



HTML

李育丞 (Simon)老師



HTML 架構

- HTML
 - Hyper Text Markup Language 。
 - 超文字標示語言 。
- 是網頁程式的底端基礎 。
- 檔案格式：
 - *.html 。
 - *.htm 。
- 語法格式：
 - 標籤式語法 <tag> 。
 - <標籤名 屬性1=值1 屬性2=值2>作用的目標<標籤名>
- 程式讀取：
 - 由左而右 。
 - 由上而下 。
- 瀏覽器：
 - Google Chrome 。
 - Microsoft Edge 。
 - Opera 。
 - Firefox 。

HTML 結構標籤

- `<!DOCTYPE html>` :
 - 宣告 HTML 語言的版本。
 - 必須放在 HTML 程式的第一行。
- `<html>...</html>` :
 - HTML 文件的開始與結束。
 - 所有 HTML 程式都要在此標籤內。
- `<head>...</head>` :
 - HTML 文件表頭。
 - HTML 文件資訊的標示。
- `<title>...</title>` :
 - HTML 文件(網頁標題)的設定。
 - 顯示於瀏覽器標籤。
- `<body>...</body>` :
 - HTML 文件的本文內容。

HTML 文字標籤

- `<h1>~<h6>...</h1>~</h6>` :
 - 網頁標題文字設定。
 - 文字會加粗。
 - 設定的文字會被視為獨立的段落並換行。
 - 設定的數值越小，文字的字體大小越大。
- `<p>~</p>` :
 - 段落標示。
 - 將內容設定為段落，所以會做換行的效果。
 - 會多加一行空白行。
 - 結束的標籤可以省略。
- `<p>~</p>`
 - 在瀏覽器中的文字預設是靠左對齊，由左到右顯示。
 - `<p>` 標籤可以另外加上『align』屬性來控制文字段落的對齊位置，設定格式如下：

HTML 文字標籤

- `
` :
 - 換行。
 - 無結尾標籤。
 - 在想要換行的地方加上此標籤即可。
- `<pre>...</pre>` :
 - 依原有的排列
 - 此標籤可以讓瀏覽器依照原始的 HTML 編輯程式中所撰寫的格式顯示結果。
 - 使用此標籤，文字的大小會變小。