

Tabelle1

U(Zelle) / V	s_U(Zelle) / V	U(Strom) / mV	s_U (Strom) / mV	I / mA
-1,0604	0,0005	-136	1	-1360
-0,739	0,0006	-135,4	0,3	-1354
-0,5693	0,0006	-135,8	0,3	-1358
-0,2258	0,0004	-134,1	0,2	-1341
-0,025	0,002	-132,8	0,2	-1328
0,317	0,0005	-129,4	0,4	-1294
0,4551	0,0003	-99,5	0,1	-995
0,4867	0,0003	-70,7	0,1	-707
0,5025	0,0001	-50	0,2	-500
0,5131	0,0001	-34,05	0,05	-340,5
0,52126	6E-05	-20,534	0,002	-205,34
0,5272	0,0001	-9,735	0,002	-97,35
0,5324	4E-05	-0,038	0,005	-0,38
0,53741	8E-05	9,572	0,002	95,72
0,5426	0,0001	20,035	0,002	200,35
0,5474	6E-05	29,929	0,003	299,29
0,55182	6E-05	39,726	0,002	397,26
0,5604	5E-05	58,645	0,002	586,45
0,56794	5E-05	76,016	0,002	760,16
0,57687	5E-05	97,317	0,002	973,17
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

Tabelle1

s _I / mA	T / °C	Beleuchtungsstärken / mV
10	40,3	7,525
3		7,72
3		7,869
2		6,562
2		6,38
4		Mittelwert / mA
1		Intensität / sun
1		
2		
0,5		
0,02		
0,02		
0,05		
0,02		
0,02		
0,03		
0,02		
0,02		
0,02		
0,02		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		

Tabelle1

I / mA	Über 0,1 Ohm, 828 mA/sun	feler
	75,25	0,008
	77,2	
	78,69	
	65,62	
	63,8	
	72,112	
0,087091787439614		