Tabelle1

U(Zelle) / V	U(Strom) / mV	S	_U(Zelle) / V	s_U (Strom) / mV	/ I/mA	
-0,9374		-113,19	0,000	)2	0,05	-1131,9
-0,75	23	-113,3				-1133
-0,46		-112,98				-1129,8
-0,2		-113				-1130
	01	-112,8				-1128
0,27		-111,88				-1118,8
0,41		-108,22				-1082,2
0,43		-103,79				-1037,9
0,47		-90				-900
0,49		-78,6				-786
0,49		-69,8				-698
0,50		-60,08				-600,8
0,51		-49,67				-496,7
0,52		-39,99				-399,9
0,52		-28,74				-287,4
0,53		-18,04				-180,4
0,53		-10,03				-100,3
0,54		0,04				0,4
0,54		20,25				202,5
0,55		47,52				475,2
0,57	56	95,15				951,5
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0

Tabelle1

s_I / mA 0,5	T / °C	Beleuchtungsstärken / mV 33,2 6,	513
0		6,3	859
0		7,!	558
0		7,9	995
0			3,03
0		Mittelwert / mA	
0		Intensität / sun	
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			

## Tabelle1

I / mA	Über 0,1 Ohm, 828 mA/sun	feler(mV)
65,2	13	0,006
68,5	59	
75,5	58	
79,9	95	
80	,3	
73,9	91	
0,0892632850241	55	