

Tabelle1

U(Zelle) / V	s_U(Zelle) / V	U(Strom) / mV	s_U (Strom) / mV	I / mA
-1,0374	0,0005	-78,15	0,06	-781,5
-0,7584	0,0004	-76,91	0,07	-769,1
-0,4952	0,0004	-75,88	0,08	-758,8
-0,257	0,001	-74,7	0,1	-747
-0,032	0,001	-73,6	0,1	-736
0,1539	0,0004	-72,45	0,06	-724,5
0,3153	0,0001	-70,6	0,1	-706
0,447	0,002	-59,5	0,1	-595
0,4615	0,0002	-53,408	0,001	-534,08
0,478	0,002	-48,003	0,002	-480,03
0,4865	0,0002	-39,135	0,002	-391,35
0,5003	0,0001	-27,664	0,002	-276,64
0,5085	0,0001	-19,21	0,002	-192,1
0,5241	0,0001	-0,256	0,002	-2,56
0,5319	0,0002	11,078	0,006	110,78
0,53814	6E-05	20,627	0,002	206,27
0,54429	6E-05	30,818	0,002	308,18
0,55242	2E-05	45,249	0,003	452,49
0,5609	3E-05	61,31	0,002	613,1
0,56766	2E-05	74,941	0,002	749,41
0,57904	2E-05	98,807	0,002	988,07
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

Tabelle1

s _I / mA	T / °C	Beleuchtungsstärken / mV
0,6	32,5	3,8361
0,7		3,871
0,8		4,341
1		4,509
1		4,577
0,6		Mittelwert / mA
1		Intensität / sun
1		
0,01		
0,02		
0,02		
0,02		
0,02		
0,02		
0,06		
0,02		
0,02		
0,03		
0,02		
0,02		
0,02		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		

Tabelle1

I / mA	Über 0,1 Ohm, 828 mA/sun	feler
	38,361	0,007
	38,71	
	43,41	
	45,09	
	45,77	
	42,2682	
0,051048550724638		