

Tabelle1

U(Zelle) / V	s_U(Zelle) / V	U(Strom) / mV	s_U (Strom) / mV	I / mA
-0,9952	0,0001	-0,71	0,002	-7,1
-0,7516	0,0001	-0,523	0,002	-5,23
-0,52725	5E-05	-0,355	0,002	-3,55
-0,24039	3E-05	-0,153	0,001	-1,53
-0,00314	3E-05	-0,015	0,002	-0,15
0,0058	0,0002	-0,002	0,002	-0,02
0,3014	0,0006	0,55	0,002	5,5
0,43545	3E-05	2,756	0,003	27,56
0,47357	1E-05	6,606	0,002	66,06
0,49578	4E-05	11,948	0,002	119,48
0,50751	6E-05	16,587	0,002	165,87
0,52012	5E-05	23,575	0,002	235,75
0,52924	4E-05	30,364	0,002	303,64
0,54436	2E-05	45,38	0,002	453,8
0,55017	2E-05	52,666	0,001	526,66
0,55668	2E-05	61,834	0,002	618,34
0,56241	2E-05	70,748	0,002	707,48
0,568	2E-05	80,732	0,001	807,32
0,57334	2E-05	90,872	0,001	908,72
0,57825	3E-05	100,736	0,003	1007,36
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

Tabelle1

s_I / mA	T / °C	Beleuchtungsstärken / mV
0,02		27,3
0,02		
0,02		
0,01		
0,02		
0,02		Mittelwert / mA
0,02		Intensität / sun
0,03		
0,02		
0,02		
0,02		
0,02		
0,02		
0,02		
0,01		
0,02		
0,02		
0,01		
0,01		
0,03		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		

Tabelle1

I / mA	Über 0,1 Ohm, 828 mA/sun	feler
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	