Tabelle1

U(Zelle) / V	s_U(Zelle) / V	1	U(Strom) / mV	s_U (Strom) / mV	I / mA
-0,970	04	0,0003	-25,98	0,03	-259,8
-0,6372		0,0002	-25,81	0,03	-258,1
-0,3712		0,0002	-25,93	0,07	-259,3
-0,0006		0,0002	-25,38	0,05	-253,8
0,2031		0,0003	-25	0,09	-250
0,456		0,0002	-19,56	0,04	-195,6
0,49034		5E-05	-11,03	0,03	-110,3
0,50972		3E-05	-0,821	0,002	-8,21
0,517	73	3E-05	5,487	0,002	54,87
0,522	22	4E-05	9,555	0,004	95,55
0,528	51	4E-05	15,992	0,05	159,92
0,5	29	0,0002	18,43	0,05	184,3
0,534	47	0,0002	25,27	0,05	252,7
0,539	92	0,0002	31,22	0,05	312,2
0,542	28	0,0002	36,38	0,05	363,8
0,54	59	0,0002	41,25	0,05	412,5
0,55	22	0,0002	51,5	0,05	515
0,550	66	0,0002	59,27	0,05	592,7
0,562	23	0,0002	70,15	0,05	701,5
0,560	69	0,0002	79,71	0,05	797,1
0,568	87	0,0002	83,75	0,05	837,5
0,572	26	0,0002	92,37	0,05	923,7
		0,0002		0,05	
		0,0002		0,05	
		0,0002		0,05	
		0,0002		0,05	
		0,0002		0,05	
		0,0002		0,05	
		0,0002		0,05	
		0,0002		0,05	0

Tabelle1

s_I / mA		T / °C	Beleuchtungsstärken / mV	
	0,3		29	1,565
	0,3			1,6
	0,7			1,865
	0,5			1,839
	0,9			1,796
	0,4		Mittelwert / mA	
	0,3		Intensität / sun	
	0,02			
	0,02			
	0,04			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			
	0,5			

## Tabelle1

I / mA	Über 0,1 Ohm, 828 mA/su	n feler(mV)
	15,65	0,006
	16	
	18,65	
	18,39	
	17,96	
	17,33	
	0,020929951690821	