

U(Zelle) / V	U(Strom) / mV	s_U(Zelle) / V	s_U (Strom) / mV	I / mA	s_I / mA	
-0,9862		-37,21	0,0002	0,005	-372,1	0,05
-0,7503		-36,1	0,0002	0,005	-361	0,05
-0,5154		-34,99	0,0002	0,005	-349,9	0,05
-0,2535		-33,6	0,0002	0,005	-336	0,05
0,0004		-32,25	0,0002	0,005	-322,5	0,05
0,2616		-30,75	0,0002	0,005	-307,5	0,05
0,3818		-28,63	0,0002	0,005	-286,3	0,05
0,4181		-26,58	0,0002	0,005	-265,8	0,05
0,4464		-22,7	0,0002	0,005	-205,8	0,05
0,4564		-20,58	0,0002	0,005	-227	0,05
0,469		-16,9	0,0002	0,005	-169	0,05
0,4759		-14,32	0,0002	0,005	-143,2	0,05
0,4842		-10,53	0,0002	0,005	-105,3	0,05
0,4895		-7,6	0,0002	0,005	-76	0,05
0,4946		-4,39	0,0002	0,005	-43,9	0,05
0,4999		-0,67	0,0002	0,005	-6,7	0,05
0,5306		30,11	0,0002	0,005	301,1	0,05
0,5448		50,67	0,0002	0,005	506,7	0,05
0,5592		75,9	0,0002	0,005	759	0,05
0,5694		96,33	0,0002	0,005	963,3	0,05

T / °C	Beleuchtungsstärken / mV	I / mA	
30,1		1,825	18,25
		1,872	18,72
		1,659	16,59
		1,677	16,77
		1,979	19,79
	Mittelwert / mA		18,024
	Intensität / sun		0,021768115942029

Nachmessung!!
Kühler deaktiviert

Über 0,1 Ohm, 828 mA/sun fehler

0,007