Tabelle1

U(Zelle) / V	U(Strom) / mV	s_U(Zelle) / V	s_U (Strom) / m\	/ I/mA	
-0,9574	-61,6	38 0,	,0002	0,05	-616,8
-0,7156	-61	,7			-617
-0,4726	-61,3	39			-613,9
-0,2055	-61,2	L <b>1</b>			-611,1
C	-61,0	)6			-610,6
0,2109	-60,5	53			-605,3
0,4029	-58,2	L <b>7</b>			-581,7
0,4623	-50,4	<b>ļ1</b>			-504,1
0,4878	-40,2	27			-402,7
0,5031	-29	,8			-298
0,5134	-20,2	23			-202,3
0,5215	-10	,3			-103
0,5296					5,9
0,5363	3 11,0	)1			110,1
0,5416		L3			201,3
0,5462	28,7	73			287,3
0,5166	39,4	19			394,9
0,5568	3 50	,7			507
0,5616					614
0,5676					758,9
0,5758	96,9	<del>)</del> 5			969,5
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

Tabelle1

s_I / mA	T/°C	Beleuchtungsstärken / mV	
0,5		31,3	4,32
0			4,48
0			4,43
0			3,75
0			3,82
0		Mittelwert / mA	
0		Intensität / sun	
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			

## Tabelle1

I / mA		Über 0,1 Ohm, 828 mA/sun	feler(mV)
	43,2		0,05
	44,8		
	44,3		
	37,5		
	38,2		
	41,6		
	0,05024154589372		