

Tabelle1

U(Zelle) / V	U(Strom) / mV	s_U(Zelle) / V	s_U (Strom) / mV	I / mA
-1	-0,7	0,0002	0,05	-7
-0,7436	-0,64	0,0002	0,05	-6,4
-0,6516	-0,62	0,0002	0,05	-6,2
-0,5322	-0,59	0,0002	0,05	-5,9
-0,4	-0,56	0,0002	0,05	-5,6
-0,2101	-0,52	0,0002	0,05	-5,2
-0,0848	-0,49	0,0002	0,05	-4,9
0,0649	-0,47	0,0002	0,05	-4,7
0,2042	-0,43	0,0002	0,05	-4,3
0,5242	-0,36	0,0002	0,05	-3,6
0,8766	-0,27	0,0002	0,05	-2,7
1,2549	-0,18	0,0002	0,05	-1,8
1,3991	-0,14	0,0002	0,05	-1,4
1,6109	-0,08	0,0002	0,05	-0,8
1,8024	-0,03	0,0002	0,05	-0,3
1,9485	0	0,0002	0,05	0
2,9636	0,38	0,0002	0,05	3,8
3,4907	0,67	0,0002	0,05	6,7
4,2345	1,32	0,0002	0,05	13,2
5,2268	3,69	0,0002	0,05	36,9

Tabelle1

s _I / mA	T / °C	Beleuchtungsstärken / mV	
0,5		28,5	1,436
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5		Mittelwert / mA	
0,5		Intensität / sun	
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			
0,5			

Tabelle1

I / mA	Über 0,1 Ohm, 828 mA/sun	feler(mV)
	14,36	0,005
	0	
	0	
	0	
	0	
	14,36	
0,017342995169082		