第一題：成績清單摘要函式（30 分）

請完成下列兩個函式，讀取成績資料檔中的「學期成績」，再計算並印出成績摘要。

1. `read_scores(filename)`：讀取 CSV 檔案，將「學期成績」欄位的成績轉為數值並放入 `scores` 串列後回傳。
2. `print_score_summary(scores, passing_score)`：接收成績串列與及格門檻，依序印出：

```
筆數：5
總分：410
平均：82.0
及格人數：4
```

上面的輸出格式是小型測試資料的示意結果。每一行標籤與順序都需一致，數值則須根據引數計算。平均值請直接使用除法計算，不需自行四捨五入。

成績資料檔

教師提供 `q1_oop_1132.csv`，請將它與你的 Python 程式放在同一個資料夾。檔案第一列是欄位標題，成績在「學期成績」欄。請使用 Python 標準程式庫 `csv` 讀取資料，不需安裝套件，也不要將檔案中的成績手動抄入程式。

函式骨架

```python
import csv

def read_scores(filename):
    scores = []
    # 讀取 CSV 的「學期成績」欄，加入 scores
    return scores

def print_score_summary(scores, passing_score):
    # 計算並印出筆數、總分、平均與及格人數
    pass
```

`read_scores` 應使用 `csv.DictReader` 讀取欄位標題，取出每列的 `學期成績`，轉成數值後加入 `scores`。請使用 `with open(...)` 開啟檔案，並以 `encoding="utf-8-sig"` 讀取 UTF-8 檔案。

開始前先拆解工作

1. 先完成 `read_scores(filename)`，逐列讀取 CSV 的「學期成績」並轉成數值。
2. 將讀取結果存入 `scores` 串列並回傳；不要把姓名、學號或其他成績欄位放入串列。
3. 在 `print_score_summary` 中設定總分與及格人數的初始值。
4. 走訪 `scores`，每輪把分數加進總分，並判斷分數是否大於或等於門檻。
5. 走訪完後計算平均。題目保證傳入至少一筆成績，不需處理空串列。

6. 用 `len(scores)` 取得筆數，再用 f-string 輸出四行摘要。

測試方式

```
scores = [72, 90, 64, 88, 96]
print_score_summary(scores, 70)
```

先用上方的小型測試資料檢查摘要函式，再讀取教師提供的成績檔進行實際測試：

```
scores = read_scores("q1_oop_1132.csv")
print_score_summary(scores, 70)
```

以提供的資料檔及 `passing_score=70` 測試，結果應為 36 筆、總分約 2615.9、平均約 72.6639、及格人數 28。浮點數加總可能因計算順序而在最後幾位出現微小差異，不必要求最後幾位完全相同。

最後再自行測試及格門檻等於成績的情況：

```
print_score_summary([50, 60, 70], 60)
```

第二筆測試中，分數等於門檻也算及格。請勿只針對第一筆資料寫固定答案。

評分方式

- 正確讀取 CSV 並將「學期成績」轉為數值串列：8 分
- 初始化與計算總分正確：5 分
- 逐項判斷及格並正確計數：5 分
- 筆數與平均計算正確：5 分
- 輸出標籤、順序與格式正確：5 分
- 使用資料檔測試摘要函式，並能以不同門檻重複測試：2 分