

TP Optimisation de requêtes

1. Préambule

Le schéma comprend les tables Commune, Departement et Region. Le schéma relationnel est indiqué de manière succincte.

- COMMUNE (**CODEINSEE**, CODEPOSTAL, NUMDEP, NOMCOMMAJ, NOMCOMMIN, LATITUDE, LONGITUDE)
- DEPARTEMENT(**NUMDEP**, CHEFLIEU, NUMREG, NOMDEPMAJ, NOMDEPMIN)
- REGION(**NUMREG**, CHEFLIEU, NOMREGMAJ)

1.1 Disposer des trois tables et d'index uniques associés aux trois clés primaires

Vous disposez déjà des tables COMMUNE et DEPARTEMENT. Vous définirez la table REGION à partir de l'instruction :

```
create table REGION as select * from P00000009432.REGION ;
-- ne pas oublier de rajouter la contrainte de cle primaire et donc d'index unique
alter table REGION add constraint REGIONPK primary key(numreg) ;
```

Vérifiez que tous les index uniques, associés aux contraintes de clé primaire COMMUNEPK, DEPARTEMENTPK et REGIONPK, sont bien définis (consulter les vues USER_INDEXES et USER_CONSTRAINTS)

1.2 Exercices sur machine

Testez tous les plans d'exécution à partir de l'interpréteur sqlplus d'Oracle. Utilisez également les directives pour guider/forcer le plan d'exécution et ainsi évaluer le coût de différentes requêtes conduisant aux mêmes résultats. Des exemples d'utilisation de directives sont données dans le cours. Pour l'ensemble des exercices, exploitez les commandes :

1. set autotrace on (résultats, plan d'exécution et statistiques) ou set autotrace traceonly (seulement plan d'exécution)
2. explain plan for select ... puis
set linesize 300
set pagesize 100
select * from table(dbms_xplan.display());
3. SELECT /*+ GATHER_PLAN_STATISTICS */ ...
puis
SELECT * FROM
TABLE(DBMS_XPLAN.display_cursor(format=>'ALLSTATS LAST +cost +outline'));

2. Exercice 1

Huit requêtes SQL sont données, et vous en obtiendrez les plans d'exécution.

```
-- query 1
select nomcommaj, codeinsee from commune, departement
where codeinsee = cheflieu
minus
select nomcommaj, codeinsee from commune, region
where codeinsee = cheflieu;

-- query 2
select nomcommaj, codeinsee from commune where
codeinsee in (select cheflieu from departement)
and codeinsee not in (select cheflieu from region);

-- query 3
select nomcommaj, codeinsee from commune where
exists (select null from departement where codeinsee=cheflieu)
and not exists (select null from region where codeinsee=cheflieu);

-- query 4
select nomcommaj, codeinsee from commune, departement
where codeinsee = cheflieu
and codeinsee not in (select cheflieu from region);

--query 5
select nomcommaj, codeinsee from commune left join departement on codeinsee = cheflieu
where cheflieu is not null
and codeinsee not in (select cheflieu from region);

--query 6
select nomcommaj, codeinsee from commune join departement on codeinsee = cheflieu
minus
select nomcommaj, codeinsee from commune join region on codeinsee = cheflieu;

--query 7
select nomcommaj, codeinsee from commune left join departement on codeinsee = cheflieu
where decode(cheflieu,null,'non','oui') = 'oui'
and codeinsee not in (select cheflieu from region);

--query 8
select nomcommaj, codeinsee from commune, (select cheflieu from departement) d
where codeinsee = d.cheflieu
minus
select nomcommaj, codeinsee from commune, (select cheflieu from region) r
where codeinsee = r.cheflieu;
```

1. Est ce que ces requêtes vous semblent équivalentes (c.a.d. donnent le même résultat à partir des mêmes données) ? Donnez la sémantique naturelle associée à chacune de ces requêtes. Vous pouvez vous aider avec la construction d'un arbre algébrique.
2. Est ce que l'optimiseur fait des choix différents pour chaque requête concernant le plan d'exécution ? Comment le savoir ?
3. Renvoyez le plan d'exécution qui vous semble le plus performant et commentez le. À cet effet, décrivez les opérations dans l'ordre d'enchaînement de ces opérations. Quelle est la table exploitée en premier lieu. Citez un opérateur physique mobilisé et indiquer son rôle. Est ce que les estimations en terme de tuples résultants sont correctes ?
4. Que pourriez vous ajouter au schéma pour améliorer les performances ? Tester vos ajouts en matière d'index.
5. Que pourraient apporter les directives exploitées ci-dessous à la requête ?

```
set pagesize 100
set linesize 200
select nomcommaj, codeinsee from commune where
exists (select /*+ hash_sj */ null from departement where codeinsee=cheflieu)
and not exists (select /*+ nl_aj */ null from region where codeinsee=cheflieu);
```

3. Exercice 2 (vu en TD)

Un plan d'exécution est donné. Il a été obtenu après définition d'un index non unique sur l'attribut numdep de la table Commune.

```
create index idx_dep on commune (numdep);
```

Les attributs projetés sont codeinsee, nomcommaj, numdep (de la table Departement), nomdepmaj, numreg.

Plan d'exécution							
Plan hash value: 3625588267							

Id Operation Name Rows Bytes Cost (%CPU) Time							

0	SELECT STATEMENT		503	20623	100 (1)	00:00:01	
1	SORT ORDER BY		503	20623	100 (1)	00:00:01	
2	NESTED LOOPS		503	20623	99 (0)	00:00:01	
3	NESTED LOOPS		503	20623	99 (0)	00:00:01	
4	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED	DEPARTEMENT	12	216	2 (0)	00:00:01	
* 5	INDEX RANGE SCAN	DEPARTEMENTPK	12		1 (0)	00:00:01	
* 6	INDEX RANGE SCAN	IDX_DEP	41		1 (0)	00:00:01	
7	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	COMMUNE	41	943	8 (0)	00:00:01	

Predicate Information (identified by operation id):							

5 - access("D"."NUMDEP" LIKE '3%')							
filter("D"."NUMDEP" LIKE '3%')							
6 - access("D"."NUMDEP"="C"."NUMDEP")							
filter("C"."NUMDEP" LIKE '3%')							
Note							

- this is an adaptive plan							
Statistiques							

0 recursive calls							
0 db block gets							
1256 consistent gets							
0 physical reads							
0 redo size							
164360 bytes sent via SQL*Net to client							
3537 bytes received via SQL*Net from client							
280 SQL*Net roundtrips to/from client							
1 sorts (memory)							
0 sorts (disk)							
4171 rows processed							

FIGURE 1 – Plan d'exécution

1. Quels sont les index mobilisés ?
2. Quel est l'opérateur physique de jointure choisi par l'optimiseur ? Discutez le choix de cet opérateur. Est ce que les estimations sur le nombre de tuples retournés sont correctes ? Comment faire pour vérifier que certaines de ces estimations sont incorrectes ?
3. Donner la sémantique naturelle de la requête SQL qui a donné lieu à ce plan
4. Proposer la requête SQL qui vous semble à l'origine de ce plan.
5. Proposer une écriture de la requête intégrant des directives permettant de changer d'opérateur physique de jointure, et de table guidant la jointure.

4. Exercice 3

Une requête de consultation est donnée sous sa forme algébrique.

$\Pi_{nomCommaj, nomDepMaj, nomRegMaj, d.chiefLieu, r.chiefLieu}$ (Commune $c \bowtie$ Département $d \bowtie$ Région r)

1. donner la sémantique naturelle de cette requête
2. donner une écriture SQL de cette requête
3. évaluer et expliquer le plan d'exécution proposé par l'optimiseur (tracer les opérations réalisées, indiquer si les index sont mobilisés et lesquels, indiquer si les tables sont parcourues dans leur globalité)
4. exploiter autotrace ou gather_plan_statistics pour exécuter la requête et non pas seulement estimer son exécution. Donnez quelques explications des statistiques obtenues : nombre de blocs parcourus depuis le cache de données, nombre de blocs parcourus depuis le disque, temps de calcul, temps total pour la restitution des résultats
5. expliquer pourquoi la requête de consultation suivante, également donnée sous sa forme algébrique, pourrait donner lieu à un plan d'exécution moins coûteux
 $\Pi_{nomCommaj,d.numDep,r.numReg} (Commune\ c \bowtie Departement\ d \bowtie Region\ r)$