

Programme

- Introduction
- **Le langage de la LP (syntaxe)**
- La sémantique de la LP
- Équivalence logique et Substitution
- Conséquence logique
- Formes normales et clause
- Méthode de résolution
- Méthode des tableaux
- Méthode de Davis et Putnam
- Initiation à la logique des prédicats

Syntaxe de la logique des propositions

- Soit l'ensemble des mots définis sur l'alphabet $A = \text{SuCuDuL}$ où :
 - **S** est un ensemble dénombrable de **symboles propositionnels**
Notés en lettre minuscule dans les exemples $S = \{p, q, r, \dots\}$
 - $C = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ est l'ensemble des **connecteurs logiques**
non (négation), et (conjonction), ou (disjonction), implique /si-alors (implication), équivalent/si-et-seulement-si (équivalence)
 - $D = \{ (,) \}$ est un jeu de parenthèses
 - $L = \{ \top, \perp \}$ les constantes logiques
Top(True/Vrai), Bottom(Absurde)

FBF : Formules Bien Formées

- On définit **PROP(S)**, l'ensemble des fbf de la logique des propositions (ou propositions), construites sur **S** par induction :

(base) $S \cup \{\perp, \top\}$

(cons) Soit P et Q des mots de $(S \cup C \cup D \cup L)^*$, on dispose de 5 règles de construction

$$r1(P) = \neg P$$

$$r2(P, Q) = (P \wedge Q)$$

$$r3(P, Q) = (P \vee Q)$$

$$r4(P, Q) = (P \rightarrow Q)$$

$$r5(P, Q) = (P \leftrightarrow Q)$$

Remarques

- **Convention** de ce cours :
 - Les majuscules dénotent des **propositions** (fbf):
 P, Q, R, \dots
 - Les minuscules dénotent des **symboles propositionnels**
 p, q, r
- **Attention** :
 - Tout symbole propositionnel est une proposition
 p est à la fois une fbf de $\text{PROP}(\{p, q\})$ et un symbole de $\{p, q\}$
 - Le contraire n'est pas vrai !
 $(p \wedge q)$ est une fbf de $\text{PROP}(\{p, q\})$ mais n'est pas un symbole
 - Une formule réduite à un symbole propositionnel ou aux constantes logiques \top ou \perp est appelée une **formule atomique** ou **atome**

Différentes syntaxes

- Différentes fbf peuvent représenter les « mêmes conditions de vérité » (avoir la même sémantique)

→ les connecteurs sont redondants

$$\text{Ex. } (P \leftrightarrow Q) \equiv ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$$

- Dans les démonstrations, on pourra se limiter aux seuls connecteurs \neg, \wedge en traitant les autres comme des macros (*i.e. des raccourcis d'écriture*) :
 - \perp pour $(P \wedge \neg P)$
 - \top pour $\neg \perp$
 - $(P \vee Q)$ pour $\neg(\neg P \wedge \neg Q)$
 - $(P \rightarrow Q)$ pour $(\neg P \vee Q)$

Notions utiles

- L'ensemble des symboles propositionnels d'une fbf.

$$\mathcal{SP} : \text{PROP}(S) \rightarrow 2^S$$

$$\begin{aligned} \text{(base)} \quad & \text{si } P \in S, \quad \mathcal{SP}(P) = \{P\} \\ & \text{si } P = \top \text{ ou } P = \perp, \quad \mathcal{SP}(P) = \{\} \end{aligned}$$

(cons)

$$r1 : \quad \text{si } P = \neg Q, \quad \mathcal{SP}(P) = \mathcal{SP}(Q)$$

r2, r3, r4, r5 :

$$\begin{aligned} & \text{si } P = (Q \wedge R) \text{ ou } P = (Q \vee R) \text{ ou } P = (Q \rightarrow R) \text{ ou } P = (Q \leftrightarrow R), \\ & \quad \mathcal{SP}(P) = \mathcal{SP}(Q) \cup \mathcal{SP}(R) \end{aligned}$$

Notions utiles (suite)

- Nombre de connecteurs d'une fbf :

$\text{nbc}: \text{PROP}(S) \rightarrow \mathbb{N}$

(base) $\text{nbc}(P) = 0$

(cons)

r1 : $P = \neg Q$, $\text{nbc}(P) = 1 + \text{nbc}(Q)$

autres règles : $P = (Q \text{ c } R)$ avec c connecteur binaire

$\text{nbc}(P) = 1 + \text{nbc}(Q) + \text{nbc}(R)$

- *Exercice*

– *Ens. des connecteurs*

– *Ens. des sous-fbfs :*


- *Sous-fbf : les fbfs utilisées pour générer la fbf*

- *Ex : $\text{ssfbf}((A \wedge B) \rightarrow \neg A) = \{A, B, \neg A, (A \wedge B), ((A \wedge B) \rightarrow \neg A)\}$*

Notions utiles (suite)

- Soit $ARBO(S)$ l'ensemble des arborescences dont
 - les **feuilles** sont étiquetées par des éléments de $S \cup \{\top, \perp\}$, et
 - les **autres nœuds** par des connecteurs avec respect de l'arité
 - Un nœud étiqueté par un connecteur binaire a deux fils (gauche et droit)
 - Un nœud étiqueté par le connecteur unaire \neg a un fils

Exemples




Notions utiles (fin)

- Propriété : A toute fbf correspond une unique arborescence (et vice versa) :
 - Soit **fbf2arb** (l'arbor. associée à une fbf) : $\text{PROP}(S) \rightarrow \text{ARBO}(S)$
 - (base) $\text{fbf2arb}(P) =$ arbor. réduite à un sommet étiqueté par P
 - (cons)
 - r1: $P = \neg Q$, $\text{fbf2arb}(P) =$ arbor. de racine étiquetée par \neg ayant comme unique fils la racine de $\text{fbf2arb}(Q)$
 - autres r : $P = (Q \text{ c } R)$, $\text{fbf2arb}(P) =$ arbor. de racine étiquetée par c ayant comme fils gauche la racine de $\text{fbf2arb}(Q)$ et comme fils droit la racine de $\text{fbf2arb}(R)$
 - On montre que **fbf2arb** est une bijection
 - *Exercice : dessiner $\text{fbf2arb}((A \wedge \neg B) \wedge A)$*
 - *Exercice : définir arb^{-1} la fonction qui à une arbor. associe une fbf*
 - *Exercice : définir profondeur d'une fbf*

Conventions

- Si les arbres montrent bien la structure d'une fbf, ils ne sont pas « pratique » pour l'écriture
 - La notation **infixée** est la manière classique d'écrire les fbf mais elle nécessite l'utilisation de parenthèses
$$\neg((\neg q \wedge ((p \vee (q \vee p)) \rightarrow q)) \rightarrow \neg p)$$
 - On peut par des **conventions de priorité** de connecteurs éliminer des parenthèses
 - \neg est **prioritaire** sur \wedge et \vee qui sont prioritaires sur \rightarrow et \leftrightarrow
 - $((p \vee (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p)$ devient par convention $p \vee (p \rightarrow q) \rightarrow \neg p$




voire privilégier l'évaluation gauche-droite pour les connecteurs de même priorité

ici cela ne changerait rien, il faut conserver $p \vee (p \rightarrow q) \rightarrow \neg p$

Mais par exemple $(p \rightarrow ((p \vee q) \wedge p))$ deviendrait $p \rightarrow p \vee q \wedge p$

Conventions

- Si les arbres montrent bien la structure d'une fbf, ils ne sont pas « pratique » pour l'écriture



- Les notations **préfixée** ou **post-fixée** ont l'avantage de ne pas nécessiter de parenthèses

PRE (Rac, FG, FD) : $\neg \rightarrow \wedge \neg q \rightarrow \vee p \vee q p q \neg p$

POST (FG, FD, Rac) : $q \neg p q p \vee \vee q \rightarrow \wedge p \neg \rightarrow \neg$

- En TP on utilisera une notation préfixée parenthésée représentée par des listes pour faciliter l'utilisation des formules.

$(\neg (\rightarrow (\wedge (\neg q) (\rightarrow (\vee p (\vee q p)) q)) (\neg p)))$