## **Traccia**

Realizza un gioco di domanda/risposta nel linguaggio C . Il gioco dovrà funzionare in modo tale da:

- Presentare una rapida introduzione all'utente con lo scopo del programma
- Mostrare all'utente un menù di scelta iniziale tra:
- a) Iniziare una nuova partita;
- b) Uscire dal gioco;
- Ricevere in input la scelta dell'utente
- Creare o meno una nuova partita in base all'input utente
- Ricevere in input nome dell'utente in caso di nuova partita
- Presentare un set di domande all'utente a risposta multipla (almeno 3 a domanda)
- Valutare la risposta utente per ogni domanda ed aggiornare una variabile
- <punteggio in caso di risposta esatta>>
- Scrivere a schermo a fine partita il punteggio totalizzato dal giocatore corrente
- Presentare nuovamente il testo per la scelta tra:
- a) Iniziare una nuova partita;
- b) Uscire dal gioco

```
C main.c 🗉 × +
  1 #include <stdio.h>
  3 v int main() {
       int scelta;
       char nome[10];
       int punteggio = 0;
       printf("Benvenuto in chi vuol essere millionario!\n");
       printf("Scopo del gioco: rispondere correttamente alle domande per ottenere "
              "il miglior punteggio possibile.\n");
 12 v do {
         printf("\nMenu:\n");
         printf("a) Iniziare una nuova partita\n");
         printf("b) Uscire dal gioco\n");
         printf("Scelta: ");
         scanf(" %c", &scelta);
         switch (scelta) {
         case 'a':
           printf("Inserisci il tuo nome: ");
           scanf("%s", nome);
           printf(
               "\nDomanda 1: Quale squadra vinse la Champions League nel 2010?\n");
           printf("a) Inter\n b) Real Madrid\n c) MIlan\nRisposta: ");
           char risposta1;
           scanf(" %c", &risposta1);
 31 v
           if (risposta1 == 'a') {
             punteggio++;
```

```
printf("\nDomanda 2: In quale squadra gioca Lautaro Martinez?\n");
          printf("a) Juventus\n b) Roma\n c) Inter\nRisposta: ");
          char risposta2;
          scanf(" %c", &risposta2);
          if (risposta2 == 'c') {
            punteggio++;
          }
          printf(
              "\nDomanda 3: Come era il Re Leone che giocava nella Fiorentina\n");
          printf("a) Batistuta\n b) Del Piero\n c) Totti\nRisposta: ");
          char risposta3;
          scanf(" %c", &risposta3);
48 ,
          if (risposta3 == 'a') {
            punteggio++;
          }
          printf("\n%s, il tuo punteggio finale è: %d\n", nome, punteggio);
          break;
        case 'b':
          printf("Grazie per aver giocato. Arrivederci!\n");
          break;
        default:
          printf("Scelta non valida. Riprova.\n");
          break;
      } while (scelta != 'b');
      return 0;
68 }
```

## Prova del gioco: