这就是开源

第一讲：从操作系统到开源


潘宇琦　申鹏威


2026 年 10 月


计算机里面有什么？

随便抓来一台电脑

- 处理器 (CPU): 厨师，按照菜谱做菜 (执行程序)
- 内存 (RAM)：案板，临时放置正在处理的食材 (正在运行的程序)
- 硬盘 (Disk)：冰箱，长期保存食材和菜谱 (文件与程序)







为什么我们需要操作系统

如果你正在使用电脑...

这时，你的导员在 QQ 上给你发了文件，你的部长在微信上给你发了通知，你的同学在抖音上给你转发了视频... 那处理器该先给谁用呢？内存该怎么分配呢？

我们既想让它们运行又不想让它们挤破头，该怎么办呢？

我们需要一个管理者！

就像厨房需要厨师长安排厨师的工作、分配厨具的使用一样，计算机也需要一个管理者，负责协调各个程序对硬件资源的使用。

它要安排程序何时使用处理器、合理分配内存，还要尽可能避免不同程序之间的相互干扰。

这个管理者，就是操作系统（Operating System，OS）。

为什么我们需要操作系统

当有人在微信上给你发送了一张图片

当你点击“保存”时，程序需要将图片保存到硬盘上。但程序应该怎样操作硬盘呢？

没有统一的系统服务

程序需要自行处理存储设备的操作细节，甚至适配不同的硬件。

有操作系统提供服务

程序只需要请求“写入文件”，操作系统就可以帮助完成底层操作。

保存图片的过程（简化）

微信 $\longrightarrow$ 操作系统 $\longrightarrow$ 存储设备

操作系统为应用程序提供统一的服务，让程序不必直接处理复杂的硬件细节。

什么是 OS

操作系统（Operating System，OS）

操作系统是管理计算机硬件与软件资源，并为应用程序提供运行环境和基础服务的系统软件。

资源管理者

- 安排处理器工作
- 分配内存空间
- 管理文件与设备


程序服务者

- 帮助程序读写文件
- 提供统一的设备接口
- 为程序提供运行环境

操作系统既是资源的管理者，也是连接应用程序与计算机硬件的桥梁。

操作系统发展史

世界早期的电子计算机——ENIAC



但是

这时的电子计算机尚未拥有现代意义上的操作系统，程序的装载、准备和运行需要大量人工参与，十分复杂。

操作系统发展史

真的需要那么多人工参与吗？

假设我们有 100 个计算任务，如果每完成一个任务，都需要工作人员手动准备下一个任务，不仅麻烦，还会让昂贵的计算机白白等待。

能不能让计算机自己工作呢？

能不能提前把任务准备好，让计算机完成一个任务后，自动开始执行下一个任务呢？

$$\text{任务一} \longrightarrow \text{任务二} \longrightarrow \text{任务三} \longrightarrow \cdots$$

单道批处理系统（Simple Batch System）

20 世纪 50 年代，批处理系统逐渐出现。它能够自动组织并依次执行一批作业，减少人工干预，提高计算机的使用效率，但此时的批处理系统，还是一次只运行一次作业。

操作系统发展史



图: 单道批处理




图: 多道批处理

操作系统发展史

分时操作系统（Time-Sharing System）

批处理系统虽然提高了计算机的使用效率，但用户提交作业后，往往需要等待才能得到结果，难以直接与计算机交互。

20 世纪 60 年代，分时操作系统逐渐发展起来。它通过时间片等调度机制，让多个用户的程序轮流使用处理器，使每个用户都能通过终端与计算机交互，并获得较为及时的响应。



操作系统发展史

话说贝尔实验室

20 世纪 60 年代，MIT、贝尔实验室与通用电气公司合作开发了一套名为 Multics 的分时操作系统。但是，随着系统越来越复杂，开发难度和成本也越来越高，开发进度不及预期，最后贝尔实验室退出了该项目。

能不能简单一些呢？UNIX！

贝尔实验室的研究人员充分吸取了经验教训，不追求一开始就实现大量复杂功能，而是先构建一套小巧、实用、可以不断扩展的系统，也就是后来的 UNIX。

- 多用户：允许多个用户通过终端共享计算机资源
- 简洁性：使用层次化文件系统，通过 Shell 和各种小工具完成复杂任务
- 可移植性：系统不必完全依赖某一种计算机硬件

操作系统发展史

UNIX 走出实验室

凭借优秀的设计与良好的可移植性，UNIX 逐渐从研究机构走向大学与商业市场，吸引了越来越多的开发者和企业参与。

早期的一些大学和研究机构甚至能够获得 UNIX 的源代码，研究它的工作原理，并在许可范围内改进它。

但软件真的可以自由分享吗？

随着软件商业化与专有许可的普及，用户对软件的使用、修改和传播往往受到越来越多的限制。

假设你发现了一款软件的错误，甚至已经想到了修复办法，却无法获得源代码，或者不被允许分享修改后的版本……

难道我们只能依赖软件的原开发者吗？

从 UNIX 到自由软件

能不能换一种方式?

既然现有软件的使用与修改受到许可证的限制，那我们能不能从头开发一套操作系统，让每一个获得它的人，都有权使用、研究、修改和分享它呢?

GNU 计划（GNU Project）

20 世纪 80 年代，Richard Stallman 发起了 GNU 计划，希望开发一套与 UNIX 兼容，但允许用户自由使用、研究、修改和分享的操作系统。

GNU 是 “GNU's Not Unix” 的递归缩写，意为 “GNU 不是 UNIX”。

自由软件（Free Software）

GNU 计划不仅希望开发新的操作系统，更希望建立一种允许用户自由使用软件、研究源代码、分享改进成果的协作方式。

这里的 “自由” 并不是软件必须免费，而是用户对自己使用的软件享有基本自由。

自由软件与开源

自由软件（Free Software）

自由软件并不是指不收费的软件，而是指能够保障用户使用、研究、修改和分享软件等基本自由的软件。

自由软件的四项基本自由 (具体自由由具体许可证来决定)

- 自由 0：出于任何目的运行软件的自由
- 自由 1：研究软件如何工作，并根据自己的需要修改软件的自由
- 自由 2：复制和再分发软件的自由
- 自由 3：向他人分发修改后版本的自由

自由不等于免费！

假设你开发了一款软件，并将它以 100 元的价格出售，但允许购买者自由使用、研究、修改和分享它。那么，它仍然可以是一款自由软件！

自由软件与开源

自由如何得到保障？

假设我们开发了一款自由软件，允许所有人使用、修改和分享。

但如果有人修改了我们的软件，却不再向接收者提供源代码，那么这些用户不就失去了研究和修改它的自由吗？

GNU GPL（GNU General Public License）

为了保障软件用户的自由，GNU 计划推出了 GNU GPL 许可证。

GPL 允许用户使用、修改和分享软件，但如果将修改后的 GPL 软件分发给他人，就必须遵守相应的许可条件，使接收者继续享有这些自由，并按规定提供对应的源代码。

Copyleft（著佐权）

Copyleft 利用著作权与软件许可证，使自由软件在被修改和再分发时，仍然能够保持自由。

自由不仅属于最初的用户，也应该属于后续的用户。

开源的意义

假如一位学长开发了一款校园软件……

一位学长开发了一款非常实用的课表管理软件，但毕业后没有时间继续维护。后来的同学发现了问题，还希望增加新的功能。难道这个软件就只能停止更新了吗？

如果这是一款开源软件呢？

- 知识共享：其他人可以阅读源代码，学习软件的实现原理
- 协作创新：不同开发者可以共同修复问题、增加功能，并分享改进成果
- 自主维护：即使原作者不再维护，其他人仍有权继续开发这个项目

开源的核心价值

开源不仅是公开代码，更是通过开放的许可与协作，让更多人有机会参与软件的学习、改进与长期发展。

让创新不止于一个人，让技术能够被更多人共同推动。

开源的意义

技术应该只属于少数人吗？

一个普通大学生，可能没有昂贵的实验设备，没有丰富的科研资源，也没有机会进入顶尖科技企业。

但这是否意味着，他就没有机会学习先进技术，甚至参与技术创新呢？

开源正在改变什么？

- 知识的平等：让更多人有机会阅读和研究真实的软件源代码
- 机会的平等：让普通开发者也有机会参与大型软件项目的开发与改进
- 权利的平等：让用户获得研究、修改和分享软件的权利

开源的意义

开源无法消除所有的不平等，但它能够降低技术的获取门槛，打破部分知识壁垒，让更多人有机会参与技术的发展。

技术进步不应只是少数人的事业，更多人也应该有机会成为创造者。