

# 고객 수정

≡ URI	/customers/{customerId}
④ 메소드	PATCH
④ 분류	고객

## Request header

- Authorization: Bearer `token`

## Parameters

- `customerId` : number (고객 ID)

## Request body

```
{  
    "name": "string",  
    "gender": "male | female",  
    "phoneNumber": "string",  
    "ageGroup": "10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대",  
    "region": "서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충북 | 충남 | 세종 | 대전 | 전북 | 전남 | 광주  
    | 경북 | 경남 | 대구 | 울산 | 부산 | 제주",  
    "email": "string",  
    "memo": "string"  
}
```

## Responses

### 200 OK (성공)

```
{  
    "id": 123,  
    "name": "string",  
    "gender": "male | female",  
    "phoneNumber": "string",
```

```
        "ageGroup": "10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대",
        "region": "서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충북 | 충남 | 세종 | 대전 | 전북 | 전남 | 광주
        | 경북 | 경남 | 대구 | 울산 | 부산 | 제주",
        "email": "string",
        "memo": "string",
        "contractCount": 0
    }
```

#### 400 Bad Request

```
{
    "message": "잘못된 요청입니다"
}
```

#### 401 Unauthorized

```
{
    "message": "로그인이 필요합니다"
}
```

#### 404 Not Found

```
{
    "message": "존재하지 않는 고객입니다"
}
```