

PHP Arreglos. PRACTICAS

Práctica

encabezadoDinamico.php

Realizar un encabezado para un recurso web el cual pueda desplegar datos sobre una página en la sección del encabezado y debe ser diferente cada que se recarga la página.

Nota:

- * Utilizar los elementos de practica anterior.
- * Llenar un arreglo de índice numéricos con mensajes de bienvenida (mínimo 10).
- * Con una función aleatoria obtener un número y desplegar el mensaje correspondiente al índice del arreglo.
 - _ Se puede usar una función de números aleatorios:
 - rand(inicio,fin);

Subir su práctica al servidor y comprobar su funcionamiento

Práctica

estilosPersonales .php

Realizar una definición de estilo en el CSS que contenga de manera repetida los atributos de un objeto, pero con distintos valores y almacenarla en la carpeta de estilos con un nombre distinto.

Almacenar en un arreglo asociativo el nombre de las hojas de estilo.

Cambiar el estilo de la página de acuerdo al índice que se guardo en el arreglo de estilos.

Nota:

- * Utilizar los elementos de su plantilla de proyecto.
- * Puede llamarse cada hoja de estilo con un nombre descriptivo, por ejemplo: Azules, rojos, o un nombre del tema que se define.
- * Se aplica un estilo diferente cada que se cambia el valor de la variable que se carga como hoja de estilo.

Subir su práctica al servidor y comprobar su funcionamiento.

Práctica arregloHTML.php

Realizar un arreglo asociativo de dos dimensiones para colocar como índice el nombre de la etiqueta HTML y en cada siguiente elemento de ese renglón sus atributos y sus atributos de CSS aplicables.

Nota:

* Para hacer este ejercicio es recomendable usar los elementos utilizados en las Practicas anteriores y mostrar el contenido en un tabla, llenando los valores a partir del arreglo generado.

Subir su práctica al servidor y comprobar su funcionamiento.

Las funciones con arreglos están definidas en la documentación

<http://www.php.net/manual/es/ref.array.php>