

## 42 | grant之后要跟着flush privileges吗?

2019-02-18 林晓斌



朗读：林晓斌

时长12:16 大小11.24M



在 MySQL 里面，grant 语句是用来给用户赋权的。不知道你有没有见过一些操作文档里面提到，grant 之后要马上跟着执行一个 flush privileges 命令，才能使赋权语句生效。我最开始使用 MySQL 的时候，就是照着一个操作文档的说明按照这个顺序操作的。

那么，grant 之后真的需要执行 flush privileges 吗？如果没有执行这个 flush 命令的话，赋权语句真的不能生效吗？

接下来，我就先和你介绍一下 grant 语句和 flush privileges 语句分别做了什么事情，然后再一起来分析这个问题。

为了便于说明，我先创建一个用户：

```
1 create user 'ua'@'%' identified by 'pa';
```

复制代码

这条语句的逻辑是创建一个用户 'ua' '@' '%'，密码是 pa。注意，在 MySQL 里面，用户名 (user)+ 地址 (host) 才表示一个用户，因此 ua@ip1 和 ua@ip2 代表的是两个不同的用户。

这条命令做了两个动作：

1. 磁盘上，往 mysql.user 表里插入一行，由于没有指定权限，所以这行数据上所有表示权限的字段值都是 N；
2. 内存里，往数组 acl\_users 里插入一个 acl\_user 对象，这个对象的 access 字段值为 0。

图 1 就是这个时刻用户 ua 在 user 表中的状态。

```
mysql> select * from mysql.user where user='ua'\G
***** 1. row *****
      Host: %
      User: ua
    Select_priv: N
    Insert_priv: N
    Update_priv: N
    Delete_priv: N
    Create_priv: N
      Drop_priv: N
    Reload_priv: N
  Shutdown_priv: N
    Process_priv: N
      File_priv: N
      Grant_priv: N
  References_priv: N
      Index_priv: N
      Alter_priv: N
    Show_db_priv: N
      Super_priv: N
Create_tmp_table_priv: N
  Lock_tables_priv: N
    Execute_priv: N
    Repl_slave_priv: N
    Repl_client_priv: N
    Create_view_priv: N
      Show_view_priv: N
  Create_routine_priv: N
  Alter_routine_priv: N
    Create_user_priv: N
      Event_priv: N
      Trigger_priv: N
Create_tablespace_priv: N
```

图 1 mysql.user 数据行

在 MySQL 中，用户权限是有不同的范围的。接下来，我就按照用户权限范围从大到小的顺序依次和你说明。

## 全局权限

全局权限，作用于整个 MySQL 实例，这些权限信息保存在 mysql 库的 user 表里。如果我要给用户 ua 赋一个最高权限的话，语句是这么写的：

```
1 grant all privileges on *.* to 'ua'@'%' with grant option;
```

这个 grant 命令做了两个动作：

1. 磁盘上，将 mysql.user 表里，用户 'ua' @ ' %' 这一行的所有表示权限的字段的值都修改为 'Y' ；
2. 内存里，从数组 acl\_users 中找到这个用户对应的对象，将 access 值（权限位）修改为二进制的“全 1”。

在这个 grant 命令执行完成后，如果有新的客户端使用用户名 ua 登录成功，MySQL 会为新连接维护一个线程对象，然后从 acl\_users 数组里查到这个用户的权限，并将权限值拷贝到这个线程对象中。之后在这个连接中执行的语句，所有关于全局权限的判断，都直接使用线程对象内部保存的权限位。

基于上面的分析我们可以知道：

1. grant 命令对于全局权限，同时更新了磁盘和内存。命令完成后即时生效，接下来新建的连接会使用新的权限。
2. 对于一个已经存在的连接，它的全局权限不受 grant 命令的影响。

需要说明的是，**一般在生产环境上要合理控制用户权限的范围**。我们上面用到的这个 grant 语句就是一个典型的错误示范。如果一个用户有所有权限，一般就不应该设置为所有 IP 地址都可以访问。

如果要回收上面的 grant 语句赋予的权限，你可以使用下面这条命令：

```
1 revoke all privileges on *.* from 'ua'@'%';
```

这条 revoke 命令的用法与 grant 类似，做了如下两个动作：

1. 磁盘上，将 mysql.user 表里，用户 'ua' @ ' %' 这一行的所有表示权限的字段的值都修改为 "N" ；

2. 内存里，从数组 `acl_users` 中找到这个用户对应的对象，将 `access` 的值修改为 0。

## db 权限

除了全局权限，MySQL 也支持库级别的权限定义。如果要想用户 `ua` 拥有库 `db1` 的所有权限，可以执行下面这条命令：

 复制代码

```
1 grant all privileges on db1.* to 'ua'@'%' with grant option;
```

基于库的权限记录保存在 `mysql.db` 表中，在内存里则保存在数组 `acl_dbs` 中。这条 `grant` 命令做了如下两个动作：

1. 磁盘上，往 `mysql.db` 表中插入了一行记录，所有权限位字段设置为 “Y” ；
2. 内存里，增加一个对象到数组 `acl_dbs` 中，这个对象的权限位为 “全 1” 。

图 2 就是这个时刻用户 `ua` 在 `db` 表中的状态。

```
mysql> select * from mysql.db where user='ua'\G
***** 1. row *****
      Host: %
      Db: db1
      User: ua
  Select_priv: Y
  Insert_priv: Y
  Update_priv: Y
  Delete_priv: Y
  Create_priv: Y
  Drop_priv: Y
  Grant_priv: Y
  References_priv: Y
  Index_priv: Y
  Alter_priv: Y
Create_tmp_table_priv: Y
  Lock_tables_priv: Y
  Create_view_priv: Y
  Show_view_priv: Y
  Create_routine_priv: Y
  Alter_routine_priv: Y
  Execute_priv: Y
  Event_priv: Y
  Trigger_priv: Y
1 row in set (0.00 sec)
```

图 2 mysql.db 数据行

每次需要判断一个用户对一个数据库读写权限的时候，都需要遍历一次 `acl_dbs` 数组，根据 `user`、`host` 和 `db` 找到匹配的对象，然后根据对象的权限位来判断。

也就是说，`grant` 修改 `db` 权限的时候，是同时对磁盘和内存生效的。

`grant` 操作对于已经存在的连接的影响，在全局权限和基于 `db` 的权限效果是不同的。接下来，我们做一个对照试验来分别看一下。

	session A	session B
T1	connect(root,root) create database db1;  create user 'ua'@'%' identified by 'pa'; grant super on *.* to 'ua'@'%'; grant all privileges on db1.* to 'ua'@'%';	
T2		connect(ua,pa) set global sync_binlog=1; (Query OK) create table db1.t(c int); (Query OK)
T3	revoke super on *.* from 'ua'@'%';	
T4		set global sync_binlog=1; (Query OK) alter table db1.t engine=innodb; (Query OK)
T5	revoke all privileges on db1.* from 'ua'@'%';	
T6		set global sync_binlog=1; (Query OK) alter table db1.t engine=innodb; (ALTER command denied)

图 3 权限操作效果

需要说明的是，图中 set global sync\_binlog 这个操作是需要 super 权限的。

可以看到，虽然用户 ua 的 super 权限在 T3 时刻已经通过 revoke 语句回收了，但是在 T4 时刻执行 set global 的时候，权限验证还是通过了。这是因为 super 是全局权限，这个权限信息在线程对象中，而 revoke 操作影响不到这个线程对象。

而在 T5 时刻去掉 ua 对 db1 库的所有权限后，在 T6 时刻 session B 再操作 db1 库的表，就会报错“权限不足”。这是因为 acl\_dbs 是一个全局数组，所有线程判断 db 权限都用这个数组，这样 revoke 操作马上就会影响到 session B。

## 表权限和列权限



除了 db 级别的权限外，MySQL 支持更细粒度的表权限和列权限。其中，表权限定义存放在表 `mysql.tables_priv` 中，列权限定义存放在表 `mysql.columns_priv` 中。这两类权限，组合起来存放在内存的 hash 结构 `column_priv_hash` 中。

这两类权限的赋权命令如下：

[复制代码](#)

```
1 create table db1.t1(id int, a int);
2
3 grant all privileges on db1.t1 to 'ua'@'%' with grant option;
4 GRANT SELECT(id), INSERT (id,a) ON mydb.mytbl TO 'ua'@'%' with grant option;
```

跟 db 权限类似，这两个权限每次 grant 的时候都会修改数据表，也会同步修改内存中的 hash 结构。因此，对这两类权限的操作，也会马上影响到已经存在的连接。

看到这里，你一定会问，看来 grant 语句都是即时生效的，那这么看应该就不需要执行 flush privileges 语句了呀。

答案也确实是这样的。

flush privileges 命令会清空 `acl_users` 数组，然后从 `mysql.user` 表中读取数据重新加载，重新构造一个 `acl_users` 数组。也就是说，以数据表中的数据为准，会将全局权限内存数组重新加载一遍。

同样地，对于 db 权限、表权限和列权限，MySQL 也做了这样的处理。

也就是说，如果内存的权限数据和磁盘数据表相同的话，不需要执行 flush privileges。而如果我们都是用 grant/revoke 语句来执行的话，内存和数据表本来就是保持同步更新的。

**因此，正常情况下，grant 命令之后，没有必要跟着执行 flush privileges 命令。**

## flush privileges 使用场景

那么，flush privileges 是在什么时候使用呢？显然，当数据表中的权限数据跟内存中的权限数据不一致的时候，flush privileges 语句可以用来重建内存数据，达到一致状态。



这种不一致往往是由不规范的操作导致的，比如直接用 DML 语句操作系统权限表。我们来看一下下面这个场景：

	client A	client B
T1	connect(root, root) create user 'ua'@'%' identified by 'pa';	
T2		connect(ua,pa) (connect ok) disconnect
T3	delete from mysql.user where user='ua';	
T4		connect(ua,pa) (connect ok) disconnect
T5	flush privileges;	
T6		connect(ua,pa) (Access Denied)

图 4 使用 flush privileges

可以看到，T3 时刻虽然已经用 delete 语句删除了用户 ua，但是在 T4 时刻，仍然可以用 ua 连接成功。原因就是，这时候内存中 acl\_users 数组中还有这个用户，因此系统判断时认为用户还正常存在。

在 T5 时刻执行过 flush 命令后，内存更新，T6 时刻再要用 ua 来登录的话，就会报错“无法访问”了。

直接操作系统表是不规范的操作，这个不一致状态也会导致一些更“诡异”的现象发生。比如，前面这个通过 delete 语句删除用户的例子，就会出现下面的情况：

	client A
T1	connect(root, root) create user 'ua'@'%' identified by 'pa';
T2	
T3	delete from mysql.user where user='ua';
T4	grant super on *.* to 'ua'@'%' with grant option; <b>ERROR 1133 (42000): Can't find any matching row in the user table</b>
T5	create user 'ua'@'%' identified by 'pa'; <b>ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'ua'@'%'</b>

图 5 不规范权限操作导致的异常

可以看到，由于在 T3 时刻直接删除了数据表的记录，而内存的数据还存在。这就导致了：

1. T4 时刻给用户 ua 赋权限失败，因为 mysql.user 表中找不到这行记录；
2. 而 T5 时刻要重新创建这个用户也不行，因为在做内存判断的时候，会认为这个用户还存在。

## 小结

今天这篇文章，我和你介绍了 MySQL 用户权限在数据表和内存中的存在形式，以及 grant 和 revoke 命令的执行逻辑。

grant 语句会同时修改数据表和内存，判断权限的时候使用的是内存数据。因此，规范地使用 grant 和 revoke 语句，是不需要随后加上 flush privileges 语句的。

flush privileges 语句本身会用数据表的数据重建一份内存权限数据，所以在权限数据可能存在不一致的情况下再使用。而这种不一致往往是由于直接用 DML 语句操作系统权限表导致的，所以我们尽量不要使用这类语句。

另外，在使用 grant 语句赋权时，你可能还会看到这样的写法：

```
1 grant super on *.* to 'ua'@'%' identified by 'pa';
```

[复制代码](#)

这条命令加了 identified by ‘密码’，语句的逻辑里面除了赋权外，还包含了：

1. 如果用户‘ua’@‘%’不存在，就创建这个用户，密码是 pa；
2. 如果用户 ua 已经存在，就将密码修改成 pa。

这也是一种不建议的写法，因为这种写法很容易就会不慎把密码给改了。

“grant 之后随手加 flush privileges”，我自己是这么使用了两三年之后，在看代码的时候才发现其实并不需要这样做，那已经是 2011 年的事情了。

去年我看到一位小伙伴这么操作的时候，指出这个问题时，他也觉得很神奇。因为，他和我一样看的第一份文档就是这么写的，自己也一直是这么用的。

所以，今天的课后问题是，请你也来说一说，在使用数据库或者写代码的过程中，有没有遇到过类似的场景：误用了很长时间以后，由于一个契机发现“啊，原来我错了这么久”？

你可以把你的经历写在留言区，我会在下一篇文章的末尾选取有趣的评论和你分享。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

## 上期问题时间

上期的问题是，MySQL 解析 statement 格式的 binlog 的时候，对于 load data 命令，解析出来为什么用的是 load data local。

这样做的一个原因是，为了确保备库应用 binlog 正常。因为备库可能配置了 secure\_file\_priv=null，所以如果不用 local 的话，可能会导入失败，造成主备同步延迟。

另一种应用场景是使用 mysqlbinlog 工具解析 binlog 文件，并应用到目标库的情况。你可以使用下面这条命令：

 复制代码

```
1 mysqlbinlog $binlog_file | mysql -h$host -P$port -u$user -p$pwd
```

把日志直接解析出来发给目标库执行。增加 local，就能让这个支持非本地的 \$host。

## 评论区留言点赞板：

@poppy 、@库淘淘 两位同学提到了第一个场景；

@王显伟 @lionetes 两位同学帮忙回答了 @undifined 同学的疑问，拷贝出来的文件要确保 MySQL 进程可以读。



# MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇  
前阿里资深技术专家



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 41 | 怎么最快地复制一张表？

## 精选留言 (1)

写留言



爸爸回来了

2019-02-18



众所周知，sql是不区分大小写的。然而，涉及插件的变量却不是这样；上次在配置一个插件的参数的时候，苦思良久.....最后发现了这个问题。难受