

ezShip網站串接欄位定義-XML版

版本1.4

版本1.3異動(2017/02/15)：

- 1.既有串接程式(程式網址：https://www.ezship.com.tw/emap/ezship_xml_order_api.jsp)不受影響，可繼續延用。
- 2.既有串接程式在2017年度內，維持回覆八碼的『店到店編號』。2017年度之後，視狀況調整為九碼數字。如果編號長度增加，對貴網站沒有影響，貴網站可以不作任何調整。如因帳號長度增加影響到貴網站，請在2017年度結束之前，進行相關調整。
- 3.串接網址更動為https://www.ezship.com.tw/emap/ezship_xml_order_api_ex.jsp。回覆九碼的『店到店編號』。
- 4.傳送訂單XML的參數→備註的部份文字內容調整。

版本1.3.1異動(2017/06/19)：

- 1.代收金額改為 10~8,000

版本1.3.2異動(2018/09/12)：

- 1.取貨不付款報值金額改為 0~4,000
- 2.代收金額或報值金額參數→調整備註說明內容。

版本1.4新增(2021/10/01)：

- 1.新增店港澳服務

連結電子地圖參數

網站至ezShip 程式網址：http://map.ezship.com.tw/ezship_map_web.jsp?suID=……

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
suID	Y	varchar	100	賣家登入ezShip帳號	需開通網站對接者
processID	Y	varchar	10	處理序號或訂單編號	由開通網站自行提供的編號(KEY值)。(非 ezShip 提供)
stCate	N	varchar	3	取件門市通路代號	<stCate>及<stCode>若有值且無誤，畫面將直接顯示門市資訊供取件人確認；若為空白，則進入門市地圖選取的畫面
stCode	N	varchar	6	取件門市代號	
rtURL	Y	varchar	100	回傳網址路徑及程式名稱	請輸入完整網站路徑網址。如 http://yourdomain.domain/direct/program.php
webPara	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	由開通網站自行提供，ezShip 將原值回傳。

ezShip至網站

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
processID	Y	varchar	10	處理序號或訂單編號	由開通網站自行提供的編號(KEY值)。ezShip原值回傳。
stCate	Y	varchar	3	取件門市通路代號	TFM-全家超商；TLF-萊爾富超商；TOK-OK超商；TSF-店港澳
stCode	Y	varchar	6	取件門市代號	
stName	Y	varchar	60	取件門市名稱	
stAddr	N	varchar	120	取件門市地址	
stTel	N	varchar	10	取件門市電話	
webPara	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	ezShip 將原值回傳，供網站判別用

傳送訂單XML的參數

網站至ezShip 程式網址： https://www.ezship.com.tw/emap/ezship_xml_order_api_ex.jsp

以HTTP POST 傳遞XML資料，請將xml的資料利用web_map_xml參數傳遞。

訂單(Master)<ORDER>

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
suID	Y	varchar	100	賣家登入ezShip帳號	需開通網站對接者，取貨付款訂單須帳號於合約期間內
orderID	Y	varchar	10	訂單編號	購物網站本身的訂單編號。
orderStatus	Y	varchar	3	訂單狀態	A01 超商取貨新訂單，不需在ezShip上確認訂單，可直接印單 (ezShip系統將回覆snID) A02 超商取貨新訂單，需在ezShip上確認訂單，確認後才可進行印單 (ezShip系統預設值, 且系統將回覆sn_id) A03 超商取貨新訂單，使用 輕鬆袋或迷你袋 (ezShip系統不回覆snID，不需在ezShip網站上確認訂單，但需至ezShip網站後台登錄專用編號) A04 超商取貨新訂單，使用 輕鬆袋或迷你袋 (ezShip系統不回覆snID，需在ezShip網站上確認訂單，且需至ezShip網站後台登錄專用編號) A05 宅配新訂單，不需在ezShip上確認訂單，可直接印單 (ezShip系統將回覆snID) A06 宅配新訂單，需在ezShip上確認訂單，確認後才可進行印單 (ezShip系統將回覆snID) A11 店港澳(無代收)訂單，不需在ezShip上確認訂單，可直接印單 (ezShip系統將回覆sn_id) A12 店港澳(無代收)訂單，需在ezShip上確認訂單，確認後才可進行印單 (ezShip系統將回覆sn_id)
orderType	Y	varchar	1	訂單類別	1 取貨付款 3 取貨不付款
orderAmount	Y	number	5	代收金額或報值金額	店到店、店到宅：若<order_type>=1，為代收金額 10~8,000 店到店、店到宅：若<order_type>=3，為報值金額。商務會員 0~4,000；一般會員 0~2,000 店港澳：<order_type>=3，為報值金額。商務會員 0~2,500； 特別說明：超商取貨不付款的訂單，如果訂單金額為9,000(舉例)，購物網站仍可自行完成該筆訂單。只是，傳送給ezShip的報值金額，請將 orderAmount 設定為4,000(一般會員上限為2,000)。購物網站開發人員，請向網站經營者說明，該訂單成交金額為

rvName	Y	varchar	60	取件人姓名	若<orderType>=1，建議為取件人身分證件上之真實姓名 若<orderType>=3，須為取件人身分證件上之真實姓名 (因超商取貨單的姓名欄位長度有限，若取件人姓名中英文字超過四個字，將無法完整呈現，恐造成取貨問題，還請留意。)
rvEmail	Y	varchar	100	取件人電子郵件	店到店包裹送達超商後，將依此欄位值發送取件通知信函
rvMobile	Y	varchar	10	取件人行動電話	店到店：包裹送達超商時，將此欄位發送取件通知簡訊(請帶入臺灣的行動電話號碼，非臺灣的號碼將不發送)； 店到宅：此欄位將作為配送專員聯絡用； 店港澳：包裹送達取件點時，將此欄位發送取件通知簡訊(請帶入港澳的行動電話號碼，其他地區的號碼將不發送)；
stCode	Y	varchar	9	取件門市	通路別+門市代號 電子地圖回傳之 <stCate><stCode> <order_status> 為 A01、A02、A03、A04 時必須 (店到店資料) <order_status> 為 A11、A12 時必須 (店港澳資料)
rvAddr	N	varchar	120	收件人宅配收件地址	orderStatus 為 A05、A06 時必須 (宅配資料)
rvZip	N	varchar	10	收件人宅配地址郵遞區號	orderStatus 為 A05、A06 時必須 (宅配資料)
rtURL	Y	varchar	100	回傳網址路徑及程式名稱	請輸入完整網站路徑網址。如 http://yourdomain.domain/direct/program.php
webPara	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	ezShip 將原值回傳，供網站判別用

續下頁~

訂單-商品明細<Detail>

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
prodItem	N	number	3	訂單商品序號	商品Detail為非必要資訊，如有傳遞，便利配系統有提供寄件單+檢貨報表列印功能。 如有傳遞商品明細時，「訂單商品序號」及「商品名稱」這兩個欄位必須有值，且「訂單商品序號」必須從 1 開始依序遞增(1,2,3,...)
prodNo	N	varchar	30	商品編號	
prodName	N	varchar	120	商品名稱	
prodPrice	N	number	5	商品價格	
prodQty	N	number	5	商品數量	
prodSpec	N	varchar	120	商品規格	

ezShip至網站

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
order_id	Y	varchar	10	訂單編號	購物網站本身的訂單編號。
sn_id	Y	varchar	11	店到店編號	若<orderStatus> = A01 與 A02 一般店到店寄件 會回傳值 若<orderStatus> = A03 輕鬆袋或迷你袋寄件 為空值 若<orderStatus> = A05 與 A06 宅配寄件 會回傳值 若<order_status> = A11 與 A12 為店港澳寄件 會回傳值 若訂單無法建立，會回傳八個零，錯誤狀態詳<orderStatus>
order_status	Y	varchar	3	訂單狀態	S01 訂單新增成功 E00 XML內容有誤或欄位短缺 E01 <suID>帳號不存在 E02 <suID>帳號無建立取貨付款權限 或 無網站串接權限 或 無ezShip宅配權限 或 無店港澳權限 E03 <suID>帳號無可用之 輕鬆袋 或 迷你袋 E04 <stCode>取件門市有誤 E05 <orderAmount>金額有誤 E06 <rvEmail>格式有誤 E07 <rvMobile>格式有誤 E08 <orderStatus>內容有誤 或 為空值 E09 <orderType>內容有誤 或 為空值 E10 <rvName>內容有誤 或 為空值 E11 <rvAddr>內容有誤 或 為空值 E13 店港澳無法使用訂單類別 <order_type> = 1 E98 XML 系統發生錯誤無法載入
webPara	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	ezShip 將原值回傳，供網站判別用