A401	LED40形x1	参考品番 NNF41030 LE9 LDL40S	30台

適合ランプ：直管LEDランプ用
電圧：100～242V
ランプ材料：ガラス管、Ra：84
反射板：鏡板（高反射白色粉体塗装）
光源寿命：40000時間

B402	LED40形W	参考品番 埋込XLX460UEN LE9 LDL40S	8台

一般タイプ G0001mタイプ
定格出力型、ボルテック（100～242V）
約10～100%連続調光式型
本体：鏡板（白色粉体塗装）
カバー：アクリル（ボカシ）
光源寿命：40000時間
昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトハバ 側に内蔵

C402	LDL40形x2	参考品番 NNFW42001K LE9 LDL40Sx2	6台

適合ランプ：直管LEDランプ
電圧：100～242V
ランプ材料：ガラス管、光束維持率：95%、Ra：84
反射板：鏡面鏡板（アルミメッキ ・高反射白色粉体塗装）
光源寿命：40000時間

D401	LDL40形	参考品番 NNFW41001 LE9 LDL40Sx2	10台

適合ランプ：直管LEDランプ
電圧：100～242V
ランプ材料：ガラス管、Ra：84
反射板：鏡面鏡板（アルミメッキ ・高反射白色粉体塗装）
光源寿命：40000時間

E401	LED40形x1	参考品番 FYY26912J LZ9	49台

器具光束3545lm、消費電力40W、電圧100～242V
Ra85、拡散カバー(3500K)
本体：鏡面鏡板
反射板：アルミ（高反射白色粉体塗装）
カバー：ポリカ ボネ トー(乳白)
(～100%調光可)
L=1200mmタイプ

F401	LED40形	参考品番 直付XLX430AEN LE9	6台

一般タイプ 32001mタイプ
定格出力型、ボルテック（100～242V）
約10～100%連続調光式型
本体：鏡面（白色粉体塗装）
ウェルド（ボルト ナット ボル ト
消費電力：40W 電圧100V
光源寿命：40000時間
昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトハバ 側に内蔵

G401	LED40形	参考品番 直付XLX430NEN LE9	2台

一般タイプ 32001mタイプ
定格出力型、ボルテック（100～242V）
約10～100%連続調光式型
本体：鏡面（白色粉体塗装）
ウェルド（ボルト ナット ボル ト
消費電力：40W 電圧100V
光源寿命：40000時間
昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトハバ 側に内蔵

H402	LED40形x2	参考品番 NNFW42500K LE9	2台

省エネ出力制御間間隔仕型
電圧：100～242V、拡張型
壁面（側向きのみ）・天井面取付兼用
本体：ステンレス（ホワイト）
グリ ッ ド：アクリル（乳白）
光源寿命40000時間（光束維持率95%）

I60	LED60形(6．5W)	参考品番 NNN71067Z LE1	31台

LEDｃワンコア（ひと粒）タイプ>
3500K、Ra85、拡散タイプ、器具光束5001m
消費電力6．5W、電圧100V
反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
パネル：ポリカ ボネ ト（透明つや消し）
枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
埋込穴φ100、埋込高さ1

J100	LED100形(10．1W)	参考品番 NNN72067Z LE9	26台

LEDｃワンコア（ひと粒）タイプ>
3500K、Ra85、拡散タイプ、器具光束8401m
消費電力10．1W、電圧100～242V
反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
パネル：ポリカ ボネ ト（透明つや消し）
埋込穴φ100、埋込高さ1

K150	LED150形(14．7W)	参考品番 NNN73067Z LE9	90台

LEDｃワンコア（ひと粒）タイプ>
3500K、Ra85、拡散タイプ、器具光束12951m
消費電力14．7W、電圧100～242V
反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
パネル：ポリカ ボネ ト（透明つや消し）
埋込穴φ100、埋込高さ103

L200	LED200形(19．9W)	参考品番 NDNN74067Z LZ9	27台

LEDｃワンコア（ひと粒）タイプ>、調光可能（約5%～100%）
3500K、Ra85、拡散タイプ、器具光束11751m
消費電力19．9W、電圧100～242V
反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
パネル：ポリカ ボネ ト（透明つや消し）
埋込穴φ100、埋込高さ14

M200	LED200形(19．9W)	参考品番 NNN74025K LE9	6台

LEDｃワンコア（ひと粒）タイプ、軒下用（防雨型）
3500K、Ra70、拡散タイプ、器具光束19401m
消費電力19．9W、電圧100～242V
反射板：鏡面（アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
枠：鏡面（アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
パネル：ポリカ ボネ ト（透明つや消し）
埋込穴φ150、埋込高さ100

N44	LED44W（FHP32Wx4灯タイプ）	参考品番 埋込XL574PFF LT9	28台



□450、考えパネル、調光可能タイプ（約25～100%）
電圧：100～242V
光源寿命：40000時間、Ra：83
本体：鏡板（高反射白色粉体塗装）、枠：鏡板（高反射白色粉体塗装）
パネル：アクリル（乳白）
昼白色（5500K）

O93	LED1000形(93．7W)	参考品番 NNN17032 LE9	24台

LEDｃワンコア（ひと粒）タイプ>
3500K、Ra85、拡散タイプ
器具光束76251m、消費電力93．7W、電圧100～242V
本体：アルミダイカスト（ ルホワイトつや消し仕上）
パネル：ガラス（透明つや消し）
鏡面214・W273・D高1240

P30	LED丸形蛍光灯30形(18．5W)	参考品番 LGW51630 LE1	13台

防湿型・防雨型
拡散タイプ、5000K、Ra85
電圧100V、天井面・壁面取付兼用
カバー：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ルホワイト）
一般住宅用（屋内用途限定）
キラ込み方式

Q40	LED40形	参考品番 NNN11110	28台

業務用照明灯（防湿型・防雨型）、ランプ脱着、専用ボックス脱着、カバ 脱着
消費電力5．4W、電圧100V
本体：アルミダイカスト（ ルホワイトつや消し仕上）
グリ ッ ド：アクリル（乳白）
壁面ボックス取付寸法、幅155高・155・出し5100

R40	LED40形(5．2W)	参考品番 LGB87082	5台

Ra74
アルミシリンダ
カバ ：アクリル（乳白）
（アルマイト仕上）
光源寿命40000時間（光束維持率70%）
W=120 H=126 出し5117

S49	LED49W	参考品番 LGBZ2117	1台

昼光色（6500K）、電球色（3000K）
Ra85、器具光束3580lm
電圧：100V、光束安定後型、ノフトケ ン方式、カチットF
カバ ：アクリル（乳白つや消し）
（ホワイト仕上）
W=644 D=145 H=45
光源寿命40000時間（光束維持率70%）

T43	LED43W	参考品番 LGBZ2117	1台

昼光色（6500K）、電球色（3000K）
Ra85、器具光束3580lm
電圧100V、光束安定後型、ノフトケ ン方式、カチットF
カバ ：アクリル（乳白つや消し）
（ホワイト仕上）
W=644 D=145 H=45
光源寿命40000時間（光束維持率70%）

U603	LED60形x3(30W)	参考品番 LGB11600K	2台

丸型フランジ付
Ra80、電球色（2700K）
器具光束3672lm、消費電力30W、電圧100V
カバ ：ラもみ模様ガラス
フランジ：アルミダイカスト
光源寿命40000時間（光束維持率70%）

V40	LDS40W(5．2W)	参考品番 LGB16038	12台

電球色、Ra80、器具光束2821m
水平天井取付
セ ド：シリコン（オレンジつや消し）
光源寿命40000時間（光束維持率70%）

W10	LED100形(10．3W)	参考品番 NNN02711W LE1	6台



LEDｃワンコア（ひと粒）タイプ>
3500K、Ra85
器具光束8801m
消費電力10．3W、電圧100V
灯具：アルミダイカスト（ ルホワイトつや消し仕上）
100V配線ダクト用、天井面取付兼用
灯具寸法幅275・高75、首振角度90度

X20	ミラーボール203φ	参考品番 NMB-3202P	1台



Y150	LED150形(20．9W)	参考品番 NDNN73751W LZ9	1台

調光可能（約5%～100%）、4000K、Ra92
ｻｰｶﾗ35Ｅ、器具光束1451m
消費電力20．9W、電圧100～242V
本体：アルミダイカスト（ ルホワイトつや消し仕上）
枠：アルミダイカスト（ ルホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ125、埋込高さ41
首振角度約4度

Z10	LED100形(10．7W)	参考品番 NNY24110H LE9	3台

防雨型、壁角タイプ、軒白色
電圧：100～242V
本体：アルミダイカスト（シルバーグレ メタリック）
パネル：強化ガラス
光源寿命40000時間（光束維持率70%）

b62	LED水銀灯250形(62W)	参考品番 NNY22197 LE9	1台



昼白色、5000K、Ra70
3160lm、消費電力62W、電圧100～242V
本体：アルミダイカスト（シルバーグレ メタリック）
グロ ブ：アクリル（乳白）
ガ ド：ステンレス
高下部ロウイド 付
光源寿命60000時間（光束維持率70%）

d40	LED40形(5．2W)	参考品番 LGWC56020B	3台

電球色、Ra74、器具光束1301m、密閉型
カバ ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
明るさセンサ付、カンザ電動間（5分間20度）
人感センサ付、センサ電動間（1分間20度）
水平天井取付・壁付用、アルミシリンダ、点灯首ボス型
光源寿命40000時間（光束維持率70%）

e100	LED100形(13W)	参考品番 LGWC40100	3台

電球色、Ra80、器具光束10501m、防雨型
明るさセンサ付、センサ電動間（5分間20度）
照射方向可動型、可動範囲±160度、回転方向±330度
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
光源寿命40000時間（光束維持率70%）

f40	LED40形(5．2W)	参考品番 XLGEC510HLE9	1台

Ra74、器具光束1591lm、防雨型、ネジ方式、点灯首ボス型
明るさセンサ付、センサ電動間（5分間20度）
照射方向可動型、可動範囲±340度、下方向20度）、点灯制度調節機能付
本体：アルミダイカスト（シルバ グレ メタリック）
ガ ド：アルミダイカスト（シルバ グレ メタリック）
ボ ル：ステンレス（シルバ グレ メタリック）
光源寿命40000時間（光束維持率70%）、ガ ス径φ100