

QUESTÕES TREINAMENTO – TRILHA 05

1. Para reduzir a fissuração, recomenda-se adotar **mísulas** com espessura mínima de:

- a) 5 cm
 - b) 8 cm
 - c) 10 cm
 - d) 12 cm
-

2. Nas **paredes** dos reservatórios elevados, o principal tipo de esforço é:

- a) Compressão simples
 - b) Flexão composta
 - c) Empuxo da água
 - d) Carga axial pura
-

3. No projeto de muros de arrimo, qual é o esforço crítico para o projeto estrutural do muro?

- a) Esforço normal de compressão
 - b) Esforço normal de tração
 - c) Cisalhamento
 - d) Momento fletor
-

4. Na alvenaria estrutural, as paredes trabalham predominantemente:

- a) À tração
 - b) À flexão
 - c) À compressão
 - d) Ao cisalhamento
-

5. Num muro de arrimo com contrafortes, qual é a melhor posição para o contraforte?

- a) Fora do solo a ser contido garantindo que o painel esteja comprimido e a alma do contraforte tracionada
 - b) Dentro do solo a ser contido garantindo que o painel esteja comprimido e a alma do contraforte tracionada
 - c) A posição do contraforte não altera o seu dimensionamento
 - d) Nenhuma das anteriores
-

6. As paredes de **contraventamento** em alvenaria estrutural servem para:

- a) Apoiar lajes e vigas
 - b) Conter esforços horizontais como vento e sismo
 - c) Reduzir o peso próprio
 - d) Servir apenas como divisórias internas
-

7. Quando o reservatório está **cheio e com reaterro**, o empuxo resultante nas paredes é dado por:

- a) Empuxo da água
 - b) Empuxo do solo
 - c) Empuxo da água menos empuxo do solo
 - d) Peso próprio mais sobrecarga
-

8. A subpressão pode causar qual tipo de problema estrutural?

- a) Fissuração superficial
 - b) Flutuação ou levantamento do reservatório
 - c) Deformação lateral das paredes
 - d) Infiltração nas juntas superiores
-

9. A presença do **nível d'água** afeta a estabilidade do muro porque:

- a) Diminui a densidade do solo
 - b) Aumenta a poropressão e o empuxo total
 - c) Reduz o empuxo ativo
 - d) Melhora a resistência ao cisalhamento
-

10. Sobre o projeto e a drenagem de muros de arrimo, assinale a situação usual:

- a) Não se considera o empuxo da água e não se realiza nenhuma drenagem
 - b) Se considera o empuxo da água e não se realiza nenhuma drenagem
 - c) Não se considera o empuxo da água e se realiza drenagem
 - d) A água não afeta a segurança de muros de arrimo
-

GABARITO

- | | |
|-----|---|
| 1- | C |
| 2- | C |
| 3- | D |
| 4- | C |
| 5- | B |
| 6- | B |
| 7- | C |
| 8- | B |
| 9- | B |
| 10- | C |