



In der Regel haben wir einen zweizeiligen Bachelorthesistitel

Bachelorarbeit

für die Prüfung zum

Bachelor of Engineering

des Studiengangs Vorderasiatische Archäologie an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Vorname Nachname

August 2011

Bearbeitungszeitraum Matrikelnummer, Kurs Ausbildungsfirma Betreuer Gutachter 12 Wochen 1234510, ABC2008DE Firma GmbH, Firmenort Dipl.-Ing. (FH) Peter Pan Dr. Silvana Koch-Mehrin

Sperrvermerk

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des
Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine
anderslautende Genehmigung der Ausbildungsstätte vorliegt.

Abgabeort, August 2011	
Vorname Nachname	

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Bachelorarbeit mit dem Thema: In der Regel haben wir einen zweizeiligen Bachelorthesistitel selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

bgabeo	,	O		

Abstract

Abstract normalerweise auf Englisch. Siehe: http://www.dhbw.de/fileadmin/user/public/Dokumente/Portal/Richtlinien_Praxismodule_Studien_und_Bachelorarbeiten_JG2011ff.pdf (8.3.1 Inhaltsverzeichnis)

Ein "Abstract" ist eine prägnante Inhaltsangabe, ein Abriss ohne Interpretation und Wertung einer wissenschaftlichen Arbeit. In DIN 1426 wird das (oder auch der) Abstract als Kurzreferat zur Inhaltsangabe beschrieben.

Objektivität soll sich jeder persönlichen Wertung enthalten

Kürze soll so kurz wie möglich sein

Genauigkeit soll genau die Inhalte und die Meinung der Originalarbeit wiedergeben

Üblicherweise müssen wissenschaftliche Artikel einen Abstract enthalten, typischerweise von 100-150 Wörtern, ohne Bilder und Literaturzitate und in einem Absatz.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Abstract Abgerufen 07.07.2011

Diese etwa einseitige Zusammenfassung soll es dem Leser ermöglichen, Inhalt der Arbeit und Vorgehensweise des Autors rasch zu überblicken. Gegenstand des Abstract sind insbesondere

- Problemstellung der Arbeit,
- im Rahmen der Arbeit geprüfte Hypothesen bzw. beantwortete Fragen,
- der Analyse zugrunde liegende Methode,
- wesentliche, im Rahmen der Arbeit gewonnene Erkenntnisse,
- Einschränkungen des Gültigkeitsbereichs (der Erkenntnisse) sowie nicht beantwortete Fragen.

Quelle: http://www.ib.dhbw-mannheim.de/fileadmin/ms/bwl-ib/Downloads_alt/Leitfaden_ 31.05.pdf, S. 49

Inhaltsverzeichnis

ΑI	okürz	ungsverzeichnis	V
ΑI	obildu	ngsverzeichnis	/I
Ta	belle	nverzeichnis	11
Li	stings	v	II
1	Aufg 1.1 1.2 1.3	Carolocup, Regeln	1
2	Um ² 2.1 2.2 2.3	ROS	2 2 2
3	Star 3.1 3.2	Mie kann man Physik simulieren	3 3
4	1mp 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Ausgangslage	4 4 4 4 5
5	_	ebnis Anforderungen erreicht?	6
Li	terat	ır	7
GI	ossar		8
Αı	nhang		9

Abkürzungsverzeichnis

ROS AGPL Robot Operating System Affero GNU General Public License

Abbildungsverzeichnis

l.1	Das Logo der	Musterfirma]	l
-----	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Tabellenverzeichnis	

Listings

1 Aufgabe

Erste Erwähnung eines Akronyms wird als Fußnote angezeigt. Jede weitere wird nur verlinkt: Affero GNU General Public License (AGPL). [3]

Verweise auf das Glossareintrag, Glossareinträge

Nur erwähnte Literaturverweise werden auch im Literaturverzeichnis gedruckt: [1], [2]

Meine erste Fußnote¹

1.1 Carolocup, Regeln

1.2 Simulation

1.3 Anforderungen




Abbildung 1.1: Das Logo der Musterfirma¹

Ich bin eine Fußnote

 $^{^{1}}$ aus [4]

2 Umfeld

2.1 ROS

Das Robot Operating System (ROS) ist ein Betriebssystem das speziell auf Roboter angepasst ist. Es läuft auf einem anderen Betriebssystem, in diesem Fall Ubuntu. Es stellt Funktionalitäten wie Hardware Abstraktion, Paket Management, Kommunikation zwischen Prozessen... zu verfügung. Das Ziel von Robot Operating System (ROS) ist die Wiederverwendbarkeit von Code. Dies gelingt dadurch das Robot Operating System (ROS) ein verteiltes System an Prozessen (Nodes) ist. Die Nodes kommunizieren untereinander über Topics. Topics sind die Busse auf denen Nodes Nachrichten senden. Nachrichten zu senden oder zu empfangen ist anonym, dadurch sind Sender und Empfänger komplett entkoppelt voneinander. [6] Nodes lassen sich so austauschen und wiederverwenden. [5] Die Regelung des Fahrzeugs läuft auf einer ROS Architektur.

2.2 Architektur

Als Ausgangssituation für die Simulation wird die open source Simulationsumgebung des KITs genutzt. Diese ist eine Gazebo Simulation mit verschiedenen ROS Nodes. HIER ARCHITEKTUR BILD EINFÜGEN Die eigentliche Fahrsimulation des Fahrzeugs ist nicht Teil der Simulationsumgebung. Um das Fahrzeug zu bewegen erwarted die Simulation ein Topic auf dem neue Position gepublished werden. Da die Simulation aber den Lenkwinkel als Input nutzen soll, muss die Simulation dahingehend erweitert werden.

2.3 Hardware

3 Stand der Technik

- 3.1 Wie kann man Physik simulieren
- 3.2 Was gibt Ros für Möglichkeiten

4 Implementierung

4.1 Ausgangslage

4.2 Simulation als Datenproduktion

Strecke modelieren

Kamera entlang der Strecke fahren lassen

Lenkwinkel berechnen, mit zwei Tangenten an der Strecke

4.3 Kamera

Auflösung, Position, FoV eingestellt.

Problem: Für die IPM umrechnung muss der Kamerafeed sehr genau den echten wiederspiegeln. Neue matrix wäre eine Scheiß Lösung.

4.4 statische Fortbewegung

Problem: Lenkwinkel muss irgendwie in eine Transformation des Fahrzeugs umgewandelt werden. Der genaue Lösung wäre eine dynamische Simulation der Räder und Lenkung. Dies war nicht so einfach abzustimmen, da sich die Simulation anders Verhalten hat als das echte Fahrzeug. Vorläufige Lösung: Eine Rechnung die die Transformation abschätzt, aber sehr genau ist bei kleinen Lenkwinkel und hoher Fps.

Gegeben ist der Lenkwinkel alpha Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs v Der daraus resultierende Vektor Lenkrichtung steering Position des Fahrzeugs p Orientierung des Fahrzeugs und der daraus resultierende Vektor direction

Als erstes wird aus dem Lenkwinkel alpha der Vektor steering bestimmt. Danach wird die neue Position pNeu bestimmt mit pNeu = p + steering * (deltaTime * v) Die neue Orientierung des Fahrzeugs directionNeu wird erechnet mit directionNeu = direction rotieren um k*alpha dabei ist k Abhängig von der gefahrenen Strecke, sowie der Fahrzeuglänge.

4.5 dynamische Fortbewegung

Vier drehende Räder, Antrieb, Lenkung vorne. Problem mit, Kräften, massen, Kollision...

Die Räder des Fahrzeugs werden definiert innerhalb einem Link. Jeder der vier Links besitzt eine visuelle Komponente und ein Kollisions-Komponente. Das visuelle Objekt und das Kollisions-Objekt stimmen überein, beide definieren den gleichen Zylinder. Jeder physikalisch simulierte Link benötigt einen inertial-Tag. Dieser definiert die Masse "massünd die Massenverteilung als inertia Tensor ïnertia".

Damit sich ein Rad drehen kann, wird es mit einem Joint an dem Fahrzeug befestigt. Der Joint definiert die beiden Links die verbunden werden sollen: child und parent. Der Typ des Joints ist für die Räder "continuos". Das bedeuted, dass sich die Räder ohne Einschränkung um eine Achse drehen können. Der Joint definiert außerdem die Position und Orientierung der Achse.

DiskJoints.

BRAUCHT MAN TRANSMISSIONS ÜBERHAUPT, ODER REICHEN CONTROLLER AUF JOINTS? Um die Räder und die Länkung zu steuern, benötigt es einen Motor. Für urdf gibt es hierfür Actuator und Transmissions. Eine Transmission verbindet einen Actuator mit einem Joint.

5 Ergebnis

5.1 Anforderungen erreicht?

Literatur

- [1] Peter Baumgartner, Hartmut Häfele und Kornelia Maier-Häfele. E-Learning Praxishandbuch: Auswahl von Lernplattformen; Marktübersicht, Funktionen, Fachbegriffe. Innsbruck: StudienVerl., 2002. ISBN: 3-7065-1771-X.
- [2] Stuard E. Dreyfus und Hubert L. Dreyfus. A Five-Stage Model Of The Mental Activities Involved In Directed Skill Acquisition. Techn. Ber. University of California, Berkley, 1980. URL: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA084551& Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf.
- [3] Free Software Foundation. GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE. 2007. URL: http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.de.html.
- [4] Max Mustermann. "tolles Musterthema". Studienarbeit. Musterstadt, 2012.
- [5] Open Robotics. ROS Introduction. 2018. URL: http://wiki.ros.org/ROS/ Introduction.
- [6] Open Robotics. ROS Topics. 2019. URL: http://wiki.ros.org/Topics.

Glossar

Glossareintrag

 Ein Glossar beschreibt verschiedenste Dinge in kurzen Worten.

Anhang

(Beispielhafter Anhang)

- A. Assignment
- B. List of CD Contents
- C. CD

B. List of CD Contents

```
⊢ Literature/
     ⊢ Citavi-Project(incl pdfs)/
                                            \Rightarrow Citavi (bibliography software) project with
                                            almost all found sources relating to this report.
                                            The PDFs linked to bibliography items therein
                                            are in the sub-directory 'CitaviFiles'
          - bibliography.bib
                                            \Rightarrow Exported Bibliography file with all sources
          - Studienarbeit.ctv4
                                            ⇒ Citavi Project file
          ⊢ CitaviCovers/
                                            \Rightarrow Images of bibliography cover pages
          ⊢ CitaviFiles/
                                            ⇒ Cited and most other found PDF resources
     ⊢ eBooks/
     \vdash JournalArticles/
     ⊢ Standards/
     ⊢ Websites/
⊢ Presentation/
     -presentation.pptx
     -presentation.pdf
\vdash \mathbf{Report}/
     - Aufgabenstellung.pdf
     - Studienarbeit2.pdf
     \vdash Latex-Files/ \Rightarrow editable \LaTeX files and other included files for this report
                                            \Rightarrow Front- and Backmatter
          \vdash ads/
          \vdash content/
                                            \Rightarrow Main part
          \vdash images/
                                            \Rightarrow All used images
                                            ⇒ Language files for LATEX template
          \vdash lang/
```