

## ATRIBUTOS Y VALORES

### ETIQUETAS SEMÁNTICAS PARA TEXTO

**<a> </a>** Etiqueta utilizada para crear hiperenlaces en el documento HTML

**<strong> </strong>** Etiqueta para definir una palabra o conjunto de ellas como importantes. **Tiene una fuerte importancia en el SEO de la página.**

**<small> </small>** Utilizada para dejar un comentario aparte, del tipo una nota de derechos de autoría, u otros textos que no son esenciales para la comprensión del documento.

**<cite> </cite>** Para indicar el título de una obra

**<sub> </sub>** y **<sup> </sup>** Etiquetas utilizadas para representar un subíndice o superíndice.

**<mark> </mark>** Usada para resaltar texto

**<span> </span>** Etiqueta HTML sin ningún significado específico. Se usa conjuntamente con los atributos «class» o «id» para atribuirle ciertas características.

**<br>** Etiqueta utilizada para crear un salto de línea

### ETIQUETAS PARA INCRUSTAR CONTENIDO

**<img>** Etiqueta para «pintar» una imagen en la página web.

**<iframe> </iframe>** Es una etiqueta que sirve para anidar otro documento HTML dentro del documento principal.

**<embed>** Usada para integrar una aplicación o contenido interactivo externo que no suele ser HTML.

**<object> </object>** Utilizada llamar a un recurso externo de la web. Este recurso será tratado como una imagen, o un recurso externo para ser procesado por un plugin.

**<video> </video>** Se usa para reproducir video en la página web junto a sus archivos de audio y captions asociadas.

**<audio> </audio>** Usada para cargar en una web un archivo de audio o stream de audio.

**<source>** Permite a autores especificar recursos multimedia alternativos para las etiquetas de <video> o <audio>

**<svg> </svg>** Se usa para llamar a una imagen vectorizada.

## ETIQUETAS PARA LA CREACIÓN DE TABLAS

**<table> </table>** Etiquetas de apertura y cierre de una tabla. El resto de etiquetas de la tabla han de ir siempre recogidas entre estas dos etiquetas.

**<caption> </caption>** Usada para indicar el título de la tabla.

**<colgroup> </colgroup>** Etiqueta utilizada para agrupar dos o más columnas de una tabla.

**<tbody> </tbody>** Usada para describir los datos concretos de una tabla.

**<thead> </thead>** Indica el bloque de filas que describen las etiquetas de las columnas de la tabla.

**<tfoot> </tfoot>** Indica los bloques de filas que describen los resúmenes, o datos totales de una columna de una tabla.

**<tr> </tr>** Se usa para indicar una fila de celdas de una tabla.

**<td> </td>** Usada para definir una celda de una tabla.

**<th> </th>** Etiqueta que se usa para definir el encabezado de una celda

## ETIQUETAS PARA LA CREACIÓN DE FORMULARIOS

**<form> </form>** Etiqueta de apertura y cierre de un formulario de una página web. El resto de etiquetas de formulario deben ir siempre recogidas entre estas etiquetas de apertura y cierre de formulario.

**<fieldset> </fieldset>** Etiqueta que representa un conjunto o agrupación de elementos de un formulario. «Pinta» un recuadro alrededor de las etiquetas que estén contenidas dentro del <fieldset>

**<legend> </legend>** Etiqueta ligada a <fieldset>. Indica el título del <fieldset>

**<label> </label>** Se usa para definir el nombre o título de un control del formulario.

**<input>** Pinta un campo de introducción de datos para el usuario. Es de las principales etiquetas de un formulario.

**<button> </button>** Etiqueta utilizada para representar un botón en el formulario.

**<select> </select>** Input que permite una selección entre un conjunto de opciones.

**<option> </option>** Etiqueta ligada a <select>. Permite añadir diferentes opciones al <select>

**<textarea> </textarea>** Añade un campo al usuario para que pueda introducir texto en unas líneas máximas de texto que el desarrollador puede definir.