Creación de archivo 📄 estilos.css

Indicaciones:

- En el archivo: **index.html** reemplaza el bloque de la etiqueta <head> por este otro:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cookie&display=swap" rel="stylesheet">
  <title>Reservas</title>
</head>
```

- En la carpeta raíz, crea un archivo con el nombre: **estilos.css**
- Dentro del archivo **estilos.css** copia el siguiente código:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    margin: 0;
    padding: 1rem;
    color: #24302b;
    background: #c77e34;
  font-family: system-ui, sans-serif;
}

h1 {
    font-family: "Cookie", cursive;
    font-size: 70px;
    margin-bottom: 1rem;
    text-align: center;
}
```

```css
.restaurante {
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 4px 18px rgb(50, 50, 50);
    max-width: 1000px;
    height: auto;
    display: block;
    margin: 0 auto;
}

h2 {
  font-size: 25px;
  margin: 1.5rem auto 0;
  text-align: center;
}

p {
  margin: 1rem auto;
  text-align: center;
  font-size: 1.2rem;
  line-height: 1;
  max-width: 1000px;
}


form {
    background: #e4c16e;
    padding: 0.75rem;
    border-radius: 12px;
    margin: 1rem auto 0;
    max-width: 1000px;
}

.campos-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
    gap: 1.5rem;
}

.columna-campos {
    display: grid;
    grid-template-columns: max-content minmax(0, 1fr);
    align-items: center;
    gap: 0.75rem 0.8rem;
```

```css
}

.columna-campos > label {
    font-weight: bold;
}

input {
    width: 100%;
    min-width: 0;
    min-height: 42px;
    padding: 0.6rem 0.75rem;
    border: 1px solid #bdc9c1;
    border-radius: 6px;
}

input:focus-visible,
button:focus-visible {
    outline: 3px solid #8fc9a9;
    outline-offset: 2px;
}

.boton {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 0.5rem;
    margin: 1.5rem auto 0.5rem;
}

.boton button {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 0.5rem;
    min-width: 150px;
    min-height: 48px;
    padding: 0.7rem 1rem;
    border: 0;
    border-radius: 6px;
    color: #fff;
    background: #23834e;
    box-shadow: 5px 5px 10px rgb(50, 50, 50);
```

```
    font: inherit;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
}

.boton button img {
    width: 24px;
    height: 24px;
    object-fit: contain;
}

button:hover {
    background: #19683d;
}

#reservaciones {
    max-width: 1000px;
    margin: 1rem auto;
}

#reservaciones h2 {
    margin-bottom: 0.5rem;
}

.aviso-fechas,
.rango-reservaciones {
    font-size: 0.95rem;
    line-height: 1.4;
}

.aviso-fechas {
    margin: 0.75rem 0 0;
    text-align: left;
}

.rango-reservaciones {
    margin: 0.5rem 0 1rem;
}

.tabla-reservaciones-scroll {
    max-height: 420px;
    overflow: auto;
    border: 1px solid #c4d5c9;
```

```
    border-radius: 6px;
}

.tabla-reservaciones {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    background: #fff;
}

.tabla-reservaciones th,
.tabla-reservaciones td {
    padding: 0.7rem 0.85rem;
    border-bottom: 1px solid #d8e0da;
    text-align: left;
}

.tabla-reservaciones th {
    position: sticky;
    top: 0;
    color: #fff;
    background: #23834e;
}

.tabla-reservaciones tbody tr:nth-child(even) {
    background: #f1f5f2;
}
```

- Guarda el archivo y observa ¿cómo ha quedado en el navegador?
- En el archivo **estilos.css** prueba de cambiar el color de fondo de la página; para ello, dirígete a: *body*, dentro de él busca: *background*; coloca el puntero del mouse en el cuadradito de color marrón y elige un color de tu preferencia. Guarda los cambios y luego visualiza ese cambio en el navegador.
- También cambia en *h1* el *font-family*; establécelo a: *Comic Sans MS, Comic Sans, cursive*. Guarda los cambios y luego visualiza ese cambio en el navegador.
- Ahora cambiemos el ancho del botón. En: *.boton button* cambiemos el estilo *min-width: 150px;* por *min-width: 400px;*. Guarda los cambios y luego visualiza ese cambio en el navegador.