搜索课程



# 曾宇豪的答卷

第1题

写出本课中v-bind的作用,并分别写出v-bind的变量语法,数组语法,对象语法

#### 参考答案

1. v-bind通常用来绑定属性的,格式是v-bind:属性名 = "值",简写:属性名 = "值" 变量语法:v-bind:class = "变量",变量形式,这里的变量的值,通常是在css定义好的类名;

数组语法:v-bind:class= "[变量1,变量2]",数组形式,其实跟上面差不多,只不过可以同时绑定多个class名;

对象语法:v-bind:class = {classname1:boolean, classname2:boolean},对象形式,这里的classname1(2)其实就是样式表中的类名,这里的boolean通常是一个变量,也可以是常量、计算属性等,这种方法也是绑定class最常用的方式。

#### 学生的回答

v-bind的作用:绑定链接地址,图片地址,类和样式等属性

1. 这是变量语法

2. 这是数组语法

```
<div id="app2">
  app2
</div>
...
var app2 = new Vue({
  el: '#app2',
  data: {
    color: 'red',
    font: 'coolStyle'
}
})
```

3. 这是对象语法

```
<div id="app3">
  app3
</div>
...
var app3 = new Vue({
  el: '#app3',
  data: {
```

```
isActive: true
}
})
```

# 你的评分

```
****
```

你的评语

```
1. 插入图 户. Markdown 帮助 1. 预览. 最大化
```

# 第2题

使用v-bind对象语法来动态绑定一个class,只要是对象语法就OK!!!, 如果写不出来,答案写三遍

#### 参考答案

1. `

```
<div id="container">
{{name}}
<i:class="addClass">{{name}}真好看!</i>
</div>
var myApp = new Vue({
      el:"#container",
      // 条件比较少
      data:{
         isName:true,
         isAge:false,
name:"张老师"
      // 条件多的时候
      computed:{
         addClass:function() {
            return {
               checked:this.isName&&!this.isAge
      }
  })
```

#### 学生的回答

```
HTML
```

CSS

写代码啦!

```
.colorRed {
    color: red;
}

JavaScript

var app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
        isError: false
    },
    methods: {
        check: function() {
            this.isError = Math.random() < 0.5
        }
    }
})</pre>
```

## 你的评分

2018/10/7

\*\*\*\*

#### 你的评语

1. 插入图 户. Markdown 帮助 1. 预览. 最大化

第3题

使用v-bind数组语法来动态绑定一个class,只要是数组语法就OK!!!,如果写不出来,答案写三遍

#### 参考答案

1. `

```
<div id="container1">
<!-- 仅仅数组 -->
<div:class="[huClas,heClas]">{{name}}</div>
<!-- 三元表达式 -->
<div:class="[isAge?huClas:heClas,ju]">{{name}},还行吧!</div>
<!-- 该模式下类名huijia一直存在,还有一个类名根据isAge的真假来判断去留 -->
<div:class="arrMethod">{{name}},有点不好看</div>
<!-- 计算属性huijia一直存在,其他的根据情况 -->
</div>
       var myApp1 = new Vue({
      el:"#container1",
       data: {
          judgel:false,
          isAge:true,
          name:"功夫熊猫",
          huClas: "haha",
          heClas: "heihei",
          ju:"huijia"
       // 条件多的时候
       computed:{
          arrMethod:function() {
              return [
```

#### 学生的回答

```
HTML
```

# 你的评分

\*\*\*\*

## 你的评语

1. 插入图 户. Markdown 帮助 1. 预览. 最大化

## 第4题

v-bind绑定style属性,只要是v-bind绑定style就OK,代码写出来!!!,如果写不出来,老规矩

# 参考答案

1. `

```
<!-- 直接绑定 -->
```

```
<!-- data中的 -->
    h3 : style="style" > {\{house\}} < /h3>
</div>
<script type="text/javascript" src="../../dist/vue.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
   var myApp = new Vue({
        el:"#container",
        data:{
            house: "英格里拉大酒店",
            color:"red",
            fontSize:18,
            style:{
                background: "yellow",
                fontSize:24+"px"
        // 计算属性
        computed: {
            style1:function() {
               return {
                    fontSize:this.fontSize+"px",
                    fontWeight: "italic",
                    border:"1px solid #ff0000"
       }
   })
```

#### 学生的回答

```
HTML
```

## JavaScript

```
var app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
        fontColor: '#afa',
        fontSize: '16px'
    },
    methods: {
        enlargeFont: function() {
            this.fontSize = `${parseInt(this.fontSize)+7}px`
        }
    }
}
```

#### 你的评分



#### 你的评语

1. 插入图 户. Markdown 帮助 1. 预览. 最大化

提交返回

公众号: XDML 咨询课程、讲师合作、反馈问题: 联系 wechat: xiedaimala01

Copyright © 2018 <u>饥人谷</u>版权所有. 浙ICP备14041127号-5 <u>培训</u> <u>关于我们</u>