

Unidad: Alcance de Variables y Estructuras Vacías

1. El Alcance de las Variables (Scope)

No todas las variables en Python son visibles desde cualquier parte del programa. El **Scope** define el área del código donde una variable puede ser accedida.

A. Variables Globales

Son aquellas que se definen fuera de cualquier función.

- **Visibilidad:** Se pueden leer desde cualquier lugar del archivo (incluso dentro de funciones).
- **Vida útil:** Existen mientras el programa esté en ejecución.

B. Variables Locales

Son aquellas que se definen **dentro** de una función.

- **Visibilidad:** Solo existen dentro de esa función. Si intentás llamarlas desde fuera, Python lanzará un error (NameError).
- **Vida útil:** Se crean cuando la función empieza y se destruyen cuando la función termina.

 **Regla de Oro:** Siempre es preferible usar variables locales. Esto evita "ensuciar" la memoria global y previene errores donde una función modifica accidentalmente datos de otra parte del programa.

2. La Sentencia pass

En Python, el lenguaje no permite dejar bloques de código vacíos (como el cuerpo de una función o un if). Si lo hacés, el programa dará un error de indentación.

¿Para qué sirve pass?

Es una **operación nula**. No hace absolutamente nada cuando se ejecuta, pero sirve como un "marcador de posición" (placeholder).

¿Cuándo usarlo?

1. **Esbozo de código:** Estás diseñando la estructura de tu programa y sabés que necesitás una función, pero todavía no vas a escribir su lógica.
2. **Estructuras mínimas:** Cuando la sintaxis exige una línea de código pero tu lógica no requiere ninguna acción (común en el manejo de excepciones o clases mínimas).

Ejemplo:

Python

```
def calcular_impuestos_complejos():  
    pass # Pendiente de implementar mañana
```