

18.1.2. Captura múltiple de excepciones

En muchos programas, una misma sección de código puede generar distintos tipos de errores. Por ejemplo, al pedir un número al usuario y dividir un valor, podríamos cometer un error de conversión o intentar dividir por cero. Para manejar estos casos de forma específica, Python permite **capturar múltiples excepciones** utilizando varios bloques **except**.

Esto permite responder de forma distinta a distintos errores, lo cual mejora la robustez y claridad del programa.

```
try:
    numero = int(input("Ingrese un número: "))
    resultado = 10 / numero
except ValueError:
    print("Debe ingresar un número válido.")
except ZeroDivisionError:
    print("No se puede dividir por cero.")
```

Cada **except** puede manejar un tipo de excepción diferente. Python evalúa los bloques en orden, y ejecuta **solo el primero que coincida** con el error generado.

Esto es muy útil cuando queremos dar **mensajes claros al usuario** o **tomar acciones diferentes** dependiendo del tipo de problema.

18.2. Bloque Finally

En Python, además de los bloques **try** y **except**, existe un bloque especial llamado **finally**. Este bloque **se ejecuta siempre**, sin importar si ocurrió una excepción o no.

El bloque **finally** se utiliza para realizar **acciones de limpieza** o tareas que deben ejecutarse pase lo que pase, como por ejemplo:

- Cerrar archivos abiertos
- Cerrar conexiones a bases de datos
- Liberar recursos ocupados
- Mostrar un mensaje de salida



Manejo de errores: Try Except

```
try:
    archivo = open("datos.txt", "r")
except FileNotFoundError:
    print("Archivo no encontrado.")
    archivo = None
finally:
    if archivo:
        archivo.close()
    print("Este mensaje siempre se muestra.")
```

- Si el archivo **existe**, se abre y luego se cierra normalmente.
- Si el archivo **no existe**, se muestra un mensaje y se evita el cierre de un archivo que no se pudo abrir.
- El bloque **finally siempre se ejecuta**, y en este caso cierra el archivo solo si fue abierto correctamente.

El bloque **finally no reemplaza** al **except**, sino que lo complementa. Podés usarlo solo con **try**, o con **try** y **except**, dependiendo del caso.

Importante: Aunque haya un **return** o una excepción en el bloque **try** o **except**, el código dentro de **finally** siempre se ejecuta antes de salir.