

ID	Título del caso de prueba	Pasos de la prueba	Datos de prueba (Cuerpo de	Resultado esperado	Resultado actual	Estado	Enlace al informe de errores
Requisito 1: api/v1/couriers							
UG_E-01	Solicitar obtener estado de mensajería	1. Envía una solicitud GET a api/v1/couriers	None	200 OK	200 OK	APROBADO	
UG_E-02	Solicitar orden en horario limite inicial (8) con cantidad de producto inicial del rango (0) y peso productos Inicial del rango (0) en el body de la solicitud, con costo 3	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 0, "productsWeight": 0 }	{ "name": "Order and Go", "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	{ "name": "Order and Go", "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	APROBADO	
UG_E-03	Solicitar orden en horario limite inicial (8) con cantidad de producto final del rango (8) y peso producto final del rango (3) en el body de la solicitud, con costo 3	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 8, "productsWeight": 3 }	{ "name": "Order and Go", "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	{ "name": "Order and Go", "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	APROBADO	
UG_E-04	Solicitar orden en horario limite inicial (8) con cantidad de producto inicial del rango (4) y peso productos Inicial del rango (2) en el body de la solicitud, con costo 3	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 4, "productsWeight": 2 }	{ "name": "Order and Go", "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	{ "name": "Order and Go", "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	APROBADO	
UG_E-05	Solicitar orden en horario limite inicial con letra (a) con cantidad de producto inicial del rango (1) y peso productos Inicial del rango (1) en el body de la solicitud,	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":a, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-06	Solicitar orden en horario limite inicial con campo vacio, con cantidad de producto inicial del rango (1) y peso productos Inicial del rango (1) en el body de la solicitud,	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-07	Solicitar orden en horario limite inicial con caracter especial, con cantidad de producto inicial del rango (1) y peso productos Inicial del rango (1) en el body de la solicitud,	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": *, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	

ID	Título del caso de prueba	Pasos de la prueba	Datos de prueba (Cuerpo de	Resultado esperado	Resultado actual	Estado	Enlace al informe de errores
UG_E-08	Solicitar orden en horario limite inicial con espacio antes del numero, con cantidad de producto inicial del rango (1) y peso productos Inicial del rango (1) en el body de la solicitud,	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": *, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-09	Solicitar orden horario limite inicial (8), con una letra en cantidad de producto (a) y peso productos Inicial del rango (3) en el body de la solicitud	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount":a , "productsWeight": 3 }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-10	Solicitar orden horario limite inicial (8), con campo vacio en cantidad de producto () y peso productos Inicial del rango (3) en el body de la solicitud	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8 , "productsCount": , "productsWeight": 10 }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-11	Solicitar orden horario limite inicial (8), con un caracter en cantidad de producto (*) y peso productos Inicial del rango (3) en el body de la solicitud	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8 , "productsCount": *, "productsWeight": 10 }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-12	Solicitar orden horario limite inicial (8), con cantidad de producto (8) y una letra en peso productos (a) en el body de la solicitud	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 8, "productsWeight": a }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-13	Solicitar orden horario limite inicial (8), con cantidad de producto (8) y campo vacio en peso productos (a) en el body de la solicitud	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8 , "productsCount": 8, "productsWeight": }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-14	Solicitar orden horario limite inicial (8), con cantidad de producto (8) y un caracter en peso productos (*) en el body de la solicitud	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 8, "productsWeight": * }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	

ID	Título del caso de prueba	Pasos de la prueba	Datos de prueba (Cuerpo de	Resultado esperado	Resultado actual	Estado	Enlace al informe de errores
UG_E-15	Solicitar orden en horario limite Final (22) con campo vacio en cantidad de producto y peso productos Inicial del rango (10) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": , "productsCount": 12, "productsWeight": 10 }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-16	Solicitar orden en horario limite Final (22) con caracter en cantidad de producto (*) y peso productos Inicial del rango (10) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": , "productsCount": 12, "productsWeight": 10 }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-17	Solicitar orden en horario limite Final (22), cantidad de producto (12) y una letra en peso productos (a) en el body de la solicitud	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":22, "productsCount": 12, "productsWeight": a }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-18	Solicitar orden en horario limite Final (22), cantidad de producto (12) y campo vacio en peso productos () en el body de la solicitud	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":22 , "productsCount": 12, "productsWeight": }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-19	Solicitar orden en horario limite Final (22), cantidad de producto (*) y un caracter en peso productos (*) en el body de la solicitud	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 22, "productsCount": 12, "productsWeight": * }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\eryTime\\": a,\\r\\n\\\"p\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-20	Solicitar orden en horario fuera del limite inicial (7) con cantidad de producto inicial del rango (8) y peso productos Inicial del rango (3) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":7, "productsCount": 8, "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-1
UG_E-21	Solicitar orden en horario fuera del limite final (23) con cantidad de producto inicial del rango (8) y peso productos Inicial del rango (3) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":7, "productsCount": 8, "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-2

ID	Título del caso de prueba	Pasos de la prueba	Datos de prueba (Cuerpo de	Resultado esperado	Resultado actual	Estado	Enlace al informe de errores
UG_E-22	Solicitar orden con horario (8) con cantidad de producto fuera de límite inicial (-1) y peso productos Inicial del rango (3) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": -1, "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-3
UG_E-23	Solicitar orden con horario (8) con cantidad de producto fuera de límite final (9) y peso productos Inicial del rango (3) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 9, "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-4
UG_E-24	Solicitar orden con horario (22) con cantidad de producto fuera de límite inicial (8) y peso productos Inicial del rango (3) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":22, "productsCount": 8, "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-5
UG_E-25	Solicitar orden con horario (22) con cantidad de producto fuera de límite final (16) y peso productos Inicial del rango (3) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":22, "productsCount": 16, "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-6
UG_E-26	Solicitar orden con horario (8) con cantidad de producto (8) y peso productos Inicial fuera del rango (-1) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 8, "productsWeight": -1 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-7
UG_E-27	Solicitar orden con horario (8) con cantidad de producto (8) y peso productos final fuera del rango (4) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 8, "productsWeight": 4 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-8

ID	Título del caso de prueba	Pasos de la prueba	Datos de prueba (Cuerpo de solicitud)	Resultado esperado	Resultado actual	Estado	Enlace al informe de errores
UG_E-28	Solicitar orden con horario (22) con cantidad de producto (8) y peso productos inicial fuera del rango (2) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":22, "productsCount": 9, "productsWeight": 2 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-9
UG_E-29	Solicitar orden con horario (22) con cantidad de producto (8) y peso productos final fuera del rango (17) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":22, "productsCount": 9, "productsWeight": 17 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-10
UG_E-30	Solicitar orden para calcular entrega con valor de 9 superando el maximo de productos con horario (8) con cantidad de producto (10) y peso productos final fuera del rango (17) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 9, "productsWeight": 17 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-11
UG_E-31	Solicitar orden para calcular entrega con valor de 9 superando el maximo de peso, con horario (8) con cantidad de producto (8) y peso productos final fuera del rango (5) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 8, "productsWeight": 5 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-12
UG_E-32	Solicitar orden con cantidad de productos superior a 30, con horario (8) con cantidad de producto (31) y peso productos final fuera del rango (3) en el body de la solicitud.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 31, "productsWeight": 5 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-13
UG_E-33	Verifique que el usuario pueda ingresar el recuento de productos como parámetro faltante	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsWeight": 11 }	200 OK	200 OK { "name": "Order and Go", "isPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	APROBADO	
UG_E-34	Verifique que el usuario pueda ingresar el peso de los productos como fracción con coma	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount": 3, "productsWeight": 5,5 }	200 OK	{ "code": 400, "message": "Expected double-quoted property name in JSON at position 75" }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-14

ID	Título del caso de prueba	Pasos de la prueba	Datos de prueba (Cuerpo de	Resultado esperado	Resultado actual	Estado	Enlace al informe de errores
UG_E-35	Verifique que el usuario pueda ingresar recuentos de productos como valor vacío	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount":, "productsWeight": 5 }	400 Bad Request	{ "code": 400, "message": "Unexpected token ',', ...\"ctsCount\":.\r\n\"pr\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-36	Verifique que el usuario pueda ingresar recuentos de productos como letras y símbolos.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount":abcd, "productsWeight": 5 }	400 Bad Request	{ "code": 400, "message": "Unexpected token ',', ...\"ctsCount\":.\r\n\"pr\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-37	Verifique que el usuario pueda ingresar recuentos de productos como recuento cero	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount":0, "productsWeight": 5 }	200 OK	200 OK	APROBADO	
UG_E-38	Verifique que el usuario pueda ingresar recuentos de productos como recuento negativo	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount":-1, "productsWeight": 5 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-15
UG_E-39	Verifique que el usuario pueda ingresar recuentos de productos como recuento decimal	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount":2.5, "productsWeight": 5 }	200 OK	200 OK { "name": "Order and Go", "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	APROBADO	
UG_E-40	Verifique que el usuario pueda ingresar el peso de los productos como letras y símbolos.	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount":2.5, "productsWeight": abcd }	400 Bad Request	{ "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\"sWeight\": abcd\r\n)\" is not valid JSON" }	APROBADO	
UG_E-41	Verifique que el usuario pueda ingresar el peso de los productos como parámetro faltante	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount":2.5 }	400 Bad Request	200 OK { "name": "Order and Go", "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "toBeDeliveredTime": { "min": 20, "max": 25 }, "clientDeliveryCost": 0 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/LDCUGE-16
UG_E-42	Verifique que el usuario pueda ingresar el peso de los productos como valor vacío	1. Envía una solicitud POST a order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime":8, "productsCount":2.5, "productsWeight": }	400 Bad Request	{ "code": 400, "message": "Unexpected token '}', ...\"eight\":.\r\n)\" is not valid JSON" }	APROBADO	