

ID	Título del caso de prueba	Pasos de la prueba	Datos de prueba (Cuerpo de la solicitud)	Resultado esperado	Resultado actual	Estado	Enlace al informe de errores
Requisito 1: <code>/api/v1/kits/:id/products</code>							
UG-01	Crear un Kit personalizado	1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/</code> con un nombre y una ID card existente en el cuerpo de la solicitud.	{ "name": "Para picar", "cardId": 1 }	200 OK	200 OK	APROBADO	<pre>1 { 2 "name": "Para picar", 3 "card": { 4 "id": 1, 5 "name": "Para la situación" 6 }, 7 "productsList": null, 8 "id": 7, 9 "productsCount": 0 10 }</pre>
UG-02	Agregar 1 producto existente	1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit en la URL y una ID igual a 0 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }] }	200 OK	200 OK	APROBADO	
UG-03	Agregar 30 productos existentes	1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit igual a 7 en la URL y una ID de productos de 1 al 30 con cantidades de 1 por producto, en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }, { "id": 2, "quantity": 1 },] }	200 OK	200 OK	APROBADO	
UG-04	Agregar 2 productos existentes	1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit en la URL y una ID igual a 0 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }, { "id": 2, "quantity": 1 }] }	200 OK	200 OK	APROBADO	
UG-05	Agregar 29 productos existentes	1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit en la URL y una ID igual a 0 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 3, "quantity": 1 }] }	200 OK	200 OK	APROBADO	
UG-06	Enviar solicitud de agregar con 0 productos	1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit en la URL y una ID igual a 0 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [] }	500 Internal server "message": "invalid input syntax for integer: \'NaN\'"	500 Internal server "message": "invalid input syntax for integer: \'NaN\'"	APROBADO	
UG-07	Enviar solicitud de agregar con 31 productos	1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit en la URL y una ID igual a 0 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }, { "id": 2, "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	400 Bad Request	APROBADO	

UG-08	Enviar solicitud de agregar cantidad de productos, con id de producto existente que anteriormente tenga una cantidad igual a 0	<p>1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit en la URL y una ID igual a 0 de producto en el cuerpo de la solicitud.</p> <p>Tener lista de productos con cantidad 0</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": 0 }] }</pre>	<p>Parámetros de ruta: id=7</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": 2 }] }</pre>	200 OK	200 OK	APROBADO	
UG-09	Enviar solicitud de agregar productos con id de producto existente con cantidad 1, con un error de digitacion por ejemplo la falta de la llave de cierre <code>{ }</code>).	<p>1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.</p>	<p>Parámetros de ruta: id=7</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": 2 }] }</pre>	<p>"code": 400, "message": "Expected ',' or '}' after property value in JSON"</p>	<p>"code": 400, "message": "Expected ',' or '}' after property value in JSON"</p>	APROBADO	
UG-10	Enviar solicitud de obtener nombre de producto por id	<p>1. Envía una solicitud POST a <code>//api/v1/products/{id}</code> con una ID de producto en la URL.</p>	<p>Parámetros de ruta: id=7</p> <p>URL/<code>/api/v1/products/7</code></p>	200 OK	200 OK	APROBADO	
UG-11	Enviar solicitud de agregar productos con una letra en el id de producto y con cantidad 1.	<p>1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.</p>	<p>Parámetros de ruta: id=7</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": a, "quantity": 2 }] }</pre>	<p>"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \"id\": a,\r\n \"... is not valid JSON"</p>	<p>"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \"id\": a,\r\n \"... is not valid JSON"</p>	APROBADO	
UG-12	Enviar solicitud de agregar productos con un símbolo en el id de producto existente y con cantidad 1.	<p>1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.</p>	<p>Parámetros de ruta: id=7</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": @, "quantity": 2 }] }</pre>	<p>"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \"id\": a,\r\n \"... is not valid JSON"</p>	<p>"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \"id\": a,\r\n \"... is not valid JSON"</p>	APROBADO	
UG-13	Enviar solicitud de agregar productos con id de producto existente y letra en lugar de numero en le campo cantidad.	<p>1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.</p>	<p>Parámetros de ruta: id=7</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": a, "quantity": 2 }] }</pre>	<p>"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \"id\": a,\r\n \"... is not valid JSON"</p>	<p>"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \"id\": a,\r\n \"... is not valid JSON"</p>	APROBADO	
UG-14	Enviar solicitud de agregar productos con id de producto existente y letra en lugar de numero en le campo cantidad.	<p>1. Envía una solicitud POST a <code>/api/v1/kits/:id/products</code> con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.</p>	<p>Parámetros de ruta: id=7</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": a, "quantity": 2 }] }</pre>	<p>"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \"id\": a,\r\n \"... is not valid JSON"</p>	<p>"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \"id\": a,\r\n \"... is not valid JSON"</p>	APROBADO	

UG-15	Enviar solicitud de agregar con id de producto no existente	1. Envía una solicitud POST a /api/v1/kits/:id/products con una ID de kit en la URL y una ID igual a 0 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 100, "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	200 OK	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-2
UG-16	Enviar solicitud de agregar con id de producto existente con cantidad 0	1. Envía una solicitud POST a /api/v1/kits/:id/products con una ID de kit en la URL y una ID igual a 0 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": 0 }] }	400 Bad Request	200 OK	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-3
UG-17	Borrar producto agregado en el kit	1. Envía una solicitud DELETE a /api/v1/kits/:id/products con una ID de producto	Parámetros de ruta: id=7	200 OK	400 Bad Request	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-1
UG-18	Enviar solicitud de agregar con campo vacio en el body	1. Envía una solicitud POST a /api/v1/kits/:id/products con datos faltantes o erroneos en le body,	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ }] }	400 Bad Request	500 Internal server "message": "invalid input syntax for integer: \'NaN\'"	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-4
UG-19	Enviar solicitud de agregar con id de producto con el campo de cantidad con numero de mas de 100	1. Envía una solicitud POST a /api/v1/kits/:id/products con datos faltantes o erroneos en le body,	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ }] }	400 Bad Request	200 OK	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-5
UG-20	Enviar solicitud de agregar productos con un espacio al final en el id de producto existente y con cantidad 1.	1. Envía una solicitud POST a /api/v1/kits/:id/products con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 2_, "quantity": 1 }] }	"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\'" \\'id\'": a,\r\n \'"... is not valid JSON"	200 OK	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-6
UG-21	Enviar solicitud de agregar productos con un espacio al final en el id de producto existente y con cantidad 1.	1. Envía una solicitud POST a /api/v1/kits/:id/products con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": _1, "quantity": 1 }] }	"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\'" \\'id\'": a,\r\n \'"... is not valid JSON"	200 OK	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-7
UG-22	Enviar solicitud de agregar productos con un valor de 0 en el id de producto existente y con cantidad 1.	1. Envía una solicitud POST a /api/v1/kits/:id/products con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id":0, "quantity": 1 }] }	"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\'" \\'id\'": a,\r\n \'"... is not valid JSON"	200 OK	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-8
UG-23	Enviar solicitud de agregar productos con un valor de -1 en el id de producto existente y con cantidad 1.	1. Envía una solicitud POST a /api/v1/kits/:id/products con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id":-1, "quantity": 1 }] }	"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\'" \\'id\'": a,\r\n \'"... is not valid JSON"	200 OK	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-9

UG-24	Enviar solicitud de agregar productos id de producto existente y con cantidad de 1 con un espacio al final.	1. Envía una solicitud POST a /api/v1/kits/:id/products con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 3, "quantity": 1_ }] }	"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\\" \\\"id\\\": a,\\r\\n \\\"... is not valid JSON"	200 OK	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-10
UG-25	Enviar solicitud de agregar productos id de producto existente y con cantidad de 1 con un espacio al final.	1. Envía una solicitud POST a /api/v1/kits/:id/products con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 4, "quantity": _1 }] }	"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\\" \\\"id\\\": a,\\r\\n \\\"... is not valid JSON"	200 OK	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-11
UG-26	Enviar solicitud de agregar productos id de producto existente y con cantidad de -1.	1. Envía una solicitud POST a /api/v1/kits/:id/products con una ID de kit en la URL y una ID igual a 1 de producto en el cuerpo de la solicitud.	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 7, "quantity": -1 }] }	"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\\\" \\\"id\\\": a,\\r\\n \\\"... is not valid JSON"	202 OK	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-12
UG-27	El nombre de las tarjeta "Sabor de paris" corresponden a las mismas de la api evitando confusiones	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api /api/v1/kits?cardId=1	Parámetros de ruta: id=1 {{server_UrbanGrocery}}api/v1/kits?cardId=1			NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-13
UG-28	El nombre de las tarjeta "Para Picnic" corresponden a las mismas de la api.	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api /api/v1/kits?cardId=1	Parámetros de ruta: id=1 {{server_UrbanGrocery}}api/v1/kits?cardId=1			NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-14
UG-29	Añadir el mismo producto en existencia al mismo carrito otorgue una respouesta exitosa.	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la apiapi/v1/kits/7/products 2. Agregar producto con id 1 y cantidad 1 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }] }	Agregar el mismo producto desde el body { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }] }	200 OK	200 OK	APROBADO	
UG-30	Verifica que añadir multiples productos existentes a un carrito con espacio disponible otorgue una respuesta exitosa.	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la apiapi/v1/kits/7/products	Agregar el mismo producto desde el body { "productsList": [{ "id": 11, "quantity": 1 }, { "id": 25, "quantity": 1 }, { "id": 37, "quantity": 1 }, { "id": 51, "quantity": 1 }] }	200 OK	200 OK	APROBADO	

UG-31	Verifica que la estructura de la respuesta sea correcta al añadir productos a un carrito.	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la apiapi/v1/kits/7/products	Agregar el mismo producto desde el body { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 6, "quantity": 2 }] }	200 OK { "id": 2, "name": "Mi conjunto del fin de semana", "productsList": [{ "id": 1, "name": "Caviar rojo", "price": 45, "weight": 5, "units": "kg", "quantity": 2 }, { "id": 5, "name": "Baguette", "price": 15, "weight": 1, "units": "kg", "quantity": 2 }], "productsCount": 4 }	200 OK { "id": 8, "name": "Para picar", "productsList": [{ "id": 1, "name": "Orange Juice - Cold-Pressed, No Added Sugar, Preservative Free", "price": 2, "weight": 473, "units": "ml", "quantity": 2 }, { "id": 6, "name": "Baguette", "price": 1, "weight": 160, "units": "g", "quantity": 2 }], "productsCount": 4 }	APROBADO	
UG-32	Verifica que usar una ID de un carrito inexistente en la URL resulta en un mensaje de error.	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la apiapi/v1/kits/9/products	Parámetros de ruta: id=9 {{server_UrbanGrocery}}api/v1/kits/9/products Id inexistente de kit 9	{ "code": 404, "message": "Not Found" }	{ "code": 404, "message": "Not Found" }	APROBADO	
UG-33	Verifica que usar un numero muy largo (mas de 10 caracteres) como la ID de un carrito en la URL resulta en una respuesta de error	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la apiapi/v1/kits/id/products	Parámetros de ruta: id=1234567890 {{server_UrbanGrocery}}api/v1/kits/1234567890/products	{ "code": 404, "message": "Not Found" }	{ "code": 404, "message": "Not Found" }	APROBADO	
UG-34	Verifique que proporcionar un número largo como ID del producto en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error.	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/9/products	Parámetros de ruta: id=9 Parametro de producto id = 1234567890 { "productsList": [{ "id": 1234567890, "quantity": 2 }] }	{ "code": 404, "message": "Not Found" }	{ "id": 8, "name": "Para picar", "productsList": [{ "id": 1, "name": "Orange Juice - Cold-Pressed, No Added Sugar, Preservative Free", "price": 2, "weight": 473, "units": "ml", "quantity": 2 }, { "id": 6, "name": "Baguette", "price": 1, "weight": 160, "units": "g", "quantity": 2 }, { "quantity": 2 }], "productsCount": 6 }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-15
UG-35	Verifique que proporcionar una representación de cadena de un número como ID del producto en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error.	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/9/products	Parámetros de ruta: id=9 Parametro de producto id = abcd { "productsList": [{ "id": abcd, "quantity": 2 }] }	{ "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \\\id\\\": abcd,\\r\\n \\\"... is not valid JSON" }	{ "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \\\id\\\": abcd,\\r\\n \\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	

UG-36	Verifique que proporcionar una cadena vacía como ID del producto en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error.	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/9/products	Parámetros de ruta: id=9 Parametro de producto id = " " <pre>{ "productsList": [{ "id": "", "quantity": 1 }] }</pre>	500 Internal server error	500 Internal server error	APROBADO	
UG-37	Verifique que la falta del parámetro "id" en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error.	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/9/products	Parámetros de ruta: id=9 <pre>{ "productsList": [{ "quantity": 1 }] }</pre>	500 Internal server error	500 Internal server error	APROBADO	
UG-38	Verifique que proporcionar un número negativo como cantidad en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/9/products	Parámetros de ruta: id=9 Parametro de producto cantidad = -1 <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": -1 }] }</pre>	"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \\\"id\": a,\\r\\n \\\"... is not valid JSON"	200 Ok <pre>{ "id": 9, "name": "Para picar", "productsList": [{ "id": 1, "name": "Orange Juice - Cold-Pressed, No Added Sugar, Preservative Free", "price": 2, "weight": 473, "units": "ml", "quantity": -1 }], "productsCount": -1 }</pre>	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-16
UG-39	Verifique que proporcionar un número largo como cantidad en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/9/products	Parámetros de ruta: id=9 Parametro de producto cantidad = 123456789 <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 123456789 }] }</pre>	"code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \\\"id\": a,\\r\\n \\\"... is not valid JSON"	200 Ok <pre>{ "id": 9, "name": "Para picar", "productsList": [{ "id": 1, "name": "Orange Juice - Cold-Pressed, No Added Sugar, Preservative Free", "price": 2, "weight": 473, "units": "ml", "quantity": 123456788 }], "productsCount": 123456788 }</pre>	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-17
UG-40	Verifique que proporcionar un número de fracción como cantidad en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/9/products	Parámetros de ruta: id=9 Parametro de producto cantidad = 1/4 <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1/4 }] }</pre>	{ "code": 400, "message": "Expected ',' or '}' after property value in JSON at position 66" }	{ "code": 400, "message": "Expected ',' or '}' after property value in JSON at position 66" }	APROBADO	
UG-41	Verifique que proporcionar una representación de cadena de un número como cantidad en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/9/products	Parámetros de ruta: id=9 Parametro de producto cantidad = abcd <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": abcd }] }</pre>	{ "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \\\"uantity\": abcd\\r\\n \\\"... is not valid JSON" }	{ "code": 400, "message": "Unexpected token 'a', ...\" \\\"uantity\": abcd\\r\\n \\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	

UG-42	Verifique que proporcionar una cadena que contenga letras o símbolos como cantidad en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/9/products	Parámetros de ruta: id=9 Parametro de producto cantidad = *+ -#@ { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": *+ -#@ }] }	{ "code": 400, "message": "Unexpected token '*', ...\"quantity\": *+ -#@\\r\\n\\\"... is not valid JSON" }	{ "code": 400, "message": "Unexpected token '*', ...\"uantity\": *+ -#@\\r\\n\\\"... is not valid JSON" }	APROBADO	
UG-43	Verifique que proporcionar una cadena vacía como cantidad en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/9/products	Parámetros de ruta: id=9 Parametro de producto cantidad = " " { "productsList": [{ "id": 50, "quantity": " " }] }	{ "code": 400, "message": "Unexpected token '*', ...\"uantity\": *+ -#@\\r\\n\\\"... is not valid JSON" }	200 OK { "id": 9, "name": "Para picar", "productsList": [{ "id": 1, "name": "Orange Juice - Cold-Pressed, No Added Sugar, Preservative Free", "price": 2, "weight": 473, "units": "ml", "quantity": "123456788 " }, { "id": 50, "name": "100% Belgian Milk Chocolate - Sea Salt", "price": 1, "weight": 85, "units": "g", "quantity": " " " }], "productsCount": "0123456788 " }	NO APROBADO	https://leonardolombana.atlassian.net/browse/UR-18
UG-44	Verifique que la falta del parámetro "cantidad" en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/7/products	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [{ "id": 51 }] }	{ "code": 500, "message": "invalid input syntax for integer: \\\"NaN\\\"" }	{ "code": 500, "message": "invalid input syntax for integer: \\\"NaN\\\"" }	APROBADO	
UG-45	Verifique que proporcionar una matriz vacía como parámetro "productsList" en el cuerpo de la solicitud genere un error	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/7/products	Parámetros de ruta: id=7 { "productsList": [] }	500 Internal Server Error	500 Internal Server Error	APROBADO	
UG-46	Verifique que proporcionar un objeto sin una matriz como parámetro "productsList" en el cuerpo de la solicitud genere una respuesta de error	1. Envía una solicitud POST a la url junto con la api api/v1/kits/7/products	Parámetros de ruta: id=7 { }	500 Internal Server Error	500 Internal Server Error	APROBADO	