DESAFIO GC 2026

IA e dados e Java

GERDAU

GERAÇÃO CALDEIRA

ENTREGA 2 de 3

Desenvolvimento da primeira versão

Entregável mínimo	O que deve aparecer	Critério de aceite
Diagnóstico de qualidade	Colunas relevantes, tipos, faltantes, duplicados, inconsistências e limitações da base.	Há evidências da análise e decisões iniciais sobre tratamento.
EDA inicial	Quantidade de códigos, frequência, padrões de descrição, possíveis duplicidades e grupos de registros	A análise ajuda a compreender onde estão os principais problemas da base.
Padronização textual	Exemplos de normalização de textos, nomenclaturas e critérios que poderão ser usados no saneamento.	As regras são documentadas e aplicadas de forma consistente.
Hipótese de similaridade	Critérios que poderão indicar que dois códigos representam serviços semelhantes.	O grupo consegue mostrar pelo menos alguns exemplos e explicar o raciocínio.
Tratamento dos dados V1	Aplicação das primeiras regras de limpeza, normalização e padronização da base	Existe uma primeira versão tratada dos dados e as transformações realizadas estão documentadas.
Catálogo saneado V1	Primeira proposta de catálogo com códigos tratados e possíveis duplicidades identificadas.	É possível relacionar os registros tratados aos registros originais.
Similaridade V1	Primeira lógica capaz de receber uma descrição e retornar códigos semelhantes	A solução retorna candidatos para pelo menos alguns exemplos e o grupo consegue explicar o resultado
Ranking de candidatos V1	Ordenação dos códigos encontrados por score ou critério de similaridade	Os candidatos são apresentados em uma ordem reproduzível e compreensível.
API Java V1	Endpoint básico para consultar códigos semelhantes a partir de uma descrição.	A API executa, recebe uma consulta e retorna uma resposta no formato definido.
Persistência inicial	Estrutura mínima para armazenar catálogo e informações necessárias ao fluxo.	A aplicação consegue gravar e consultar os dados essenciais.
Fluxo de consulta V1	Usuário informa uma descrição => Java realiza a consulta => recebe candidatos semelhantes.	O mentor consegue executar uma consulta e visualizar os candidatos retornados.
Integração V1	Comunicação entre Java e a lógica de similaridade.	O fluxo funciona sem copiar ou editar manualmente os resultados entre as duas partes.
Documentação	Arquitetura, critérios, limitações e instruções de uso.	A solução pode ser compreendida por alguém que não participou do desenvolvimento.
Modelagem banco de dados	Apresentação da modelagem de dados (manter base original + nova com a analise)	
Aplicar modelagem de dados para um database criado	Desenvolver o database para persistência dos dados conforme analise feita na modelagem	Deve apresentar as tabelas e colunas necessárias para a aplicação