| # | REQUISITI FUNZIONALI | DESCRIZIONE | PRIORITÀ High 1 - Low 5 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | **Stack data structure** | La calcolatrice deve basarsi su una struttura di tipo stack | 1 |
| 2.0 | **Input number(s) or input operation** | Inserimento di numeri o operazioni | 1 |
| 3.0 | **Text Area** | Area di inserimento degli input | 1 |
| 4.0 | **Complex numbers** | Supporto delle operazioni sui numeri reali e sui numeri complessi, quest'ultimi inseriti in forma cartesiana | 2 |
| 5.0 | **Operazioni aritmetiche:** | | 1 |
| 5.1 | **Addizione** | Esegue la somma degli ultimi due elementi dello stack | 1 |
| 5.2 | **Differenza** | Esegue la differenza negli ultimi due elementi dello stack | 1 |
| 5.3 | **Moltiplicazione** | Esegue la moltiplicazione degli ultimi due elementi dello stack | 1 |
| 5.4 | **Divisione** | Esegue la divisione tra gli ultimi due elementi dello stack | 1 |
| 5.5 | **Radice quadrata** | Esegue la radice quadrata dell'ultimo elemento dello stack | 1 |
| 5.6 | **Inversione del segno** | Esegue l'inversione del segno dell'ultimo elemento dello stack | 1 |
| 6.0 | **Flusso di esecuzione delle operazioni** | Le operazioni unarie vengono eseguite sull'ultimo elemento inserito nello stack, le operazioni binarie vengono eseguite sugli ultimi due elementi inseriti nello stack, precisamente, il primo operando è l'ultimo elemento inserito ed il secondo operando è il penultimo inserito. Le operazioni sono eseguite al momento dell'inserimento dell'operatore, i due operandi sono consumati dallo stack ed il risultato viene aggiunto in quest'ultimo | 1 |
| 7.0 | **Operazioni sullo stack:** | | 3 |
| 7.1 | **CLEAR** | Svuota lo stack | 3 |
| 7.2 | **DUP** | Inserisce una copia dell'ultimo elemento | 3 |
| 7.3 | **SWAP** | Inverte gli ultimi due elementi | 3 |
| 7.4 | **OVER** | Inserisce una copia del penultimo elemento | 3 |
| 8.0 | **26 variabili** | Disponibilità di utilizzare 26 variabili (denominate con le lettere dell'alfabeto, a-z) in cui salvare valori numerici e su cui è possibile eseguire operazioni | 3 |
| 9.0 | **Operazioni sulle variabili:** | | 3 |
| 9.1 | **Salva nella variabile (>x)** | Salva l'ultimo elemento all'interno della variabile | 3 |
| 9.2 | **Copia nello stack (<x)** | Inserisce il valore della variabile all'interno dello stack | 3 |
| 9.3 | **Addizione (+x)** | Consuma l'ultimo elemento dello stack e lo somma al valore della variabile, il risultato è inserito nella variabile | 3 |
| 9.4 | **Sottrazione (-x)** | Consuma l'ultimo elemento dello stack e lo sottrae al valore della variabile, il risultato è inserito nella variabile | 3 |
| 10.0 | **Intefaccia utente** | Modalità di interazione con l'utente. Essa deve mostrare almeno gli ultimi 12 elementi inseriti nello stack e presentare tutte le operazioni disponibili per l'uso della calcolatrice | 5 |

| # | REQUISITI NON FUNZIONALI | DESCRIZIONE | PRIORITÀ High 1 - Low 5 |
|---|---|---|---|
| 11.0 | **Affidabilità** | Gestione degli errori: il sistema deve prevedere una gestione di casi particolari ed errori da parte dell'utente (es. inserimento di un'operazione quando lo stack è vuoto) | 2 |
| 12.0 | **Usabilità** | Facilità nell'uso dell'interfaccia: l'interfaccia grafica renderà l'utilizzo della calcolatrice più user friendly | 4 |

| # | REQUISITI FUNZIONALI | DESCRIZIONE | PRIORITÀ<br>High 1 - Low 5 |
|---|---|---|---|

| # | REQUISITI FUNZIONALI | DESCRIZIONE | PRIORITÀ<br>High 1 - Low 5 |
|---|---|---|---|

| # | REQUISITI FUNZIONALI | DESCRIZIONE | PRIORITÀ<br>High 1 - Low 5 |
|---|---|---|---|

| # | REQUISITI FUNZIONALI | DESCRIZIONE | PRIORITÀ<br>High 1 - Low 5 |
|---|---|---|---|

| # | REQUISITI FUNZIONALI | DESCRIZIONE | PRIORITÀ<br>High 1 - Low 5 |
|---|---|---|---|

| # | REQUISITI FUNZIONALI | DESCRIZIONE | PRIORITÀ<br>High 1 - Low 5 |
|---|---|---|---|

| # | REQUISITI FUNZIONALI | DESCRIZIONE | PRIORITÀ<br>High 1 - Low 5 |
|---|---|---|---|

| # | REQUISITI FUNZIONALI | DESCRIZIONE | PRIORITÀ<br>High 1 - Low 5 |
|---|---|---|---|

| # | REQUISITI FUNZIONALI | DESCRIZIONE | PRIORITÀ<br>High 1 - Low 5 |
|---|---|---|---|