

Query Entry

eclipse

↓ : x.

run

more

Yes

make

interrupt

Results

```
Abort
?- x.
Abort
?- x.
Abort
?- x.
Yes (0.00s cpu)
```

Output and Error Messages

```
type error in printf("\n (carlos, %s , %s)", patricia, engenheiro)
plr_casais.ecl compiled 2584 bytes in 0.01 seconds
type error in printf("\n (carlos, %w , %w)", patricia, engenheiro)
plr_casais.ecl compiled 2584 bytes in 0.00 seconds
type error in printf("\n %w , %w", patricia, engenheiro) in modu.
File plr_casais.ecl, line 13: Singleton variable E2
File plr_casais.ecl, line 13: Singleton variable E3
File plr_casais.ecl, line 14: Singleton variable P2_out
plr_casais.ecl compiled 2424 bytes in 0.01 seconds
carlos, patricia, engenheiroplr_casais.ecl compiled 2708 bytes in
calling an undefined procedure printf("\n A saida e dada por : \n
plr_casais.ecl compiled 2708 bytes in 0.01 seconds
calling an undefined procedure printf(" A saida e dada por : ") in
calling an undefined procedure printf(" A saida e dada por : ") in
plr_casais.ecl compiled 2720 bytes in 0.02 seconds
  A saida e dada por :
carlos, patricia, engenheiro
luis, maria, medico
paulo, lucia, advogado
```