

MercadoPago

Integración de Suscripciones — AiCoreMed

Documentación técnica · 17 de mayo, 2026

by Aicore — aicorebots.com

Índice

1. Resumen
2. Stack técnico
3. Variables de entorno
4. Estructura de archivos
5. Modelo de datos
6. Planes y precios
7. Flujo de pago
8. Webhook / IPN
9. Frontend
10. Cómo probar
11. Producción

1. Resumen

Integración con MercadoPago Checkout Pro para gestionar suscripciones mensuales de los planes AiCoreMed. El sistema crea preferencias de pago, redirige al usuario a MercadoPago para el pago, y procesa las notificaciones vía webhook (IPN) para activar/cancelar suscripciones automáticamente.

Stack: mercadopago SDK v2.12.1 + Next.js API Routes + PostgreSQL (Drizzle ORM).

2. Stack técnico

- SDK: mercadopago@2.12.1 (oficial, Node.js)
- Framework: Next.js 14 API Routes (App Router)
- Base de datos: PostgreSQL via Drizzle ORM
- Frontend: shadcn/ui + Tailwind + lucide-react
- Webhook: POST /api/pagos/webhook (IPN)

3. Variables de entorno

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN	Access token de MP (TEST-xxx o APP_USR-xxx)
NEXT_PUBLIC_MERCADOPAGO_PUBLIC_KEY	Public key para el frontend
MERCADOPAGO_WEBHOOK_SECRET	Secreto para verificar webhooks (opcional)
MERCADOPAGO_SUCCESS_URL	URL post-pago exitoso
MERCADOPAGO_FAILURE_URL	URL post-pago fallido
MERCADOPAGO_PENDING_URL	URL post-pago pendiente

4. Estructura de archivos

dashboard/ lib/mercadopago.ts	!• Cliente MP +
planes + helpers	
app/api/pagos/ create-preference/route.ts	!• POST: crear
checkout	
webhook/route.ts	!• POST: IPN handler
status/route.ts	!• GET: estado
suscripción	
components/configuracion/ suscripcion-tab.tsx	!• UI de suscripción
app/dashboard/configuracion/ page.tsx	!• + tab
"Suscripción"	
database/migrations/ 010_suscripciones.sql	!• Tabla
suscripciones drizzle/schema.ts	!• Modelo
Suscripcion	

5. Modelo de datos

suscripciones { id organizacion_id 0000...)	UUID PK UUID (default:
--	---------------------------

IPN

Endpoint

POST /api/pagos/webhook

Tipos de notificación soportados

- payment — pago individual (status: approved, rejected, cancelled, refunded)
- merchant_order — orden de pago (procesa payments asociados)

Comportamiento

- Si el pago es "approved" !' crea o actualiza suscripción a estado "active"
- Si el pago es "rejected", "cancelled" o "refunded" !' cambia estado a "cancelled"
- Usa external_reference para identificar al usuario/organización
- Periodo de suscripción: +1 mes desde la fecha del pago

% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

9. Frontend

SuscripcionTab (componente)

- Muestra plan actual con badge de estado (Activa/Pendiente/Cancelada/Gratis)
- Grid de 4 planes con: nombre, precio ARS, features, botón "Suscribirse"
- Al hacer clic: llama a create-preference, abre MP checkout en _blank
- Estados: loading, error, plan actual destacado con ring
- Aviso de "Modo de prueba" si la public key es TEST

Integración en Configuración

- Nuevo tab "Suscripción" con ícono CreditCard
- Visible para todos los usuarios autenticados

% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

10. Cómo probar en desarrollo

Para probar sin credenciales reales de MercadoPago:

1. Credenciales de prueba

1. Andá a `https://www.mercadopago.com.ar/developers/panel`
2. Creá una aplicación !' obtené `ACCESS_TOKEN` y `PUBLIC_KEY (TEST)`
3. Agregalos a tu `.env.local`:

```
MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN=
TEST-123456789-abc123...
NEXT_PUBLIC_MERCADOPAGO_P
UBLIC_KEY=TEST-abc123...
```

2. Configurar webhook

1. En el panel de MP !' Webhooks !' Agregar
2. URL: `https://TU-DOMINIO/api/pagos/webhook`
3. Eventos: `payment, merchant_order`

Para desarrollo local usá ngrok:

```
ngrok http 3000 !' https://
xxxx.ngrok.io/api/pagos/
webhook
```

3. Tarjetas de prueba MP

Mastercard: 5031 7557 3453 0604 - CVV 123 - Vto 11/25
Visa: 4509 9535 6623 3704 - CVV 123 - Vto 11/25
American Express: 3711 8030 3764 - CVV 1234 - Vto 11/25

Aprobado: CP 123456
Rechazado: CP 000000

4. Probar el flujo completo

1. Iniciá sesión en `http://localhost:3000`
2. Andá a Configuración !' Suscripción
3. Elegí "Profesional" !' click Suscribirse
4. En MP checkout, usá tarjeta de prueba + CP 123456
5. Pago aprobado !' webhook !' suscripción activa
6. Verificá en `GET /api/pagos/status`

% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

11. Pasos para producción

1. Crear aplicación en MercadoPago Developers y obtener credenciales PRODUCTIVAS (`APP_USR-xxx`)
2. Configurar `MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN` con token productivo en las env vars del deploy
3. Configurar la URL del webhook en el panel de MP !'

Webhooks (apuntando al dominio real)

4. Configurar las URLs de retorno (success/failure/pending) con el dominio real

5. Migrar la base de datos:
ejecutar database/
migrations/010_suscripciones.sql

6. Verificar que el webhook responde 200 OK desde la VPS

7. Hacer un pago de prueba con una tarjeta real (monto mínimo)

8. Monitorear los logs de la API y el webhook

9. Desactivar modo TEST en el panel de MP

Comandos útiles

```
# Ver estado de suscripción via curl
curl -X GET http://localhost:3000/api/pagos/status \
  -H "Cookie: authjs.session-token=..."

# Crear preferencia de pago (sin frontend)
curl -X POST http://localhost:3000/api/pagos/create-preference \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Cookie: authjs.session-token=..." \
  -d '{"planId":"professional"}'

# Probar webhook localmente
curl -X POST http://localhost:3000/api/pagos/webhook \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"type":"payment","data":{"id":"123456"}}'
```

AiCoreMed by Aicore — aicorebots.com

Documentación generada el 17 de mayo de 2026 · Commit `edbe1da`