

# Colsecor Sensa API REST

Versión V4.1.3

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción.....</b>                | <b>2</b> |
| <b>2. Histórico de Versiones.....</b>      | <b>2</b> |
| <b>3. Métodos.....</b>                     | <b>5</b> |
| Métodos con información general.....       | 6        |
| Test API.....                              | 6        |
| Get Licenses.....                          | 7        |
| List Users & Hotels.....                   | 8        |
| Métodos para administrar Usuarios.....     | 11       |
| Get User.....                              | 11       |
| Add User.....                              | 14       |
| Edit User.....                             | 18       |
| Delete User.....                           | 21       |
| Get User Services.....                     | 22       |
| Set User Services.....                     | 24       |
| Add User Services.....                     | 25       |
| Delete User Services.....                  | 27       |
| Métodos para administrar Hoteles.....      | 29       |
| Get Hotel.....                             | 29       |
| Add Hotel.....                             | 32       |
| Edit Hotel.....                            | 35       |
| Delete Hotel.....                          | 39       |
| Get Hotel Services.....                    | 40       |
| Set Hotel Services.....                    | 41       |
| Add Hotel Services.....                    | 43       |
| Delete Hotel Services.....                 | 45       |
| Métodos para administrar Dispositivos..... | 46       |
| Get Devices Paginated.....                 | 46       |
| Get User Devices.....                      | 49       |
| Get Hotel Devices.....                     | 51       |
| Create Device.....                         | 53       |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Assign Device.....        | 55 |
| Delete Device.....        | 57 |
| 4. Anexo Tablas.....      | 58 |
| Códigos de Error.....     | 58 |
| Códigos de Servicios..... | 61 |

# 1. Introducción

El objetivo de este documento es detallar las funciones que tendrá la API del servicio Sensa para que las asociadas puedan realizar el ABM desde sus sistemas administrativos.

Debido a la diversidad de sistemas de administración y planes comerciales disponibles en cada asociada, la base de datos de Sensa contempla la gestión independiente de usuarios y todas las combinaciones posibles de planes comerciales que se pueden dar en nuestros abonados.

La actualización de la API v3 incorpora nuevos métodos para cubrir la necesidad de ofrecer este servicios en hoteles y complejos turísticos, donde se necesita conectar un dispositivo fijo (Android TV Roku, Amazon Fire TV, Apple TV) en cada habitación y espacios comunes del establecimiento. Asemajando el caso de usuarios, se puso a disposición métodos que permiten dar de alta, editar, activar/desactivar o eliminar un hotel, asignar paquetes de señales y consultar los hoteles creados

La actualización más reciente de la API (v4) es una refactorización completa de la misma con la intención de solucionar errores comunes de la versión anterior. Manteniendo las funcionalidades previas, e incluyendo nuevas características y prestaciones de la versión más nueva del Middleware.

# 2. Histórico de Versiones

| Fecha      | Versión | Observaciones                 | Autor        |
|------------|---------|-------------------------------|--------------|
| 11/07/2019 | V1.0.0  | Primera definición de la API. | Albano Cofre |
| 28/08/2019 | V1.0.1  | Corrección de bugs.           | Albano Cofre |

|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 02/03/2020 | V1.1.0 | Password: Solo admite valores numéricos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Albano Cofre |
| 24/06/2020 | V2.0.0 | Segunda definición de la API.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambios en el método "Edit User".</li> <li>- Agregado de método "Set Password".</li> <li>- Agregado de método "Enable/Disable User".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Albano Cofre |
| 01/02/2021 | V3.0.0 | Tercera definición de la API.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Corrección de inconsistencias en los nombres de los parámetros que reciben y devuelven los métodos.</li> <li>- Eliminación del uso de planes para asignar y obtener los servicios de un usuario.</li> <li>- Modificación en las respuestas de los métodos.</li> <li>- Nuevos métodos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Get User Services</li> <li>• Add User Services</li> <li>• Delete User Services</li> </ul> </li> <li>- Corrección de bugs</li> </ul> | Albano Cofre |
| 07/06/2021 | V3.0.1 | Corrección de bugs en los métodos relacionados con los servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Albano Cofre |
| 01/07/2021 | V3.0.2 | Cambio de nombre del servicio 3 a STAR PREMIUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Albano Cofre |
| 20/08/2021 | V3.1.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporación de un nuevo servicio en el sistema (PACK GOLF TV).</li> <li>- Corrección de errores en el manual.</li> <li>- Incorporación de nuevos métodos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Get Users By Page</li> <li>• Get User Devices</li> <li>• Delete User Device</li> <li>• Get Licenses</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                     | Albano Cofre |
| 20/09/2021 | V3.1.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corrección de bugs de seguridad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Albano Cofre |
| 02/11/2021 | V3.2.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminación de dispositivos al eliminar usuario.</li> <li>- Incorporación del método "Get API"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Albano Cofre |

|            |        | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01/02/2022 | V3.2.1 | - Cambio de nombre del servicio 3 a UNIVERSAL (Reemplazo del paquete STAR Premium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Itsaso Crespo |
| 13/04/2022 | V3.2.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio en el límite de dispositivos móviles que se permiten asignar al usuario (de 5 a 3).</li> <li>- Eliminación "fecha_fin" en métodos "Add User Services" y "Set User Services" por incompatibilidad con <a href="http://admin.sensa.com.ar">admin.sensa.com.ar</a>.</li> <li>- Aclaración en Anexo Servicios</li> <li>- Corrección de bugs</li> </ul> | Itsaso Crespo |
| 06/12/2022 | V3.2.3 | Corrección de bugs en método Add User; se detectan excepciones no controladas que generan usuarios duplicados o usuarios que no impactan correctamente en el middleware o BD Sensa. Correcciones a nivel backend, sin cambios en la API.                                                                                                                                                           | Itsaso Crespo |
| 04/04/2023 | V3.2.4 | Corrección de bug en método "Set User Password"; el cambio de clave no impactaba en <a href="http://www.sensa.com.ar">www.sensa.com.ar</a> . Correcciones a nivel backend, sin cambios en la API.                                                                                                                                                                                                  | Itsaso Crespo |
| 01/08/2023 | V3.3.0 | Incorporación de nuevos métodos para el módulo hoteles <ul style="list-style-type: none"> <li>• Get Hotels/Hotel</li> <li>• Add/Edit Hotel</li> <li>• Enable/Disable Hotel</li> <li>• Set Hotel Password</li> <li>• Delete Hotel</li> <li>• Get Hotel Services</li> <li>• Add/Set/Delete Hotel Services</li> <li>• Get/Delete Hotel Devices</li> </ul>                                             | Itsaso Crespo |
| 18/01/2024 | V3.3.1 | Se incorpora el método "Get Device Last Login"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Itsaso Crespo |

|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31/10/2024 | V4.0.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se revisó el formato de las llamadas, modificando el método, petición y respuesta de c/u.</li> <li>- Validación de datos y códigos de error nuevos.</li> <li>- Se arregla error de dispositivos inactivos.</li> <li>- Se incorpora variable <code>external_customer_id</code> para cruzar datos (proviene del Middleware).</li> <li>- Método nuevo "Get devices paginated".</li> </ul> | Luca Seimandi |
| 28/02/2025 | V4.1.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refactorización del backend, optimizaciones y bugfixes</li> <li>- Nueva documentación complementaria con Swagger UI</li> <li>- Nuevos métodos para manipular dispositivos (<code>get_device</code>, <code>create_device</code>, <code>assign_device</code>)</li> </ul>                                                                                                                 | Luca Seimandi |
| 19/05/2026 | V4.1.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bugfixes menores</li> <li>- Nuevo pack CINDIE</li> <li>- Metodo <code>get hotel devices</code></li> </ul> <p><i>Usuarios pueden usar nombres con caracteres alfanumericos -&gt; Deprecado en la proxima versión</i></p>                                                                                                                                                                | Luca Seimandi |
| 28/05/2026 | V4.1.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>Get Users Paginated</code> ahora usa <code>LIKE</code>, <code>is_hotel</code> &amp; <code>is_active</code> como nuevos parametros query</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | Luca Seimandi |

### 3. Métodos

La api responde siempre con una respuesta estructurada de la siguiente manera:

| Parámetro | Tipo | Descripción                         |
|-----------|------|-------------------------------------|
| code      | int  | Código numérico con el estado de la |

|                  |               |                                                                              |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               | respuesta, ver anexo para una descripción de los posibles códigos            |
| code_description | string        | Breve descripción del código                                                 |
| info             | string        | Información adicional de la respuesta                                        |
| <b>response</b>  | <b>object</b> | <b>La respuesta estructurada que devuelve la API al realizar la consulta</b> |
| user_facing_info | string        | Cadena de texto opcional que puede mostrarse al usuario final                |

## Métodos con información general

### Test API

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/
- **Descripción:** El método permite verificar que la API está funcionando correctamente.

### Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

Devuelve la misma respuesta estructurada con código HTTP 200 y sin autorización.

### Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> https://<server>:<port>/v4/
```

### Ejemplo de respuesta

## Confidencial

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "API is working correctly",
  "response": "",
  "user_facing_info": ""
}
```

## Get Licenses

- **Metodo:** GET
- **URL:** /v4/licenses/
- **Descripción:** Devuelve una vista concisa del total de licencias adquiridas por la Asociada/Cooperativa.

### Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro               | Tipo   | Descripción                                                                                                                      |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_packages_bought | object | Cantidad de licencias que tiene contratada la asociada. La llave indica el ID del servicio y el valor, la cantidad de licencias. |
| service_packages_used   | object | Cantidad de licencias que tiene en uso la asociada. La llave indica el ID del servicio y el valor, la cantidad de licencias.     |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/licenses/
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Licenses returned successfully.",
  "response": {
    "service_packages_bought": {
      "1": 240,
      "2": 150,
      "3": 200,
      "4": 170,
      "5": 220,
      "6": 100
    },
    "service_packages_used": {
      "1": 211,
      "2": 99,
      "3": 154,
      "4": 118,
      "5": 153,
      "6": 49
    }
  },
  "user_facing_info": "Licencias devueltas satisfactoriamente."
}
```

## List Users & Hotels

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/users/
- **Descripción:** Devuelve una lista que contiene los usuarios y hoteles de la Asociada/Cooperativa usando paginado.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro | Tipo | Req | Descripción           |
|-----------|------|-----|-----------------------|
| page      | int  | No  | La pagina a consultar |



## Confidencial

| Parámetro       | Tipo             | Req | Descripción                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per_page        | int              | No  | Cantidad de resultados a mostrar por página                                                                                                                       |
| filter_by       | string           | No  | Filtrar usuario en base a un parámetro específico                                                                                                                 |
| filter_by_value | string           | No  | Valor a filtrar, usado en conjunto a "filter_by"                                                                                                                  |
| is_hotel        | "true"   "false" | No  | Por defecto muestra todos <ul style="list-style-type: none"> <li>- false: muestra solo usuarios comunes</li> <li>- true: muestra solo usuarios "hotel"</li> </ul> |
| is_active       | "true"   "false" | No  | Por defecto muestra todos <ul style="list-style-type: none"> <li>- true: muestra usuarios activos</li> <li>- false: muestra usuarios inactivos</li> </ul>         |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro   | Tipo | Descripción                      |
|-------------|------|----------------------------------|
| page_number | int  | Número de la página.             |
| per_page    | int  | Cantidad de entradas por página. |

| Parámetro   | Tipo  | Descripción                                                                                          |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total_pages | int   | Número total de páginas.                                                                             |
| total_users | int   | Número total de usuarios.                                                                            |
| users       | array | Listado de los usuarios, cada elemento devuelve las mismas variables que "Get Users" o "Get Hotels". |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/users/?page=1&per_page=3&filter_by=external_customer_id&filter_by_value=extuserexample42
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Users returned successfully.",
  "response": {
    "page_number": 1,
    "per_page": 10,
    "total_pages": 1,
    "total_users": 1,
    "users": [
      {
        "address": "Rodriguez del Busto",
        "auto_provision_count": 3,
        "auto_provision_count_mobile": 3,
        "auto_provision_count_stationary": 3,
        "city": "Cordoba",
        "dni": 19970306,
        "email": "example@colsecor.com.ar",
        "end_date": "28/08/2025",
        "external_customer_id": "19970306ext",

```

```

    "first_name": "John",
    "last_name": "Doe",
    "mobile_phone": 3514812000,
    "pin": 1234,
    "services": "1|2|3|5",
    "start_date": "28/08/2024",
    "status": [
        "A",
        "I"
    ],
    "vod": [
        "Y",
        "N"
    ]
  },
  "user_facing_info": "Los usuarios se han devuelto exitosamente."
}

```

## Métodos para administrar Usuarios

### Get User

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/user/<customer\_id>
- **Descripción:** Devuelve información acerca de un usuario específico.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                           |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo

**Respuesta - Cuerpo del mensaje**

| Parámetro            | Tipo            | Descripción                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| first_name           | string          | Nombre/s del usuario. Entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.                                                                                                                                                               |
| last_name            | string          | Apellido/s del usuario. Entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.                                                                                                                                                             |
| external_customer_id | (null   string) | Permite referenciar el usuario utilizando un identificador propio diferente al dni/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios. |
| dni                  | varchar         | DNI del usuario. Es único dentro del sistema, hace referencia a la variable customer_id.                                                                                                                                            |
| address              | string          | Dirección de facturación del usuario. Se admiten caracteres alfanuméricos.                                                                                                                                                          |
| city                 | string          | Ciudad del usuario. Se permiten un máximo de 80 caracteres alfanuméricos y espacios.                                                                                                                                                |
| mobile_phone         | string          | Teléfono del usuario. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.                                                                                                                                                       |
| email                | string          | Dirección email del usuario. Es única dentro del sistema.                                                                                                                                                                           |
| pin                  | string          | Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios                                                                                                          |

| Parámetro                       | Tipo            | Descripción                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auto_provision_count            | int             | Cantidad de dispositivos "STB Linux" que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 0 y 3.                                                |
| auto_provision_count_mobile     | int             | Cantidad de dispositivos móviles que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 1 y 3.                                                    |
| auto_provision_count_stationary | int             | Cantidad de dispositivos estacionarios que el usuario puede registrar de forma simultánea (Android TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV). Entre 0 y 3. |
| status                          | option "A"/"I"  | "A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo                                                                      |
| services                        | string          | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios                             |
| start_date                      | string          | Fecha en la cual se activó el usuario. El formato de la fecha es "dd/mm/yyyy". Por defecto se configura el día actual.                               |
| end_date                        | (null   string) | Fecha en la cual se desactivo el usuario. El formato de la fecha es "dd/mm/yyyy". En caso de no existir devuelve NULL                                |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user/12345678
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
```

```
"code_description": "Request was successful",
"info": "The user {customer_id} was returned successfully.",
"response": {
  "address": "Rodriguez del Busto",
  "auto_provision_count": 3,
  "auto_provision_count_mobile": 3,
  "auto_provision_count_stationary": 3,
  "city": "Cordoba",
  "dni": 19970306,
  "email": "example@colsecor.com.ar",
  "end_date": "28/08/2025",
  "external_customer_id": "19970306ext",
  "first_name": "John",
  "last_name": "Doe",
  "mobile_phone": 3514812000,
  "pin": 1234,
  "services": "1|2|3|5",
  "start_date": "28/08/2024",
  "status": [
    "A",
    "I"
  ],
  "vod": [
    "Y",
    "N"
  ]
},
"user_facing_info": "El usuario {customer_id} se ha devuelto exitosamente."
}
```

## Add User

- **Metodo:** POST
- **URL:** /v4/user/
- **Descripción:** Permite crear un usuario dentro de la plataforma Sensa.

## Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

**Solicitud - Cuerpo del mensaje**

| Parámetro            | Tipo   | Req | Descripción                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| first_name           | string | Si  | Nombre/s del usuario. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.                                                                                                                                                    |
| last_name            | string | Si  | Apellido/s del usuario. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.                                                                                                                                                  |
| dni                  | string | Si  | DNI del usuario. Es único dentro del sistema.                                                                                                                                                                                       |
| external_customer_id | string | No  | Permite referenciar el usuario utilizando un identificador propio diferente al dni/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios. |
| email                | string | Si  | Dirección email del usuario. Es única dentro del sistema.                                                                                                                                                                           |
| mobile_phone         | string | Si  | Teléfono del usuario. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.                                                                                                                                                       |
| address              | string | Si  | Dirección de facturación del usuario. Se admiten caracteres alfanuméricos.                                                                                                                                                          |
| city                 | string | Si  | Ciudad del usuario. Se permiten un máximo de 80 caracteres alfanuméricos y espacios.                                                                                                                                                |
| password             | string | Si  | Contraseña para acceder a la cuenta. Admite caracteres numéricos. Longitud entre 8 y 20 caracteres.                                                                                                                                 |
| pin                  | string | Si  | Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios.                                                                                                         |

| Parámetro                       | Tipo                | Req | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vod                             | option<br>"Y"/"N"   | No  | Permite habilitar o deshabilitar el servicio de VOD al usuario. "Y" indica que el usuario SI tiene VOD, "N" indica que el usuario NO tiene VOD. Por defecto es "Y" Implícitamente.    |
| start_date                      | string              | No  | Fecha de alta del usuario. Formato dd/mm/yyyy.                                                                                                                                        |
| end_date                        | string              | No  | Fecha de baja del usuario. Formato dd/mm/yyyy. En caso de no enviar esta variable el usuario se encontrará activo indefinidamente. No puede estar presente si status ya está definida |
| services                        | string              | Si  | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios                                                              |
| auto_provision_count            | int                 | Si  | Cantidad de dispositivos "STB Linux" que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 0 y 3                                                                                  |
| auto_provision_count_mobile     | int                 | Si  | Cantidad de dispositivos móviles que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 1 y 3.                                                                                     |
| auto_provision_count_stationary | int                 | Si  | Cantidad de dispositivos estacionarios que el usuario puede registrar de forma simultánea (Android TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV). Entre 0 y 3.                                  |
| status                          | option<br>("A"/"I") | No  | "A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo. No puede estar presente si end_date ya está definida                                                 |

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

Devuelve como respuesta los valores del método "Get User"



## Confidencial

### Ejemplo de consulta

```
curl -X POST -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json" https://<server>:<port>/v4/user/
```

```
{
  "address": "Rodriguez del Busto",
  "auto_provision_count": "3",
  "auto_provision_count_mobile": "3",
  "auto_provision_count_stationary": "3",
  "city": "Cordoba",
  "dni": "20241113",
  "email": "example@colsecon.com.ar",
  "end_date": "11/02/2030",
  "external_customer_id": "20241113ext",
  "first_name": "John",
  "last_name": "Doe",
  "mobile_phone": "3514812000",
  "password": "123456789",
  "pin": "1234",
  "services": "1|3|5",
  "start_date": "11/02/2024",
  "status": "A",
  "vod": "Y"
}
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "User added successfully",
  "response": {
    "address": "Rodriguez del Busto",
    "auto_provision_count": 3,
    "auto_provision_count_mobile": 3,
    "auto_provision_count_stationary": 3,
    "city": "Cordoba",
    "dni": 19970306,
```

## Confidencial

```

    "email": "example@colsecon.com.ar",
    "end_date": "28/08/2025",
    "external_customer_id": "19970306ext",
    "first_name": "John",
    "last_name": "Doe",
    "mobile_phone": 3514812000,
    "pin": 1234,
    "services": "1|2|3|5",
    "start_date": "28/08/2024",
    "status": [
      "A",
      "I"
    ],
    "vod": [
      "Y",
      "N"
    ]
  },
  "user_facing_info": "Usuario {customer_id} creado correctamente."
}

```

## Edit User

- **Metodo:** PATCH
- **URL:** /v4/user/<customer\_id>
- **Descripción:** El método permite modificar los datos personales del usuario. Ninguno de los parámetros son obligatorios, por ende se puede borrar todos y dejar solamente uno. Por ejemplo, modificar solo la contraseña, modificar solo el email, etc...

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                           |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dni       | string | El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

## Confidencial

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro            | Tipo           | Req | Descripción                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| first_name           | string         | No  | Nombre/s del usuario. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.                                                                                                                                                    |
| last_name            | string         | No  | Apellido/s del usuario. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.                                                                                                                                                  |
| external_customer_id | string         | No  | Permite referenciar el usuario utilizando un identificador propio diferente al dni/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios. |
| email                | string         | No  | Dirección email del usuario. Es única dentro del sistema.                                                                                                                                                                           |
| mobile_phone         | string         | No  | Teléfono del usuario. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.                                                                                                                                                       |
| password             | string         | No  | Contraseña para acceder a la cuenta. Admite caracteres numéricos. Longitud entre 8 y 20 caracteres                                                                                                                                  |
| pin                  | string         | No  | Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios                                                                                                          |
| vod                  | option "Y"/"N" | No  | Permite habilitar o deshabilitar el servicio de VOD al usuario. "Y" indica que el usuario SI tiene VOD, "N" indica que el usuario NO tiene VOD                                                                                      |

| Parámetro                       | Tipo           | Req | Descripción                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| end_date                        | string         | No  | Fecha de baja del usuario. Formato dd/mm/yyyy. En caso de no enviar esta variable el usuario se encontrará activo indefinidamente. No puede estar presente si status está definido. |
| auto_provision_count            | int            | No  | Cantidad de dispositivos "STB Linux" que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 0 y 3                                                                                |
| auto_provision_count_mobile     | int            | No  | Cantidad de dispositivos móviles que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 1 y 3.                                                                                   |
| auto_provision_count_stationary | int            | No  | Cantidad de dispositivos estacionarios que el usuario puede registrar de forma simultánea (Android TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV). Entre 0 y 3.                                |
| status                          | option "A"/"I" | No  | "A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo. No puede estar presente si end_date está definido.                                                 |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X PATCH -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user/<customer_id>
```

```
{
  "auto_provision_count": "3",
  "auto_provision_count_mobile": "3",
  "auto_provision_count_stationary": "3",
  "email": "example@colsecoar.com.ar",
  "end_date": "03/03/2030",
  "external_customer_id": "20241113ext",
```

```
"first_name": "John",
"last_name": "Doe",
"mobile_phone": "3514812000",
"password": "12345678",
"pin": "1234",
"status": "A",
"vod": "Y"
}
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The user 19970306 modified successfully",
  "response": {
    "address": "Rodriguez del Busto",
    "auto_provision_count": 3,
    "auto_provision_count_mobile": 3,
    "auto_provision_count_stationary": 3,
    "city": "Cordoba",
    "customer_end_date": null,
    "dni": "20241113",
    "email": "example@colsecon.com.ar",
    "external_customer_id": "654321",
    "first_name": "John",
    "last_name": "Doe",
    "mobile_phone": "3514812000",
    "pin": "1234",
    "services": "1|3|5",
    "start_date": "11/02/2023",
    "status": "A",
    "vod": "N"
  },
  "user_facing_info": "El usuario 19970306 fue modificado exitosamente"
}
```

## Confidencial

### Delete User

- **Método:** DELETE
- **URL:** /v4/user/<customer\_id>
- **Descripción:** El método permite eliminar un usuario y todos sus dispositivos de la base de datos.

#### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                           |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos. |

#### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

#### Respuesta - Cuerpo del mensaje

El método no devuelve una respuesta.

#### Ejemplo de consulta

```
curl -X DELETE -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user/<customer_id>
```

#### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The user {customer_id} was deleted successfully.",
  "response": "",
  "user_facing_info": "El usuario {customer_id} se ha borrado exitosamente."
}
```

Confidencial

## Get User Services

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/user\_services/<customer\_id>
- **Descripción:** El método devuelve información acerca de los servicios de un usuario específico.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                           |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                                                    |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plan      | string | El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.                                                              |
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5". |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_services/<customer_id>/
```

## Confidencial

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The services for user {customer_id} were returned successfully.",
  "response": {
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Los servicios del usuario {customer_id} se han devuelto exitosamente."
}
```

### Set User Services

- **Metodo:** POST
- **URL:** /v4/user\_services/<customer\_id>
- **Descripción:** El método permite asignar los servicios a un usuario específico.

#### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                           |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos. |

#### Solicitud - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                                                    |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5". |

#### Respuesta - Cuerpo del mensaje



| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                              |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plan      | string | El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.                                        |
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X POST -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_services/<customer_id>/
```

```
{
  "services": "1|2|3|5|6|7"
}
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Services set successfully to user {customer_id}",
  "response": {
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Servicios asignados exitosamente al usuario {customer_id}"
}
```

### Add User Services

- **Metodo:** PUT

## Confidencial

- **URL:** /v4/user\_services/<customer\_id>
- **Descripción:** El método permite agregar servicios a un usuario específico.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                           |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                                                    |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5". |

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                              |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plan      | string | El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.                                        |
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X PUT -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_services/<customer_id>/
```

## Confidencial

```
{
  "services": "1|2|3|5|6|7"
}
```

## Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Services added successfully to {customer_id}",
  "response": {
    "customer_id": "12345678",
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Servicios agregados exitosamente al usuario {customer_id}"
}
```

## Delete User Services

- **Método:** DELETE
- **URL:** /v4/user\_services/<customer\_id>
- **Descripción:** El método permite eliminar servicios a un usuario específico. Nota: El servicio básico "1" no puede ser eliminado, por lo que este es ignorado en la consulta.

## Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                           |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos. |

## Solicitud - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                                                    |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5". |

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                                                    |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plan      | string | El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.                                                              |
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5". |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X DELETE -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_services/<customer_id>/
```

```
{
  "services": "1|2|3|5|6|7"
}
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Services deleted successfully from {customer_id}",
  "response": {
```

```

    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Servicios eliminados exitosamente para el
usuario {customer_id}"
}

```

## Métodos para administrar Hoteles

### Get Hotel

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/hotel/<customer\_id>
- **Descripción:** Devuelve información acerca de un hotel específico.

#### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                                                                       |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos sin guiones ni espacios. Único dentro del sistema. |

#### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

#### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro            | Tipo            | Descripción                                                                  |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| business_name        | string          | Razón social del hotel.                                                      |
| hotel_name           | string          | Nombre del hotel.                                                            |
| external_customer_id | (null   string) | Permite referenciar el hotel utilizando un identificador propio diferente al |

| Parámetro  | Tipo            | Descripción                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                 | dni/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios. |
| cuit       | varchar         | DNI del hotel. Es único dentro del sistema, hace referencia a la variable customer_id.                                                               |
| address    | string          | Dirección de facturación del hotel. Se admiten caracteres alfanuméricos.                                                                             |
| city       | string          | Ciudad del hotel. Se permiten un máximo de 80 caracteres alfanuméricos y espacios.                                                                   |
| phone      | string          | Teléfono del Hotel. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.                                                                          |
| email      | string          | Dirección email del hotel. Es única dentro del sistema.                                                                                              |
| pin        | string          | Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios                           |
| status     | option "A"/"I"  | "A/I" Devuelve el estado del hotel. "A" si está activo o "I" si está inactivo                                                                        |
| services   | string          | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios                             |
| start_date | string          | Fecha en la cual se activó el hotel. El formato de la fecha es "dd/mm/yyyy".                                                                         |
| end_date   | (null   string) | Fecha en la cual se desactivo el hotel. El formato de la fecha es "dd/mm/yyyy". En                                                                   |

## Confidencial

| Parámetro | Tipo | Descripción                      |
|-----------|------|----------------------------------|
|           |      | caso de no existir devuelve NULL |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel/73498513548
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The hotel {customer_id} was returned successfully.",
  "response": {
    "address": "Rodriguez del Busto",
    "business_name": "APIv4 Test Hotel",
    "city": "Cordoba",
    "cuit": "73498513548",
    "email": "example-testapi@colsecoar.com.ar",
    "end_date": "20/08/2025",
    "external_customer_id": "73498513548ext",
    "hotel_name": "APIv4 Test Hotel",
    "phone": "3514820000",
    "pin": "1234",
    "rooms": 50,
    "services": "1|2|3|5",
    "start_date": "28/08/2024",
    "status": [
      "A",
      "I"
    ],
    "vod": [
      "Y",
      "N"
    ]
  },
  "user_facing_info": "El hotel {customer_id} se ha devuelto
```

## Confidencial

```
exitosamente."
}
```

## Add Hotel

- **Método:** POST
- **URL:** /v4/hotel/<customer\_id>
- **Descripción:** Permite crear un hotel dentro de la plataforma Sensa.

### Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

| Parámetro            | Tipo   | Req | Descripción                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| business_name        | string | Si  | Razón Social del hotel. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.                                                                                                                                                |
| hotel_name           | string | Si  | Nombre del hotel. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.                                                                                                                                                      |
| cuit                 | string | Si  | El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos sin guiones ni espacios. Único dentro del sistema.                                                                                 |
| external_customer_id | string | No  | Permite referenciar el hotel utilizando un identificador propio diferente al dni/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios. |
| email                | string | Si  | Dirección email del hotel. Es única dentro del sistema.                                                                                                                                                                           |



| Parámetro  | Tipo              | Req | Descripción                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phone      | string            | Si  | Teléfono del Hotel. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.                                                                                                                   |
| address    | string            | Si  | Dirección de facturación del hotel. Se admiten caracteres alfanuméricos.                                                                                                                      |
| city       | string            | Si  | Ciudad del hotel.                                                                                                                                                                             |
| password   | string            | Si  | Contraseña para acceder a la cuenta. Admite caracteres numéricos. Longitud entre 8 y 20 caracteres                                                                                            |
| pin        | string            | Si  | Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios                                                                    |
| vod        | option<br>"Y"/"N" | No  | Permite habilitar o deshabilitar el servicio de VOD al usuario. "Y" indica que el usuario SI tiene VOD, "N" indica que el usuario NO tiene VOD. Por defecto es "Y" Implícitamente.            |
| start_date | string            | No  | Fecha de alta del hotel. Formato dd/mm/yyyy. Por defecto se configura el día actual.                                                                                                          |
| end_date   | string            | No  | Fecha de baja del hotel. Formato dd/mm/yyyy. En caso de no enviar esta variable el usuario se encontrará activo indefinidamente. No puede estar presente si status esta previamente definido. |
| services   | string            | Si  | Servicios asignados al hotel, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios                                                                        |

| Parámetro | Tipo                | Req | Descripción                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rooms     | string              | No  | Cantidad de dispositivos estacionarios que el usuario puede registrar de forma simultánea. (Android TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV). Un número entero entre 0 y 999.                                                            |
| status    | option<br>("A"/"I") | No  | "A/I" Devuelve el estado del hotel. "A" si está activo o "I" si está inactivo. Por defecto si la variable no está presente se configura automáticamente como activo. No puede estar presente si end_date está previamente definido. |

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

Devuelve como respuesta los valores del método "Get Hotel"

### Ejemplo de consulta

```
curl -X POST -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json" https://<server>:<port>/v4/hotel/
```

```
{
  "address": "Rodriguez del Busto",
  "business_name": "APIv4 Test Hotel",
  "city": "Cordoba",
  "cuit": "73498513548",
  "email": "testapiv4@colsecor.com.ar",
  "end_date": "14/10/2030",
  "external_customer_id": "73498513548ext",
  "hotel_name": "APIv4 Test Hotel",
  "password": "123456789",
  "phone": "234523545",
  "pin": "1234",
  "rooms": "50",
  "services": "1|3|5",
  "start_date": "14/10/2024",
  "status": "A",
```

```
"vod": "Y"
}
```

## Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The hotel {customer_id} created succesfully",
  "response": {
    "address": "Rodriguez del Busto",
    "business_name": "APIv4 Test Hotel",
    "city": "Cordoba",
    "cuit": "73498513548",
    "email": "example-testapi@colsecor.com.ar",
    "end_date": "20/08/2025",
    "external_customer_id": "73498513548ext",
    "hotel_name": "APIv4 Test Hotel",
    "phone": "3514820000",
    "pin": "1234",
    "rooms": 50,
    "services": "1|2|3|5",
    "start_date": "28/08/2024",
    "status": [
      "A",
      "I"
    ],
    "vod": [
      "Y",
      "N"
    ]
  },
  "user_facing_info": "El hotel {customer_id} fue creado exitosamente"
}
```

## Edit Hotel

- **Metodo:** PATCH

## Confidencial

- **URL:** /v4/user/<customer\_id>
- **Descripción:** El método permite modificar los datos personales del hotel incluyendo la contraseña.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                     |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

| Parámetro            | Tipo   | Req | Descripción                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| business_name        | string | No  | Razón Social del hotel. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.                                                                                                                                                 |
| hotel_name           | string | No  | Nombre del hotel. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.                                                                                                                                                       |
| external_customer_id | string | No  | Permite referenciar el hotel utilizando un identificador propio diferente al cuit/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios. |
| email                | string | No  | Dirección email del hotel. Es única dentro del sistema.                                                                                                                                                                            |
| phone                | string | No  | Teléfono del Hotel. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.                                                                                                                                                        |
| password             | string | No  | Contraseña para acceder a la cuenta. Admite caracteres numéricos. Longitud entre 8 y 20 caracteres                                                                                                                                 |

| Parámetro | Tipo           | Req | Descripción                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pin       | string         | No  | Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios                                                                      |
| vod       | option "Y"/"N" | No  | Permite habilitar o deshabilitar el servicio de VOD al usuario. "Y" indica que el usuario SI tiene VOD, "N" indica que el usuario NO tiene VOD                                                  |
| end_date  | string         | No  | Fecha de baja del usuario. Formato dd/mm/yyyy. En caso de no enviar esta variable el usuario se encontrará activo indefinidamente. No puede estar presente si status esta previamente definido. |
| rooms     | string         | Si  | Cantidad de dispositivos estacionarios que el usuario puede registrar de forma simultánea (Android TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV). Un número entero entre 0 y 999.                         |
| status    | option "A"/"I" | No  | "A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo. No puede estar presente si end_date esta previamente definido.                                                 |

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

Devuelve como respuesta los valores del método "Get Hotel"

### Ejemplo de consulta

```
curl -X PATCH -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel/<hotel_id>
```

```
{
  "business_name": "APIv4 Test Hotel",
```

## Confidencial

```
"email": "example@colsecor.com.ar",
"end_date": "03/03/2030",
"external_customer_id": "73498513548ext",
"hotel_name": "APIv4 Test Hotel",
"password": "12345678",
"phone": "3514820000",
"pin": "1324",
"rooms": "50",
"status": "A",
"vod": "Y"
}
```

## Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Hotel {customer_id} successfully edited.",
  "response": {
    "address": "Rodriguez del Busto",
    "business_name": "APIv4 Test Hotel",
    "city": "Cordoba",
    "cuit": "73498513548",
    "email": "example-testapi@colsecor.com.ar",
    "end_date": "20/08/2025",
    "external_customer_id": "73498513548ext",
    "hotel_name": "APIv4 Test Hotel",
    "phone": "3514820000",
    "pin": "1234",
    "rooms": 50,
    "services": "1|2|3|5",
    "start_date": "28/08/2024",
    "status": [
      "A",
      "I"
    ],
    "vod": [
      "Y",
      "N"
    ]
  }
}
```

## Confidencial

```
    ]
  },
  "user_facing_info": "Hotel {customer_id} editado correctamente."
}
```

## Delete Hotel

- **Metodo:** DELETE
- **URL:** /v4/hotel/<customer\_id>
- **Descripción:** El método permite eliminar un hotel y todos sus dispositivos de la base de datos.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                     |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

El método devuelve "null" como respuesta.

### Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel/<customer_id>/
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
}
```

## Confidencial

```
"info": "The hotel {customer_id} was deleted successfully.",
"response": "",
"user_facing_info": "El hotel {customer_id} se ha borrado exitosamente."
}
```

## Get Hotel Services

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/user\_services/<customer\_id>
- **Descripción:** El método devuelve información acerca de los servicios de un hotel específico.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                     |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                                                  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plan      | string | El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.                                                            |
| services  | string | Servicios asignados al hotel, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5". |

### Ejemplo de consulta



```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel_services/<customer_id>/
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The services for hotel {customer_id} were returned
successfully.",
  "response": {
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Los servicios del hotel {customer_id} se han
devuelto exitosamente."
}
```

### Set Hotel Services

- **Método:** POST
- **URL:** /v4/hotel\_services/<customer\_id>
- **Descripción:** El método permite asignar los servicios a un hotel específico.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                     |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

## Confidencial

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                                                    |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5". |

## Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                              |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plan      | string | El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.                                        |
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios |

## Ejemplo de consulta

```
curl -X POST -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel_services/<customer_id>/
```

```
{
  "services": "1|2|3|5|6"
}
```

## Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
}
```

```

"info": "Services set successfully to hotel {customer_id}",
"response": {
  "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
  "services": "1|3|5"
},
"user_facing_info": "Servicios asignados exitosamente al hotel
{customer_id}"
}

```

## Add Hotel Services

- **Método:** PUT
- **URL:** /v4/hotel\_services/<customer\_id>
- **Descripción:** El método permite agregar servicios a un hotel específico.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                     |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                                                    |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5". |

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                              |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plan      | string | El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.                                        |
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X PUT -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel_services/<customer_id>/
```

```
{
  "services": "1|2|3|5|6|7"
}
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Services added successfully to {customer_id}",
  "response": {
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Servicios agregados exitosamente al hotel
{customer_id}"
}
```

## Delete Hotel Services

- **Método:** DELETE
- **URL:** /v4/hotel\_services/<customer\_id>
- **Descripción:** El método permite eliminar servicios a un hotel específico. El servicio básico "1" no puede ser eliminado, por lo que este es ignorado en la consulta.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                           |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                                                    |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5". |

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro | Tipo   | Descripción                                                                                                            |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plan      | string | El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.                                      |
| services  | string | Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6) separados por " ". Ver Anexo de Servicios |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X DELETE -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel_services/<customer_id>/
```

```
{
  "services": "1|2|3|5|6|7"
}
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Services deleted successfully from {customer_id}",
  "response": {
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Servicios eliminados exitosamente del hotel
{customer_id}"
}
```

## Métodos para administrar Dispositivos

### Get Devices Paginated

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/devices/<customer\_id>
- **Descripción:** Devuelve una lista de los dispositivos asociados a usuarios que pertenecen a la asociada/cooperativa.

### Solicitud - Parámetros

## Confidencial

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                      |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema. |

| Parámetro | Tipo | Descripción                                 |
|-----------|------|---------------------------------------------|
| page      | int  | La pagina a consultar                       |
| per_page  | int  | Cantidad de resultados a mostrar por página |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                             |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| device_id   | int    | Identificador único del dispositivo                                     |
| device_name | string | Nombre del dispositivo                                                  |
| email       | string | Email del usuario                                                       |
| first_name  | string | Nombre/s del usuario. Entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.   |
| last_name   | string | Apellido/s del usuario. Entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios. |

| Parámetro            | Tipo   | Descripción                                                                                                 |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mac_address          | string | Dirección MAC del dispositivo. La plataforma puede generar MACs aleatorias en casos que no esté disponible. |
| model_number         | string | Modelo del dispositivo                                                                                      |
| stb_firmware_version | string | Versión del dispositivo (firmware)                                                                          |
| stb_os_version       | string | Versión del dispositivo (sistema operativo)                                                                 |
| turn_on_date         | string | Primer inicio del dispositivo en la plataforma                                                              |
| updated_date         | string | Última fecha capturada del dispositivo en la plataforma                                                     |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_devices/<customer_id>/?page=1&per_page=3
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The devices were returned successfully.",
  "response": {
    "devices": [
      {
        "device_id": 830792,
        "device_name": "moto g(9) play",
        "device_type": "phone",
        "email": "example@colsecoar.com.ar",
```



## Confidencial

```
{
  "first_name": "Example name",
  "last_name": "Example last name",
  "mac_address": "516A8336435B",
  "model_number": "moto g(9) play",
  "stb_firmware_version": "11",
  "stb_os_version": "Android",
  "turn_on_date": "Mon, 20 Dec 2021 23:32:00 GMT",
  "updated_date": "Tue, 11 Feb 2025 18:07:00 GMT"
},
{
  "page_number": 1,
  "per_page": 15,
  "total_devices": 539,
  "total_pages": 36
},
{
  "user_facing_info": "Los dispositivos fueron devueltos exitosamente."
}
```

## Get User Devices

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/user\_devices/<customer\_id>
- **Descripción:** El método devuelve una lista de dispositivos asociados a un usuario específico.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                      |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

## Confidencial

El campo response se devuelve como una lista de los siguientes objetos

| Parámetro    | Tipo             | Descripción                                                                                                 |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| device_id    | int              | Identificador único del dispositivo                                                                         |
| device_type  | string           | Tipo de dispositivo: "phone", "stationary", "cloud_client", "tablet", "STB".                                |
| mac          | string           | Dirección MAC del dispositivo. La plataforma puede generar MACs aleatorias en casos que no esté disponible. |
| model        | string           | Modelo del dispositivo                                                                                      |
| name         | string           | Nombre del dispositivo                                                                                      |
| version      | string           | Version del sistema operativo                                                                               |
| status       | option ("A"/"I") | "A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo                             |
| turn_on_date | string           | Último inicio de sesión del dispositivo en la plataforma                                                    |

## Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_devices/<customer_id>/
```

## Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The devices for the user {customer_id} were returned
successfully.",
  "response": [
```

```
{
  "device_id": 830792,
  "device_type": "cloud_client",
  "mac": "03AC1AE60CA7",
  "model": "WindowsPC",
  "name": "WindowsPC",
  "status": "A",
  "turn_on_date": "13/12/2024 18:59",
  "version": "osVersion"
},
"user_facing_info": "Los dispositivos del usuario {customer_id} se han devuelto exitosamente."
}
```

## Get Hotel Devices

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/user\_devices/<customer\_id>
- **Descripción:** El método devuelve una lista de dispositivos asociados a un usuario específico.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                      |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

El campo response se devuelve como una lista de los siguientes objetos

## Confidencial

| Parámetro    | Tipo             | Descripción                                                                                                 |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| device_id    | int              | Identificador único del dispositivo                                                                         |
| device_type  | string           | Tipo de dispositivo: "phone", "stationary", "cloud_client", "tablet", "STB".                                |
| mac          | string           | Dirección MAC del dispositivo. La plataforma puede generar MACs aleatorias en casos que no esté disponible. |
| model        | string           | Modelo del dispositivo                                                                                      |
| name         | string           | Nombre del dispositivo                                                                                      |
| version      | string           | Version del sistema operativo                                                                               |
| status       | option ("A"/"I") | "A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo                             |
| turn_on_date | string           | Último inicio de sesión del dispositivo en la plataforma                                                    |

### Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_devices/<customer_id>/
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The devices for the user {customer_id} were returned
successfully.",
  "response": [
    {
```

## Confidencial

```

    "device_id": 830792,
    "device_type": "cloud_client",
    "mac": "03AC1AE60CA7",
    "model": "WindowsPC",
    "name": "WindowsPC",
    "status": "A",
    "turn_on_date": "13/12/2024 18:59",
    "version": "osVersion"
  },
  "user_facing_info": "Los dispositivos del usuario {customer_id} se han devuelto exitosamente."
}
```

## Create Device

- **Metodo:** POST
- **URL:** /v4/device
- **Descripción:** Permite generar un dispositivo nuevo dentro de la plataforma, asignado a un usuario específico.

## Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

## Solicitud - Cuerpo del mensaje

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                                               |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mac         | string | La dirección MAC del dispositivo a crear, se compone por un string de 12 dígitos hexadecimales de la forma "03AC1AE60CA7" |
| customer_id | string | El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema.                          |

## Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema.                                                                                                                                                            |
| device      | object | El objeto device con las características del dispositivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- device_id</li> <li>- device_type</li> <li>- mac</li> <li>- model</li> <li>- name</li> <li>- status</li> <li>- turn_on_date</li> <li>- version</li> </ul> |

### Ejemplo de consulta

```
{
  "customer_id": "20241113",
  "mac": "03AC1AE60CA7"
}
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "New device {device_id} for user {customer_id} created successfully.",
  "response": {
    "customer_id": "20241113",
    "device": {
      "device_id": 830792,
      "device_type": "cloud_client",
      "mac": "03AC1AE60CA7",
      "model": "WindowsPC",

```

## Confidencial

```
    "name": "WindowsPC",
    "status": "A",
    "turn_on_date": "13/12/2024 18:59",
    "version": "osVersion"
  }
},
"user_facing_info": "Nuevo dispositivo {device_id} creado
exitosamente para el usuario {customer_id}."
}
```

## Assign Device

- **Método:** PUT
- **URL:** /v4/device
- **Descripción:** Permite asignar un dispositivo a otro usuario.

### Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                                               |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mac         | string | La dirección MAC del dispositivo a crear, se compone por un string de 12 dígitos hexadecimales de la forma "03AC1AE60CA7" |
| customer_id | string | El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema.                          |

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

| Parámetro   | Tipo   | Descripción                                                                                      |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customer_id | string | El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema. |

## Confidencial

|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| device | object | <p>El objeto device con las características del dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- device_id</li> <li>- device_type</li> <li>- mac</li> <li>- model</li> <li>- name</li> <li>- status</li> <li>- turn_on_date</li> <li>- version</li> </ul> |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ejemplo de consulta

```
{
  "customer_id": "20241113",
  "mac": "03AC1AE60CA7"
}
```

## Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Device {device_id} assigned from user {customer_id} to user {customer_id} successfully.",
  "response": {
    "customer_id": "20241113",
    "device": {
      "device_id": 830792,
      "device_type": "cloud_client",
      "mac": "03AC1AE60CA7",
      "model": "WindowsPC",
      "name": "WindowsPC",
      "status": "A",
      "turn_on_date": "13/12/2024 18:59",
      "version": "osVersion"
    }
  },
}
```



```
"user_facing_info": "Dispositivo asignado a usuario {customer_id}."
}
```

## Delete Device

- **Metodo:** DELETE
- **URL:** /v4/device/<device\_id>
- **Descripción:** El método permite eliminar un dispositivo de la plataforma.

### Solicitud - Parámetros

| Parámetro | Tipo | Descripción                                                                                                 |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| device_id | int  | Identificador único del dispositivo en la plataforma. Se genera aleatoriamente cuando se registra el mismo. |

### Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

### Respuesta - Cuerpo del mensaje

Devuelve una respuesta genérica con el id del dispositivo en caso de que se ejecute el método satisfactoriamente.

### Ejemplo de consulta

```
curl -X DELETE -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/device/<customer_id>/
```

### Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The device {device_id} was deleted successfully.",
  "response": {
    "device_id": 830792,
    "device_type": "cloud_client",
  }
}
```

```

    "mac": "03AC1AE60CA7",
    "model": "WindowsPC",
    "name": "WindowsPC",
    "status": "A",
    "turn_on_date": "13/12/2024 18:59",
    "version": "osVersion"
  },
  "user_facing_info": "El dispositivo {device_id} fue eliminado
  exitosamente."
}

```

## 4. Anexo Tablas

### Códigos de Error

| Código                                                   | Nombre               | Descripción                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Success codes                                            |                      |                                                       |
| 200                                                      | SUCCESS              | Request was successful                                |
| 201                                                      | CREATED              | Request was successful and a new resource was created |
| Client error codes - Authentication/Authorization issues |                      |                                                       |
| 401                                                      | UNAUTHORIZED         | Authentication is required                            |
| 403                                                      | FORBIDDEN            | Forbidden                                             |
| 404                                                      | URL_NOT_FOUND        | Url was not found                                     |
| 405                                                      | METHOD_NOT_ALLOWED   | The HTTP method is not allowed for the requested URL  |
| Client error codes - Authorization over a resource       |                      |                                                       |
| 601                                                      | USER_DOES_NOT_BELONG | The user does not belong to the API user's group      |

| Código                                | Nombre                          | Descripción                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 602                                   | HOTEL_DOES_NOT_BELONG           | The hotel does not belong to the API user's group          |
| Validation errors - Malformed request |                                 |                                                            |
| 701                                   | INVALID_CUSTOMER_ID             | customer_id should be a number consisting of 7 or 8 digits |
| 702                                   | INVALID_CUIT                    | Cuit should be a number consisting of 11 digits            |
| 703                                   | INVALID_PASSWORD                | The password is not valid                                  |
| 704                                   | WRONG_PARAMETER                 | Wrong parameters                                           |
| 705                                   | MISSING_PARAMETER               | Mandatory parameters are missing                           |
| 706                                   | MALFORMED_BODY                  | Malformed body format                                      |
| 707                                   | INVALID_FIELD                   | Invalid Field                                              |
| 708                                   | EMPTY_FIELD                     | Empty field                                                |
| Resource conflicts                    |                                 |                                                            |
| 803                                   | USER_ALREADY_EXISTS             | The user already exist                                     |
| 804                                   | HOTEL_ALREADY_EXISTS            | The hotel already exist                                    |
| 805                                   | EMAIL_ALREADY_EXISTS            | The email already exists                                   |
| 806                                   | DEVICE_ALREADY_EXISTS           | The device already exists                                  |
| 807                                   | DEVICE_DOES_NOT_HAVE_CUSTOMER   | The device does not have a customer                        |
| 808                                   | DEVICE_ALREADY_ASSIGNED_TO_USER | The device is already assigned to the user                 |
| 820                                   | USER_DATA_WAS_NOT_MODIFIED      | The user data was not modified                             |
| 821                                   | HOTEL_DATA_WAS_NOT_MODIFIED     | The hotel data was not modified                            |

| Código                                                            | Nombre                  | Descripción                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Resource availability - Does not exist                            |                         |                                                                         |
| 901                                                               | USER_DOES_NOT_EXIST     | The user does not exist                                                 |
| 902                                                               | HOTEL_DOES_NOT_EXIST    | The hotel does not exist                                                |
| 903                                                               | DEVICE_DOES_NOT_EXITST  | The device does not exist                                               |
| Server error codes                                                |                         |                                                                         |
| 500                                                               | INTERNAL_ERROR          | An internal server error occurred                                       |
| 503                                                               | SERVICE_UNAVAILABLE     | The service is unavailable                                              |
| Critical data inconsistency issues - Middleware/database-specific |                         |                                                                         |
| 1001                                                              | MINERVA_OPERATION_ERROR | Critical error, could not commit changes in the middleware database     |
| 1002                                                              | MINERVA_USER_EXISTS     | Critical error, user already exists in the middleware                   |
| 1003                                                              | SENSA_OPERATION_ERROR   | Critical error, could not commit changes to the internal Sensa database |

## Códigos de Servicios

| Código de servicio | Paquete        |
|--------------------|----------------|
| 1                  | Básico *       |
| 2                  | Hot Pack **    |
| 3                  | Universal Plus |
| 4                  | Pack Futbol    |
| 5                  | HBO Premium    |
| 6                  | GOLF TV        |
| 7                  | CINDIE         |

\*: Es obligatorio asignar el paquete básico a los usuarios; No se podrá eliminar.

\*\* : El pack adulto solo está disponible en el player web debido a que los App Stores no permiten aplicaciones con contenido pornográfico. Los hoteles no podrán ofrecer este pack de señales, ya que el servicio se ofrece únicamente en dispositivos fijos (Android TV, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Roku).