

Colsecor Sensa API REST

Versión V4.1.4

1. Introducción.....	2
2. Histórico de Versiones.....	2
3. Métodos.....	5
Métodos con información general.....	6
Test API.....	6
Get Licenses.....	7
List Users & Hotels.....	8
Métodos para administrar Usuarios.....	11
Get User.....	11
Add User.....	14
Edit User.....	18
Delete User.....	21
Get User Services.....	22
Set User Services.....	24
Add User Services.....	25
Delete User Services.....	27
Métodos para administrar Hoteles.....	29
Get Hotel.....	29
Add Hotel.....	32
Edit Hotel.....	35
Delete Hotel.....	39
Get Hotel Services.....	40
Set Hotel Services.....	41
Add Hotel Services.....	43
Delete Hotel Services.....	45
Métodos para administrar Dispositivos.....	46
Get Devices Paginated.....	46
Get User Devices.....	49
Get Hotel Devices.....	51
Create Device.....	53

Assign Device.....	55
Delete Device.....	57
4. Anexo Tablas.....	58
Códigos de Error.....	58
Códigos de Servicios.....	61

1. Introducción

El objetivo de este documento es detallar las funciones que tendrá la API del servicio Sensa para que las asociadas puedan realizar el ABM desde sus sistemas administrativos.

Debido a la diversidad de sistemas de administración y planes comerciales disponibles en cada asociada, la base de datos de Sensa contempla la gestión independiente de usuarios y todas las combinaciones posibles de planes comerciales que se pueden dar en nuestros abonados.

La actualización de la API v3 incorpora nuevos métodos para cubrir la necesidad de ofrecer este servicios en hoteles y complejos turísticos, donde se necesita conectar un dispositivo fijo (Android TV Roku, Amazon Fire TV, Apple TV) en cada habitación y espacios comunes del establecimiento. Asemajando el caso de usuarios, se puso a disposición métodos que permiten dar de alta, editar, activar/desactivar o eliminar un hotel, asignar paquetes de señales y consultar los hoteles creados

La actualización más reciente de la API (v4) es una refactorización completa de la misma con la intención de solucionar errores comunes de la versión anterior. Manteniendo las funcionalidades previas, e incluyendo nuevas características y prestaciones de la versión más nueva del Middleware.

2. Histórico de Versiones

Fecha	Versión	Observaciones	Autor
11/07/2019	V1.0.0	Primera definición de la API.	Albano Cofre
28/08/2019	V1.0.1	Corrección de bugs.	Albano Cofre

02/03/2020	V1.1.0	Password: Solo admite valores numéricos.	Albano Cofre
24/06/2020	V2.0.0	Segunda definición de la API. - Cambios en el método "Edit User". - Agregado de método "Set Password". - Agregado de método "Enable/Disable User".	Albano Cofre
01/02/2021	V3.0.0	Tercera definición de la API. - Corrección de inconsistencias en los nombres de los parámetros que reciben y devuelven los métodos. - Eliminación del uso de planes para asignar y obtener los servicios de un usuario. - Modificación en las respuestas de los métodos. - Nuevos métodos: • Get User Services • Add User Services • Delete User Services - Corrección de bugs	Albano Cofre
07/06/2021	V3.0.1	Corrección de bugs en los métodos relacionados con los servicios.	Albano Cofre
01/07/2021	V3.0.2	Cambio de nombre del servicio 3 a STAR PREMIUM.	Albano Cofre
20/08/2021	V3.1.0	- Incorporación de un nuevo servicio en el sistema (PACK GOLF TV). - Corrección de errores en el manual. - Incorporación de nuevos métodos: • Get Users By Page • Get User Devices • Delete User Device • Get Licenses	Albano Cofre
20/09/2021	V3.1.1	- Corrección de bugs de seguridad.	Albano Cofre
02/11/2021	V3.2.0	- Eliminación de dispositivos al eliminar usuario. - Incorporación del método "Get API"	Albano Cofre

		Status"	
01/02/2022	V3.2.1	- Cambio de nombre del servicio 3 a UNIVERSAL (Reemplazo del paquete STAR Premium)	Itsaso Crespo
13/04/2022	V3.2.2	- Cambio en el límite de dispositivos móviles que se permiten asignar al usuario (de 5 a 3). - Eliminación "fecha_fin" en métodos "Add User Services" y "Set User Services" por incompatibilidad con admin.sensa.com.ar. - Aclaración en Anexo Servicios - Corrección de bugs	Itsaso Crespo
06/12/2022	V3.2.3	Corrección de bugs en método Add User; se detectan excepciones no controladas que generan usuarios duplicados o usuarios que no impactan correctamente en el middleware o BD Sensa. Correcciones a nivel backend, sin cambios en la API.	Itsaso Crespo
04/04/2023	V3.2.4	Corrección de bug en método "Set User Password"; el cambio de clave no impactaba en www.sensa.com.ar . Correcciones a nivel backend, sin cambios en la API.	Itsaso Crespo
01/08/2023	V3.3.0	Incorporación de nuevos métodos para el módulo hoteles ● Get Hotels/Hotel ● Add/Edit Hotel ● Enable/Disable Hotel ● Set Hotel Password ● Delete Hotel ● Get Hotel Services ● Add/Set/Delete Hotel Services ● Get/Delete Hotel Devices	Itsaso Crespo
18/01/2024	V3.3.1	Se incorpora el método "Get Device Last Login"	Itsaso Crespo

31/10/2024	V4.0.0	- Se revisó el formato de las llamadas, modificando el método, petición y respuesta de c/u. - Validación de datos y códigos de error nuevos. - Se arregla error de dispositivos inactivos. - Se incorpora variable <code>external_customer_id</code> para cruzar datos (proviene del Middleware). - Método nuevo "Get devices paginated".	Luca Seimandi
28/02/2025	V4.1.0	- Refactorización del backend, optimizaciones y bugfixes - Nueva documentación complementaria con Swagger UI - Nuevos métodos para manipular dispositivos (<code>get_device</code>, <code>create_device</code>, <code>assign_device</code>)	Luca Seimandi
19/05/2026	V4.1.2	- Bugfixes menores - Nuevo pack CINDIE - Metodo <code>get hotel devices</code> <i>Usuarios pueden usar nombres con caracteres alfanumericos -> Deprecado en la proxima versión</i>	Luca Seimandi
28/05/2026	V4.1.3	- Get Users Paginated ahora usa <code>LIKE</code>, <code>is_hotel</code> & <code>is_active</code> como nuevos parametros query	Luca Seimandi
11/08/2026	V4.1.4	- Edit Users ahora admite campos faltantes "address" y "city"	Luca Seimandi

3. Métodos

La api responde siempre con una respuesta estructurada de la siguiente manera:

Parámetro	Tipo	Descripción
-----------	------	-------------

code	int	Código numérico con el estado de la respuesta, ver anexo para una descripción de los posibles códigos
code_description	string	Breve descripción del código
info	string	Información adicional de la respuesta
response	object	La respuesta estructurada que devuelve la API al realizar la consulta
user_facing_info	string	Cadena de texto opcional que puede mostrarse al usuario final

Métodos con información general

Test API

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/
- **Descripción:** El método permite verificar que la API está funcionando correctamente.

Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Devuelve la misma respuesta estructurada con código HTTP 200 y sin autorización.

Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> https://<server>:<port>/v4/
```

Ejemplo de respuesta

Confidencial

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "API is working correctly",
  "response": "",
  "user_facing_info": ""
}
```

Get Licenses

- **Metodo:** GET
- **URL:** /v4/licenses/
- **Descripción:** Devuelve una vista concisa del total de licencias adquiridas por la Asociada/Cooperativa.

Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
service_packages_bought	object	Cantidad de licencias que tiene contratada la asociada. La llave indica el ID del servicio y el valor, la cantidad de licencias.
service_packages_used	object	Cantidad de licencias que tiene en uso la asociada. La llave indica el ID del servicio y el valor, la cantidad de licencias.

Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/licenses/
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Licenses returned successfully.",
  "response": {
    "service_packages_bought": {
      "1": 240,
      "2": 150,
      "3": 200,
      "4": 170,
      "5": 220,
      "6": 100
    },
    "service_packages_used": {
      "1": 211,
      "2": 99,
      "3": 154,
      "4": 118,
      "5": 153,
      "6": 49
    }
  },
  "user_facing_info": "Licencias devueltas satisfactoriamente."
}
```

List Users & Hotels

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/users/
- **Descripción:** Devuelve una lista que contiene los usuarios y hoteles de la Asociada/Cooperativa usando paginado.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
page	int	No	La pagina a consultar

Confidencial

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
per_page	int	No	Cantidad de resultados a mostrar por página
filter_by	string	No	Filtrar usuario en base a un parámetro específico
filter_by_value	string	No	Valor a filtrar, usado en conjunto a "filter_by"
is_hotel	"true" "false"	No	Por defecto muestra todos - false: muestra solo usuarios comunes - true: muestra solo usuarios "hotel"
is_active	"true" "false"	No	Por defecto muestra todos - true: muestra usuarios activos - false: muestra usuarios inactivos

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
page_number	int	Número de la página.
per_page	int	Cantidad de entradas por página.

Parámetro	Tipo	Descripción
total_pages	int	Número total de páginas.
total_users	int	Número total de usuarios.
users	array	Listado de los usuarios, cada elemento devuelve las mismas variables que "Get Users" o "Get Hotels".

Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/users/?page=1&per_page=3&filter_by=external_customer_id&filter_by_value=extuserexample42
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Users returned successfully.",
  "response": {
    "page_number": 1,
    "per_page": 10,
    "total_pages": 1,
    "total_users": 1,
    "users": [
      {
        "address": "Rodriguez del Busto",
        "auto_provision_count": 3,
        "auto_provision_count_mobile": 3,
        "auto_provision_count_stationary": 3,
        "city": "Cordoba",
        "dni": 19970306,
        "email": "example@colsecoar.com.ar",
        "end_date": "28/08/2025",
        "external_customer_id": "19970306ext",

```

```

    "first_name": "John",
    "last_name": "Doe",
    "mobile_phone": 3514812000,
    "pin": 1234,
    "services": "1|2|3|5",
    "start_date": "28/08/2024",
    "status": [
        "A",
        "I"
    ],
    "vod": [
        "Y",
        "N"
    ]
  },
  "user_facing_info": "Los usuarios se han devuelto exitosamente."
}

```

Métodos para administrar Usuarios

Get User

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/user/<customer_id>
- **Descripción:** Devuelve información acerca de un usuario específico.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
first_name	string	Nombre/s del usuario. Entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
last_name	string	Apellido/s del usuario. Entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
external_customer_id	(null string)	Permite referenciar el usuario utilizando un identificador propio diferente al dni/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios.
dni	varchar	DNI del usuario. Es único dentro del sistema, hace referencia a la variable customer_id.
address	string	Dirección de facturación del usuario. Se admiten caracteres alfanuméricos.
city	string	Ciudad del usuario. Se permiten un máximo de 80 caracteres alfanuméricos y espacios.
mobile_phone	string	Teléfono del usuario. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.
email	string	Dirección email del usuario. Es única dentro del sistema.
pin	string	Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios

Parámetro	Tipo	Descripción
auto_provision_count	int	Cantidad de dispositivos "STB Linux" que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 0 y 3.
auto_provision_count_mobile	int	Cantidad de dispositivos móviles que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 1 y 3.
auto_provision_count_stationary	int	Cantidad de dispositivos estacionarios que el usuario puede registrar de forma simultánea (Android TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV). Entre 0 y 3.
status	option "A"/"I"	"A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios
start_date	string	Fecha en la cual se activó el usuario. El formato de la fecha es "dd/mm/yyyy". Por defecto se configura el día actual.
end_date	(null string)	Fecha en la cual se desactivo el usuario. El formato de la fecha es "dd/mm/yyyy". En caso de no existir devuelve NULL

Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user/12345678
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
```

```
"code_description": "Request was successful",
"info": "The user {customer_id} was returned successfully.",
"response": {
  "address": "Rodriguez del Busto",
  "auto_provision_count": 3,
  "auto_provision_count_mobile": 3,
  "auto_provision_count_stationary": 3,
  "city": "Cordoba",
  "dni": 19970306,
  "email": "example@colsecor.com.ar",
  "end_date": "28/08/2025",
  "external_customer_id": "19970306ext",
  "first_name": "John",
  "last_name": "Doe",
  "mobile_phone": 3514812000,
  "pin": 1234,
  "services": "1|2|3|5",
  "start_date": "28/08/2024",
  "status": [
    "A",
    "I"
  ],
  "vod": [
    "Y",
    "N"
  ]
},
"user_facing_info": "El usuario {customer_id} se ha devuelto exitosamente."
}
```

Add User

- **Metodo:** POST
- **URL:** /v4/user/
- **Descripción:** Permite crear un usuario dentro de la plataforma Sensa.

Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
first_name	string	Si	Nombre/s del usuario. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
last_name	string	Si	Apellido/s del usuario. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
dni	string	Si	DNI del usuario. Es único dentro del sistema.
external_customer_id	string	No	Permite referenciar el usuario utilizando un identificador propio diferente al dni/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios.
email	string	Si	Dirección email del usuario. Es única dentro del sistema.
mobile_phone	string	Si	Teléfono del usuario. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.
address	string	Si	Dirección de facturación del usuario. Se admiten caracteres alfanuméricos.
city	string	Si	Ciudad del usuario. Se permiten un máximo de 80 caracteres alfanuméricos y espacios.
password	string	Si	Contraseña para acceder a la cuenta. Admite caracteres numéricos. Longitud entre 8 y 20 caracteres.
pin	string	Si	Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios.

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
vod	option "Y"/"N"	No	Permite habilitar o deshabilitar el servicio de VOD al usuario. "Y" indica que el usuario SI tiene VOD, "N" indica que el usuario NO tiene VOD. Por defecto es "Y" Implícitamente.
start_date	string	No	Fecha de alta del usuario. Formato dd/mm/yyyy.
end_date	string	No	Fecha de baja del usuario. Formato dd/mm/yyyy. En caso de no enviar esta variable el usuario se encontrará activo indefinidamente. No puede estar presente si status ya está definida
services	string	Si	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios
auto_provision_count	int	Si	Cantidad de dispositivos "STB Linux" que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 0 y 3
auto_provision_count_mobile	int	Si	Cantidad de dispositivos móviles que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 1 y 3.
auto_provision_count_stationary	int	Si	Cantidad de dispositivos estacionarios que el usuario puede registrar de forma simultánea (Android TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV). Entre 0 y 3.
status	option ("A"/"I")	No	"A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo. No puede estar presente si end_date ya está definida

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Devuelve como respuesta los valores del método "Get User"

Confidencial

Ejemplo de consulta

```
curl -X POST -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"  
-H"Content-Type: application/json" https://<server>:<port>/v4/user/
```

```
{  
  "address": "Rodriguez del Busto",  
  "auto_provision_count": "3",  
  "auto_provision_count_mobile": "3",  
  "auto_provision_count_stationary": "3",  
  "city": "Cordoba",  
  "dni": "20241113",  
  "email": "example@colsecon.com.ar",  
  "end_date": "11/02/2030",  
  "external_customer_id": "20241113ext",  
  "first_name": "John",  
  "last_name": "Doe",  
  "mobile_phone": "3514812000",  
  "password": "123456789",  
  "pin": "1234",  
  "services": "1|3|5",  
  "start_date": "11/02/2024",  
  "status": "A",  
  "vod": "Y"  
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{  
  "code": 200,  
  "code_description": "Request was successful",  
  "info": "User added successfully",  
  "response": {  
    "address": "Rodriguez del Busto",  
    "auto_provision_count": 3,  
    "auto_provision_count_mobile": 3,  
    "auto_provision_count_stationary": 3,  
    "city": "Cordoba",  
    "dni": 19970306,
```

Confidencial

```

    "email": "example@colsecon.com.ar",
    "end_date": "28/08/2025",
    "external_customer_id": "19970306ext",
    "first_name": "John",
    "last_name": "Doe",
    "mobile_phone": 3514812000,
    "pin": 1234,
    "services": "1|2|3|5",
    "start_date": "28/08/2024",
    "status": [
      "A",
      "I"
    ],
    "vod": [
      "Y",
      "N"
    ]
  },
  "user_facing_info": "Usuario {customer_id} creado correctamente."
}

```

Edit User

- **Metodo:** PATCH
- **URL:** /v4/user/<customer_id>
- **Descripción:** El método permite modificar los datos personales del usuario. Ninguno de los parámetros son obligatorios, por ende se puede borrar todos y dejar solamente uno. Por ejemplo, modificar solo la contraseña, modificar solo el email, etc...

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
dni	string	El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
first_name	string	No	Nombre/s del usuario. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
last_name	string	No	Apellido/s del usuario. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
external_customer_id	string	No	Permite referenciar el usuario utilizando un identificador propio diferente al dni/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios.
email	string	No	Dirección email del usuario. Es única dentro del sistema.
address	string	No	Dirección física del usuario.
city	string	No	Ciudad donde reside el usuario.
mobile_phone	string	No	Teléfono del usuario. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.
password	string	No	Contraseña para acceder a la cuenta. Admite caracteres numéricos. Longitud entre 8 y 20 caracteres
pin	string	No	Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios
vod	option "Y"/"N"	No	Permite habilitar o deshabilitar el servicio de VOD al usuario. "Y" indica que el usuario SI tiene VOD, "N" indica que el usuario NO tiene VOD

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
end_date	string	No	Fecha de baja del usuario. Formato dd/mm/yyyy. En caso de no enviar esta variable el usuario se encontrará activo indefinidamente. No puede estar presente si status está definido.
auto_provision_count	int	No	Cantidad de dispositivos "STB Linux" que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 0 y 3
auto_provision_count_mobile	int	No	Cantidad de dispositivos móviles que el usuario puede registrar de forma simultánea. Entre 1 y 3.
auto_provision_count_stationary	int	No	Cantidad de dispositivos estacionarios que el usuario puede registrar de forma simultánea (Android TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV). Entre 0 y 3.
status	option "A"/"I"	No	"A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo. No puede estar presente si end_date está definido.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Devuelve como respuesta los valores del método "Get User"

Ejemplo de consulta

```
curl -X PATCH -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user/<customer_id>
```

```
{
  "auto_provision_count": "3",
  "auto_provision_count_mobile": "3",
  "auto_provision_count_stationary": "3",
```

Confidencial

```
"email": "example@colsecor.com.ar",
"end_date": "03/03/2030",
"external_customer_id": "20241113ext",
"first_name": "John",
"last_name": "Doe",
"mobile_phone": "3514812000",
"password": "12345678",
"pin": "1324",
"status": "A",
"vod": "Y"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The user 19970306 modified successfully",
  "response": {
    "address": "Rodriguez del Busto",
    "auto_provision_count": 3,
    "auto_provision_count_mobile": 3,
    "auto_provision_count_stationary": 3,
    "city": "Cordoba",
    "customer_end_date": null,
    "dni": "20241113",
    "email": "example@colsecor.com.ar",
    "external_customer_id": "654321",
    "first_name": "John",
    "last_name": "Doe",
    "mobile_phone": "3514812000",
    "pin": "1234",
    "services": "1|3|5",
    "start_date": "11/02/2023",
    "status": "A",
    "vod": "N"
  },
  "user_facing_info": "El usuario 19970306 fue modificado exitosamente"
}
```

```
}
```

Delete User

- **Método:** DELETE
- **URL:** /v4/user/<customer_id>
- **Descripción:** El método permite eliminar un usuario y todos sus dispositivos de la base de datos.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

El método no devuelve una respuesta.

Ejemplo de consulta

```
curl -X DELETE -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user/<customer_id>
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The user {customer_id} was deleted successfully.",
  "response": "",
  "user_facing_info": "El usuario {customer_id} se ha borrado"
```

```
exitosamente."  
}
```

Get User Services

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/user_services/<customer_id>
- **Descripción:** El método devuelve información acerca de los servicios de un usuario específico.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
plan	string	El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5".

Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"  
https://<server>:<port>/v4/user_services/<customer_id>/
```

Ejemplo de respuesta

```
{  
  "code": 200,  
  "code_description": "Request was successful",  
  "info": "The services for user {customer_id} were returned  
successfully.",  
  "response": {  
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",  
    "services": "1|3|5"  
  },  
  "user_facing_info": "Los servicios del usuario {customer_id} se han  
devuelto exitosamente."  
}
```

Set User Services

- **Método:** POST
- **URL:** /v4/user_services/<customer_id>
- **Descripción:** El método permite asignar los servicios a un usuario específico.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5".

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
plan	string	El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios

Ejemplo de consulta

```
curl -X POST -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_services/<customer_id>/
```

```
{
  "services": "1|2|3|5|6|7"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Services set successfully to user {customer_id}",
  "response": {
```

```
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Servicios asignados exitosamente al usuario
{customer_id}"
}
```

Add User Services

- **Método:** PUT
- **URL:** /v4/user_services/<customer_id>
- **Descripción:** El método permite agregar servicios a un usuario específico.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5".

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
plan	string	El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.

Confidencial

Parámetro	Tipo	Descripción
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios

Ejemplo de consulta

```
curl -X PUT -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_services/<customer_id>/
```

```
{
  "services": "1|2|3|5|6|7"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Services added successfully to {customer_id}",
  "response": {
    "customer_id": "12345678",
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Servicios agregados exitosamente al usuario {customer_id}"
}
```

Delete User Services

- **Método:** DELETE
- **URL:** /v4/user_services/<customer_id>

Confidencial

- **Descripción:** El método permite eliminar servicios a un usuario específico. Nota: El servicio básico "1" no puede ser eliminado, por lo que este es ignorado en la consulta.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5".

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
plan	string	El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5".

Ejemplo de consulta

```
curl -X DELETE -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_services/<customer_id>/
```

```
{
  "services": "1|2|3|5|6|7"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Services deleted successfully from {customer_id}",
  "response": {
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Servicios eliminados exitosamente para el usuario {customer_id}"
}
```

Métodos para administrar Hoteles

Get Hotel

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/hotel/<customer_id>
- **Descripción:** Devuelve información acerca de un hotel específico.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos sin guiones ni espacios. Único dentro del sistema.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Confidencial

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
business_name	string	Razón social del hotel.
hotel_name	string	Nombre del hotel.
external_customer_id	(null string)	Permite referenciar el hotel utilizando un identificador propio diferente al dni/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios.
cuit	varchar	DNI del hotel. Es único dentro del sistema, hace referencia a la variable customer_id.
address	string	Dirección de facturación del hotel. Se admiten caracteres alfanuméricos.
city	string	Ciudad del hotel. Se permiten un máximo de 80 caracteres alfanuméricos y espacios.
phone	string	Teléfono del Hotel. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.
email	string	Dirección email del hotel. Es única dentro del sistema.
pin	string	Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios
status	option "A"/"I"	"A/I" Devuelve el estado del hotel. "A" si está activo o "I" si está inactivo

Confidencial

Parámetro	Tipo	Descripción
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios
start_date	string	Fecha en la cual se activó el hotel. El formato de la fecha es "dd/mm/yyyy".
end_date	(null string)	Fecha en la cual se desactivo el hotel. El formato de la fecha es "dd/mm/yyyy". En caso de no existir devuelve NULL

Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel/73498513548
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The hotel {customer_id} was returned successfully.",
  "response": {
    "address": "Rodriguez del Busto",
    "business_name": "APIv4 Test Hotel",
    "city": "Cordoba",
    "cuit": "73498513548",
    "email": "example-testapi@colsecon.com.ar",
    "end_date": "20/08/2025",
    "external_customer_id": "73498513548ext",
    "hotel_name": "APIv4 Test Hotel",
    "phone": "3514820000",
    "pin": "1234",
    "rooms": 50,
    "services": "1|2|3|5",
    "start_date": "28/08/2024",
```

Confidencial

```
"status": [
  "A",
  "I"
],
"vod": [
  "Y",
  "N"
]
},
"user_facing_info": "El hotel {customer_id} se ha devuelto
exitosamente."
}
```

Add Hotel

- **Método:** POST
- **URL:** /v4/hotel/<customer_id>
- **Descripción:** Permite crear un hotel dentro de la plataforma Sensa.

Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
business_name	string	Si	Razón Social del hotel. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
hotel_name	string	Si	Nombre del hotel. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
cuit	string	Si	El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos sin guiones ni espacios. Único dentro del sistema.

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
external_customer_id	string	No	Permite referenciar el hotel utilizando un identificador propio diferente al dni/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios.
email	string	Si	Dirección email del hotel. Es única dentro del sistema.
phone	string	Si	Teléfono del Hotel. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.
address	string	Si	Dirección de facturación del hotel. Se admiten caracteres alfanuméricos.
city	string	Si	Ciudad del hotel.
password	string	Si	Contraseña para acceder a la cuenta. Admite caracteres numéricos. Longitud entre 8 y 20 caracteres
pin	string	Si	Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios
vod	option "Y"/"N"	No	Permite habilitar o deshabilitar el servicio de VOD al usuario. "Y" indica que el usuario SI tiene VOD, "N" indica que el usuario NO tiene VOD. Por defecto es "Y" Implícitamente.
start_date	string	No	Fecha de alta del hotel. Formato dd/mm/yyyy. Por defecto se configura el día actual.

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
end_date	string	No	Fecha de baja del hotel. Formato dd/mm/yyyy. En caso de no enviar esta variable el usuario se encontrará activo indefinidamente. No puede estar presente si status esta previamente definido.
services	string	Si	Servicios asignados al hotel, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios
rooms	string	No	Cantidad de dispositivos estacionarios que el usuario puede registrar de forma simultánea. (Android TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV). Un número entero entre 0 y 999.
status	option ("A"/"I")	No	"A/I" Devuelve el estado del hotel. "A" si está activo o "I" si está inactivo. Por defecto si la variable no está presente se configura automáticamente como activo. No puede estar presente si end_date está previamente definido.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Devuelve como respuesta los valores del método "Get Hotel"

Ejemplo de consulta

```
curl -X POST -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json" https://<server>:<port>/v4/hotel/
```

```
{
  "address": "Rodriguez del Busto",
  "business_name": "APIv4 Test Hotel",
  "city": "Cordoba",
  "cuit": "73498513548",
  "email": "testapiv4@colsecon.com.ar",
```

```
"end_date": "14/10/2030",
"external_customer_id": "73498513548ext",
"hotel_name": "APIv4 Test Hotel",
"password": "123456789",
"phone": "234523545",
"pin": "1234",
"rooms": "50",
"services": "1|3|5",
"start_date": "14/10/2024",
"status": "A",
"vod": "Y"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The hotel {customer_id} created succesfully",
  "response": {
    "address": "Rodriguez del Busto",
    "business_name": "APIv4 Test Hotel",
    "city": "Cordoba",
    "cuit": "73498513548",
    "email": "example-testapi@colsecor.com.ar",
    "end_date": "20/08/2025",
    "external_customer_id": "73498513548ext",
    "hotel_name": "APIv4 Test Hotel",
    "phone": "3514820000",
    "pin": "1234",
    "rooms": 50,
    "services": "1|2|3|5",
    "start_date": "28/08/2024",
    "status": [
      "A",
      "I"
    ],
    "vod": [
      "Y",

```

Confidencial

```

    "N"
  ],
  "user_facing_info": "El hotel {customer_id} fue creado exitosamente"
}

```

Edit Hotel

- **Método:** PATCH
- **URL:** /v4/user/<customer_id>
- **Descripción:** El método permite modificar los datos personales del hotel incluyendo la contraseña.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
business_name	string	No	Razón Social del hotel. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
hotel_name	string	No	Nombre del hotel. Se admiten entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
external_customer_id	string	No	Permite referenciar el hotel utilizando un identificador propio diferente al cuic/customer_id para la integrar IDs propios. Tiene que tener un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. No admite caracteres especiales ni espacios.

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
email	string	No	Dirección email del hotel. Es única dentro del sistema.
address	string	No	Dirección física del hotel.
city	string	No	Ciudad donde se encuentra el establecimiento
phone	string	No	Teléfono del Hotel. Admite entre 7 u 10 caracteres numéricos, sin espacios.
password	string	No	Contraseña para acceder a la cuenta. Admite caracteres numéricos. Longitud entre 8 y 20 caracteres
pin	string	No	Pin para desbloquear control parental. Admite entre 4 y 8 caracteres numéricos. No se permiten letras, símbolos o espacios
vod	option "Y"/"N"	No	Permite habilitar o deshabilitar el servicio de VOD al usuario. "Y" indica que el usuario SI tiene VOD, "N" indica que el usuario NO tiene VOD
end_date	string	No	Fecha de baja del usuario. Formato dd/mm/yyyy. En caso de no enviar esta variable el usuario se encontrará activo indefinidamente. No puede estar presente si status esta previamente definido.
rooms	string	Si	Cantidad de dispositivos estacionarios que el usuario puede registrar de forma simultánea (Android TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV). Un número entero entre 0 y 999.

Parámetro	Tipo	Req	Descripción
status	option "A"/"I"	No	"A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo. No puede estar presente si end_date esta previamente definido.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Devuelve como respuesta los valores del método "Get Hotel"

Ejemplo de consulta

```
curl -X PATCH -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel/<hotel_id>
```

```
{
  "business_name": "APIv4 Test Hotel",
  "email": "example@colsecoar.com.ar",
  "end_date": "03/03/2030",
  "external_customer_id": "73498513548ext",
  "hotel_name": "APIv4 Test Hotel",
  "password": "12345678",
  "phone": "3514820000",
  "pin": "1324",
  "rooms": "50",
  "status": "A",
  "vod": "Y"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Hotel {customer_id} successfully edited.",
  "response": {
    "address": "Rodriguez del Busto",

```

```

    "business_name": "APIv4 Test Hotel",
    "city": "Cordoba",
    "cuit": "73498513548",
    "email": "example-testapi@colsecon.com.ar",
    "end_date": "20/08/2025",
    "external_customer_id": "73498513548ext",
    "hotel_name": "APIv4 Test Hotel",
    "phone": "3514820000",
    "pin": "1234",
    "rooms": 50,
    "services": "1|2|3|5",
    "start_date": "28/08/2024",
    "status": [
      "A",
      "I"
    ],
    "vod": [
      "Y",
      "N"
    ]
  },
  "user_facing_info": "Hotel {customer_id} editado correctamente."
}

```

Delete Hotel

- **Metodo:** DELETE
- **URL:** /v4/hotel/<customer_id>
- **Descripción:** El método permite eliminar un hotel y todos sus dispositivos de la base de datos.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos.

Confidencial

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

El método devuelve "null" como respuesta.

Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel/<customer_id>/
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The hotel {customer_id} was deleted successfully.",
  "response": "",
  "user_facing_info": "El hotel {customer_id} se ha borrado
exitosamente."
}
```

Get Hotel Services

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/user_services/<customer_id>
- **Descripción:** El método devuelve información acerca de los servicios de un hotel específico.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos.

Confidencial

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
plan	string	El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.
services	string	Servicios asignados al hotel, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5".

Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel_services/<customer_id>/
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The services for hotel {customer_id} were returned
successfully.",
  "response": {
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Los servicios del hotel {customer_id} se han
devuelto exitosamente."
}
```

Set Hotel Services

- **Método:** POST

Confidencial

- **URL:** /v4/hotel_services/<customer_id>
- **Descripción:** El método permite asignar los servicios a un hotel específico.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5".

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
plan	string	El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios

Ejemplo de consulta

```
curl -X POST -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel_services/<customer_id>/
```

```
{
  "services": "1|2|3|5|6"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Services set successfully to hotel {customer_id}",
  "response": {
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Servicios asignados exitosamente al hotel {customer_id}"
}
```

Add Hotel Services

- **Método:** PUT
- **URL:** /v4/hotel_services/<customer_id>
- **Descripción:** El método permite agregar servicios a un hotel específico.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del hotel, definido como el CUIT del mismo, consiste de 11 caracteres numéricos.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Confidencial

Parámetro	Tipo	Descripción
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5".

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
plan	string	El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios

Ejemplo de consulta

```
curl -X PUT -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
-H"Content-Type: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel_services/<customer_id>/
```

```
{
  "services": "1|2|3|5|6|7"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Services added successfully to {customer_id}",
  "response": {
```

```

    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Servicios agregados exitosamente al hotel
{customer_id}"
}

```

Delete Hotel Services

- **Método:** DELETE
- **URL:** /v4/hotel_services/<customer_id>
- **Descripción:** El método permite eliminar servicios a un hotel específico. El servicio básico "1" no puede ser eliminado, por lo que este es ignorado en la consulta.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario, definido como el DNI del cliente, consiste de 7 u 8 caracteres numéricos.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6,7) separados por " ". Ver Anexo de Servicios. Por ejemplo "2 4 5".

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Confidencial

Parámetro	Tipo	Descripción
plan	string	El nombre del plan, contiene una descripción de los servicios que este contempla.
services	string	Servicios asignados al usuario, como una cadena de caracteres, (1,2,3,4,5,6) separados por " ". Ver Anexo de Servicios

Ejemplo de consulta

```
curl -X DELETE -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/hotel_services/<customer_id>/
```

```
{
  "services": "1|2|3|5|6|7"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Services deleted successfully from {customer_id}",
  "response": {
    "plan": "BASICO & STAR PREMIUM & HBO PACK",
    "services": "1|3|5"
  },
  "user_facing_info": "Servicios eliminados exitosamente del hotel {customer_id}"
}
```

Métodos para administrar Dispositivos

Get Devices Paginated

- **Método:** GET
- **URL:** /v4/devices/<customer_id>
- **Descripción:** Devuelve una lista de los dispositivos asociados a usuarios que pertenecen a la asociada/cooperativa.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema.

Parámetro	Tipo	Descripción
page	int	La pagina a consultar
per_page	int	Cantidad de resultados a mostrar por página

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
device_id	int	Identificador único del dispositivo
device_name	string	Nombre del dispositivo

Confidencial

Parámetro	Tipo	Descripción
email	string	Email del usuario
first_name	string	Nombre/s del usuario. Entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
last_name	string	Apellido/s del usuario. Entre 3 a 20 caracteres alfabéticos y espacios.
mac_address	string	Dirección MAC del dispositivo. La plataforma puede generar MACs aleatorias en casos que no esté disponible.
model_number	string	Modelo del dispositivo
stb_firmware_version	string	Versión del dispositivo (firmware)
stb_os_version	string	Versión del dispositivo (sistema operativo)
turn_on_date	string	Primer inicio del dispositivo en la plataforma
updated_date	string	Última fecha capturada del dispositivo en la plataforma

Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_devices/<customer_id>/?page=1&per_page=3
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
```



```
"code_description": "Request was successful",
"info": "The devices were returned successfully.",
"response": {
  "devices": [
    {
      "device_id": 830792,
      "device_name": "moto g(9) play",
      "device_type": "phone",
      "email": "example@colsecon.com.ar",
      "first_name": "Example name",
      "last_name": "Example last name",
      "mac_address": "516A8336435B",
      "model_number": "moto g(9) play",
      "stb_firmware_version": "11",
      "stb_os_version": "Android",
      "turn_on_date": "Mon, 20 Dec 2021 23:32:00 GMT",
      "updated_date": "Tue, 11 Feb 2025 18:07:00 GMT"
    }
  ],
  "page_number": 1,
  "per_page": 15,
  "total_devices": 539,
  "total_pages": 36
},
"user_facing_info": "Los dispositivos fueron devueltos exitosamente."
}
```

Get User Devices

- **Metodo:** GET
- **URL:** /v4/user_devices/<customer_id>
- **Descripción:** El método devuelve una lista de dispositivos asociados a un usuario específico.

Solicitud - Parámetros

Confidencial

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

El campo response se devuelve como una lista de los siguientes objetos

Parámetro	Tipo	Descripción
device_id	int	Identificador único del dispositivo
device_type	string	Tipo de dispositivo: "phone", "stationary", "cloud_client", "tablet", "STB".
mac	string	Dirección MAC del dispositivo. La plataforma puede generar MACs aleatorias en casos que no esté disponible.
model	string	Modelo del dispositivo
name	string	Nombre del dispositivo
version	string	Version del sistema operativo
status	option ("A"/"I")	"A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo
turn_on_date	string	Último inicio de sesión del dispositivo en la plataforma

Ejemplo de consulta

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"  
https://<server>:<port>/v4/user_devices/<customer_id>/
```

Ejemplo de respuesta

```
{  
  "code": 200,  
  "code_description": "Request was successful",  
  "info": "The devices for the user {customer_id} were returned  
successfully.",  
  "response": [  
    {  
      "device_id": 830792,  
      "device_type": "cloud_client",  
      "mac": "03AC1AE60CA7",  
      "model": "WindowsPC",  
      "name": "WindowsPC",  
      "status": "A",  
      "turn_on_date": "13/12/2024 18:59",  
      "version": "osVersion"  
    }  
  ],  
  "user_facing_info": "Los dispositivos del usuario {customer_id} se  
han devuelto exitosamente."  
}
```

Get Hotel Devices

- **Metodo:** GET
- **URL:** /v4/user_devices/<customer_id>
- **Descripción:** El método devuelve una lista de dispositivos asociados a un usuario específico.

Solicitud - Parámetros

Confidencial

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

El campo response se devuelve como una lista de los siguientes objetos

Parámetro	Tipo	Descripción
device_id	int	Identificador único del dispositivo
device_type	string	Tipo de dispositivo: "phone", "stationary", "cloud_client", "tablet", "STB".
mac	string	Dirección MAC del dispositivo. La plataforma puede generar MACs aleatorias en casos que no esté disponible.
model	string	Modelo del dispositivo
name	string	Nombre del dispositivo
version	string	Version del sistema operativo
status	option ("A"/"I")	"A/I" Devuelve el estado del usuario. "A" si está activo o "I" si está inactivo
turn_on_date	string	Último inicio de sesión del dispositivo en la plataforma

Ejemplo de consulta

Confidencial

```
curl -X GET -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
https://<server>:<port>/v4/user_devices/<customer_id>/
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The devices for the user {customer_id} were returned
successfully.",
  "response": [
    {
      "device_id": 830792,
      "device_type": "cloud_client",
      "mac": "03AC1AE60CA7",
      "model": "WindowsPC",
      "name": "WindowsPC",
      "status": "A",
      "turn_on_date": "13/12/2024 18:59",
      "version": "osVersion"
    }
  ],
  "user_facing_info": "Los dispositivos del usuario {customer_id} se
han devuelto exitosamente."
}
```

Create Device

- **Método:** POST
- **URL:** /v4/device
- **Descripción:** Permite generar un dispositivo nuevo dentro de la plataforma, asignado a un usuario específico.

Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
-----------	------	-------------

Confidencial

mac	string	La dirección MAC del dispositivo a crear, se compone por un string de 12 dígitos hexadecimales de la forma "03AC1AE60CA7"
customer_id	string	El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema.
device	object	El objeto device con las características del dispositivo: - device_id - device_type - mac - model - name - status - turn_on_date - version

Ejemplo de consulta

```
{
  "customer_id": "20241113",
  "mac": "03AC1AE60CA7"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
```

Confidencial

```
"code": 200,
"code_description": "Request was successful",
"info": "New device {device_id} for user {customer_id} created successfully.",
"response": {
  "customer_id": "20241113",
  "device": {
    "device_id": 830792,
    "device_type": "cloud_client",
    "mac": "03AC1AE60CA7",
    "model": "WindowsPC",
    "name": "WindowsPC",
    "status": "A",
    "turn_on_date": "13/12/2024 18:59",
    "version": "osVersion"
  }
},
"user_facing_info": "Nuevo dispositivo {device_id} creado exitosamente para el usuario {customer_id}."
}
```

Assign Device

- **Método:** PUT
- **URL:** /v4/device
- **Descripción:** Permite asignar un dispositivo a otro usuario.

Solicitud - Parámetros

El método no admite parámetros de entrada.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
mac	string	La dirección MAC del dispositivo a crear, se compone por un string de 12 dígitos hexadecimales de la forma "03AC1AE60CA7"
customer_id	string	El customer_id del usuario/hotel, definido

		como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema.
--	--	---

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_id	string	El customer_id del usuario/hotel, definido como el DNI/CUIT del mismo. Único dentro del sistema.
device	object	El objeto device con las características del dispositivo: - device_id - device_type - mac - model - name - status - turn_on_date - version

Ejemplo de consulta

```
{
  "customer_id": "20241113",
  "mac": "03AC1AE60CA7"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "Device {device_id} assigned from user {customer_id} to user {customer_id} successfully.",
  "response": {
    "customer_id": "20241113",
```



```
"device": {
  "device_id": 830792,
  "device_type": "cloud_client",
  "mac": "03AC1AE60CA7",
  "model": "WindowsPC",
  "name": "WindowsPC",
  "status": "A",
  "turn_on_date": "13/12/2024 18:59",
  "version": "osVersion"
},
"user_facing_info": "Dispositivo asignado a usuario {customer_id}."
}
```

Delete Device

- **Metodo:** DELETE
- **URL:** /v4/device/<device_id>
- **Descripción:** El método permite eliminar un dispositivo de la plataforma.

Solicitud - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
device_id	int	Identificador único del dispositivo en la plataforma. Se genera aleatoriamente cuando se registra el mismo.

Solicitud - Cuerpo del mensaje

El método no admite un mensaje en el cuerpo.

Respuesta - Cuerpo del mensaje

Devuelve una respuesta genérica con el id del dispositivo en caso de que se ejecute el método satisfactoriamente.

Ejemplo de consulta

```
curl -X DELETE -u <user>:<token> -H "Accept: application/json"
```

https://<server>:<port>/v4/device/<customer_id>/

Ejemplo de respuesta

```
{
  "code": 200,
  "code_description": "Request was successful",
  "info": "The device {device_id} was deleted successfully.",
  "response": {
    "device_id": 830792,
    "device_type": "cloud_client",
    "mac": "03AC1AE60CA7",
    "model": "WindowsPC",
    "name": "WindowsPC",
    "status": "A",
    "turn_on_date": "13/12/2024 18:59",
    "version": "osVersion"
  },
  "user_facing_info": "El dispositivo {device_id} fue eliminado exitosamente."
}
```

4. Anexo Tablas

Códigos de Error

Código	Nombre	Descripción
Success codes		
200	SUCCESS	Request was successful
201	CREATED	Request was successful and a new resource was created
Client error codes - Authentication/Authorization issues		
401	UNAUTHORIZED	Authentication is required

Código	Nombre	Descripción
403	FORBIDDEN	Forbidden
404	URL_NOT_FOUND	Url was not found
405	METHOD_NOT_ALLOWED	The HTTP method is not allowed for the requested URL
Client error codes - Authorization over a resource		
601	USER_DOES_NOT_BELONG	The user does not belong to the API user's group
602	HOTEL_DOES_NOT_BELONG	The hotel does not belong to the API user's group
Validation errors - Malformed request		
701	INVALID_CUSTOMER_ID	customer_id should be a number consisting of 7 or 8 digits
702	INVALID_CUIT	Cuit should be a number consisting of 11 digits
703	INVALID_PASSWORD	The password is not valid
704	WRONG_PARAMETER	Wrong parameters
705	MISSING_PARAMETER	Mandatory parameters are missing
706	MALFORMED_BODY	Malformed body format
707	INVALID_FIELD	Invalid Field
708	EMPTY_FIELD	Empty field
Resource conflicts		
803	USER_ALREADY_EXISTS	The user already exist
804	HOTEL_ALREADY_EXISTS	The hotel already exist
805	EMAIL_ALREADY_EXISTS	The email already exists

Código	Nombre	Descripción
806	DEVICE_ALREADY_EXISTS	The device already exists
807	DEVICE_DOES_NOT_HAVE_CUSTOMER	The device does not have a customer
808	DEVICE_ALREADY_ASSIGNED_TO_USER	The device is already assigned to the user
820	USER_DATA_WAS_NOT_MODIFIED	The user data was not modified
821	HOTEL_DATA_WAS_NOT_MODIFIED	The hotel data was not modified
Resource availability - Does not exist		
901	USER_DOES_NOT_EXIST	The user does not exist
902	HOTEL_DOES_NOT_EXIST	The hotel does not exist
903	DEVICE_DOES_NOT_EXIST	The device does not exist
Server error codes		
500	INTERNAL_ERROR	An internal server error occurred
503	SERVICE_UNAVAILABLE	The service is unavailable
Critical data inconsistency issues - Middleware/database-specific		
1001	MINERVA_OPERATION_ERROR	Critical error, could not commit changes in the middleware database
1002	MINERVA_USER_EXISTS	Critical error, user already exists in the middleware
1003	SENSA_OPERATION_ERROR	Critical error, could not commit changes to the internal Sensa database

Códigos de Servicios

Código de servicio	Paquete
1	Básico *
2	Hot Pack **
3	Universal Plus
4	Pack Futbol
5	HBO Premium
6	GOLF TV
7	CINDIE

*: Es obligatorio asignar el paquete básico a los usuarios; No se podrá eliminar.

** : El pack adulto solo está disponible en el player web debido a que los App Stores no permiten aplicaciones con contenido pornográfico. Los hoteles no podrán ofrecer este pack de señales, ya que el servicio se ofrece únicamente en dispositivos fijos (Android TV, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Roku).