

## Modelo de datos — TicketPlace

### Entidades y atributos

#### USUARIO (tabla base, herencia JOINED)

- id — Long, PK
- nombre — String
- email — String, único
- contrasenia — String
- telefono — String (10 dígitos)
- rol — Enum: ADMIN, CLIENTE

#### ADMINISTRADOR (extiende USUARIO)

- id — Long, PK/FK → USUARIO

#### CLIENTE (extiende USUARIO)

- id — Long, PK/FK → USUARIO

#### LUGAR

- id — Long, PK
- nombre — String
- direccion — String
- ciudad — String
- estado — String
- capacidad — Integer

#### EVENTO

- id — Long, PK
- nombre — String
- descripcion — Text
- fecha — LocalDateTime
- fechaFin — LocalDateTime
- imagenUrl — String
- capacidadTotal — Integer
- categoria — Enum: MUSICA, DEPORTES, TEATRO, CONFERENCIA, FESTIVAL, FAMILIAR, OTRO
- estado — Enum: BORRADOR, EN\_VENTA, PAUSADO, FINALIZADO, CANCELADO
- administrador\_id — FK → ADMINISTRADOR
- lugar\_id — FK → LUGAR

## **BOLETO**

- id — Long, PK
- tipo — String (ej. VIP, General)
- precio — Decimal
- capacidadMax — Integer
- disponibles — Integer
- evento\_id — FK → EVENTO

## **COMPRA**

- id — Long, PK
- fechaCompra — LocalDateTime
- total — Decimal
- estadoPago — Enum: PENDIENTE, COMPLETADO, REEMBOLSADO, CANCELADO
- cliente\_id — FK → CLIENTE

## **BOLETO\_CLIENTE**

- id — Long, PK
- codigoQr — String, único
- estado — Enum: DISPONIBLE, USADO, CANCELADO
- compra\_id — FK → COMPRA
- boleto\_id — FK → BOLETO

## **Relaciones**

USUARIO — 1:1 — ADMINISTRADOR | Herencia JOINED

USUARIO — 1:1 — CLIENTE | Herencia JOINED

ADMINISTRADOR — 1:N — EVENTO | Un administrador gestiona muchos eventos

LUGAR — 1:N — EVENTO | Un lugar aloja muchos eventos

EVENTO — 1:N — BOLETO | Un evento tiene varios tipos de boleto

CLIENTE — 1:N — COMPRA | Un cliente realiza muchas compras

COMPRA — 1:N — BOLETO\_CLIENTE | Una compra incluye varios boletos

BOLETO — 1:N — BOLETO\_CLIENTE | Un tipo de boleto genera muchas instancias