



Начало работы с Angular. Синтаксис




Introduction



Masяр Виталий
FrontEnd Developer

in Виталий Мазяр





Тема урока

Начало работы с Angular. Синтаксис



План урока

Создание компонентов и их регистрация через cli Компонентный подход задавания стилей Добавление картинок/иконок в проект



Создание компонентов через cli


component

```
ng generate component <name> [options]
ng g component <name> [options]
```

Все вариации данных команд создадут папку с необходимыми файлами и первоначальным кодом в них.

Больше команд cli https://angular.io/cli

Сокращенная запись: **ng g c** <<u>some-name></u>





Регистрация компонентов в модуле

Регистрация в модуле указывает какие компоненты будут использоваться в приложении.

При использовании команды cli регистрация прописывается автоматически.


Компонент можно создать вручную, создав необходимые файлы с кодом и зарегистрировав его в

модуле!

```
TS app.module.ts X
                                                                                TS first.component.ts X
angular-course > src > app > TS app.module.ts > ...
                                                                                angular-course > src > app > first > TS first.component.ts > ...
       import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
                                                                                       import { Component, OnInit } from '@angular/core';
       import { NgModule } from '@angular/core';
                                                                                       @Component({
       import { AppComponent } from './app.component';
                                                                                         selector: 'app-first',
       import { FirstComponent } from './first/first.component';
                                                                                         templateUrl: './first.component.html',
                                                                                         styleUrls: ['./first.component.css']
       @NgModule({
         declarations: [
                                                                                       export class FirstComponent implements OnInit {
           AppComponent,
                                                                                         constructor() { }
           FirstComponent
                                                                                         ngOnInit(): void {
         imports: [
           BrowserModule
         providers: [],
         bootstrap: [AppComponent]
       export class AppModule { }
```



Файлы стилей в Angular



Style.css – Глобальные стили

App.component.css – Стили, которые будут применены только к разметке/шаблону app.component.html(ts)

first.component.css – Стили, которые будут применены только к разметке/шаблону first.component.html(ts)

Компонентный подход задавания стилей

```
# styles.css ×
angular-course > src > # styles.css > ...

1 h1{
2 background: skyblue;
3 }
```

Стили, прописанные в компонентах, стилизуются с помощью атрибутов, которые добавляет Angular и к которым привязывается по селектору (css)




Локальные файлы Angular



Спасибо за внимание! До новых встреч!



Мазяр Виталий





Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения















