Pagamento
- <<oid>> id : Integer
- estadoPagamento : EstadoPagamento

- pagamento
1

Boleto
- dataVencimento : Date
- dataPagamento : Date

CartaoDeCredito
- numeroDeParcelas : Integer

preço do produto repete no ItemPedido para manter o histórico, caso o preço do produto mude.

Pedido
- <<oid>> id : Integer
- instante : Date

- pedido
- pedidos_
1

ItemPedido
- desconto : double
- quantidade : Integer
- preco : double

Produto
- <<oid>> id : Integer
- nome : String
- preco : double

- itens
*

- produtos
*

- categorias
1..*

Categoria
- <<oid>> id : Integer
- descricao : String

- pedidos
*
1
- cliente

Cliente
- nome:String : int
- <<oid>> email : String
- cpfOuCnpf : String
- tipoCliente : TipoCliente

- cliente
1

- enderecoDeEntrega
1

Endereco
- <<oid>> id : Integer
- logradouro : String
- numero : String
- cep : String

- enderecos
1..*

- enderecos
*

- cidade
1

- telefones
1..*

<<weak>>
Telefone
- numero : String

Cidade
- id : Integer
- nome : String

- cidades_
*

- estado
1

Estado
- id : Integer
- nome : String

Classes auxiliares

<<enumaration>>
EstadoPagamento
- <<enumConstant>> PENDENTE : int
- <<enumConstant>> QUITADO : int
- <<enumConstant>> CANCELADO : int

<<enumration>>
TipoCliente
- <<enumConstant>> PESSOA_FISICA : int
- <<enumConstant>> PESSOA_JURIDICA : int