

Integración de la IA Generativa en Sistemas Distribuidos

David Bacas Posadas¹, Julian Carrión Tovar¹, Minerva Cebrián Marín¹,
Miguel Ángel Luque Gómez¹, and Pablo Hernández Ibáñez¹

University of Granada, Granada, Spain

Abstract. Este trabajo analiza la integración de la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) en arquitecturas de sistemas distribuidos, fundamentándose en los principios de diseño de Coulouris et al.. Debido al tamaño masivo de los modelos de lenguaje (LLMs), la ejecución en dispositivos individuales resulta inviable, exigiendo soluciones distribuidas para superar el "muro de la memoria". Se exploran ventajas críticas como la escalabilidad horizontal extrema y la eficiencia mediante algoritmos de gestión de memoria como PagedAttention. Asimismo, se examinan inconvenientes técnicos, incluyendo la latencia de red y el impacto de los nodos lentos o stragglers que pueden ralentizar el entrenamiento en un 42.5%. El estudio detalla aplicaciones industriales reales a través de plataformas como T-Systems y orquestadores como Kubernetes y Ray. Finalmente, se proponen cuestiones técnicas para el seminario académico del 26 de marzo, abordando la tolerancia a fallos y la soberanía del dato en entornos federados. Este marco proporciona una visión técnica y ética alineada con las directrices proporcionadas para la asignatura de Diseño de Sistemas Distribuidos de la Universidad de Granada.

Keywords: GenAI · Sistemas Distribuidos · vLLM · Chatbots · Escalabilidad.

1 Introducción y motivación del trabajo

La integración de la IA Generativa en los sistemas distribuidos representa uno de los retos más significativos de la ingeniería informática actual. Tradicionalmente, los sistemas distribuidos se enfocaban en la compartición de recursos y la transparencia de acceso; sin embargo, la escala de los modelos actuales (que alcanzan trillones de parámetros) ha hecho que la computación en un solo dispositivo sea técnica y económicamente inviable.

1.1 Motivación técnica

La principal motivación de este estudio reside en el fenómeno conocido como el "muro de la memoria". Mientras que el rendimiento de cómputo de las GPUs ha escalado rápidamente, el ancho de banda y la capacidad de la memoria no han seguido el mismo ritmo, convirtiendo a la inferencia de LLMs en una tarea

limitada por la memoria (memory-bound). Esto obliga a fragmentar los modelos a través de múltiples nodos utilizando técnicas de paralelismo de tensores, tubería y expertos para poder ejecutarlos en tiempo real con latencias aceptables para aplicaciones interactivas.

1.2 Motivación académica

Desde una perspectiva académica, este trabajo se motiva por la necesidad de formar equipos analíticos capaces de gestionar la complejidad de estas arquitecturas bajo estrictos estándares éticos. El auge de la "Edge AI" (IA en el borde) añade una capa adicional de relevancia, ya que la sociedad demanda respuestas instantáneas y mayor privacidad, lo que solo puede lograrse mediante una colaboración eficiente entre dispositivos de usuario y servidores en la nube sin exponer datos sensibles. La soberanía digital, especialmente en el contexto europeo, impulsa la investigación hacia soluciones abiertas y transparentes que no dependan exclusivamente de proveedores propietarios.

1.3 Roles de los participantes

En este trabajo, cada miembro del equipo asume un rol específico para garantizar una visión integral del tema:

- **Proponente (Julian Carrión Tovar):** Encargado de argumentar las ventajas y la utilidad de integrar GenAI en sistemas distribuidos.
- **Crítico (Minerva Cebrián Marín):** Responsable de identificar y analizar los inconvenientes y riesgos asociados con la implementación de GenAI en entornos distribuidos.
- **Proporcionador de ejemplos (David Bacas Posadas):** Encargado de recopilar y presentar casos de uso reales que demuestren la aplicación práctica de las soluciones propuestas.
- **Preguntador (Miguel Ángel Luque Gómez):** Responsable de formular preguntas técnicas y éticas que surjan del estudio, fomentando el debate y la reflexión en el seminario académico.
- **Resumidor (Pablo Hernández Ibáñez):** Encargado de sintetizar los hallazgos del trabajo y presentar una conclusión clara y concisa que refleje las principales ideas discutidas.

2 Utilidad y Ventajas (Rol: Proponente)

Como hemos mencionado anteriormente, la integración de la IA Generativa en sistemas distribuidos no es un simple capricho técnico, sino una necesidad imperativa para hacer que esta tecnología sea verdaderamente útil, escalable y segura en aplicaciones reales. A continuación, se detallan las principales ventajas prácticas de esta convergencia:

- **Escalabilidad horizontal extrema:** Si un problema es demasiado grande, el sistema permite añadir más recursos en red para superarlo. Esto resulta evidente al observar modelos masivos como GPT-4, los cuales son tan gigantescos que no caben en la memoria de un solo dispositivo, pero pueden ejecutarse sin problema al conectar miles de tarjetas gráficas para que trabajen coordinadas como un único gran cerebro.
- **Eficiencia y optimización de recursos (PagedAttention):** Las arquitecturas modernas gestionan la memoria de forma dinámica para no desperdiciar capacidad. Podemos imaginar una situación donde nuestra universidad lanza un tutor virtual y miles de estudiantes se conectan simultáneamente en época de exámenes; gracias a esta compartición inteligente de la memoria caché, los servidores no colapsan y todos los alumnos reciben su respuesta al instante.
- **Privacidad y soberanía de datos (Aprendizaje Federado):** Es posible entrenar modelos de IA sin que la información confidencial abandone su lugar de origen. Un escenario real de gran utilidad sería el de varios hospitales andaluces colaborando para entrenar un modelo médico; en lugar de enviar historiales a una base de datos central, la IA viaja a cada centro, aprende localmente y solo comparte el conocimiento matemático resultante, manteniendo la privacidad intacta.
- **Transparencia de acceso y ubicación:** El sistema distribuye la carga de trabajo ocultando toda la complejidad subyacente al usuario. Así, un investigador puede ejecutar una petición compleja desde su portátil y la infraestructura repartirá automáticamente el esfuerzo entre decenas de servidores lejanos, dándole la cómoda ilusión de que todo el procesamiento está ocurriendo mágicamente dentro de su propia máquina.
- **Respuestas inmediatas sin latencia (Edge AI):** Al acercar el cómputo al extremo de la red, se eliminan los tiempos de espera asociados a la transmisión de datos hacia la nube. Resulta fácil comprender la importancia de esto si pensamos en un vehículo autónomo, donde enviar el vídeo de la cámara a un centro de datos lejano para decidir si debe frenar introduciría un retraso letal, problema que se resuelve procesando esa inferencia directamente en el hardware del propio coche.
- **Alta disponibilidad y tolerancia a fallos:** El diseño distribuido garantiza que los servicios críticos nunca dejen de funcionar. De este modo, si dependemos de un asistente de IA para gestionar las operaciones de una empresa y un nodo físico sufre un corte eléctrico, el balanceador de carga transfiere inmediatamente el trabajo a otro servidor activo, de forma tan rápida que el usuario final no experimenta ninguna interrupción en el servicio.

- **Desagregación estratégica de tareas:** Este enfoque permite asignar cada fase computacional al hardware que mejor sepa realizarla. Para visualizarlo, cuando un usuario pide analizar un documento muy extenso, el sistema es capaz de enviar la fase inicial de lectura intensiva a los servidores con mayor fuerza bruta, mientras que la posterior generación del texto se delega a máquinas especializadas en ancho de banda, operando en conjunto como una cadena de montaje altamente rentable.

3 Inconvenientes del uso de esta tecnología (Rol: Crítico)

A pesar de las promesas de eficiencia y escalabilidad, la implementación de IA Generativa en sistemas distribuidos introduce desafíos críticos que pueden comprometer la viabilidad del sistema:

- **El límite de la latencia y el ancho de banda:** Aunque se promociona la inmediatez, el rendimiento está intrínsecamente limitado por el retardo de la red. En modelos masivos, la necesidad de sincronizar billones de parámetros entre miles de GPUs genera un overhead de comunicación; si la latencia de red es alta, añadir más recursos (escalabilidad horizontal) puede incluso ralentizar el sistema en lugar de acelerarlo.
- **Desafíos de Integridad y el "Nodo Malicioso":** En entornos como el Aprendizaje Federado o sistemas abiertos, la seguridad es una preocupación mayor. Según el modelo de seguridad de Coulouris, un enemigo puede inyectar mensajes espurios. En IA, esto se traduce en ataques de envenenamiento de datos, donde un solo nodo corrupto puede enviar actualizaciones matemáticas falsas que degraden la precisión de todo el modelo global sin ser detectado.
- **Complejidad y el Teorema CAP:** La integración de IA debe lidiar con el conflicto entre Consistencia y Disponibilidad. Para que la IA funcione como un único cerebro, todos los nodos deben estar perfectamente sincronizados (Consistencia), pero mantener esto en un sistema a gran escala ante posibles fallos de red es matemáticamente imposible de lograr de forma perfecta simultáneamente, según el Teorema CAP.
- **Heterogeneidad:** Los sistemas distribuidos reales no son uniformes. Coulouris destaca la heterogeneidad como un desafío; en una red de hospitales o centros educativos, si un solo servidor es más antiguo o lento, puede retrasar el entrenamiento o la respuesta de todo el sistema distribuido, anulando las ventajas de la computación paralela.
- **Dificultad en la Transparencia de Fallos:** Aunque se busca la ilusión de que todo ocurre en una sola máquina, ocultar la complejidad tiene un precio. Cuando un componente falla, diagnosticar si el error proviene del hardware

de lectura, de la red o del nodo de generación es extremadamente complejo, aumentando los costes de mantenimiento operativo.

4 Dudas surgidas del estudio (Rol: Preguntador)

Durante la realización de este trabajo, han surgido varias preguntas técnicas y éticas que consideramos relevantes para el debate en el seminario académico:

- En un sistema distribuido formado por distintos nodos, si un nodo cae, perdemos parte de la memoria compartida. **¿Creen ustedes que deberíamos priorizar la replicación de la memoria de los nodos para evitar esta pérdida de memoria, o es preferible asumir la pérdida de memoria y simplemente redirigir las peticiones a otros nodos activos?**
- En un escenario donde tenemos hardware de diferentes generaciones, **¿es preferible desechar las GPUs antiguas para mantener una velocidad homogénea, o diseñar estrategias complejas de balanceo de carga para aprovechar todos los recursos?"**
- Conociendo los costes y las necesidades tecnológicas que requieren estos sistemas distribuidos, **¿Creéis que esta arquitectura descentralizada es viable y rentable para una PYME, o es un 'lujo' técnico reservado únicamente para gigantes tecnológicos?**
- En el Aprendizaje Federado, vendemos la idea de que los datos privados nunca salen de su origen. Pero sabiendo que existen ataques de inversión (donde se busca reconstruir datos sensibles usados para entrenar el modelo), **¿hasta qué punto podemos garantizar una verdadera soberanía del dato y como se consigue esto?**

5 Conclusión (Rol: Resumidor)

References

1. Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T., Blair, G.: Distributed Systems: Concepts and Design. 5th edn. Addison-Wesley, Boston (2011)
2. Kwon, W., et al. vLLM: An Efficient Inference Engine for Large Language Models. Technical Report No. UCB/EECS-2025-192, University of California, Berkeley (2025)
3. Author, F.: Serving LLM in Distributed GPU Cluster With Fine-Grain Pipeline Constraints. IEEE Transactions on Services Computing **18**(5), (2025). <https://www.computer.org/csdl/journal/sc/2025/05/11143904/29yj42wwNwY>, last accessed 2026/03/24
4. Red Hat Developer: Why vLLM is the best choice for AI inference today, <https://developers.redhat.com/articles/2025/10/30/why-vllm-best-choice-ai-inference-today>, last accessed 2026/03/24

5. Meta Intelligence: Private LLM Deployment Guide: Llama + vLLM + TensorRT — Self-Hosted Architecture, <https://www.meta-intelligence.tech/en/insight-llm-deployment>, last accessed 2026/03/24
6. Author, A.-B.: Federated Attention: A Distributed Paradigm for Collaborative LLM Inference over Edge Networks. In: ResearchGate (2025). <https://www.researchgate.net/publication/397279786>, last accessed 2026/03/24
7. Solo.io: Deep Dive into llm-d and Distributed Inference, <https://www.solo.io/blog/deep-dive-into-llm-d-and-distributed-inference>, last accessed 2026/03/24
8. Hugging Face: Daily Papers Hybrid Serving Architecture, <https://huggingface.co/papers?q=hybrid%20serving%20architecture>, last accessed 2026/03/24
9. Author, F.: Performance Modeling and Workload Analysis of Distributed Large Language Model Training and Inference. In: ResearchGate (2025). <https://www.researchgate.net/publication/387919319>, last accessed 2026/03/24
10. T-Systems: AI Foundation Services, <https://www.t-systems.com/de/en/artificial-intelligence/solutions/ai-foundation-services>, last accessed 2026/03/24
11. Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T., Blair, G.: Distributed Systems: Concepts and Design. 5th edn. Pearson Education, Boston (2012)
12. Gilbert, S., Lynch, N.: Brewer’s conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services. ACM SIGACT News **33**(2), 51–59 (2002)