

jadlog

Integração API JADLOG

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Controle de Modificações			
Versão	**Data**	**Autor**	**Modificações**
1.0	26/04/2018	Roiteman Goubetti	Criação do documento
1.1	06/06/2018	Ricardo Fernandes	Inclusão Tab. Modalidades e ajustes.
1.2	26/06/2018	Roiteman Goubetti	Correção da tabela de modalidades
1.3	18/07/2018	Roiteman Goubetti	Revisão do documento
1.4	10/10/2018	Roiteman Goubetti	Inclusão do processo Pickup
1.5	11/01/2019	Roiteman Goubetti	Consulta Pickup Point Por CEP
1.6	17/01/2019	Roiteman Goubetti	Atualização de Documento
1.7	08/05/2019	Roiteman Goubetti	Retorno do prazo de entrega
1.8	01/07/2019	Roiteman Goubetti	API - Inclusão de Tratativas
1.9	01/03/2021	Anna Luísa Campos e César Santos	Atualização do documento
2.0	14/03/2023	César Santos	Atualização do documento
2.3	28/08/2025	Fernando Conde Fernandez	Atualização do documento

Assinatura do Autor			
Nome	**Cargo / Departamento**	**Assinatura**	**Data**
Anna Luísa Campos	Analista de integração		Outubro/2021
César Santos	Analista de integração		Março/2023
Fernando Conde Fernandez	Analista Gestão Demandas		Agosto/2025

Assinatura dos Revisores			
Nome	**Cargo / Departamento**	**Assinatura**	**Data**
Alexandro Strack	Diretor de Tecnologia		Outubro/2021
Alexandre Suda	Gerente de Tecnologia		Outubro/2021
Márcio Martins	Gerente Executivo de Tecnologia		Março /2023
Ricardo Porfirio	Gerente de Tecnologia		Agosto/2025

Assinatura dos Aprovadores			
Nome	**Cargo / Departamento**	**Assinatura**	**Data**

A assinatura pelos aprovadores deste documento indica concordância e comprometimento com as ações de qualidade que asseguram: a confiabilidade, precisão e robustez do sistema; o uso de uma metodologia formal e padrões técnicos de segurança escritos; a manutenção do estado de validado através da aderência às políticas e procedimentos vigentes para a implantação, configuração e manutenção de sistemas computadorizados; a documentação completa da implantação, configuração, teste e manutenção do sistema e documentos a ele descritos.

Sumário

Introdução....4
Sistema de Integração....5
Token de Autenticação....6
Serviços Disponíveis....7
Inclusão de Pedido....8
Cancelamento de Pedido....14
Consulta do Tracking....15
Simulador de Frete....21
Consulta XML do DACTE....23
Consulta Pickup Points Diário....24
QRCode Pickup Dropoff....29
Inclusão de Tratativas....30

Introdução

A **JADLOG** é uma das maiores empresas de logística e transportes de cargas expressas fracionadas do País, e uma das maiores operadoras de e-commerce. Desde o início de 2017, faz parte do grupo GeoPost, segunda maior rede de entrega de encomendas internacionais da Europa, que opera por meio da marca internacional DPDgroup.

Nós disponibilizando uma API baseada em Restful para integração eletrônica com nossos clientes.

Sistema de Integração

O sistema de integração é utilizado para recebermos os dados necessários para gerar o conhecimento de transporte eletrônico. O objetivo é permitir que uma unidade JADLOG faça a emissão do CT-e junto à Secretaria da Fazenda de forma mais ágil e com informações precisas, além de possibilitar ao embarcador rastreamento on-time sem necessidade de trocas de arquivos e simulação de fretes.

Algumas plataformas que possuem integração com a JADLOG:

- **Intelipost**
- **Frenet**
- **Melhor Envio**
- **Nuvemshop**
- **Tray**
- **Olist**
- **Frete Rápido**

Alguns ERPs que possuem integração com a JADLOG:

- **Bling**
- **Tiny**
- **Linx**

Token de Autenticação

Para a utilização de nossa API é necessário que se utilize um token. Este é fornecido pela **JADLOG** e deve ser informado no header de todas as requisições.

Todo cliente que estiver iniciando nova integração, deverá entrar em contato com a *franquia Jadlog* que o atende, que solicitará ao nosso *departamento comercial* os dados de acesso da integração, baseado em seu **CNPJ** ou **Conta Corrente** Jadlog.

A *franquia Jadlog* deverá contatar o responsável comercial da Matriz que seja responsável por sua região para solicitar os dados de acesso da **API Jadlog**.

- *Usuário (*CNPJ)*
- *Código do Cliente*
- *Conta Corrente (*Caso seja Correntista Jadlog)*
- *Código da Franquia*
- *Token.*

Serviços Disponíveis

A JADLOG disponibiliza em sua API acesso aos serviços:

- **Inclusão de pedido;**
- **Cancelamento de pedido;**
- **Consulta de Tracking;**
- **Simulador de frete;**
- **Consulta xml do CT-e;**
- **Consulta de Pudos Pickup (Lockers, Públicos e Jadlog);**
- **QRCode Pickup e Dropoff**
- **Inclusão de tratativa;**

Inclusão de Pedido

Endpoint:

- https://www.jadlog.com.br/embarcador/api/pedido/incluir

Método:

- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

A coluna **Ele** (Elemento) da legenda abaixo representa a subdivisão das tabelas que compõem este documento.

Coluna	Descrição
Ele (Elemento)	E = Elemento
	G = Grupo
	A = Array
	GA = Grupo composto por um array

Coluna	Descrição
Ocorre	1-1 = Obrigatório
	0-1 = Não obrigatório

Modalidades			
Descrição	**Código**	**Modal**	**Observações**
EXPRESSO	0	Aéreo	
.PACKAGE	3	Rodoviário	
RODOVIÁRIO	4	Rodoviário	
ECONÔMICO	5	Rodoviário	
DOC	6	Rodoviário	
CORPORATE	7	Aéreo	
.COM	9	Aéreo	
INTERNACIONAL	10	Aéreo	
CARGO	12	Aéreo	
EMERGÊNCIAL	14	Rodoviário	
PICKUP	40	Aéreo	Obrigatório informar o CdPickupDes

Integração JADLOG

PEDIDO INCLUIR

#	Campo	Nivel	Descrição	Ele	Tipo	Tam	Ocorr.	Observações
1	codCliente	0	Código do Cliente Jadlog	E	string		0-1	
2	conteudo	0	Descrição do conteúdo da remessa	E	string	80	1-1	Ex: CAMISETA
3	pedido	0	Número do pedido do cliente	A	array[string]		1-1	Deve conter ao menos 1 pedido. (ex. "pedido": ["123456"])
4	totPeso	0	Peso total do envio	E	double		1-1	Em KG (ex. "totPeso": 1.2) Obs.: Este valor corresponde a soma dos pesos dos volumes enviados no campo **volume**
5	totValor	0	Valor total das mercadorias do envio	E	double		1-1	
6	obs	0	Observação	E	string	200	0-1	
7	modalidade	0	Modalidade do envio Jadlog	E	integer		1-1	Disponibilizado pela Jadlog (Modaldiade Negociada com o Comercial)
8	contaCorrente	0	Conta corrente	E	string	6	0-1	Disponibilizado pela Jadlog (Só preencher se for cliente correntista - ex.012345)
9	tpColeta	0	Tipo da solicitação	E	string		1-1	S=Solicitação eletrônica (Aguardando remessa fisica); K=Solicitação de coleta no remetente;
10	tipoFrete	0	Tipo do Frete	E	integer		0-1	0-Normal; 1-Subcontratação; 2-Redespacho; 3-Redespacho Intermediário;
11	cdUnidadeOri	0	Código da unidade de origem	E	string	9	0-1	Ponto da Franquia emissora; **Obs**: Em caso de operação Multi-Origem deixar em branco;
12	cdUnidadeDes	0	Código da unidade de destino	E	string	9	0-1	
13	cdPickupOri	0	Código do Pickup de origem	E	string	7	0-1	
14	cdPickupDes	0	Código do Pickup de destino	E	string	7	0-1	Obrigatório quando remessa for retirada de um Pickup
15	nrContrato	0	Numero do contrato Jadlog	E	integer		0-1	Numeração fornecida pela Jadlog, caso não recebe deixar em branco, **não preencher** com "0"
16	servico	0	Tipo do serviço	E	integer		0-1	0=sem PIN; 1=com PIN; 2=Dropoff; 3=Dropoff Pudos;
17	shipmentId	0	Numero de envio da Jadlog	E	string	14	0-1	Utlizado somente quando cliente controlar numeração.
18	vlColeta	0	Valor da coleta	E	double		0-1	Somente se houver acordo junto a franquia.
19	**rem**	**0**	**Grupo de dados do remetente**	**G**			**1-1**	Informações do Remetente
20	nome	1	Nome do remetente	E	string	60	1-1	
21	cnpjCpf	1	CNPJ ou CPF do remetente	E	string	14	1-1	
22	ie	1	Inscrição Estadual do remetente	E	string	20	0-1	
23	endereco	1	Endereço do remetente	E	string	60	1-1	Mínimo de 2 e máximo de 60 caracteres
24	numero	1	Numero do endereço do remetente	E	string	10	0-1	
25	compl	1	Complemento do endereço do remetente	E	string	20	0-1	
26	bairro	1	Bairro do remetente	E	string	60	1-1	Mínimo de 2 e máximo de 60 caracteres
27	cidade	1	Cidade do remetente	E	string	60	1-1	
28	uf	1	Estado do remetente	E	string	2	1-1	
29	cep	1	Cep do remetente	E	string	8	1-1	
30	fone	1	Telefone do remetente	E	string	20	0-1	Padrão: (DDD) 999999999
31	cel	1	Celular do remetente	E	string	20	0-1	Padrão: (DDD) 999999999 **Obs**: Deve ser obrigatório para envio do QRCode para operação Dropoff/Reversa **Somente para modalidade Pickup.**
32	email	1	Email do remetente	E	string	100	0-1	
33	contato	1	Nome do contato no remetente	E	string	50	0-1	
34	**tomador**	**0**	**Grupo de dados do tomador**	**G**			**1-1**	Informações Tomador
35	nome	1	Nome do tomador	E	string	60	1-1	
36	cnpjCpf	1	CNPJ ou CPF do tomador	E	string	14	1-1	
37	ie	1	Inscrição Estadual do tomador	E	string	20	0-1	
38	endereco	1	Endereço do tomador	E	string	60	1-1	Mínimo de 2 e máximo de 60 caracteres
39	numero	1	Numero do endereço do tomador	E	string	10	0-1	
40	compl	1	Complemento do endereço do tomador	E	string	20	0-1	
41	bairro	1	Bairro do tomador	E	string	60	1-1	Mínimo de 2 e máximo de 60 caracteres
42	cidade	1	Cidade do tomador	E	string	60	1-1	
43	uf	1	Estado do tomador	E	string	2	1-1	
44	cep	1	Cep do tomador	E	string	8	1-1	
45	fone	1	Telefone do tomador	E	string	20	0-1	(DDD) 999999999
46	cel	1	Celular do tomador	E	string	20	0-1	(DDD) 999999999 **Obs**: Deve ser obrigatório para envio de SMS quando remessa ficar disponível para retirada). **Somente para modalidade Pickup.**
47	email	1	Email do tomador	E	string	100	0-1	
48	contato	1	Nome do contato no tomador	E	string	50	0-1	
49	**exp**	**0**	**Grupo de dados do Expedidor**	**G**			**1-1**	Informações Expedidor
50	nome	1	Nome do expedidor	E	string	60	1-1	
51	cnpjCpf	1	CNPJ ou CPF do expedidor	E	string	14	1-1	
52	ie	1	Inscrição Estadual do expedidor	E	string	20	0-1	
53	endereco	1	Endereço do expedidor	E	string	60	1-1	Mínimo de 2 e máximo de 60 caracteres
54	numero	1	Numero do endereço do expedidor	E	string	10	0-1	
55	compl	1	Complemento do endereço do expedidor	E	string	20	0-1	
56	bairro	1	Bairro do expedidor	E	string	60	1-1	Mínimo de 2 e máximo de 60 caracteres
57	cidade	1	Cidade do expedidor	E	string	60	1-1	
58	uf	1	Estado do expedidor	E	string	2	1-1	
59	cep	1	Cep do expedidor	E	string	8	1-1	
60	fone	1	Telefone do expedidor	E	string	20	0-1	(DDD) 999999999
61	cel	1	Celular do expedidor	E	string	20	0-1	(DDD) 999999999 **Obs**: Deve ser obrigatório para envio de SMS quando remessa ficar disponível para retirada). **Somente para modalidade Pickup.**
62	email	1	Email do expedidor	E	string	100	0-1	
63	contato	1	Nome do contato no expedidor	E	string	50	0-1	
64	**des**	**0**	**Grupo de dados do destinatário**	**G**			**1-1**	Informações Destinatário
65	nome	1	Nome do destinatário	E	string	60	1-1	
66	cnpjCpf	1	CNPJ ou CPF do destinatário	E	string	14	1-1	
67	ie	1	Inscrição Estadual do destinatário	E	string	20	0-1	
68	endereco	1	Endereço do destinatário	E	string	60	1-1	Mínimo de 2 e máximo de 60 caracteres
69	numero	1	Numero do endereço do destinatário	E	string	10	0-1	
70	compl	1	Complemento do endereço do destinatário	E	string	20	0-1	
71	bairro	1	Bairro do destinatário	E	string	60	1-1	Mínimo de 2 e máximo de 60 caracteres
72	cidade	1	Cidade do destinatário	E	string	60	1-1	
73	uf	1	Estado do destinatário	E	string	2	1-1	
74	cep	1	Cep do destinatário	E	string	8	1-1	
75	fone	1	Telefone do destinatário	E	string	20	0-1	(DDD) 999999999
76	cel	1	Celular do destinatário	E	string	20	0-1	(DDD) 999999999 **Obs**: Deve ser obrigatório para envio de SMS quando remessa ficar disponível para retirada). **Somente para modalidade Pickup.**
77	email	1	Email do destinatário	E	string	100	0-1	
78	contato	1	Nome do contato no destinatário	E	string	50	0-1	
79	**dfe**	**0**	**Grupo dos documentos fiscais (Nfe/Cte/Etc)**	**GA**			**1-1**	
80	danfeCte	1	Chave DANFE/CTE/DCE	E	string	44	0-1	Obrigatório quando for envio com DANFE/CTE/DCE;
81	nrDoc	1	Numero do documento	E	string	20	0-1	Em caso de **Declaração de Conteudo manual**, preencher com um número alfanumério - ex.**DEC123**
82	serie	1	Serie do documento	E	string	3	0-1	Obrigatório quando for envio com NFE/CTE/DCE;
83	valor	1	valor declarado	E	double		0-1	
84	cfop	1	CFOP da Nfe	E	string	4	0-1	Obrigatório quando for envio com NF ou NFE;
85	tpDocumento	1	Tipo do documento fiscal	E	integer		1-1	0=Declaracao; 1=NF; 2=NFE; 4=CTE; 5=DCE
86	**volume**	**0**	**Grupo de dados dos volumes**	**GA**			**1-1**	
87	altura	1	Altura do volume	E	integer		0-1	Em centímetros (CM)
88	comprimento	1	Comprimento do volume	E	integer		0-1	Em centímetros (CM)
89	largura	1	Largura do volume	E	integer		0-1	Em centímetros (CM)
90	peso	1	Peso do volume	E	double		0-1	Em kilogramas(KG). Exemplo: "peso" : 1.2
91	identificador	1	Identificador do cliente para o volume	E	string	40	0-1	

Código Inclusão de Pedido


```
{
        “codCliente”: “000000”,
        "conteudo": "PRODUTO DIVERSO",
        "pedido": [ "123456"],
        "totPeso": 2.5,
        "totValor": 25.52,
        "obs": "OBS XXXXX",
        "modalidade": 3,
        "contaCorrente": "000001",
        "tpColeta": "K",
        "tipoFrete": 0,
        "cdUnidadeOri": "1",
        "cdUnidadeDes": null,
        "cdPickupOri": null,
        "cdPickupDes": "BR00001",
        "nrContrato": 12345,
        "servico": 1,
        "shipmentId": null,
        "vlColeta": null,
        "rem":{
                "nome": "NOME DO REMETENTE",
                "cnpjCpf": "00000000000000",
                "ie": “”,
                "endereco": "RUA DO REMETENTE",
                "numero": "123",
                "compl": null,
                "bairro": "BAIRRO",
                "cidade": "SAO PAULO",
                "uf": "SP",
                "cep": "01310000",
                "fone": "11 99999999",
                "cel": "11 999999999",
                "email": "email@jremetente.com.br",
                "contato": "NOME CONTATO"
        },
        "tomador": {
                "nome": "NOME DO TOMADOR DO SERVIÇO",
                "cnpjCpf": "00000000000000",
                "ie": "",
                "endereco": "RUA DO TOMADOR",
                "numero":”123”,
                 "compl": null,
                "bairro": "BAIRRO",
                "cidade": "SAO PAULO",
                "uf": "SP",
                "cep": "01310000",
                "fone": “11 99999999”,
                "cel": "11 99999999",
                "email": “email@tomador.com.br”,
                "contato": "NOME CONTATO"
        },
        "exp": {
                "nome": "NOME DO EXPEDIDOR",
                "cnpjCpf": "00000000000000",
                "ie": "",
                "endereco": "RUA DO EXPEDIDOR",
                "numero":”123”,
                "compl": null,
                "bairro": "BAIRRO",
                "cidade": "SAO PAULO",
                "uf": "SP",
                "cep": "01310000",
                "fone": “11 99999999”,
                "cel": "11 99999999",
                "email": “email@expedidor.com.br”,
                "contato": "NOME CONTATO"
        },
```

```
  "des":{
            "nome": "NOME DO DESTINATARIO",
            "cnpjCpf": "00000000000000",
            "ie": null,
            "endereco": "RUA DO DESTINATARIO",
            "numero": "321",
            "compl": null,
            "bairro": "BAIRRO",
            "cidade": "SAO PAULO",
            "uf": "SP",
            "cep": "01310000",
            "fone": "11 99999999",
            "cel": "11 999999999",
            "email": "email@destinatario.com.br",
            "contato": "NOME CONTATO"
  },
   "dfe": [
      {
            "cfop": "0",
            "danfeCte": "00000000000000000000000000000000000000000000",
            "nrDoc": "000000",
            "serie": "1",
            "tpDocumento": 2,
            "valor": 25.52
      }
   ],

   "volume": [
      {
            "altura": 1,
            "comprimento": 1,
            "identificador": "123456789",
            "largura": 1,
            "peso": 2.5
      }
   ]
}
```

Resposta da API

Sendo bem-sucedido ou não, a API JADLOG enviará um retorno para o embarcador.

PEDIDO INCLUIR – RETORNO								
#	Campo	Nivel	Descrição	Ele	Tipo	Tam	Ocorr.	Observações
1	codigo	0	ID da solicitação	E	string	13	0-1	Preenchido se inclusão ocorreu com sucesso
2	shipmentId	0	Numero Jadlog específico para o cliente	E	string	14	0-1	Preenchido se inclusão ocorreu com sucesso
3	status	0	Descrição do processamento	E	string	100	1-1	
4	**erro**	**0**	**Grupo de erro**	**G**			**0-1**	**Preenchido se ocorreu insucesso na inclusão**
5	id	1	Código identificador do erro	E	integer		1-1	
6	descricao	1	Descrição do erro	E	string	200	1-1	
7	detalhe	1	Detalhamento do erro	E	string	1000	0-1	
8	**etiqueta**	**0**	**Grupo Etiqueta**	**G**			**0-1**	**Preenchido se habilitado etiqueta**
9	arquivo	1	PDF de etiqueta em byte[]	E	byte[]		0-1	Se habilitado para gera o PDF com a etiqueta
10	**erro**	**1**	**Grupo de erro arquivo PDF**	**G**			**0-1**	**Preenchido se ocorreu erro ao gerar PDF (item 8)**
11	id	2	Código identificador do erro	E	integer		1-1	
12	descricao	2	Descrição do erro	E	string	200	1-1	
13	detalhe	2	Detalhamento do erro	E	string	1000	0-1	
14	**volume**	**1**	**Dados da etiqueta por volume**	**GA**			**1-10**	**Preenchido se habilitado dados da etiqueta**
15	seqVolume	2	Sequencial do volume	E	integer		1-1	
16	codbarra	2	Informação do codigo de barra	E	string	29	1-1	
17	lastMile	2	Informação da última milha	E	string	6	1-1	
18	rua	2	Rua (sorter)	E	string	1	1-1	
19	posicao	2	Posição (sorter)	E	string	2	1-1	
20	prioridade	2	Prioridade de entrega	E	integer		1-1	
21	rota	2	Rota de entrega	E	string	25	1-1	
22	unidadeDestino	2	Unidade de entrega	E	string	40	1-1	
23	unidadeDestino	2	Unidade de entrega	E	string	40	1-1	

Tipos de Retorno

Retorno com Sucesso (Padrão)

```
{
  "codigo":"123456789",
  "shipmentId":"00000000000000",
  "status": “Solicitação inserida com sucesso."
}
```

Retorno com Erro

```
{
  "status”: “Erro ao inserir solicitação.",
  "erro":{
    "descrição”: “Destino fora da área de cobertura",
    "id":-2
  }
}
```

Observação: Em caso de desenvolvimento da etiqueta.

Solicitamos no padrão logístico contendo as seguintes informações (*Dados do remetente*, *destinatário*, *peso* e *volume*). Para a informação do **código de barras** solicitamos que seja enviado o **shipmentId** na fonte code 128.



Retorno com Sucesso (Smart Label – Etiqueta Jadlog)

Em caso de Negociações Comerciais, disponibilizamos a etiqueta Jadlog.

Podendo ser utilizada de duas formas:

- **Desenvolvimento Próprio**: Retornamos apenas os dados no retorno da inclusão do pedido (Manual Etiqueta).
- **Arquivo base64**: Disponibilizamos no retorno da inclusão do pedido para ser convertido em PDF.

PEDIDO INCLUIR – RETORNO								
#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Tam	Ocorr.	Observações
1	Código	0	ID da solicitação	E	String	9	0-1	Preenchido se inclusão ocorreu com sucesso
14	**Volume**	**1**	**Dados da etiqueta por volume**	**GA**			**1-10**	**Preenchido se habilitado dados da etiqueta**
16	Codbarra	2	Informação do codigo de barra	E	String	27	1-1	Código de barras horizontal
17	lastMile	2	Informação da última milha	E	String	6	1-1	
19	Posição	2	Posição (sorter)	E	String	2	1-1	
20	Prioridade	2	Prioridade de entrega	E	integer		1-1	
21	Rota	2	Rota de entrega	E	String	25	1-1	
18	Rua	2	Rua (sorter)	E	String	1	1-1	
15	seqVolume	2	Sequencial do volume	E	integer		1-1	
22	unidadeDestino	2	Unidade de entrega	E	String	40	1-1	
3	Status	0	Descrição do processamento	E	String	100	1-1	
2	shipmentId	0	Numero Jadlog específico para o cliente	E	String	14	0-1	Preenchido se inclusão ocorreu com sucesso


```
{
   "codigo": "000000000",
   "etiqueta": {
      "arquivo": "JVBERi0xLjQKJeLjz9
      "volume": [
         {
            "codbarra":
"00000000000000$001200000000",
            "lastMile": "30",
            "posicao": "00",
            "prioridade": 3,
            "rota": "SP-SJK-0952-SAO03",
            "rua": "A",
            "seqVolume": 1,
            "unidadeDestino": "CO CARAGUATATUBA
01"
         }
      ]
   },
   "shipmentId": "00000000000000",
   "status": "Solicitacao inserida com sucesso."
```




Cancelamento de Pedido

Endpoint:

- https://www.jadlog.com.br/embarcador/api/pedido/cancelar

Método:

- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

PEDIDO CANCELAR								
#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Tam	Ocorr.	Observações
1	codigo	0	ID da solicitação	E	string	13	0-1	
2	shipmentId	0	Numero Jadlog específico para o cliente	E	string	14	0-1	

```
{
 "shipmentId":"00000000000000"
}
```

Ou

```
{
  "codigo":"123456789"
}
```

Resposta da API

PEDIDO CANCELAR – RETORNO								
#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Tam	Ocorr.	Observações
1	codigo	0	ID da solicitação	E	string	13	0-1	
2	shipmentId	0	Numero Jadlog específico para o cliente	E	string	14	0-1	
3	status	0	Descrição do processamento	E	string	100	1-1	
4	**erro**	**0**	**Grupo de erro**	**G**			**0-1**	**Preenchido se ocorreu insucesso na inclusão**
5	id	1	Código identificador do erro	E	integer		1-1	
6	descricao	1	Descrição do erro	E	string	200	1-1	
7	detalhe	1	Detalhamento do erro	E	string	1000	0-1	

Retorno com sucesso

```
{
  "shipmentId":"00000000000000",
  "status":"Cancelamento realizado com sucesso!"
}
```

Retorno com erro

```
{
  "status":"Erro ao realizar o cancelamento",
  "erro":{
    "descricao":"Erro Validacao",
    “detalhe”:”Pedido já está cancelado.”,
    "id":-2
  }
}
```

Consulta do Tracking

Endpoint:

- https://prd-traffic.jadlogtech.com.br/embarcador/api/tracking/consultar

Método:

- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

TRACKING CONSULTA								
#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Tam	Ocorr.	Observações
1	consulta	0	Grupo de itens para consulta	GA			1-20	
2	cte	1	Numero de rastreamento Jadlog	E	string	14	0-1	
3	shipmentId	1	Numero Jadlog específico para o cliente	E	string	14	0-1	
4	codigo	1	ID da solicitação	E	string	13	0-1	
5	pedido	1	Numero do pedido do cliente	E	string	20	0-1	
6	df	1	Grupo de documentos fiscais	G			0-1	
7	danfe	2	Numero da DANFE	E	string	14	0-1	
8	nf	2	Numero da nota fiscal	E	string	15	0-1	
9	serie	2	numero da serie da Nota Fiscal	E	string	3	0-1	Em conjunto com nf
10	tpDocumento	2	Tipo Documento fiscal	E	integer	1	1-1	0=Declaracao; 1=NF; 2=NFE; 4=CTE;
11	cnpjRemetente	2	CNPJ do remetente	E	string	14	0-1	Informar somente se cnpj remetente for diferente do cliente

Possibilidades de filtros para pesquisa

1) Código (Número JADLOG Gerado ao inserir Pedido Eletrônico)

```
{
        "consulta": [
            {
                "codigo": "000000000"
            }
        ]
}
```

2) ShipmentId (ID da Remessa JADLOG Gerado ao inserir Pedido Eletrônico)

```
{
        "consulta": [
            {
                "shipmentId": "00000000000000"
            }
        ]
}
```

3) CTe (Número JADLOG Gerado após Emissão)

```
{
        "consulta": [
            {
                "cte": "00000000000000"
            }
        ]
}
```

4) Número do Pedido (Pedido Cliente enviado)

```
{
        "consulta": [
            {
                "pedido": "PEDIDO123"
            }
        ]
}
```

5) Número Nota Fiscal (Para realizar a consulta deve ser informado o CNPJ do Remetente)

```
{
   "consulta": [
      {
         "df": {
            "nf": "00000",
            "cnpjRemetente": "00000000000000",
            "tpDocumento": 1
         }
      }
   ]
}
```

6) Número da DANFE (Para realizar a consulta deve ser informado o CNPJ do Remetente)

```
{
   "consulta": [
      {
         "df": {
            "danfe": "00000000000000000000000000000000000000000000",
            "cnpjRemetente": "00000000000000",
            "tpDocumento": 1
         }
      }
   ]
}
```

Informações: Para as consultas a serem realizadas de acordo com os parâmetros acima será possível a chamada para 100 consultas.

O retorno acrescentará o grupo “tracking” caso localize o envio ou o grupo “erro”.

TRACKING CONSULTA – RETORNO

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Tam	Ocorr.	Observações
1	**consulta**	**0**	**Grupo de itens para consulta**	**GA**			**1-20**	
2	cte	1	Numero de rastreamento Jadlog	E	string	14	0-1	
3	shipmentId	1	Numero Jadlog específico para o cliente	E	string	14	0-1	
4	codigo	1	ID da solicitação	E	string	13	0-1	
5	pedido	1	Numero do pedido do cliente	E	string	20	0-1	
6	**df**	**1**	**Grupo de documentos fiscais**	**G**			**0-1**	
7	danfe	2	Numero da DANFE	E	string	14	0-1	
8	nf	2	Numero da nota fiscal	E	string	15	0-1	
9	serie	2	numero da serie da Nota Fiscal	E	string	3	0-1	Em conjunto com nf
10	tpDocumento	2	Tipo Documento fiscal	E	integer	1	1-1	0=Declaracao; 1=NF; 2=NFE; 4=CTE;
11	cnpjRemeten	2	CNPJ do remetente	E	string	14	0-1	Informar somente se cnpj remetente for diferente do cliente
12	**tracking**	**1**	**Grupo com dados do tracking**	**G**			**0-1**	**Preenchido quando tracking localizado**
13	codigo	2	Numero de rastreamento Jadlog após emissão	E	string	14	1-1	
14	shipmentId	2	Numero Jadlog específico para o cliente	E	string	14	1-1	
15	dacte	2	Numero do DACTE	E	string	44	0-1	Preenchido se existir
16	dtEmissao	2	Data em que o envio foi emitir	E	string	10	1-1	Formato: DD/MM/YYYY
17	status	2	Descrição do status atual	E	string	30	1-1	
18	valor	2	Valor do envio	E	double		1-1	
19	peso	2	Peso taxado	E	double		1-1	
20	volumes	2	Dados dos volumes	E	array[**grupovolume**]		1-N	
21		**2**	**Grupo volume**	**G**				**Tipo de dado**
22	altura	3	Altura do volume	E	integer		0-1	Em centímetros (CM)
23	comprimento	3	Comprimento do volume	E	integer		0-1	Em centímetros (CM)
24	largura	3	Largura do volume	E	integer		0-1	Em centímetros (CM)
25	peso	3	Peso do volume	E	double		0-1	Em kilogramas(KG). Exemplo: “peso” : 1.2
25	**erro**	**0**	**Grupo de erro**	**G**			**0-1**	**Preenchido se ocorreu erro**
27	id	1	Código identificador do erro	E	integer		1-1	
28	descricao	1	Descrição do erro	E	string	200	1-1	
29	detalhe	1	Detalhamento do erro	E	string	1000	0-1	

Código de Retorno do Tracking Consulta


```
{
   "consulta": [
      {
         "codigo": "000000000",
         "tracking": {
            "codigo": "00000000000000",
            "shipmentId": "00000000000000",
            "dacte": "00000000000000000000000000000000000000000000000000",
            "dtEmissao": "22/03/2023",
            "status": "EMISSAO",
            "valor": 25.34,
            "peso": 0.75,
            "eventos": [
               {
                  "data": "2023-03-22 15:12:06",
                  "status": "COLETA SOLICITADA",
                  "unidade": "PA EXTREMA 02"
               },
               {
                  "data": "2023-03-22 15:37:42",
                  "status": "EMISSAO",
                  "unidade": "PA EXTREMA 02"
               }
            ],
            "volumes": [
               {
                  "peso": 0.75,
                  "altura": 0,
                  "largura": 0,
                  "comprimento": 0
               }
            ]
         },
         "previsaoEntrega":  "2023-03-24"
      }
   ]
}
```

Informação: Disponibilizamos um serviço para uma consulta mais simples onde retornamos somente o último status da remessa aumentando para 500 consultas. Para utilização conforme parâmetros abaixo:

Endpoint:

- https://prd-traffic.jadlogtech.com.br/embarcador/api/tracking/simples/consultar

Método:

- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

1) **Código (Número JADLOG Gerado ao inserir Pedido Eletrônico)**

```
{
        "consulta": [
            {
                "codigo": "000000000"
            }
        ]
}
```

2) **ShipmentId (ID da Remessa JADLOG Gerado ao inserir Pedido Eletrônico)**

```
{
        "consulta": [
            {
                "shipmentId": "00000000000000"
            }
        ]
}
```

3) **CT-e (Número JADLOG Gerado após Emissão)**

```
{
        "consulta": [
            {
                "cte": "00000000000000"
            }
        ]
}
```

4) **Número do Pedido (Pedido Cliente enviado)**

```
{
        "consulta": [
            {
                "pedido": "PEDIDO123"
            }
        ]
```

```
    }
```

5) **Nota Fiscal** **(Para realizar a consulta deve ser informado o CNPJ do Remetente)**

```
{
   "consulta": [
      {
         "df": {
            "nf": "000330252",
            "cnpjRemetente": "00000000000000",
            "tpDocumento": 1
         }
      }
   ]
}
```

6) **Número da DANFE** **(Para realizar a consulta deve ser informado o CNPJ do Remetente)**

```
{
   "consulta": [
      {
         "df": {
            "danfe": "00000000000000000000000000000000000000000000",
            "cnpjRemetente": "00000000000000",
            "tpDocumento": 1
         }
      }
   ]
}
```

Exemplo Retorno

```
{
   "consulta": [
      {
         "codigo": "000000000",
         "tracking": {
            "codigo": "00000000000000",
            "shipmentId": "00000000000000",
            "dacte": "00000000000000000000000000000000000000000000",
            "dtEmissao": "22/03/2023",
            "status": "COLETA SOLICITADA",
            "valor": 25.34,
            "peso": 0.75,
            "eventos": [
               {
                  "data": "2023-03-22 15:12:06",
                  "status": "ENTREGUE ",
                  "unidade": "PA EXTREMA 02"
               }
            ]
         },
         "previsaoEntrega":  "2023-03-24"
      }
   ]
}
```

Simulador de Frete

Endpoint:

- https://www.jadlog.com.br/embarcador/api/frete/valor

Metodo:

- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- **Authorization: <token>**

Simulador de Frete

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Tam	Ocorr.	Observações
1	**frete**	**0**	**Grupo de itens para simulação**	**GA**			**1-3**	
2	cepori	1	Cep de origem	E	string	8	1-1	Deve conter apenas os números
3	cepdes	1	Cep de destino	E	string	8	1-1	Deve conter apenas os números
4	frap	1	Cobrança de frete no destino	E	string	1	1-1	S=Sim; N=Não
5	peso		Peso total a ser transportado	E	double		1-1	Em KG (ex. "peso": 1.2) - **IMPORTANTE!** Sempre deverá ser informado o maior peso, entre o peso real e o peso calculado(Cubado)
6	cnpj	1	Cnpj do tomador do serviço	E	string	14	1-1	Para vincular uma tabela especial
7	conta	1	Numero conta corrente Jadlog	E	string	6	0-1	Disponibilizado pela Jadlog
8	contrato	1	Número do contrato JadLog	E	string	3	0-1	Disponibilizado pela Jadlog
9	modalidade	1	Modalidade de transporte	E	inteiro		1-1	Modalidade de transporte negociada. Vide tabela 2
10	tpentrega	1	Tipo de entrega	E	string	1	1-1	D=Domicilio; R=Retira
11	tpseguro	1	Tipo do seguro	E	string	1	1-1	N=Normal; A=Apolice
12	vldeclarado	1	Valor declarado de Nota Fiscal	E	double		1-1	
13	vlcoleta	1	Valor de coleta negociado com Jadlo	E	double		0-1	
14	vltotal	1	Valor do Frete	E	double		0-1	Retorno do serviço com o valor do frete
15	**erro**	**1**	**Grupo de erro**	**G**			**0-1**	**Preenchido se ocorreu erro no item**
16	id	2	Código identificador do erro	E	integer		1-1	
17	descricao	2	Descrição do erro	E	string	200	1-1	
18	detalhe	2	Detalhamento do erro	E	string	1000	0-1	
19	**erro**	**0**	**Grupo de erro**	**G**			**0-1**	**Preenchido se ocorreu erro na chamada do serviço**
20	id	1	Código identificador do erro	E	integer		1-1	
21	descricao	1	Descrição do erro	E	string	200	1-1	
22	detalhe	1	Detalhamento do erro	E	string	1000	0-1	

Código do Simulador de Frete

```
{
   "frete": [
      {
         "cepori": "00000000",
         "cepdes": "00000000",
         "frap": null,
         "peso": 0.3,
         "cnpj": "00000000000000",
         "conta": "000000",          (Preencher somente se for correntista, caso não seja deixar branco)
         "contrato": null,           (Preencher somente se for disponibilizado pela JDALOG. Caso não, deixar como null)
         "modalidade": 3,
         "tpentrega": "D",
         "tpseguro": "N",
         "vldeclarado": 55.00,
         "vlcoleta": 0
      }
   ]
}
```

Resposta API

Retorno com Sucesso


```
{
   "frete": [
      {
         "cepdes": "00000000",
         "cepori": "00000000",
         "conta": "000000",
         "contrato": null,
         "frap": "N",
         "cnpj": "00000000000000",
         "modalidade": 3,
         "peso": 0.3,
         “prazo”:5,
         "tpentrega": "D",
         "tpseguro": "N",
         "vldeclarado": 55.00,
         "vltotal": 7.50
      }
   ]
}
```


Retorno com Erro


```
{
   "frete": [
      {
         "cepori": "00000000",
         "cepdes": "00000000",
         "peso": 0.3,
         "modalidade": 3,
         "vldeclarado": 55.00,
         "cnpj": "00000000000000",
         "conta": "000000",
         "contrato": "000000",
         "tpentrega": "D",
         "tpseguro": "N",
         "vlcoleta": 0.0
      }
   ],
   "error": {
      "id": -1,
      "descricao": "frete[0].contrato Numero de contrato invalido"
   }
}
```

Consulta XML do DACTE

Endpoint:

- https://www.jadlog.com.br/embarcador/api/cte/xml

Metodo:
- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

Consulta XML cliente								
#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Tam	Ocorr.	Observações
1	dacte	0	Numero do DACTE	E	string	14	1-1	

```
{
        "dacte": "00000000000000000000000000000000000000000000"
}
```

Resposta da API

O retorno desse serviço é do tipo XML (Content-Type: application/xml);

Se o ShipmentID não for localizado, o retorno será NULL.

```
<cteProc versao="3.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
   <CTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
      ...
   </CTe>
   <protCTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte" versao="3.00">
      ...
   </protCTe>
</cteProc>
```

Consulta Pickup Points Diário.

O processo de integração da solicitação de pontos Pick-Up ocorrerá uma vez ao dia, as regras de negócio associadas com a execução da integração estão descritas neste document

Descrição

As informações requisitadas são atualizadas uma vez ao dia.

A API em REST com retorno em JSON que lista os PUDOS ativos em toda a rede PICKUP/JADLOG.

Atenção

PARA O SERVIÇO PICKUP, PODEM SER SELECIONADOS OS TIPOS DE PUDOS LOCKERS, PUBLICOS E JADLOG.
PARA OS SERVIÇOS DROP OFF/REVERSA, PODEM SER SELECIONADOS APENAS OS TIPOS DE PUDOS PUBLICOS E JADLOG.
OBS: AINDA NÃO ESTAMOS UTILIZANDO OS LOCKERS PARA OS SERVIÇOS DROP OFF/REVERSA.

Chamadas para Consulta dos **Pudos Públicos**, **Franquias** e **Lockers**

Filtros utilizando CEP

1) **Retorno para 10 pontos Pudos em um raio de 10km do CEP infomrado**

Endpoint:
- https://www.jadlog.com.br/pickup/address/pudos/location?tipos=LOCKER,PUBLICO,JADLOG&cep=02031-100

Metodo:
- GET

Header:
- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

2) **Retorno Lockers**

Endpoint:
- https://www.jadlog.com.br/pickup/address/pudos/location?tipos=LOCKER&cep=02031-100

Metodo:
- GET

Header:
- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

3) **Retorno Pontos Públicos**

Endpoint:
- https://www.jadlog.com.br/pickup/address/pudos/location?tipos=PUBLICO&cep=02031-100

Metodo:
- GET

Header:
- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

4) Retorno Pontos Jadlog

Endpoint:
- https://www.jadlog.com.br/pickup/address/pudos/location?tipos=JADLOG&cep=02031-100

Metodo:
- GET

Header:
- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

Filtros sem utilizar CEP

1) Retorno para todos os Pudos

Endpoint:
- https://www.jadlog.com.br/pickup/address/pudos?tipos=LOCKER,PUBLICO,JADLOG

Metodo:
- GET

Header:
- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

2) Retorno para todos os Lockers

Endpoint:
- https://www.jadlog.com.br/pickup/address/pudos?tipos=LOCKER

Metodo:
- GET

Header:
- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

3) Retorno para todos os Pontos Públicos

Endpoint:
- https://www.jadlog.com.br/pickup/address/pudos?tipos=PUBLICO

Metodo:
- GET

Header:
- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

4) Retorno para todos os Pontos Jadlog

Endpoint:

- https://www.jadlog.com.br/pickup/address/pudos?tipos=JADLOG

Metodo:

- GET

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

Integração JADLOG

Descrição dos Campos

Campo	Descrição
acessoDeficienteFisico	0 para não, 1 para sim
ativo	S ou N
cnpjCpf	Cnpj da loja
dt	Data do cadastro
estacionamento	0 para não possui, 1 para possui
idioma	ISO 2 dígitos, ex: PT
infCompl	Informações complementares
maxEncomendaDia	Número máximo de encomendas por dia
pudoEnderecoList/0/bairro	Bairro
pudoEnderecoList/0/cep	Cep
pudoEnderecoList/0/cidade	Cidade
pudoEnderecoList/0/compl2	Complemento
pudoEnderecoList/0/endereco	Endereço
pudoEnderecoList/0/idioma	ISO 2 dígitos, ex: PT
pudoEnderecoList/0/latitude	Latitude
pudoEnderecoList/0/longitude	Logintude
pudoEnderecoList/0/numero	Número
pudoEnderecoList/0/pais	ISO 3 Dígitos, ex: BRA
pudoEnderecoList/0/uf	UF
pudoHorario/domH1OpenTm	Horário de abertuda aos domingos
pudoHorario/domH2CloseTm	Horário de fechamento (almoço) aos domingos
pudoHorario/domH3OpenTm	Horário de abertura (almoço) as domingos
pudoHorario/domH4CloseTm	Horário de fechamento aos domingos
pudoHorario/quaH1OpenTm	Horário de abertuda na quarta-feira
pudoHorario/quaH2CloseTm	Horário de fechamento (almoço) na quarta-feira
pudoHorario/quaH3OpenTm	Horário de abertura (almoço) na quarta-feira
pudoHorario/quaH4CloseTm	Horário de fechamento na quarta-feira
pudoHorario/quiH1OpenTm	Horário de abertuda na quinta-feira
pudoHorario/quiH2CloseTm	Horário de fechamento (almoço) na quinta-feira
pudoHorario/quiH3OpenTm	Horário de abertura (almoço) na quinta-feira
pudoHorario/quiH4CloseTm	Horário de fechamento na quinta-feira
pudoHorario/sabH1OpenTm	Horário de abertuda no sábado
pudoHorario/sabH2CloseTm	Horário de fechamento (almoço) no sábado
pudoHorario/sabH3OpenTm	Horário de abertura (almoço) no sábado
pudoHorario/sabH4CloseTm	Horário de fechamento na quarta-feira
pudoHorario/segH1OpenTm	Horário de abertuda na segunda-feira
pudoHorario/segH2CloseTm	Horário de fechamento (almoço) na segunda-feira
pudoHorario/segH3OpenTm	Horário de abertura (almoço) na segunda-feira
pudoHorario/segH4CloseTm	Horário de fechamento na segunda-feira
pudoHorario/sexH1OpenTm	Horário de abertuda na sexta-feira
pudoHorario/sexH2CloseTm	Horário de fechamento (almoço) na sexta-feira
pudoHorario/sexH3OpenTm	Horário de abertura (almoço) na sexta-feira
pudoHorario/sexH4CloseTm	Horário de fechamento na sexta-feira
pudoHorario/terH1OpenTm	Horário de abertuda na terça-feira
pudoHorario/terH2CloseTm	Horário de fechamento (almoço) na terça-feira
pudoHorario/terH3OpenTm	Horário de abertura (almoço) na terça-feira
pudoHorario/terH4CloseTm	Horário de fechamento na terça-feira
pudoId	Código único de identificação, ex: BR10598
pudoTipo	**200** para **Franquia** Jadlog, **100** para **Loja** e **400** para **Lockers**
razao	Razão social da loja
responsavel	Nome do responsável pela loja

Estrutura do JSON retornado:


```
{
  "pudos":[
    {
      "acessoDeficienteFisico":0,
      "ativo":"S",
      "cnpjCpf":"19517037000110",
      "dt":"2018-05-30T08:24:56-03:00",
      "estacionamento":4,
      "idioma":"PT",
      "infCompl":"101|CARRIER  DEPOT",
      "maxEncomendaDia":35,
      "pudoEnderecoList":[
        {
          "bairro":"CENTRO",
          "cep":"93265160",
          "cidade":"ESTEIO",
          "compl2":"CENTRO",
          "endereco":"RUA 24 DE AGOSTO",
          "idioma":"PT",
          "latitude":-29.851119,
          "longitude":-51.169948,
          "numero":"755",
          "pais":"BRA",
          "uf":"RS"
        }
      ],
      "pudoHorario":{
        "domH1OpenTm":"0000",
        "domH2CloseTm":"0000",
        "domH3OpenTm":"0000",
        "domH4CloseTm":"0000",
        "quaH1OpenTm":"0800",
        "quaH2CloseTm":"1200",
        "quaH3OpenTm":"1330",
        "quaH4CloseTm":"1930",
        "quiH1OpenTm":"0800",
        "quiH2CloseTm":"1200",
        "quiH3OpenTm":"1330",
        "quiH4CloseTm":"1930",
        "sabH1OpenTm":"0000",
        "sabH2CloseTm":"0000",
        "sabH3OpenTm":"0000",
        "sabH4CloseTm":"0000",
        "segH1OpenTm":"0800",
        "segH2CloseTm":"1200",
        "segH3OpenTm":"1330",
        "segH4CloseTm":"1930",
        "sexH1OpenTm":"0800",
        "sexH2CloseTm":"1200",
        "sexH3OpenTm":"1330",
        "sexH4CloseTm":"1930",
        "terH1OpenTm":"0800",
        "terH2CloseTm":"1200",
        "terH3OpenTm":"1330",
        "terH4CloseTm":"1930"
      },
      "pudoId":"BR10598",
      "pudoTipo":200,
      "razao":"CO JADLOG - ESTEIO 01",
      "responsavel":"RAFAELA  SCHNEIDER"
    }
  ]
}
```

QRCode Pickup Dropoff

Endpoint:

- https://www.jadlog.com.br/qrcodeservice/api/07334200008233

Metodo:

- GET

Header:

- Authorization: <token>

Serviço disponível para recuperação do QRCode da remessa, retornamos um base 64 para que seja convertido no QRCode.

Observações: Para ativação do serviço é necessário negociação com nosso time do Pickup (Lembrando que o serviço só está disponível para a modalidade Pickup Dropoff).

Tipos de Retorno

Retorno Base64 (Exemplo simplificado)

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAGQCAIAAAAP3aGbAABAjklEQVR4Xu3UQY7cSpRk0dr/prsHHxDSDyou+OjOSAnFM5SZPWdqEP/z/16/16/+sf8/+w+v1ev2t3h+s1+v1z3h/sF6v1z/jcF6vV/7PcH6/V6/XPcH6/V6/XPcH6/V6/XP

Inclusão de Tratativas

O objetivo é manter atualizado em real time as tratativas entre o TMS Jadlog e o Portal Cliente.

É necessário ter uma conta corrente cadastrada para obter o acesso à consulta abaixo. O cadastro deve ser feito junto ao departamento comercial Jadlog.

Endpoint:

https://www.jadlog.com.br/embarcador/api/tracking/incluir_tratativa

Metodo:

- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

Descrição dos parâmetros					
#	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Observações
1	PEDIDO	É o número do rastreio	String	40	
2	USUARIO	É o usuário utilizado para login no sistema Portal Cliente	String	50	
3	ACAREACAO	É o mesmo campo utilizado na tela do portal cliente, pode ser enviado como "false", caso não queira usar.	Boolean	1	"T/S"
4	OBSERVACAO	Local definido para inserir observações.	String	4000	
5	FINALIZADO	É o status da ocorrência. Se o status for finalizado, o cliente deverá passar o valor "S", caso não seja finalizad	String	1	"S/N"

```
{
 "pedido":"768070338",
 "usuario":"romulo",
 "acareacao":false,
 "observacao":"Inclusão via rest Res11",
 "finalizar":"N"
}
```

Retorno com erro

Em caso de não sucesso na inclusão da tratativa, além do erro HTTP 401-UNAUTHORIZED, será retornado o Id e a descrição do erro de negócio que ocasionou o insucesso, conforme abaixo.

```
{   "descricao": "TOKEN INVALIDO",
    "id": 1}
{   "descricao": "CAMPO FINALIZAR INVALIDO",
    "id": 2}
{   "descricao": "CAMPO PEDIDO INVALIDO",
    "id": 3}
{   "descricao": "CAMPO USUARIO INVALIDO",
    "id": 4}
{   "descricao": "USUARIO INVALIDO - NAO ASSOCIADO AO CLIENTE",
    "id": 5}
{   "descricao": "PEDIDO INVALIDO - NAO ENCONTRADO",
    "id": 6}
{   "descricao": "{erro não tratado}",
    "id": 7}
```

FIM DO DOCUMENTO