

Приемы программирования на языках C и C++

Содержание

1 Указатели на функции	1
Список литературы	2
Список листингов	2

1. Указатели на функции

Указатель – это переменная, содержащая адрес другой переменной. Если одна переменная содержит адрес другой переменной, то говорят, что она *указывает* на ту переменную [1, стр. 95].

Синтаксис объявления указателя

```
тип *имя_указателя;
```

тип – это тип переменной, на которую будет ссылаться указатель.

Указатель, не ссылающийся на конкретную ячейку памяти, должен быть равен *нулю*. Использование нулевого указателя – это всего лишь общепринятое соглашение

```
// объявляем указатель на целочисленную переменную и инициализируем его с помощью NULL
int *p = NULL;
```

Замечание

Указатель можно сравнивать с нулем или с NULL, но нельзя NULL сравнивать с переменной целого типа или типа с плавающей точкой [1, стр. 103]

Несмотря на то, что функция не является переменной, она располагается в памяти, и, следовательно, ее адрес можно *присваивать указателю*. Этот адрес считается точкой входа в функцию. Именно он используется при вызове. Поскольку *указатель может ссылаться на функцию*, ее можно вызывать с помощью этого указателя. Это позволяет также передавать функцию другим функциям в качестве аргументов [1].

Адрес функции задается ее именем, указанным без скобок и аргументов.

Пример

```
// Подключение заголовочных файлов с помощью инструкции препроцессора #include
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

// main - это точка входа приложения
int main() {
    char s1[10], s2[10]; // Объявление строк, как массива символов
    int (*p) (const char *, const char *); // Объявление указателя на функцию
    p = strcmp; // Инициализация указателя; указателю присваивается адрес функции strcmp
```

```

printf("Enter first string: ");
scanf("%s", &s1);

printf("Enter second string: ");
scanf("%s", &s2);

void test(
    char *x, // Указатель на символьную переменную; ожидает получить адрес
    char *y, // Указатель на символьную переменную; ожидает получить адрес
    int (*cmp) (const char *, const char *) // Указатель на функцию!
) {
    // Сравнивает две строки
    printf("Comparison ...\n");
    if (!((*cmp)(x, y))) { // <==NB вызов функции strcmp как (*cmp)(x, y)
        printf("=> Equal!");
    } else {
        printf("=> Not equal.");
    }
}

// s1 и s2 это указатели на первый символ массива
test(s1, s2, p);

return 0;
}

```

Важный момент: имя массива является указателем на его первый элемент [1, стр. 78]. То есть

```

double *p; // Объявление указателя на вещественную переменную
double total[50]; // Объявление на массив вещественных чисел двойной точности
p = total; // Указателю p присваивается адрес первого элемента массива total

```

Поэтому в функцию `test` передаются не явные адреса `&s1` и `&s2`, а просто имена переменных `s1` и `s2`. Ведь имена переменных `s1` и `s2` связаны со строками (по сути массивами символов), а значит указывают на свои первые символы и таким образом в функцию на самом деле передаются адреса первых символов этих строк.

Список литературы

1. Кольцов Д.М. Си на примерах. Практика, практика и только практика. – СПб.: Наука и Техника, 2019. – 288 с.

Листинги