

# Практика использования и наиболее полезные конструкции Docker

Подвойский А.О.

## Содержание

<b>1 Общие сведения о системе Docker</b>	<b>1</b>
1.1 Установка . . . . .	1
1.2 Анализ manifest-файлов Docker . . . . .	2
1.3 Контейнеры . . . . .	3
1.4 Создание образов из Dockerfile . . . . .	3
1.5 Пример файла docker-compose.yml . . . . .	4
1.6 Работа с ключами и сертификатами . . . . .	5
<b>2 Общие сведения о компьютерных сетях</b>	<b>7</b>
2.1 Термины и определения . . . . .	7
<b>3 Базовые концепции, связанные с системой Docker</b>	<b>7</b>
3.1 Структура стека протоколов TCP/IP . . . . .	7
3.2 Формат IP-адреса . . . . .	8
3.3 Виртуальный сетевой интерфейс . . . . .	9
<b>4 Пример создания простого web-приложения</b>	<b>9</b>
4.1 Информация о контейнере . . . . .	10
4.2 Удаление контейнеров и образов . . . . .	10
<b>Список литературы</b>	<b>11</b>

## 1. Общие сведения о системе Docker

### 1.1. Установка

Установить Docker можно с помощью менеджера пакетов conda

```
conda install -c conda-forge docker-py
```

На текущий момент без серьезных проблем Docker работает только на 64-битовом Linux.

Для нормальной работы на MacOS X или Windows потребуется дополнительно установить какую-либо виртуальную машину в полной комплектации или пакет Docker Toolbox:

- о для MacOS X: [https://docs.docker.com/toolbox/toolbox\\_install\\_mac/](https://docs.docker.com/toolbox/toolbox_install_mac/),
- о для Windows<sup>1</sup>: [https://docs.docker.com/toolbox/toolbox\\_install\\_windows/](https://docs.docker.com/toolbox/toolbox_install_windows/); после установки Docker Toolbox останется только запустить Docker Quick Start Terminal.

---

<sup>1</sup>Поддерживается даже Windows 7

## 1.2. Анализ manifest-файлов Docker

Чтобы извлечь данные с удаленного репозитория нужно воспользоваться конструкцией

```
docker pull leorfinkelberg/app_name:tag_name
```

или что то же самое (по умолчанию, если хост не указан, используется DockerHub)

```
$ docker pull registry.hub.docker.com/leorfinkelberg/app_name:tag_name
```

Пытаемся скачать manifest-файл

```
$ curl -D - -s https://registry.hub.docker.com/v2/leorfinkelberg/manifests/latest
# вернет
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json
Docker-Distribution-API-Version: registry/2.0
Www-Authenticate: Bearer realm="https://auth.docker.io/token",service="registry.docker.io",scope
    ="repository:leorfinkelberg/myapp:pull"
Date: Thu, 04 Jun 2020 17:57:01 GMT
Content-Length: 163
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

{"errors":[{"code":"UNAUTHORIZED","message":"authentication required","detail":[{"Type":"
    repository","Class":"","Name":"leorfinkelberg/myapp","Action":"pull"}]}]}
```

Здесь флаг -D сохраняет заголовки, возвращенные сервером, -s заставляет выводить минимум информации.

Возникли сложности с авторизацией. Смотрим на строку Www-Authenticate и на основании информации, приведенной в этой строке, строим запрос

```
$ curl -D - -s 'https://auth.docker.io/token?service=registry.docker.io&scope=repository:
    leorfinkelberg/myapp:pull'
# вернет
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Date: Thu, 04 Jun 2020 13:46:22 GMT
Transfer-Encoding: chunked
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

{"token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6I..}"
```

Параметр scope описывает запрашиваемые права. Затем создаем переменную окружения REGISTRY\_TOKEN

```
export REGISTRY_TOKEN="eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6I.."
```

А затем конструируем такой запрос и получаем manifest-файл в формате json

```
$ curl -D - -s -H "Authorization: Bearer $REGISTRY_TOKEN" https://registry.hub.docker.com/v2/
    leorfinkelberg/myapp/manifests/latest
# вернет
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 5778
Content-Type: application/vnd.docker.distribution.manifest.v1+prettyjws
Docker-Content-Digest: sha256:cb0c53e4c8471a2deb8d22df00646ee2abe81cb11818ed12d0fe4e697ccec93f
Docker-Distribution-API-Version: registry/2.0
Etag: "sha256:cb0c53e4c8471a2deb8d22df00646ee2abe81cb11818ed12d0fe4e697ccec93f"
Date: Thu, 04 Jun 2020 18:11:59 GMT
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "name": "leorfinkelberg/myapp",
  "tag": "latest",
  "architecture": "amd64",
  "fsLayers": [
    {
      "blobSum": "sha256:bd1a014b71c4b5b06a7f57486a8be2d690fc6034ede049ab63e9e827c9814e5a"
    },
    ...
  ],
  "signatures": [
    {
      "header": {
        "jwk": {
          "crv": "P-256",
          "kid": "PDNB:TMYN:5AZL:Y3UQ:6ACR:VJER:ON6K:H5XV:AIUX:7ZBZ:2PUD:GUI4",
          "kty": "EC",
          "x": "o_2HgAeBYjFsEhtDbFsB0afzrwkODIgIsDg7Tslk33o",
          "y": "04Wp7S22uBJYbca2CABSBI18ZkJUksit8dLQDvshhro"
        },
        "alg": "ES256"
      },
      "signature": "eWlDs1YAVkLGlt1SfB9-Pboa3aWIuKEkaMomNx07xH...",
      "protected": "eyJmb3JtYXRmZW5ndGgiOiJ1eMzEsImZvcmlhdFRhaWwiOi..."
    }
  ]
}
```

Сохраняем manifest-файл

```
curl -o manifest.json -s -H "Authorization: Bearer $REGISTRY_TOKEN" https://registry.hub.docker.com/v2/leorfinkelberg/myapp/manifests/latest
```

Контрольные суммы слоев образа можно посмотреть так

```
$ $ docker inspect --format {{.RootFS.Layers}} leorfinkelberg/myapp
```

### 1.3. Контейнеры

*Контейнеры* представляют собой средства инкапсуляции приложения вместе со всеми его зависимостями.

Поскольку **Docker** сам по себе не обеспечивает реализацию любого типа виртуализации, контейнеры всегда должны соответствовать ядру хоста – контейнер на **Windows Server** может работать только на хосте под управлением операционной системы **Windows Server**, а 64-битный **Linux**-контейнер работает только на хосте с установленной 64-битной версией операционной системы **Linux** [1].

### 1.4. Создание образов из Dockerfile

**Dockerfile** – это обычный текстовый файл, содержащий набор операций, которые могут быть использованы для создания **Docker**-образа.

Пример. Для начала создадим новый каталог и собственно **Dockerfile**

```
$ mkdir cowsay
$ cd cowsay
$ touch Dockerfile
```

Затем в созданный `Dockerfile` добавим следующее

#### Dockerfile

```
FROM debian:wheezy
MAINTAINER John Smith <john@smith.com>
RUN apt-get update && apt-get install -y cowsay fortune
COPY entrypoint.sh /
ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]
```

Инструкция `FROM` определяет базовый образ ОС (это в данном случае `debian` с уточненной версией «wheezy»). Инструкция `FROM` является строго обязательной для всех файлов `Dockerfile` как самая первая незакомментированная инструкция.

Инструкция `MAINTAINER` просто определяет информацию, позволяющую связаться с автором образа.

Инструкция `COPY` копирует файл из файловой системы хоста в файловую систему образа, где первый аргумент определяет файл хост, а второй – целевой путь.

Инструкция `RUN` определяет команды, выполняемые в командной оболочке внутри данного образа.

Комментарии к скрипту `entrypoint.sh`. Файл `entrypoint.sh` должен лежать в той же директории, что и файл `Dockerfile` и иметь содержание на подобие следующего

#### entrypoint.sh

```
if [ $# -eq 0 ]; then
    /usr/games/fortune | /usr/games/cowsay
else
    /usr/games/cowsay "$@"
fi
```

Здесь конструкция [...] – это форма<sup>2</sup> команды `test` для проверки различных условий. Последовательность символов `$#` – встроенная переменная, обозначающая количество аргументов в командной строке. Последовательность символов `$@` – это все аргументы командной строки, а `"$@"` – все аргументы командной строки, заключенные по отдельности в кавычки [2, стр. 44].

После сохранения необходимо сделать этот файл исполняемым при помощи команды `chmod +x entrypoint.sh`.

Теперь можно создать образ на основе файла `Dockerfile`

```
docker build -t test/cowsay-dockerfile .
```

Здесь `test` – имя репозитория, а `cowsay-dockerfile` – имя образа.

После этого можно запускать контейнер, который строится на основе образа `test/cowsay-dockerfile`

```
docker run test/cowsay-dockerfile /usr/games/cowsay 'Moo'
```

## 1.5. Пример файла `docker-compose.yml`

Рассмотрим в качестве примера файл `docker-compose.yml` для автоматизации процесса настройки и запуска контейнера

#### docker-compose.yml

```
registry:
```

<sup>2</sup>Есть еще вариант `test выражение`, но форма `[ выражение ]` более популярна

```
restart: always
image: registry:2
ports:
  - 443:5000
environment:
  REGISTRY_HTTP_ADDR: 0.0.0.0:5000
  REGISTRY_HTTP_HOST: https://registry.kis.im
  REGISTRY_HTTP_TLS_LETSENCRYPT_CACHEFILE: /tmp/le.cache
  REGISTRY_HTTP_TLS_LETSENCRYPT_EMAIL: ov@rebrain.com
  REGISTRY_HTTP_TLS_LETSENCRYPT_HOSTS: [registry.kis.im]
volumes:
  - /path/data:/var/lib/registry
  - /path/cers:/certs
```

Описание. Создаем сервис **registry** с политикой постоянной перезагрузки. Образ используется официальный **registry-2**. Пробрасываем 443 порт на 5000 внутрь контейнера.

Для запуска контейнера достаточно набрать

```
$ docker-compose up -d
```

## 1.6. Работа с ключами и сертификатами

Создать ключ и сертификаты можно с помощью утилиты **openssl**. Создадим корневой ключ

```
$ openssl genrsa -out rootCA.key 2048
```

Теперь на основе ключа можно сгенерировать сертификат

```
$ openssl req -x509 -new -key rootCA.key -days 10000 -out rootCA.crt
```

Ключ

```
$ cat rootCA.key
# выведет
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpQIBAAKCAQEAA1LAK30s5wgbTFNGzfqvBTbqv2ExRI0jvS/wHwIWrPuR19K4
4TPegK8dM5DaNBwLCsOLynp4OuWIUt56MLyH1Ewu9xynyc0zRP40otmUGtain8HL
TqPMgA2vvVUA3JbFuN1wsyI9mCdxkSbLH5jwKslkWw9tUPP9k+Mi6NAFF3/RNMPw
5agJqp05M+9AnlgNchqosMxomdQpkXLZuTr7zWrk5vjXksrvszM4nJABGrbrGTnz
ZK51aW7brt023fnxU3HwhmkKthvE8oYhyM23c6G+Ti2zpdI8ILlCMfC/rdKJUmeX
vjuM98zUudxTH6MFVx8Vq40UxaVmisXWviGAwIDAQABAoIBAQCkbuY3HnUtGPGg
qu/G/1zyF1X55D6e7S+wWJugnZDCdEyx021MTzm666f78gWceLTiyNxQ0paZk1Pv
HaoCe//Xln7I9hKS3wZVLqFHQpwJXjdYoq4ZdL5PZudGVbtNHPxFOLI27QbKo0W
4RMxfqBPtBwueqLdb4WhDH402H7XRswb9t+bTVtb7agtcjPAvZoV8x5EHLj3LEr0
...
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

Сертификат

```
$ cat rootCA.crt
# выведет
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID9zCCAt+gAwIBAgIUw/dkhr8j3McjC1vNr/OelcPLoMwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwYoxCzAJBgNVBAYTA1JVMQ8wDQYDVQQIDAZNb3Jnb3cxZDZANBgNVBACMBk1v
c2NvdzEQMA4GA1UECgwHR2F6cHJvbTEQMA4GA1UECwwHT2lsJkdhcZELMAkGA1UE
AwwCQOEKdAmBgqhkiG9w0BCQEwGw1b3IuZmlua2VsYmVyZ0B5YW5kZXgucnUw
HhcNMjAwNjAOMTk1NDZWhcNNDcxMDIxMTk1NDZwZjCBijELMAkGA1UEBhMCU1Ux
DzANBgNVBAGMBk1vc2NvdzEPMA0GA1UEBwwGTW9zY293MRAwDgYDVQQKDAdHYXpw
cm9tMRAwDgYDVQQQLDAdPaWwmR2F2ZmQswCQYDVQQDDAJDQTEoMCYGCsQGSiB3DQEJ
ARYZbGVVci5maW5rZWxiZXJnQHlhbmlleC5ydTCCASiWdQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
```

```
ggEPADCCAQoCggEBANswCtzr0cIG0xTRs36m1U26o79hMUSNI70v8B8CFqz7kdfS
u0Ez3oCvHTOQ2jW1iwrNC8p6eDrliFLeejC8h9RMLvccp8nDsOT+NKLZ1BrWop/B
y06jzIANr71VANYWxbjdcLMiPZgncZEmyx+Y8CrJZFsPbVDz/ZPjIujQBRd/OTTD
80WoCaqdOTPvQJ5YDXIaQLDMaJnUKZFy2bk6+81q50b415LK77Mz0JyQARq26xk5
82SudWlu267dNt358VNx8IZpCrYbxPKGicjNt30hvk4ts6XSPCC5QjHwv63SiVJh
...
-----END CERTIFICATE-----
```

Прочитать сертификат

```
$ openssl x509 -in rootCA.crt -text
# выведет
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      07:fc:1d:92:14:7c:8f:73:1c:8c:2d:6f:36:bf:f4:7a:57:0f:2e:83
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C = RU, ST = Moscow, L = Moscow, O = Gazprom, OU = Oil&Gas, CN = CA,
    emailAddress = leor.finkelberg@yandex.ru
    Validity
      Not Before: Jun  4 19:54:03 2020 GMT
      Not After : Oct 21 19:54:03 2047 GMT
    Subject: C = RU, ST = Moscow, L = Moscow, O = Gazprom, OU = Oil&Gas, CN = CA,
    emailAddress = leor.finkelberg@yandex.ru
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      RSA Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        00:d4:b0:0a:dc:eb:39:c2:06:d3:14:d1:b3:7e:a6:
        d5:4d:ba:a3:bf:61:31:44:8d:23:bd:2f:f0:1f:02:
        16:ac:fb:91:d7:d2:b8:e1:33:de:80:af:1d:33:90:
        da:35:b5:8b:0a:cd:0b:ca:7a:78:3a:e5:88:52:de:
        7a:30:bc:87:d4:4c:2e:f7:1c:a7:c9:c3:b3:44:fe:
      ...
```

Генерируем приватный ключ для registry

```
$ openssl genrsa -out registry.key 2048
```

И по ключу создаем запрос сертификата с помощью

```
$ openssl req -new -key registry.key -out registry.csr
```

Подписываем корневым сертификатом ключ, который потом надо будет отдать серверу

```
openssl x509 -req -in registry.csr -CA rootCA.crt -CAkey rootCA.key -CAcreateserial -out
registry.crt -days 5000
# будет создан registry.crt
```

Файл docker-compose.yml будет выглядеть так

```
registry:
  restart: always
  image: registry:2
  ports:
    - 443:5000
  environment:
    REGISTRY_HTTP_ADDR: 0.0.0.0:5000
    REGISTRY_HTTP_HOST: https://registry.kis.im
    REGISTRY_HTTP_TLS_CERTIFICATE: /path/to/registry.crt
    REGISTRY_HTTP_TLS_KEY: /path/to/registry.key
```

```
volumes:
  - /path/data:/var/lib/registry
  - /etc/cers:/etc/certs
```

Скачаем образ и поместим его в **registry**

```
$ docker pull alpine:latest
# перетегиваем
$ docker tag alpine:latest registry.kis.im/leorfinkelberg/alpine:dev
```

Теперь можно отправить перетегированный образ в репозиторий

```
$ docker push registry.kis.im/leorfinkelberg/alpine:dev
```

Docker может не доверять самоподписанным сертификатам. Чтобы Docker доверял самоподписанным сертификатам нужно создать в **/etc/** приведенную ниже цепочку каталогов и поместить туда сертификат, т.е.

```
$ cat /etc/docker/certs.d/registry.kis.im/ca.crt
...
```

Теперь можно скачивать

```
$ docker pull registry.kis.im/leorfinkelberg/alpine:dev
```

## 2. Общие сведения о компьютерных сетях

### 2.1. Термины и определения

**localhost** (так называемый, «локальный хост», по смыслу «этот компьютер») – стандартное, официально зарезервированное доменное имя для *частых* (или что то же самое *локальных*) IP-адресов<sup>3</sup> *петлевого интерфейса*<sup>4</sup> (диапазон 127.0.0.1 – 127.255.255.255). Использование IP-адреса 127.0.0.1 позволяет устанавливать соединение и передавать информацию для программ-серверов, работающих на том же компьютере, что и программа-клиент. Примером может быть запущенный на компьютере веб-сервер приложений, обращение к которому выполняется с этого же компьютера для веб-разработки на данном компьютере без необходимости выкладывать веб-программу в сеть Интернет, пока ее разработка не закончена. Традиционно IP-адресу 127.0.0.1 однозначно сопоставляется имя хоста **localhost**.

**порт** – целое неотрицательное число, записываемое в заголовках *протоколов транспортного уровня* модели OSI (TCP, UDP, SCTP, DCCP). Используется для определения процесса-получателя пакета в пределах одного хоста (локального компьютера).

## 3. Базовые концепции, связанные с системой Docker

### 3.1. Структура стека протоколов TCP/IP

Сегодня стек протоколов TCP/IP используется как в глобальных, так и в локальных сетях. Стек имеет иерархическую, четырехуровневую структуру (см табл. 1).

<sup>3</sup>Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на базе стека протоколов TCP/IP

<sup>4</sup>Обычно используется термин *loopback*, который описывает методы или процедуры маршрутизации электронных сигналов, цифровых потоков данных, или других движущихся сущностей от их источника и обратно к тому же источнику без специальной обработки или модификации

Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним уровням модели OSI: прикладному, представления и сеансовому [3].

Таблица 1. Иерархическая структура стека протоколов TCP/IP

Прикладной уровень	FTP, Telnet, HTTP, SMTP, SNMP, TFTP
Транспортный уровень	TCP, UDP
Сетевой уровень	IP, ICMP, RIP, OSPF
Уровень сетевых интерфейсов	не регламентируется

Протоколы прикладного уровня развертываются на хостах.

Транспортный уровень стека TCP/IP может предоставлять вышележащему уровню два типа сервиса:

- гарантированную доставку обеспечивает *протокол управления передачей* (Transmission Control Protocol, TCP),
- доставку по возможности, или с максимальными усилиями, обеспечивает *протокол пользовательских дейтаграмм* (User Datagram Protocol, UDP).

Чтобы обеспечить надежную доставку данных, протокол TCP предусматривает установление *логического соединения*. Это позволяет нумеровать пакеты, подтверждать их прием квитанциями, организовать в случае потери повторные передачи, распознавать и уничтожать дубликаты, доставлять прикладному уровню пакеты в том порядке, в котором они были отправлены. Благодаря этому протоколу объекты на *хосте-отправителе* и *хосте-получателе* могут поддерживать обмен данными в дуплексном режиме. TCP дает возможность без ошибок доставить сформированный на одном из компьютеров поток байтов на любой другой компьютер, входящий в составную сеть.

Протокол UDP является простейшим *дейтаграммным* протоколом, используемым, если задача надежного обмена данными либо вообще не ставится, либо решается средствами более высокого уровня – прикладным уровнем или пользовательским приложением.

В функции протоколов TCP и UDP входит также исполнение роли связующего звена между прилегающими к транспортному уровню прикладным и сетевым уровням. От прикладного протокола (например, от HTTP) транспортный уровень принимает задание на передачу данных с тем или иным качеством прикладному уровню-получателю.

Сетевой уровень, называемый также уровнем Интернета, является стречнем всей архитектуры TCP/IP. Протоколы сетевого уровня поддерживают интерфейс с вышележащим транспортным уровнем, получая от него запросы на передачу данных по составной сети, а также с нижележащим уровнем сетевых интерфейсов.

Основным протоколом сетевого уровня является межсетевой протокол (Internet Protocol, IP). В его задачу входит продвижение пакета между сетями – от одного маршрутизатора к другому до тех пор, пока пакет не попадет в сеть назначения. В отличие от протоколов прикладного уровня и транспортного уровня, протокол IP развертывается не только на хостах, но и на всех маршрутизаторах. Протокол IP – это дейтаграммный протокол, работающий без установления соединения по принципу доставки с максимальными усилиями. Такой тип сетевого сервиса называют также «ненадежным».

### 3.2. Формат IP-адреса

В заголовке IP-пакета предусмотрены поля для хранения *IP-адреса отправителя* и *IP-адреса получателя*. Каждое из этих полей имеет фиксированную длину 4 байта (32 бита).



IP-адрес состоит из двух логических частей – номера сети и номера узла в сети. Наиболее распространенная форма представления IP-адреса – запись в виде четырех чисел, представляющих значения каждого байта в десятичной форме и разделенных точками, например: 128.10.2.30.

Границу в IP-адресе между номером сети и номером узла в сети можно найти с помощью *маски*. Маска – это число, применяемое в паре с IP-адресом, причем двоичная запись маски содержит непрерывную последовательность единиц в тех разрядах, которые должны в IP-адресе интерпретироваться как номер сети. Граница между последовательностями единиц и нулей в маске соответствует границе между номером сети и номером узла в IP-адресе.

### 3.3. Виртуальный сетевой интерфейс

Все TCP/IP-реализации поддерживают loopback-механизмы, которые реализуют виртуальный сетевой интерфейс исключительно программно и не связаны с каким-либо оборудованием, но при этом полностью интегрированы во внутреннюю сетевую инфраструктуру компьютерной системы. Пожалуй самым распространенным IP-адресом в механизмах loopback является 127.0.0.1. В IPv4 в него также отображается любой адрес из диапазона 127.0.0.0 – 127.255.255.255. IPv6 определяет единственный адрес для этой функции – 0:0:0:0:0:0:0:1/128 (так же записывается как ::1/128). Стандартное, официально зарезервированное доменное имя для этих адресов – localhost.

Интерфейс loopback имеет несколько путей применения. Он может быть использован сетевым клиентским программным обеспечением, чтобы общаться с серверным приложением, расположенным на том компьютере. То есть если на компьютере, на котором запущен веб-сервер, указать в веб-браузере URL `http://127.0.0.1/` или `http://localhost/`, то он попадает на веб-сайт этого компьютера.

## 4. Пример создания простого web-приложения

Структура проекта

```
\end{lstlsiting}

\section{Наиболее полезные конструкции}

\subsection{Манипуляции с контейнерами}

Запустить контейнер с именем \texttt{leorcont}, создав сеанс интерактивной работы (\texttt{-i}) на подключаемом терминальном устройстве (\texttt{-t}) tty, и вызывать командную оболочку \texttt{bash} из-под ОС~\texttt{Ubuntu Linux}

\begin{lstlisting}[
numbers = none
]
docker run -it --name leorcont ubuntu bash
```

Запустить контейнер, а после остановки удалить сам контейнер и созданную на время его существования файловую систему

```
docker run --rm -it ubuntu bash
```

Перезапустить остановленный контейнер

```
docker start quizzical_wright
```

## 4.1. Информация о контейнере

Получить информацию о контейнере

```
docker inspect quizzical_wright
```

Вывести информацию о контейнере с использованием утилиты `grep`

```
docker inspect quizzical_wright | grep SandboxID
```

Вывести информацию о контейнере с использованием шаблона языка Go <https://metanit.com/go/web/2.2.php>

```
docker inspect --format {{.NetworkSettings.SandboxID}} quizzical_wright
```

Вывести список файлов в работающем контейнере. Для контейнеров `Docker` использует файловую систему `UnionFS`, которая позволяет монтировать несколько файловых систем в общую иерархию, которая выглядит как *единая файловая система*. Файловая система конкретного образа смонтирована как уровень *только для чтения*, а любые изменения в работающем контейнере происходят на уровне с разрешенной записью, монтируемого поверх основной файловой системы образа. Поэтому `Docker` при поиске изменений в работающей системе должен рассматривать только самый верхний уровень, на котором возможна запись [1]

```
docker diff quizzical_wright
```

Вывести список работающих контейнеров

```
docker ps
```

Вывести список всех контейнеров, включая остановленные (stopped)<sup>5</sup>. Такие контейнеры могут быть перезапущены с помощью `docker start`

```
docker ps -a
```

## 4.2. Удаление контейнеров и образов

Удалить контейнер

```
docker rm quizzical_wright
```

Удалить несколько остановленных контейнеров можно следующим способом. Значение флагов: `-a` (все контейнеры), `-q` (вывести только числовой идентификатор контейнера), `-f` (фильтр), `-v` (все тома, на которые не ссылаются какие-либо другие контейнеры)

```
docker rm -v $(docker ps -aq -f status=exited)
```

---

<sup>5</sup>Формально их называют контейнерами, из которых был совершен выход (exited containers)

## Список литературы

1. *Моуэт Э.* Использование Docker. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 354 с.
2. *Роббинс А. Bash.* Карманный справочник системного администратора, 2-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: ООО «Альфа-книга», 2017. – 152 с.
3. *Олифер В., Олифер Н.* Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2020. – 1008 с.