

Наиболее полезные конструкции системы контроля версий Git

Содержание

1	Термины и определения	1
2	Фундаментальные концепции	1
3	Конструкции Git	2
3.1	Настройка Git	2
3.2	Добавление файлов в область индексирования	2
3.3	Фиксация изменений	2
3.4	Удаление файлов	3
3.5	Переименование файлов	3
3.6	Просмотр истории коммитов	3
3.7	Отмена индексирования	4
3.8	Работа с удаленными репозиториями	5
3.9	Работа с тегами	5
3.10	Работа с ветками	6
3.11	Отправка данных на удаленный репозиторий	7
3.12	Перемещение данных	7
3.13	Перемещение отдельного коммита	8
3.14	Удаление коммитов	8
3.15	Просмотр информации по коммитам	8
3.16	Ссылки на предков	8
3.17	Диапазоны коммитов	9
3.18	Скрытие и очистка	9
3.19	Более сложные варианты скрытия	10
3.20	Отмена скрытых изменений	10
3.21	Принудительно перезаписать локальные файлы	11
	Список литературы	11

1. Термины и определения

HEAD – специальный *указатель* на текущую *локальную ветку*, которая в свою очередь ссылается на последнее зафиксированное состояние, т.е. на *последний коммит*.

2. Фундаментальные концепции

При *слиянии* веток сначала нужно перейти в ту ветку, в которую требуется слить данные, а затем применить команду `git merge`, т.е.

```
git checkout master
git merge server
```

При *перемещении*¹ данных из одной ветки в другую следует сначала перейти в ту ветку, из которой требуется перенести данные, а затем воспользоваться `git rebase`, т.е.

```
git checkout experiment
git rebase master
```

Общая схема работы в небольшой команде:

- Некоторое время вы работаете в тематической ветке (например, `issue54`), и когда приходит время, сливаете результаты своего труда в ветку `master`

```
git checkout master
git merge issue54
```

- Решив, что пришло время поделиться своими наработками с коллегами, вы скачиваете данные с сервера (`git fetch origin`), и если там появились изменения, сливаете к себе ветку `origin/master`, т.е. `git merge origin/master`,
- После чего содержимое ветки `master` можно отправить на сервер `git push origin master`.

3. Конструкции Git

3.1. Настройка Git

Задать глобальные настройки можно следующим образом

```
git config --global user.name "[name]"
git config --global user.email "[email address]"
```

Для того чтобы Git при слияниях, которые сопровождаются разрешением конфликтов, использовал кэш следует воспользоваться конструкцией

```
git config --global rerere.enabled true
```

3.2. Добавление файлов в область индексирования

```
git add file_name.py
git add .
```

3.3. Фиксация изменений

Зафиксировать измененное состояние

```
git commit -m 'Initial commit'
```

Зафиксировать измененное состояние, пропустив область индексирования

```
git commit -a -m 'Some comment'
```

¹Т.е. чтобы повторить изменения из одной ветки в другой

Исправить комментарий последнего коммита. Комментарий последнего коммита будет перезаписан

```
git commit -m 'New some comment' --amend
```

Чтобы исправить комментарий коммита (или комментарии нескольких коммитов), созданного некоторое время назад (т.е. речь идет не о последнем коммите) следует перейти в интерактивный режим с помощью команды

```
git rebase -i HEAD~15
```

затем в открывшемся файле заменить «pick» на «reword» (изменить комментарий коммита), сохранить файл и закрыть его.

Далее для каждого коммита (помеченного «reword») можно будет исправить комментарий. После следует сохранить файл и закрыть его. В завершении требуется залить данные на удаленный сервер в принудительном режиме, т.е.

```
git push --force
```

3.4. Удаление файлов

Удалить файл из *области индексирования* и заодно удалить указанный файл из рабочей папки. Чтобы система Git перестала работать с файлом, его нужно удалить из числа отслеживаемых (точнее, убрать из области индексирования) и зафиксировать данное изменение

```
$ git rm file_name.py
```

Удалить файл из области индексирования², но оставить его в рабочей папке. Данная команда в отличие от `git reset HEAD file_name.py` может использоваться как до первой фиксации (`git commit`), так и после

```
git rm --cached file_name.py
```

Удалить все файлы с расширением `.log`³ из директории `log/`

```
git rm log/*.log
```

3.5. Переименование файлов

Переименовать файл

```
git mv old_file_name new_file_name
```

Переименовать файл с использованием `{..}`

```
git mv test_file{,_new}.py
```

3.6. Просмотр истории коммитов

Вывести историю коммитов

```
git log
```

²Git перестает следить за файлом, т.е. он становится *неотслеживаемым*!

³Символ `*` экранируется

Вывести историю коммитов, ограничившись последними двумя, с указанием разницы, которую внес каждый коммит

```
git log -p -2
```

Вывести историю коммитов с краткой статистикой

```
git log --stat
```

Вывести историю коммитов с указанием сокращенного варианта хеш-кода коммита и комментария

```
git log --pretty=format:'%h %s'
```

Вывести историю коммитов за последние 2 недели

```
git log --since=2.week
```

Вывести историю коммитов с захватом интересующего слова в коммите, ограничившись последними двумя

```
git log --grep='key word' -2
```

Вывести историю коммитов, которые попали в заданный временной диапазон

```
git log --since='2020-03-01 10:00' --before ='2020-03-01 11:00'
```

Вывести историю коммитов с указанием сокращенного хеш-кода коммита, тегов, текущей ветки и собственно коммита

```
git log --oneline
```

Вывести историю коммитов, показывая места расположения указателей и точек расхождения

```
git log --oneline --decorate --all --graph
```

Отобразить только те не подвергавшиеся слиянию коммиты из ветки `origin/master`, которых нет в ветке `issue54`

```
git log --no-merges issue54..origin/master
```

Вывести информацию о том чем ветка `origin/master` будет отличаться от ветки `master`⁴ (каких коммитов нет в ветке `origin/master`)

```
git log origin/master..master -p
```

Еще данный синтаксис часто используется для просмотра информации, которую вы собираетесь отправить на удаленный сервер

```
git log origin/master..HEAD
```

или короткий вариант

```
git log origin/master..
```

так как Git вместо пропущенного фрагмента подставляет `HEAD`.

Вывести информацию из журнала ссылок⁵

```
git log -g master
```

⁴Этот прием бывает полезен тогда, когда требуется предварительно посмотреть данные, которые будут слиты в ветку

⁵Этот способ работает только для данных, которые все еще находятся в журнале ссылок, поэтому его невозможно использовать для просмотра коммитов, возраст которых превышает несколько месяцев

3.7. Отмена индексирования

Отменить индексирование файла (файл удаляется из области индексирования). Данная команда может применяться только после первой фиксации (`git commit`)

```
git reset HEAD file_name.py
```

3.8. Работа с удаленными репозиториями

Добавить удаленный репозиторий под коротким именем **pb**. Теперь вместо полного URL можно использовать имя **pb**

```
git remote add pb https://github.com/paulboone/ticgit
```

Извлечь данные из удаленного репозитория. Эта команда связывается с удаленным проектом и извлекает оттуда все пока отсутствующие в локальном репозитории данные. Она *не выполняет* автоматического слияния с ветками, и вообще никак не затрагивает эти ветки

```
git fetch origin
```

Отправить данные локальной ветки **master** на удаленный репозиторий **origin**

```
git push origin master
```

Передать данные от локальной ветки **serverfix** в ветку **awesomebranch** на удаленном репозитории

```
git push origin serverfix:awesomebranch
```

Вывести информацию о конкретном удаленном репозитории **origin**

```
git remote show origin
```

Изменить имя удаленного репозитория с **pb** на **paul**. Теперь к ветке **pb/master** нужно будет обращаться по имени **paul/master**

```
git remote rename pb paul
```

Удалить ссылку на удаленный репозиторий

```
git remote rm paul
```

3.9. Работа с тегами

Вывести список доступных тегов

```
git tag
```

Вывести список тегов, отвечающих поисковому шаблону

```
git tag -l 'v1.8.*'
```

```
git tag -l 'v0.2*.*'
```

Создать тег с комментарием. Тег привязывается к последнему коммиту

```
git log -a v1.4 -m 'My version 1.4'
```

Вывести информацию по тегу

```
git show v1.4
```

Создать легковесный тег (просто не указываются **-a**, **-s**, **-m**)

```
git tag v1.4-lw
```

Отправить все теги на удаленный репозиторий. По умолчанию команда `git push` не отправляет теги на удаленный репозиторий

```
git push origin --tags
```

3.10. Работа с ветками

Вывести список существующих веток

```
git branch
```

Создать новую ветку

```
git branch testing
```

Переключиться на новую ветку

```
git checkout testing
```

Создать новую ветку и тут же переключиться на нее

```
git checkout -b iss53
```

Внедрить внесенные изменения в готовый код

```
git merge hotfix
```

Удалить ветку

```
git branch -d hotfix
```

Вывести ветки, НЕ объединенные с текущей веткой

```
git branch --no-marged
```

Создать *локальную копию ветки* **serverfix** на основе *удаленной ветки* **origin/serverfix**. В результате будет получена локальная ветка, которая начинается там же, где и ветка **origin/serverfix**

```
git checkout -b serverfix origin/serverfix
```

или альтернативный вариант

```
git checkout --track origin/serverfix
```

Создать локальную копию ветки с именем **sf** на основе удаленной ветки **origin/serverfix**. Теперь локальная ветка **sf** поддерживает автоматический обмен данными с удаленной веткой **origin/serverfix**

```
git checkout -b sf origin/serverfix
```

Вывести только те коммиты, которых нет в первой ветке (ветка **master**)

```
git log master..contrib
```

или так

```
git log contrib --not master
```

или так

```
git log ^master contrib
```

Вывести только те наработки из *тематической ветки*, которые появились там после расхождения с веткой `master`

```
git diff master...contrib
```

Вывести изменения, которые присутствуют только в ветке `master`

```
git diff origin/master..master
```

Для обращения к существующей ветке можно использовать краткую форму `@{u}`. К примеру, если мы следим из ветки `master` за веткой `origin/master`, то для краткости можно писать так

```
git merge @{u}
```

вместо

```
git merge origin/master
```

Вывести список веток *наблюдения*. Все цифры представляют собой показатели, зафиксированные в момент последнего скачивания данных с каждого сервера. Данная команда не обращается к серверам, а просто сообщает локальные данные из кэша. Для получения актуальной информации о количестве новых коммитов на локальных и удаленных ветках следует извлечь данные со всех удаленных серверов и только затем воспользоваться этой командой, т.е.

```
git fetch --all
git branch -vv
  iss53 7e424c3 [origin/iss53: ahead 2] forgot the brackets
  master 1ae2a45 [origin/master] deploying index fix
  serverfix 5ea463a [teamone/server-fix-good: ahead 3, behind] this should do it
  ...
```

3.11. Отправка данных на удаленный репозиторий

Для того чтобы отправить данные из локального репозитория на удаленный следует использовать конструкцию

```
git push origin master
```

но предварительно необходимо слить данные из удаленного репозитория с помощью команды

```
git pull origin master --allow-unrelated-histories
```

3.12. Перемещение данных

Изменения, зафиксированные в одной ветке, повторить в другой ветке (в `Git` это называется *перемещением*). Например, чтобы повторить изменения из ветки `experiment` в ветке `master`, следует сначала перейти в ту ветку, из которой требуется перенести изменения (ветка `experiment`), а затем воспользоваться командой `git rebase`⁶

```
git checkout experiment
git rebase master
```

⁶Работает это следующим образом: ищется общий предок двух веток (текущей ветки и ветки, в которую выполняется перемещение), вычисляется разница, вносимая каждым коммитом текущей ветки, и сохраняется во временных файлах. После этого текущая ветка сопоставляется тому же коммиту, что и ветка, в которую осуществляется перемещение, и одно за другим происходят все изменения

Внести изменения клиентской части (ветка `client`) в окончательную версию кода (ветка `master`), оставив изменения серверной части (ветка `server`) для дальнейшего тестирования. Другими словами, взять изменения клиентской части, не связанные с изменениями на серверной стороне, и воспроизвести их в ветке `master` можно следующим образом⁷

```
git rebase --onto master server client
```

Переместить изменения из ветки `server` в ветку `master`, вне зависимости от того, в какой ветке вы находитесь, позволяет команда `git rebase [main_branch] [topic_branch]`. Эта команда переключает на тематическую ветку (в данном случае – на ветку `server`) и воспроизводит ее содержимое в основной ветке (`master`)

```
git rebase master server
```

Замечание

При перемещении изменений из одной ветки в другую, нужно перейти на ту ветку, *из которой* планируется переместить изменения

3.13. Перемещение отдельного коммита

Взять представленные в коммите изменения и попытаться применить их в текущей ветке. Команда извлечет изменения, появившиеся в коммите, но при этом изменится контрольная сумма SHA-1 коммита, так как у него другая дата применения

```
git cherry-pick e43a6fd3e9488...
```

3.14. Удаление коммитов

Для того чтобы удалить последний коммит следует сначала удалить коммит в локальном репозитории

```
git rebase -i HEAD~2
```

а затем отправить данные в форсированном режиме на удаленный репозиторий

```
git push origin +master --force
```

Замечание

После удаления коммита или после изменения комментария коммита обязательно нужно «залить» обновления на удаленный сервер с помощью `git push origin master --force`

3.15. Просмотр информации по коммитам

Если требуется вывести информацию по коммиту (например, требуется выяснить что было удалено/добавлено в этот коммит), то можно обратиться к коммиту через его хеш-код

```
git show 06e6bbc
```

Информацию по последнему коммиту можно посмотреть следующим образом

```
git show master
```

⁷По сути, команда приказывает «перейти в ветку `client`, найти исправления от общего предка веток `client` и `server` и повторить их в ветке `master`»

3.16. Ссылки на предков

Для просмотра *предыдущего коммита* достаточно написать `HEAD^`, что означает «родитель `HEAD`»

```
git show HEAD^
```

Другое распространенное обозначение *предка* – символ `~`. Он также соответствует *ссылке на первого родителя*, поэтому записи `HEAD^` и `HEAD~` эквивалентны. А вот если указать номер после символа `~`, то проявятся различия между `~` и `^`.

Например, запись `HEAD~2` означает «первый предок первого предка», при этом происходит переход от заданного предка вглубь указанное число раз, т.е. `HEAD~3` укажет на четвертый⁸ от конца ветки коммит.

После символа `~` можно указать число: например, запись `d921970~2` означает «второй предок коммита `d921970`». Этот синтаксис применяется только в случае *коммитов слияния*, у которых существует несколько предков. *Первый родитель* – это ветка, на которой вы находились в момент слияния, а *второй родитель* – коммит на ветке, которая подверглась слиянию

```
git show d921970~2
```

Указанные обозначения можно комбинировать. К примеру, второго родителя четвертого от конца ветки коммита (при условии, что это коммит слияния) можно получить, написав `HEAD~3~2`.

3.17. Диапазоны коммитов

Вывести все коммиты, достижимые по ссылке `refA` или `refB`, но не достижимые по ссылке `refC`

```
git log refA refB ^refC
git log refA refB --not refC
```

Вывести только те коммиты, которые есть либо в ветке `master`, либо в ветке `experiment`, но не в обеих ветках одновременно

```
git log master...experiment
```

С этой командой часто используют параметр `--left-right`, позволяющий посмотреть, с какой стороны диапазона находится каждый коммит

```
git log --left-right master...experiment
```

3.18. Скрытие и очистка

Часто во время работы над проектом, все еще находится в беспорядочном состоянии, возникает необходимость перейти в другую ветку и поработать над другим аспектом. Проблема в том, что фиксировать работу, сделанную наполовину, чтобы позже к ней вернуться вы не хотите. В такой ситуации на помощь приходит команда `git stash`.

Если, к примеру, вы отредактируете два файла и только один из них проиндексируете без фиксации результатов своей работы, то с помощью команды

```
git stash save
```

⁸Так как отсчет ведется, начиная со второго коммита от конца ветки

можно будет перейти на другую ветку, скрыв наработки в буфере.

Замечание

По умолчанию команда `git stash` сохраняет только файлы из области индексирования

Теперь можно легко менять ветки и работать над другими фрагментами проекта – все изменения хранятся в стеке. Увидеть содержимое позволяет команда

```
git stash list
```

Вернуть спрятанные в буфер изменения в рабочее состояние можно командой

```
git stash apply
```

Если требуется вернуться к работе над версией, сохраненной в буфере ранее, следует указать ее номер

```
git stash apply stash@{2}
```

Замечание

Вообще говоря, нет необходимости возвращать содержимое буфера в чистый рабочий каталог и в ту же ветку, из которой они были сохранены. Можно скрыть изменения одной ветки, перейти в другую и попытаться вставить измененное состояние туда

После извлечения информации из буфера файлы, которые до помещения в буфер были проиндексированы, автоматически в это состояние не вернуться. Чтобы сразу вернуть данные из буфера в исходное состояние, нужно написать

```
git stash apply --index
```

При этом команда `apply` только возвращает данные в ветку, но из стека они никуда не деваются. Убрать их из стека позволяет команда `git stash drop` с именем удаляемого файла

```
git stash drop stash@{0}
```

Впрочем, существует также команда

```
git stash pop
```

которая возвращает сохраненную в буфере информацию в ветку и немедленно удаляет ее из буфера.

3.19. Более сложные варианты скрытия

Чтобы не скрывать данные, которые были проиндексированы командой `git add`, следует написать

```
git stash save --keep-index
```

Команда `git stash` по умолчанию сохраняет только данные из области индексирования, но параметр `--include-untracked` или `-u` заставляет систему Git сохранять также все *неотслеживаемые файлы*.

Для того чтобы в интерактивном режиме указать Git какие файлы нужно скрыть, а какие нет, следует воспользоваться конструкцией

```
git stash save --patch
```

3.20. Отмена скрытых изменений

Может возникнуть ситуация, когда после возвращения изменений из буфера вы выполняете некую работу, а затем хотите отменить изменения, внесенные из буфера. Сделать это можно следующим образом: сначала нужно извлечь связанные с буфером исправления, а затем применить их в реверсивном виде

```
git stash show -p stash@{0} | git apply -R
```

Замечание

Если скрыть некие наработки, оставить их на некоторое время в буфере, а тем временем продолжить работу в ветке, из которой была скрыта информация, в итоге можно столкнуться с ситуацией, когда просто взять и вернуть данные из буфера не удастся.

Намного проще протестировать скрытые изменения командой `git stash branch branch_name`. Она создает новую ветку, переходит к коммиту, в котором вы находились на момент скрытия работы, копирует в новую ветку содержимое буфера и очищает его, если изменения прошли успешно. Это удобный способ легко восстановить скрытые изменения и продолжить работу с ними в новой ветке

3.21. Принудительно перезаписать локальные файлы

Если требуется локальные файлы перезаписать файлами с удаленного сервера, то алгоритм следующий

```
git fetch --all  
git reset --hard origin/master
```

Команда `git fetch --all` скачивает отсутствующие файлы с удаленного репозитория без попытки слить или переместить данные, а `git reset --hard origin/master` «сбрасывает» ветку `master`. Опция `--hard` изменяет все файлы в рабочем дереве таким образом, чтобы они совпадали с файлами из `master/origin`.

Список литературы

- 1.