

Практика использования и наиболее полезные конструкции системы контроля версий Git

Содержание

1	Термины и определения	2
2	Фундаментальные концепции	2
3	Конструкции Git	2
3.1	Настройка Git	2
3.2	Добавление файлов в область индексирования	3
3.3	Фиксация изменений	3
3.4	Удаление файлов	3
3.5	Переименование файлов	4
3.6	Просмотр истории коммитов	4
3.7	Отмена индексирования	5
3.8	Работа с удаленными репозиториями	5
3.9	Работа с тегами	6
3.10	Работа с ветками	6
3.11	Отправка данных на удаленный репозиторий	8
3.12	Перемещение данных	8
3.13	Перемещение отдельного коммита	9
3.14	Удаление коммитов	9
3.15	Просмотр информации по коммитам	9
3.16	Ссылки на предков	9
3.17	Диапазоны коммитов	10
3.18	Скрытие и очистка	10
3.18.1	Более сложные варианты скрытия	11
3.19	Отмена скрытых изменений	11
3.20	Принудительно перезаписать локальные файлы	12
3.21	Очистка рабочей папки	12
3.22	Подписи с помощью GPG	13
3.22.1	Общие сведения	13
3.22.2	Подписи коммитов	16
3.23	Поиск	16
3.24	Перезапись истории	17
3.24.1	Редактирование последнего коммита	17
3.24.2	Редактирование нескольких сообщений фиксации	17
3.24.3	Изменение порядка следования коммитов	18
3.24.4	Объединение коммитов	18

3.24.5 Разбиение коммита	18
3.24.6 Переписывание истории с помощью <code>filter-branch</code>	19
3.24.7 Изменение адресов электронной почты в глобальном масштабе	20

Список литературы	20
-------------------	----

1. Термины и определения

HEAD – специальный *указатель* на текущую *локальную ветку*, которая в свою очередь ссылается на последнее зафиксированное состояние, т.е. на *последний коммит*.

2. Фундаментальные концепции

При *слиянии* веток сначала нужно перейти в ту ветку, в которую требуется слить данные, а затем применить команду `git merge`, т.е.

```
git checkout master
git merge server
```

При *перемещении*¹ данных из одной ветки в другую следует сначала перейти в ту ветку, из которой требуется перенести данные, а затем воспользоваться `git rebase`, т.е.

```
git checkout experiment
git rebase master
```

Общая схема работы в небольшой команде:

- Некоторое время вы работаете в тематической ветке (например, `issue54`), и когда приходит время, сливаете результаты своего труда в ветку `master`

```
git checkout master
git merge issue54
```

- Решив, что пришло время поделиться своими наработками с коллегами, вы скачиваете данные с сервера (`git fetch origin`), и если там появились изменения, сливаете к себе ветку `origin/master`, т.е. `git merge origin/master`,
- После чего содержимое ветки `master` можно отправить на сервер `git push origin master`.

3. Конструкции Git

3.1. Настройка Git

Задать глобальные настройки можно следующим образом

```
git config --global user.name "[name]"
git config --global user.email "[email address]"
```

Для того чтобы Git при слияниях, которые сопровождаются разрешением конфликтов, использовал кэш следует воспользоваться конструкцией

```
git config --global rerere.enabled true
```

¹Т.е. чтобы повторить изменения из одной ветки в другой

3.2. Добавление файлов в область индексирования

```
git add file_name.py
git add .
```

3.3. Фиксация изменений

Зафиксировать измененное состояние

```
git commit -m 'Initial commit'
```

Зафиксировать измененное состояние, пропустив область индексирования

```
git commit -a -m 'Some comment'
```

Исправить комментарий последнего коммита. Комментарий последнего коммита будет перезаписан

```
git commit -m 'New some comment' --amend
```

Чтобы исправить комментарий коммита (или комментарии нескольких коммитов), созданного некоторое время назад (т.е. речь идет не о последнем коммите) следует перейти в интерактивный режим с помощью команды

```
git rebase -i HEAD~15
```

затем в открывшемся файле заменить «pick» на «reword» (изменить комментарий коммита), сохранить файл и закрыть его.

Далее для каждого коммита (помеченного «reword») можно будет исправить комменатрий. После следует сохранить файл и закрыть его. В завершении требуется залить данные на удаленный сервер в принудительном режиме, т.е.

```
git push --force
```

3.4. Удаление файлов

Удалить файл из *области индексирования* и заодно удалить указанный файл из рабочей папки. Чтобы система Git перестала работать с файлом, его нужно удалить из числа отслеживаемых (точнее, убрать из области индексирования) и зафиксировать данное изменение

```
$ git rm file_name.py
```

Удалить файл из области индексирования², но оставить его в рабочей папке. Данная команда в отличие от `git reset HEAD file_name.py` может использоваться как до первой фиксации (`git commit`), так и после

```
git rm --cached file_name.py
```

Удалить все файлы с расширением `.log`³ из директории `log/`

```
git rm log/*.log
```

²Git перестает следить за файлом, т.е. он становится *неотслеживаемым*!

³Символ * экранируется

3.5. Переименование файлов

Переименовать файл

```
git mv old_file_name new_file_name
```

Переименовать файл с использованием {...}

```
git mv test_file{,_new}.py
```

3.6. Просмотр истории коммитов

Вывести историю коммитов

```
git log
```

Вывести историю коммитов, ограничившись последними двумя, с указанием разницы, которую внес каждый коммит

```
git log -p -2
```

Вывести историю коммитов с краткой статистикой

```
git log --stat
```

Вывести историю коммитов с указанием сокращенного варианта хеш-кода коммита и комментария

```
git log --pretty=format:'%h %s'
```

Вывести историю коммитов за последние 2 недели

```
git log --since=2.week
```

Вывести историю коммитов с захватом интересующего слова в коммите, ограничившись последними двумя

```
git log --grep='key word' -2
```

Вывести историю коммитов, которые попали в заданный временной диапазон

```
git log --since='2020-03-01 10:00' --before='2020-03-01 11:00'
```

Вывести историю коммитов с указанием сокращенного хеш-кода коммита, тегов, текущей ветки и собственно коммита

```
git log --oneline
```

Вывести историю коммитов, показывая места расположения указателей и точек расхождения

```
git log --oneline --decorate --all --graph
```

Отобразить только те не подвергавшиеся слиянию коммиты из ветки `origin/master`, которых нет в ветке `issue54`

```
git log --no-merges issue54..origin/master
```

Вывести информацию о том чем ветка `origin/master` будет отличаться от ветки `master`⁴ (каких коммитов нет в ветке `origin/master`)

```
git log origin/master..master -p
```

Еще данный синтаксис часто используется для просмотра информации, которую вы собираетесь отправить на удаленный сервер

```
git log origin/master..HEAD
```

или короткий вариант

```
git log origin/master..
```

так как Git вместо пропущенного фрагмента подставляет HEAD.

Вывести информацию из журнала ссылок⁵

```
git log -g master
```

3.7. Отмена индексирования

Отменить индексирование файла (файл удаляется из области индексирования). Данная команда может применяться только после первой фиксации (`git commit`)

```
git reset HEAD file_name.py
```

3.8. Работа с удаленными репозиториями

Добавить удаленный репозиторий под коротким именем `pb`. Теперь вместо полного URL можно использовать имя `pb`

```
git remote add pb https://github.com/paulboone/ticgit
```

Извлечь данные из удаленного репозитория. Эта команда связывается с удаленным проектом и извлекает оттуда все пока отсутствующие в локальном репозитории данные. Она *не выполняет* автоматического слияния с ветками, и вообще никак не затрагивает эти ветки

```
git fetch origin
```

Отправить данные локальной ветки `master` на удаленный репозиторий `origin`

```
git push origin master
```

Передать данные от локальной ветки `serverfix` в ветку `awesomebranch` на удаленном репозитории

```
git push origin serverfix:awesomebranch
```

Вывести информацию о конкретном удаленном репозитории `origin`

```
git remote show origin
```

⁴Этот прием бывает полезен тогда, когда требуется предварительно посмотреть данные, которые будут слиты в ветку

⁵Этот способ работает только для данных, которые все еще находятся в журнале ссылок, поэтому его невозможно использовать для просмотра коммитов, возраст которых превышает несколько месяцев

Изменить имя удаленного репозитория с `pb` на `paul`. Теперь к ветке `pb/master` нужно будет обращаться по имени `paul/master`

```
git remote rename pb paul
```

Удалить ссылку на удаленный репозиторий

```
git remote rm paul
```

3.9. Работа с тегами

Вывести список доступных тегов

```
git tag
```

Вывести список тегов, отвечающих поисковому шаблону

```
git tag -l 'v1.8.*'  
git tag -l 'v0.2*.*'
```

Создать тег с комментарием. Тег привязывается к последнему коммиту

```
git log -a v1.4 -m 'My version 1.4'
```

Вывести информацию по тегу

```
git show v1.4
```

Создать легковесный тег (просто не указываются `-a`, `-s`, `-m`)

```
git tag v1.4-lw
```

Отправить все теги на удаленный репозиторий. По умолчанию команда `git push` не отправляет теги на удаленный репозиторий

```
git push origin --tags
```

3.10. Работа с ветками

Вывести список существующих веток

```
git branch
```

Создать новую ветку

```
git branch testing
```

Переключиться на новую ветку

```
git checkout testing
```

Создать новую ветку и тут же переключиться на нее

```
git checkout -b iss53
```

Внедрить внесенные изменения в готовый код

```
git merge hotfix
```

Удалить ветку

```
git branch -d hotfix
```

Вывести ветки, НЕ объединенные с текущей веткой

```
git branch --no-marged
```

Создать *локальную копию ветки serverfix* на основе *удаленной ветки origin/serverfix*. В результате будет получена локальная ветка, которая начинается там же, где и ветка *origin/serverfix*

```
git checkout -b serverfix origin/serverfix
```

или альтернативный вариант

```
git checkout --track origin/serverfix
```

Создать локальную копию ветки с именем **sf** на основе удаленной ветки *origin/serverfix*. Теперь локальная ветка **sf** поддерживает автоматический обмен данными с удаленной веткой *origin/serverfix*

```
git checkout -b sf origin/serverfix
```

Вывести только те коммиты, которых нет в первой ветке (ветка **master**)

```
git log master..contrib
```

или так

```
git log contrib --not master
```

или так

```
git log ^master contrib
```

Вывести только те наработки из *тематической ветки*, которые появились там после расхождения с веткой **master**

```
git diff master...contrib
```

Вывести изменения, которые присутствуют только в ветке **master**

```
git diff origin/master..master
```

Для обращения к существующей ветке можно использовать краткую форму **@{u}**. К примеру, если мы следим из ветки **master** за веткой *origin/master*, то для краткости можно писать так

```
git merge @{u}
```

вместо

```
git merge origin/master
```

Вывести список веток *наблюдения*. Все цифры представляют собой показатели, зафиксированные в момент последнего скачивания данных с каждого сервера. Данная команда не обращается к серверам, а просто сообщает локальные данные из кэша. Для получения актуальной информации о количестве новых коммитов на локальных и удаленных ветках следует извлечь данные со всех удаленных серверов и только затем воспользоваться этой командой, т.е.

```
git fetch --all
git branch -vv
iss53 7e424c3 [origin/iss53: ahead 2] forgot the brackets
master 1ae2a45 [origin/master] deploying index fix
serverfix 5ea463a [teamone/server-fix-good: ahead 3, behind] this should do it
...
```

3.11. Отправка данных на удаленный репозиторий

Для того чтобы отправить данные из локального репозитория на удаленный следует использовать конструкцию

```
git push origin master
```

но предварительно необходимо слить данные из удаленного репозитория с помощью команды

```
git pull origin master --allow-unrelated-histories
```

3.12. Перемещение данных

Изменения, зафиксированные в одной ветке, повторить в другой ветке (в Git это называется *перемещением*). Например, чтобы повторить изменения из ветки **experiment** в ветке **master**, следует сначала перейти в ту ветку, из которой требуется перенести изменения (ветка **experiment**), а затем воспользоваться командой **git rebase**⁶

```
git checkout experiment
git rebase master
```

Внести изменения клиентской части (ветка **client**) в окончательную версию кода (ветка **master**), оставив изменения серверной части (ветка **server**) для дальнейшего тестирования. Другими словами, взять изменения клиентской части, не связанные с изменениями на серверной стороне, и воспроизвести их в ветке **master** можно следующим образом⁷

```
git rebase --onto master server client
```

Переместить изменения из ветки **server** в ветку **master**, вне зависимости от того, в какой ветке вы находитесь, позволяет команда **git rebase [main_branch] [topic_branch]**. Эта команда переключает на тематическую ветку (в данном случае – на ветку **server**) и воспроизводит ее содержимое в основной ветке (**master**)

```
git rebase master server
```

Замечание

При перемещении изменений из одной ветки в другую, нужно перейти на ту ветку, из которой планируется переместить изменения

⁶Работает это следующим образом: ищется общий предок двух веток (текущей ветки и ветки, в которую выполняется перемещение), вычисляется разница, вносимая каждым коммитом текущей ветки, и сохраняется во временных файлах. После этого текущая ветка сопоставляется тому же коммиту, что и ветка, в которую осуществляется перемещение, и одно за другим происходят все изменения

⁷По сути, команда приказывает «перейти в ветку **client**, найти исправления от общего предка веток **client** и **server** и повторить их в ветке **master**»

3.13. Перемещение отдельного коммита

Взять представленные в коммите изменения и попытаться применить их в текущей ветке. Команда извлечет изменения, появившиеся в коммите, но при этом изменится контрольная сумма SHA-1 коммита, так как у него другая дата применения

```
git cherry-pick e43a6fd3e9488...
```

3.14. Удаление коммитов

Для того чтобы удалить последний коммит следует сначала удалить коммит в локальном репозитории

```
git rebase -i HEAD~2
```

а затем отправить данные в форсированном режиме на удаленный репозиторий

```
git push origin +master --force
```

Замечание

После удаления коммита или после изменения комментария коммита обязательно нужно «залить» обновления на удаленный сервер с помощью `git push origin master --force`

3.15. Просмотр информации по коммитам

Если требуется вывести информацию по коммиту (например, требуется выяснить что было удалено/добавлено в этот коммит), то можно обратиться к коммиту через его хеш-код

```
git show 06e6bbc
```

Информацию по последнему коммиту можно посмотреть следующим образом

```
git show master
```

3.16. Ссылки на предков

Для просмотра *предыдущего коммита* достаточно написать `HEAD^`, что означает «родитель `HEAD`»

```
git show HEAD^
```

Другое распространенное обозначение *предка* – символ `~`. Он также соответствует *ссылке на первого родителя*, поэтому записи `HEAD^` и `HEAD~` эквивалентны. А вот если указать номер после символа `~`, то проявятся различия между `~` и `^`.

Например, запись `HEAD~2` означает «первый предок первого предка», при этом происходит переход от заданного предка вглубь указанное число раз, т.е. `HEAD~3` укажет на четвертый⁸ от конца ветки коммит.

После символа `~` можно указать число: например, запись `d921970~2` означает «второй предок коммита `d921970`». Этот синтаксис применяется только в случае *коммитов слияния*, у которых

⁸Так как отсчет ведется, начиная со второго коммита от конца ветки

существует несколько предков. *Первый родитель* – это ветка, на которой вы находились в момент слияния, а *второй родитель* – коммит на ветке, которая подверглась слиянию

```
git show d921970~2
```

Указанные обозначения можно комбинировать. К примеру, второго родителя четвертого от конца ветки коммита (при условии, что это коммит слияния) можно получить, написав `HEAD~3~2`.

3.17. Диапазоны коммитов

Вывести все коммиты, достижимые по ссылке `refA` или `refB`, но не достижимые по ссылке `refC`

```
git log refA refB ^refC
git log refA refB --not refC
```

Вывести только те коммиты, которые есть либо в ветке `master`, либо в ветке `experiment`, но не в обеих ветках одновременно

```
git log master...experiment
```

С этой командой часто используют параметр `--left-right`, позволяющий посмотреть, с какой стороны диапазона находится каждый коммит

```
git log --left-right master...experiment
```

3.18. Скрытие и очистка

Часто во время работы над проектом, все еще находится в беспорядочном состоянии, возникает необходимость перейти в другую ветку и поработать над другим аспектом. Проблема в том, что фиксировать работу, сделанную наполовину, чтобы позже к ней вернуться вы не хотите. В такой ситуации на помощь приходит команда `git stash`.

Если, к примеру, вы отредактируете два файла и только один из них проиндексируете без фиксации результатов своей работы, то с помощью команды

```
git stash save
```

можно будет перейти на другую ветку, скрыв наработки в буфере.

Замечание

По умолчанию команда `git stash` сохраняет только файлы из области индексирования

Теперь можно легко менять ветки и работать над другими фрагментами проекта – все изменения хранятся в стеке. Увидеть содержимое позволяет команда

```
git stash list
```

Вернуть спрятанные в буфер изменения в рабочее состояние можно командой

```
git stash apply
```

Если требуется вернуться к работе над версией, сохраненной в буфере ранее, следует указать ее номер

```
git stash apply stash@{2}
```

Замечание

Вообще говоря, нет необходимости возвращать содержимое буфера в чистый рабочий каталог и в ту же ветку, из которой они были сохранены. Можно скрыть изменения одной ветки, перейти в другую и попытаться вставить измененное состояние туда

После извлечения информации из буфера файлы, которые до помещения в буфер были проиндексированы, автоматически в это состояние не вернуться. Чтобы сразу вернуть данные из буфера в исходное состояние, нужно написать

```
git stash apply --index
```

При этом команда **apply** только возвращает данные в ветку, но из стека они никуда не деваются. Убрать их из стека позволяет команда **git stash drop** с именем удаляемого файла

```
git stash drop stash@{0}
```

Впрочем, существует также команда

```
git stash pop
```

которая возвращает сохраненную в буфере информацию в ветку и немедленно удаляет ее из буфера.

3.18.1. Более сложные варианты скрытия

Чтобы не скрывать данные, которые были проиндексированы командой **git add**, следует написать

```
git stash save --keep-index
```

Команда **git stash** по умолчанию сохраняет только данные из области индексирования, но параметр **--include-untracked** или **-u** заставляет систему **Git** сохранять также все *неотслеживаемые файлы*.

Для того чтобы в интерактивном режиме указать **Git** какие файлы нужно скрыть, а какие нет, следует воспользоваться конструкцией

```
git stash save --patch
```

3.19. Отмена скрытых изменений

Может возникнуть ситуация, когда после возвращения изменений из буфера вы выполняете некую работу, а затем хотите отменить изменения, внесенные из буфера. Сделать это можно следующим образом: сначала нужно извлечь связанные с буфером исправления, а затем применить их в реверсивном виде

```
git stash show -p stash@{0} | git apply -R
```

Замечание

Если скрыть некие наработки, оставить их на некоторое время в буфере, а тем временем продолжить работу в ветке, из которой была скрыта информация, в итоге можно столкнуться с ситуацией, когда просто взять и вернуть данные из буфера не удастся.

Намного проще протестировать скрытые изменения командой `git stash branch branch_name`. Она создает новую ветку, переходит к коммиту, в котором вы находились на момент скрытия работы, копирует в новую ветку содержимое буфера и очищает его, если изменения прошли успешно. Это удобный способ легко восстановить скрытые изменения и продолжить работу с ними в новой ветке

3.20. Принудительно перезаписать локальные файлы

Если требуется локальные файлы перезаписать файлами с удаленного сервера, то алгоритм следующий

```
git fetch --all
git reset --hard origin/master
```

Команда `git fetch --all` скачивает отсутствующие файлы с удаленного репозитория без попытки слить или переместить данные, а `git reset --hard origin/master` «сбрасывает» ветку `master`. Опция `--hard` изменяет все файлы в рабочем дереве таким образом, чтобы они совпадали с файлами из `master/origin`.

3.21. Очистка рабочей папки

В некоторых ситуациях лучше не скрывать результаты своего труда или файлы, а избавиться от них. Это можно сделать командой `git clean`. Удаление требуется, чтобы убрать мусор, сгенерированный путем слияния или внешними инструментами, или чтобы избавиться от артефактов сборки в процессе ее очистки.

С этой командой надо быть крайне аккуратным, так как она предназначена для удаления неотслеживаемых файлов из рабочей папки. Даже если вы передумаете, восстановить содержимое таких файлов, как правило, будет невозможно. Безопаснее воспользоваться командой `git stash --all`, скрывающей из папки все содержимое, но с последующим его сохранением в буфере.

Предположим, вы все-таки хотите удалить командой `git clean` мусорные файлы или очистить вышущую рабочую папку. Для удаления из этой папки всех *неотслеживаемых* файлов используйте команду `git clean -f -d9`, которая полностью очищает папку, убирая не только файлы, но и вложенные папки.

Бывает полезно перед действительным удалением посмотреть на результаты имитационного удаления. Сделать это можно, добавив ключ `-n`, т.е.

```
git clean -d -n
```

По умолчанию команда `git clean` удаляет только *неотслеживаемые* файлы, не добавленные в список игнорированных, т.е. любой файл, имя которого совпадает с шаблоном в файле `.gitignore`, сохраниться.

⁹Параметр `-f` означает принудительное удаление

Чтобы удалить и их, например убрав все генерируемые в процессе сборки файлы с расширением .o с целью полной очистки сборки, нужно добавить параметр -x

```
git clean -d -n -x
```

3.22. Подписи с помощью GPG

3.22.1. Общие сведения

GPG (также известный как GnuPG) создавался как свободная альтернатива несвободному PGP. Утилита GPG может использоваться для симметричного шифрования, но в основном используется для асимметричного шифрования информации.

Если кратко, то при симметричном шифровании для шифровки и расшифровки сообщения используется один ключ, а при асимметричном шифровании используется два ключа – публичный и приватный. Публичный используется для шифрования и его мы можем дать своим друзьям, а приватный – для расшифровки, и его вы должны хранить в надежном месте.

При такой схеме расшифровать сообщение может только владелец приватного ключа (даже тот, кто зашифровал сообщение, не может произвести обратную операцию).

Замечание

Сообщения, теги и пр. подписывают для того чтобы подтвердить, что сообщение написано именно вами и не изменялось в процессе передачи. Если сообщение будет изменено, то при проверке подписи это будет указано

Чтобы создать ключ, следует запустить утилиту командной строки `gpg`¹⁰ с аргументом `--full-generate-key` (допустимо и с аргументом `--gen-key`, но в этом случае не будет возможности выбрать несколько важных параметров¹¹)

```
$ gpg --full-generate-key --expert
```

```
pg (GnuPG/MacGPG2) 2.2.17; Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

```
Please select what kind of key you want:
```

- (1) RSA and RSA (default)
- (2) DSA and Elgamal
- (3) DSA (sign only)
- (4) RSA (sign only)
- (7) DSA (set your own capabilities)
- (8) RSA (set your own capabilities)
- (9) ECC and ECC
- ...

Замечание

Важно иметь в виду, что выбрав вариант (3) DSA (sign only) или (4) RSA (sign only) нельзя будет шифровать сообщения и файлы

¹⁰Для операционной системы MacOS X <https://gpgtools.org/>

¹¹Выбор расширяется, если добавить параметр `--expert`

Для RSA ключа размером 2048 бит вполне достаточно, но можно выбрать и размер до 4096 бит (а вот использовать ключи размера меньше 2048 бит небезопасно).

Если выбрать ограниченный срок действия ключа, то по истечению его срока ключ будет признан недействительным¹².

В завершении генерируется ключ и добавляется в связку ключей. В связке ключей может находиться множество ключей. Также на этом этапе создается *сертификат отзыва* – файл, с помощью которого созданный ключ можно отозвать (признать недействительным). Рекомендуется хранить его в безопасном месте.

Комментарии к сообщению `gpg`:

- `rsa` – алгоритм шифрования RSA,
- `2048` – длина ключа,
- `1970-01-01` – дата создания ключа,
- `2BB680...E426AC` – отпечаток ключа. Его следует сверять при импортировании чужого публичного ключа – у обеих сторон он должен быть одинаков,
- `uid` – идентификатор (`user-id`),
- `pub` – публичный ключ,
- `sub` – публичный подключ,
- `sec` – секретный ключ,
- `ssb` – секретный подключ.
- `S` – подпись (`signing`),
- `C` – подпись ключа (`certification`),
- `E` – шифрование (`encryption`),
- `A` – авторизация (`authentication`).

Файл конфигурации храниться по адресу `~/gnupg/gpg.conf`. Пример файла

`gpg.conf`

```
keyid-format 0xlong
throw-keyids
no-emit-version
no-comments
```

Здесь `keyid-format 0xlong` – формат вывода идентификатора ключа. У каждого ключа и подключа есть свой идентификатор. По умолчанию он не выводится. Допустимые значения:

- `none` (не выводить),
- `short` (короткая запись),
- `0xshort` (короткая запись с префиксом «0x»),
- `long` (короткая запись с префиксом «0x»),
- `0xlong` (длинная запись с префиксом «0x»).

Далее `throw-keyids` – не включать информацию о ключе в зашифрованное сообщение. Эта опция может быть полезна для анонимизации получателя сообщения.

`no-emit-version` – не вставлять версию GPG в зашифрованное сообщение.

`no-comments` – убирает все комментарии из зашифрованного сообщения.

В файле конфигурации эти опции записываются без префикса `--`.

Команды и опции:

¹²Можно продлить срок действия ключа, пока он не истечет

- `--armor` / `-a`: создаст ASCII (символьный) вывод. При шифровании GPG по умолчанию создает бинарный вывод. При использовании этой опции GPG кодирует информацию кодировкой Radix-64,
- `--encrypt` / `-e`: зашифровать сообщение,
- `--recipient` / `-r`: указать ключ, который будет использоваться для шифрования. Можно использовать информацию о пользователе (имя, почта), идентификатор ключа, отпечаток ключа,
- `--decrypt` / `-d`: расшифровать сообщение,
- `--sign` / `-s`: подписать сообщение. Подпись при этом будет располагаться отдельно самого сообщения,
- `--clear-sign` / `--clearsign`: подписать сообщение. Подпись при этом сохраняется вместе с сообщением,
- `--local-user` / `-u`: указать ключ, который будет использоваться для подписи. Схож с опцией `--recipient`, но это не одно и то же,
- `--verify`: проверить подпись,
- `--list-keys` / `-k`: вывести список публичных ключей,
- `--list-secret-keys` / `-K`: вывести список приватных ключей,
- `--export`: экспортировать публичный ключ в файл, который потом можно куда-нибудь отправить,
- `--import`: импортировать публичный ключ,
- `--edit-key`: редактировать ключ,
- `--expert`: режим «эксперта».

Примеры использования:

Зашифровать файл `decrypted.txt` в файл `encrypted.gpg` ключом `0x12345678`. При этом итоговый файл будет текстовым, а не бинарным

```
gpg -a -r 0x12345678 -e decrypted.txt > encrypted.gpg
```

Расшифровать файл `encrypted.gpg` ключом `0x12345678` и сохранить его в файл `decrypted.txt`

```
gpg -r 0x12345678 -d encrypted.gpg > decrypted.txt
```

Подписать файл `message.txt` ключом `0x12345678` и сохранить подпись в файл `sign.asc`

```
gpg -u 0x12345678 -s message.txt > sign.asc
```

Подписать файл `message.txt` ключом `0x12345678` и записать сообщение с подписью в файл `message.gpg`

```
gpg -r 0x12345678 --clearsign message.txt > message.gpg
```

Проверить подпись файла `message.txt`, которая записана в файле `message.asc`

```
gpg --verify message.asc message.txt
```

Импортировать публичный ключ из файла `pubkey.gpg`

```
gpg --import pubkey.gpg
```

Чтобы заставить Git использовать закрытый ключ, следует установить значение конфигурационного параметра `user.signingkey`

```
git config --global user.signingkey 0A46826A
```

Теперь Git будет использовать этот ключ по умолчанию для подписи тегов и коммитов.

3.22.2. Подписи коммитов

Чтобы подписать отдельный коммит, следует

```
git commit -a -S -m 'signed commit'
```

Для просмотра и проверки таких подписей команда `git log` снабжена параметром `--show-signature`

```
git log --show-signature -1
```

С помощью параметра `--verify-signatures` можно заставить проверять слияния и отклонять их, если коммит не содержит доверенной GPG-подписи.

Если воспользоваться этим параметром при слиянии с веткой, содержащей неподписанные и недействительные коммиты, слияние выполнено не будет

```
git merge --verify-signatures non_verify_branch
```

Если же ветка, с которой осуществляется слияние, содержит только корректно подписанные коммиты, то команда `merge` сначала покажет все проверенные ею подписи, а потом перейдет непосредственно к слиянию

```
git merge --verify-signatures signed_branch
```

Можно также воспользоваться параметром `-S` команды `git merge` для подписи коммита, образующегося в результате слияния

```
git merge --verify-signatures -S signed_branch
```

Итоговый коммит слияния получит подпись.

3.23. Поиск

По умолчанию команда `git grep` выполняет поиск среди всех файлов вашей рабочей директории. Параметр `-n` указывает номера строк, в которых была найдена заданная подстрока

```
git grep -n 'section' *.tex
```

Вывести список файлов, в которых встречаются строки, удовлетворяющие поисковому шаблону, и дополнительно для каждого файла указать число совпадений

```
git grep --count 'section' *.tex
```

Вывести список файлов текущей директории (и ее поддиректорий) с указанием строк, удовлетворяющих поисковому шаблону; сводки по каждому файлу разделяются пустой строкой и отображается заголовок файла

```
git grep --break --heading 'section'
```

Чтобы увидеть историю функции или строки кода в кодовой базе следует использовать конструкцию


```
git log -L :commit:cheat_sheet_git.tex
```

3.24. Перезапись истории

Во время работы с **Git** периодически возникает необходимость внести исправления в историю коммитов. Система **Git** примечательна тем, что позволяет вносить изменения в самый последний коммит. Можно скрыть наработки, работу над которыми пока не хотите продолжать или можно внести изменения в сделанные коммиты, придав истории совсем другой вид. И все это делается до выкладывания ваших наработок в общий доступ.

3.24.1. Редактирование последнего коммита

Отредактировать сообщение фиксации последнего коммита очень просто. Эта команда берет область индексирования и включает в коммит всю обнаруженную там информацию

```
git commit --amend
```

Эту технику нужно применять с осторожностью, так как она меняет контрольную сумму SHA-1 коммита. Как и в случае с небольшим перемещением, нельзя править последний коммит, если вы уже отправили его в общий доступ.

3.24.2. Редактирование нескольких сообщений фиксации

Чтобы отредактировать сообщения последних трех коммитов или сообщения только для некоторых коммитов из этой группы, в качестве аргумента команде **git rebase -i** передается родитель последнего коммита, который вы собираетесь менять, т.е.

```
git rebase -i HEAD~3
```

Эта команда служит для перемещения, то есть будут переписаны все коммиты в диапазоне **HEAD~3..HEAD** вне зависимости от того, меняете вы для них сообщения или нет.

Ни в коем случае не включайте в этот набор коммиты, уже отправленные на центральный сервер, – сделав так, вы запутаете других разработчиков, предоставив им альтернативную версию уже имеющихся изменений.

Важно запомнить, что коммиты перечисляются в обратном порядке. Самый старый коммит отображается сверху, так как именно он будет воспроизводиться первым.

Нужно отредактировать сценарий таким образом, чтобы на коммитах, в которые вы хотите внести изменения, он останавливался. Для этого замените такого коммита слово **pick** на **edit**. Например, для редактирования сообщения фиксации только в третьем коммите в файл следует внести вот такие изменения:

```
edit f7f3f6d changed my name a bit
pick 310154e updated README formatting and added blame
pick a5f4a0d added cat-file
```

Когда вы сохраните этот файл и закроете редактор, **Git** перебросит вас к последнему коммиту в списке и откроет для вас командную строку со следующим сообщением

```
git rebase -i HEAD~3
Stopped at 7482e0d... updated the gemspec to hopefully work better
You can amend the commit now, with
git commit --amend
Once you're satisfied with your changes, run
git rebase --continue
```

Введите

```
git commit --amend
```

Измените сообщение фиксации и закройте редактор. Затем запустите команду

```
git rebase --continue
```

Данная команда автоматически применяет остальные два коммита и на этом заканчивает работу.

3.24.3. Изменение порядка следования коммитов

Перемещение в интерактивном режиме (`git rebase -i`) может также использоваться для изменения порядка следования коммитов или их удаления. К примеру, чтобы удалить коммит, связанный с добавлением файла `cat-file`, и изменить порядок следования двух оставшихся коммитов, нужно изменить сценарий перемещения. Вот исходный вариант

```
edit f7f3f6d changed my name a bit
pick 310154e updated README formatting and added blame
pick a5f4a0d added cat-file
```

А вот вариант сценария

```
pick 310154e updated README formatting and added blame
edit f7f3f6d changed my name a bit
```

После сохранения новой версии сценария и выхода из редактора система `Git` перемотает ветку до предка этих коммитов, применит коммиты `310154e` и `f7f3f6d`, после чего остановится.

3.24.4. Объединение коммитов

Инструмент интерактивного перемещения позволяет также превратить несколько коммитов в один коммит.

Если вместо `pick` или `edit` указать `squash`, `Git` применит указанное изменение и непосредственно предшествующее ему изменение и заставит вас объединить сообщения фиксации.

После сохранения результатов редактирования у вас появится единственный коммит, содержащий изменения из трех исходных коммитов.

3.24.5. Разбиение коммита

Процедура разбиения коммита отменяет внесенные им изменения, затем индексирует его по частям и фиксирует столько раз, сколько коммитов вы в итоге хотите получить. Предположим вы хотите разбить средний коммит на три части. Вместо коммита «update README formatting and added blame» вы хотите сделать так, чтобы первый коммит обновлял и форматировал файл

README, а второй добавлял файл `blame`. Для этого в сценарии `rebase -i` нужно заменить инструкцию для разбиваемого коммита на `edit`

```
pick f7f3f6d changed my name a bit
edit 310154e updated README formatting and added blame
pick a5f4a0d added cat-file
```

После того как сценарий вернет вас в командную строку, вы отмените действие коммита и создадите из этих отмененных изменений нужное количество новых коммитов. Как только вы сохраните сценарий и выйдете из редактора, Git перейдет к родителю первого коммита из списка, применит предыдущий коммит (`f7f3f6d`), затем второй (`310154e`) и вернет вас в консоль. Здесь изменения, внесенные этим коммитом, можно отменить командой `git reset HEAD~`, которая эффективно возвращает все в предшествующее состояние, причем модифицированные файлы оказываются неиндексированными. После этого можно начинать индексацию и фиксацию файлов, пока у вас не появится несколько коммитов. Затем останется выполнить команду `git rebase --continue`

```
git reset HEAD~
git add README
git commit -m 'updated README formatting'
git add lib/simplegit.rb
git commit -m 'added blame'
git rebase --continue
```

Git применит последний коммит (`a5f4a0d`) из этого сценария, и история приобретет такой вид

```
git log -4 --pretty=format:'%h %s'
1c002dd added cat-file
9b29157 added blame
35cfb2b updated README formatting
f3cc40e changed my name a bit
```

Замечание

Эта процедура меняет контрольные суммы SHA всех коммитов в списке, поэтому важно следить за тем, чтобы список содержал только коммиты, которые еще не отправлялись в общее хранилище

3.24.6. Переписывание истории с помощью `filter-branch`

Существует еще один способ переписывания истории, к которому прибегают, когда при помощи сценария нужно внести изменения в большое количество коммитов, например, везде поменять ваш адрес электронной почты или убрать какой-то файл из всех коммитов. В таких случаях на помощь приходит команда `filter-branch`, позволяющая переписывать большие фрагменты истории.

Удаление файла из всех коммитов Часто случается так, что пользователь, необдуманно выполнив команду `git add`, включил в коммиты огромный бинарный файл и его требуется отовсюду удалить. Или вы можете сами включить в коммит файл, содержащий пароль, а потом решить сделать проект открытым.

Вот так выглядит удаление файла `passwords.txt` из истории проекта

```
git filter-branch --tree-filter 'rm -f passwords.txt' HEAD
```

Параметр `--tree-filter` заставляет выполнить указанную команду после перехода к каждой следующей версии проекта, а затем повторно фиксирует результаты. В этом случае вы удаляете файл `passwords.txt` из каждого снимка состояния системы вне зависимости от того, существует он или нет.

Еще можно использовать `--index-filter`, `--msg-filter`, `--commit-filter`, `--tag-name-filter` и пр.

Для удаления всех случайно зафиксированных *резервных копий* файла, созданных текстовым редактором, можно написать¹³

```
git filter-branch --tree-filter 'rm -f *~' HEAD
```

Имена файлов при *одноуровневом резервном копировании* формируются за счет добавления к исходному имени файла знака тильды `~`. При *многоуровневом* создании резервных копий к имени файла добавляется сочетание символов `~n`, где `n` – это номер следующей резервной копии, начинающийся с единицы [2, стр. 230].

В общем случае применение команды `git filter-branch` рекомендуется применять в тестовой ветке, а затем, если выяснится, что именно такой результат вам и нужен, выполнить полную перезагрузку ветки `master`.

Чтобы команда работала со всеми вашими ветками, добавьте к ней `--all`.

3.24.7. Изменение адресов электронной почты в глобальном масштабе

Также часто возникает ситуация, когда пользователь перед началом работы забывает воспользоваться командой `git config` и указать свой адрес электронной почты.

Изменить адреса электронной почты можно так

```
git filter-branch --commit-filter '
  if [ "$GIT_AUTHOR_EMAIL" = "schacon@localhost" ];
  then
    GIT_AUTHOR_NAME = "Scott Chacon";
    GIT_AUTHOR_EMAIL = "schacon@example.com";
    git commit-tree "$@";
  else
    git commit-tree "$@";
  fi ' HEAD
```

Эта команда по очереди переписывает все коммиты, вставляя туда ваш новый адрес электронной почты. Так как коммиты содержат значения SHA-1 своих предков, эта команда поменяет значения SHA *всех* коммитов в истории, а не только тех, в которых был обнаружен указанный вами электронный адрес.

Список литературы

1. Чакон С., Штрауб Б. Git для профессионального программиста. – СПб.: Питер, 2020. – 496 с.

¹³Эта команда удаляет из истории проекта все файлы, заканчивающиеся на `~`

2. *Собель М.* Linux. Администрирование и системное программирование. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 880 с.