### 問題

NaCl 結晶は立方晶であり,単位格子の一辺の長さ 5. 63  $^{\rm A}$  である.NaCl の密度 (比重) を g · cm  $^{-1}$  の単位で求めなさい.ただし,Na および Cl の 原子量は,それぞれ 23. 0 および 35. 5 とする. $1 \rm \AA = 10^{-10} m$  である.

### 解答

単位結晶中にNa, Clはそれぞれ4つずつあるので、

$$d = \frac{(23.0 + 35.5) \times 4 \mathrm{g/cm^3}}{Na/\mathrm{mol}(5.63 \times 10^{-8}\mathrm{m})^3} = 2.18\mathrm{g\cdot cm^3}$$

 $\mathbf{2}$ 

### 問題

蛍石 (ホタル石) $CaF_2$  は立方晶であり、単位格子の一辺の長さは 0.546nm である.  $CaF_2$  の密度 (比重) を  $g\cdot cm^{-3}$  の単位で求めなさい. ただし、Ca および F の原子量は 40. 1 および 19. 0 とする.

## 解答

単位格子中に  $Ca_2$ <sup>+</sup> は4つ, F は8つあるので,

$$d = \frac{(40.1 \times 4 + 19 \times 8) \text{g/mol}}{Na/\text{mol} \times (0.546 \times 10^{-7} \times \text{cm})^3} = 3.19 \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

3

## 問題

- (1) イオン結晶の構造を決定する基本的な要因を述べなさい.
- (2) どのような場合に配位数が大きくなるか、具体的に実例をあげて述べなさい.
- (3) 塩化セシウムの単位格子の長さ a を求めなさい. ただし, イオン半径 は,  $Cs^+1.69$ Å,  $Cl^-1.81$ Å とする.

### 解答

- (1) 陽イオンの半径/陰イオン半径に依存する.
- (2) 陽イオンの配位数は NaCl 型では 6 であるが,CaCl8 となるように,陽イオンの半径/陰イオン半径が大きくなると配位数は増える.
- (3)Cs $^+$ , Cl $^-$  の半径をそれぞれ  $r_+$ ,  $r_-$  とすれば, 三平方の定理より  $\sqrt{3}a=2(r_++r_-)$  とかけるので a=4.04Å

## 4

#### 問題

RbBr 結晶中におけるイオン間距離は 3.43 Å である. ただし, $1 \text{Å} = 10^{-10} \text{m}$  である. 次の問いに答えなさい。

- (1)Rb<sup>+</sup> と Br<sup>-</sup> の遮蔽定数  $(\sigma)$  を 28.1 として,それぞれのイオンの有効核電荷  $(Z-\sigma)$  を計算しなさい。
- (2) イオン半径は、イオン間距離をそれぞれのイオンの有効核電荷で逆比例配分することにより求めることができる。それぞれのイオン半径を求めなさい。ただし、Rb と Br の原子番号 Br はそれぞれ Br 37、Br 35 である。
- (3) 半径比 rc/ra を求めなさい. (rc は陽イオンの半径, ra は陰イオンの半径である.)
- (4)(3) の結果より、RbBr 結晶はどのような構造をとると予想されるかを 図示しなさい.

#### 解答

- (1) 題意より、37-28.1=8.9,35-28.1=6.9 である.
- (2)3.43Å を距離の逆比で配分すれば、 $Rb^+$ 、 $Br^-$  のイオン半径はそれぞれ 1.50Å, 1.93Å である.
- (3) 半径比は有効電荷の比の逆比であるから、 $r_c/r_a=0.775$
- (4) 半径比を考えると体心立方格子である. 図は下に示す.

### 問題

次のイオン結晶の単位格子を図示しなさい.

- (1) 塩化ナトリウム型結晶
- (2) 塩化セシウム型結晶
- (3) ルチル型結晶
- (4) 蛍石型結晶
- (5) クリストバライト型結晶
- (6) 閃亜鉛鉱型結晶

解答

6

## 問題

あるイオン結晶において、4 個の陰イオンが互いに接触し、その隙間に陰イオンに接するように陽イオンが存在する。陰イオンの半径をR、陽イオンの半径をrとすると、r/Rの値を求めなさい。

### 解答

7

### 問題

金の構造は、X 線回折測定によれば立方最密格子である. 次の問い に答えなさい. ただし、金の原子量は 197.0、アボガドロ定数 Na は  $6.022 \times 10^{23} \mathrm{mol}^{-1}$  である。

- (1) 金の密度は  $19.30 \rm g \cdot cm^{-3}$  である.単位格子の一辺の長さ(格子定数)を求めなさい.
- (2) 金の結合半径(結合した状態での原子の半径)を求めなさい.

解答

## 問題

アルミニウムはケイ素より半径が大きくかつ軽い原子である.しかし,アルミニウムの密度はケイ素よりも大きい理由を説明しなさい.

9

## 問題

hcp (六方最密充填)と ccp (立方最密充填)(以下()内省略)において,原子の最密充填率は同じであるが,構造は異なる.これに関して説明しなさい.

## 解答

hcp と ccp は原子の積み上げ方が異なるので構造が異なる。テキストの言葉を借りると、ABC 3 層使っているのが ccp、AB 2 層使っているのが hcpである。このような積層の違いは、閃亜鉛鉱型とウルツ鉱型でも見られるが、発展的な内容なので興味があるものは調べてみるとよい。

### 問題

次の括弧に、適切な言葉や説明文または数値を記入しなさい. なお、(ア)と(イ)の解答は計算式もあわせて示しなさい.

シリコン結晶は、図のような立方単位格子からなる. この結晶構造は、炭 素原子からなる(1)の結晶構造と同じ構造である.この構造では、炭素 原子は(2)混成軌道をとっているので、炭素原子の周りの配位数は(3) であり、単位格子中の原子の個数は(4)である。シリコン結晶の単位格 子の一辺は5.4301Å  $(1Å = 10^{-10} \text{m})$ , シリコンの原子量は28.1 であるの で、シリコン結晶の密度は(r)g· $cm^{-3}$ 、シリコンの最近接原子間距離 (A=B 原子間距離) は (5) Å と計算され、シリコンの原子半径は (6) Å と求められる. ただし、B原子は立方体の体対角線方向のうち、A原子か らの距離が対角線部分全体の1/4の場所に存在している。また、単位格子 体積中にシリコン原子が占める充填率は、(イ)%となる。シリコンの比 伝導度は、温度が上昇すると、(7). 一方、金属では逆の振る舞いを示す. この理由は、半導体では(8)に対し、金属では(9)ためである。シリコ ンのバンド構造は、(10) と(11) から成り、電子が(10) から(11) へ励 起されると、(10) 中に(12) が生成される。(10) と(11) の間のエネル ギーを持つ電子は存在せず、この帯域は(13)と呼ばれる。シリコン結晶 の(13)の大きさは、(1)の場合と比べて(14)ので、半導体として振舞 う。炭素の同素体で、層状構造を有する(15)は、(1)とは異なり、(16) の方向には電気が流れる。シリコンに(17)族の原子を添加すると p型 半導体になる。p型半導体では、(10)と(11)の間に(18)準位が形成 される。p型とn型の半導体を接合し、p型を(19)極につなぎ、n型は それとは逆の電極につなぐと電気が流れるが、逆につなぐと電気が流れな い。これは(20)と呼ばれる.

### 解答

- 1. ダイヤモンド
- 2. sp<sup>3</sup> 混成
- 3. 4
- 4. 8
- 5. 2.351
- 6. 1.18
- 7. 上昇
- 8. 上がる
- 9. 電子の動きが激しくなり電気を通しやすくなるの

# 化学 B 演習問題

- 10. 温度上昇による原子との衝突回数が増える
- 11. 3s
- 12. 3p
- 13.  $sp^3$  混成軌道
- 14. 禁制帯
- 15. 小さい
- 16. 黒鉛
- 17. 層に平行な方向
- 18. 13
- 19. フェルミ
- 20. 正
- 21. 整流作用

# **29**

- 1. 反応速度定数
- 2. 反応次数
- 3. k[A]
- 4.  $[A] = [A]_0 \cdot e^{-kt}$
- $5. \ \frac{\ln 2}{k}$
- 6.  $E_a = R \frac{T_2 T_1}{T_2 T_1} \ln \frac{k_2}{k_1}$
- 7. 14.7
- 8.  $1/T_1$
- 9.  $\ln k$
- 10.  $\frac{(P(NO_2))^2}{P(N_2O_4)}$
- 11. 6
- 12. 0.66
- 13. 0.33
- 14. 1.33