## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

129626, РФ, г.Москва, Графский переулок, д.9, стр.1 Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

. Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

e-mail: info@tss.ru, http://www.tss.ru ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



# МАШИНА ЗАГЛАЖИВАЮЩАЯ, БЕНЗИНОВАЯ TSS DMD1000 (ЛОПАСТИ, ДИСК)

Карточка товара на сайте tss.ru









## Технические характеристики

Диаметр обработки, мм	960
Количество лопастей (шт)	4
Комплектация	Лопасти, диск
Регулировка угла наклона лопастей	0-15º
Частота вращения диска, об/мин	60-130
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Тип запуска	Ручной
Тип двигателя	одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объём топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Уровень шума (dB/7м)	105
Масса, кг	81
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1500x950x1100
Габариты со сложенной ручкой (Д;Ш;В; мм)	950x950x550
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1000x1000x360
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1000x1000x360
Гарантия, срок (мес)	12

### Артикул: 073114 Гарантия: 12 мес.

Затирочная машина предназначена для выравнивания бетонных поверхностей после обработки их виброрейками при устройстве бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Заглаживающая машина (затирочная машина по бетону) используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском, на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями заглаживающей машины (затирочной машины), при этом устраняются мелкие неровности на поверхности пола.

### Основные преимущества:

#### Удобство в эксплуатации

- Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона.
- Регулировка угла наклона лопастей
- Защитное кольцо предохраняет оператора и само оборудование от возможных повреждений, позволяет работать вдоль препятствий (стены) не нанося им ущерб.
- Рукоятка управления регулируется по высоте для удобства оператора.
- Комплектация лопасти, диск.

### Экономичность

- Оптимальное соотношение цены и качества.

#### Гарантия

12 месяцев.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru