Primer control de Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica			Primavera 2012
NOM:	COGNOMS	DNI	

Duració: 1,5 hores. El test es recollirà en 40 minuts. Respondre el primer problema en el mateix enunciat i el segon en un full a part..

## Pregunta 1. (2 punts)

Un usuario con dirección de correo electrónico bob@xc.edu envía un correo a la usuaria alice@rts.com. Rellena la siguiente tabla indicando toda la secuencia de peticiones que se realizarán desde que Bob envía el correo (send de su editor de correo) hasta que Alice recupera el correo (get de su editor de correo), así como los protocolos de los niveles de aplicación y transporte que se usan. Asume que todas las caches de los servidores DNS están vacías e inicialmente los clientes de correo de Alice y Bob no conocen la IP@ de su servidor de correo.

**Los dispositivos que pueden verse involucrados son:** cliente correo bob, cliente correo alice, DNS .xc, DNS .edu, DNS .rts, DNS .com, DNS .root, Correo server XC, Correo server RTS.

La información resuelta en un RR puede ser: IP@ DNS .xc, IP@ DNS .edu, IP@ DNS .com, IP@ DNS .root, IP@ correo xc, IP@ correo rts


Los protocolos de nivel de aplicación pueden ser: SMTP, DNS, POP

Los protocolos de nivel de transporte pueden ser: UDP, TCP

\*Nota aclarativa: sólo rellenar la info en RR en la tabla cuando sea una respuesta de un servidor de DNS.

Dispositivo origen	Dispositivo destino	Info en RR de respuesta a petición DNS *	Protocolo aplicación	Protocolo transporte

Duració: 1,5 hores. El test es recollirà en 40 minuts. Respondre el primer problema en el mateix enunciat i el segon en un full a part...



## Pregunta 2. (4 punts).

La figura mostra una xarxa en la que s'ha contractat el rang d'adreces 200.0.0/24. Part d'aquest rang d'adreces s'han assignat a les xarxes P1 i DMZ. Per a les altres xarxes s'han fet servir adreces privades. La figura mostra el nom de les interfícies i la seva adreça (només es mostra l'últim octet de l'adreça de la notació en punts). Després d'assignar les adreces a les interfícies, i una ruta per defecte cap a l'ISP en R1, s'ha activat RIP versió 2 en els 3 routers. En R1 RIP s'ha configurat perquè també enviï la ruta per defecte. A més en els 3 routers RIP s'ha configurat per fer sumarització de rutes. La sumarització de rutes consisteix en enviar les xarxes amb la màscara que correspon a la classe (agregant les subxarxes que s'hagin pogut definir de cada xarxa amb classe). Per exemple, si en la taula d'encaminament hi ha les destinacions 192.168.0.0/26 i 192.168.0.128/26, s'enviarà només la destinació 192.168.0.0/24. També s'ha activat split horizon.

- **1.A** Dóna la taula d'encaminament dels 3 routers un cop RIP hagi convergit. En cada taula indica les següents columnes: D (destinació/màscara), I (interfície), G (gateway) i M (mètrica RIP). Es poden fer servir els noms indicats en la figura (per exemple, si en la taula s'indica P1, s'entendrà que és 200.0.0.0/26). Es poden definir altres noms.
- **1.B** Digues quin serà el contingut dels diferents missatges d'update de RIP que enviaran els routers R1, R2 i R3 cap a la xarxa N5 (es a dir, entre ells). Recordeu que fem servir sumarització de rutes.
- **1.C** Digues quin és el rang d'adreces de les xarxes DMZ i P1 (en la forma a1.a2.a3.a4 ~ b1.b2.b3.b4). Digues també quants hosts es podrien tenir, com a màxim, en DMZ i en P1.
- **1.D** Suposa que desitgem aprofitar les adreces públiques de 200.0.0.0/24 que no estan incloses en la DMZ i P1 (sense canviar aquestes subxarxes). Suposa que desitgem un adreçament que inclogui totes les adreces disponibles de 200.0.0.0/24, fent servir el mínim nombre de subxarxes. Digues quantes subxarxes s'haurien de definir, la seva adreça en la forma a.b.c.d/m i el rang d'adreces de cada subxarxa (en la forma a1.a2.a3.a4 ~ b1.b2.b3.b4).

Test. (4 punts) Totes les preguntes són multiresposta: Valen 0,4 punts si totes les respostes són correctes, 0,25 si hi ha un error, 0 altrament.					
<ul> <li>□ Tanto el cliente como el servidor utilizan el port 80 de TCP.</li> <li>□ Cada mensaje se envía en una conexión TCP independiente.</li> <li>□ En un GET, la cabecera y el cuerpo se separan con una línea en blanco.</li> <li>□ Los scripts de las páginas HTML (como javascript) se pueden ejecutar tanto en el cliente como en el servidor.</li> </ul>	¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?  En el protocolo SMTP, el contenido del mensaje se acaba con una línea que sólo contiene el carácter '.'.  En un mensaje de correo electrónico, los diversos campos (To, CC, Subject, etc.) acaban con el carácter '.' y un cambio de línea.  Un espacio de nombres en XML (definido con "xmlns") permite utilizar el mismo identificador en diferentes aplicaciones y exportarlo.  Para usar XPath en XML necesitamos conocer el Schema (su estructura).  ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?				
<ul> <li>☐ El servidor DNS local siempre tiene que estar fuera de todas la subredes a las que sirve.</li> <li>☐ Para que un servidor DNS local resuelva el nombre mimaquina.companyia.com, necesita como máximo lanzar 2 DNS-requests.</li> <li>☐ El servidor de nombres autoritativo de companyia.com conoce la IP de mimaquina.companyia.com.</li> <li>☐ DNS normalmente usa UDP en vez de TCP porque es más rápido.</li> </ul>	Los mensajes DHCP se encapsulan con el protocolo UDP. Los mensajes RIP se encapsulan con el protocolo UDP El split horizon resuelve el problema de la caída de un Router justo después de enviar un mensaje RIP.  RIP y OSPF también se pueden usar para comunicar sistemas autónomos.				
Estimativa de subredes de una escapio					
Estructura de subredes de una organización:  DNS  PC1  N3  R1  R2  N1  R2					
<ul> <li>5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones respecto la figura anterior son ciertas?</li> <li>Sólo las máquinas en la red N3 pueden usar el DNS. Las demás necesitan otro.</li> <li>El mejor lugar para poner la DMZ es en las redes N3 o N4.</li> <li>En la tabla de routing de PC1, el campo de gateway de la entrada 0.0.0.0/0 apunta al Router R2.</li> <li>Si todas las subredes quieren compartir un rango de direcciones privadas, lo mejor es hacer un túnel entre R2 y R1.</li> <li>6. Suponer que todas las máquinas de las 4 subredes de la figura anterior se acaban de poner en marcha. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?</li> <li>PC1 utilizará ARP antes que DHCP.</li> <li>Si PC1 pide a DNS la IP de una máquina en Internet, circularán por N4 6 datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas UDP (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas udp (con información DNS) hasta que se obtiene la respuesta pedida datagramas udp (con información DN</li></ul>					
<ul> <li>7. Siguiendo con la figura anterior y suponiendo que la MTU de N2 es de 500 bytes y que PC1 quiere enviar un segmento TCP de 1000 bytes a una máquina M en Internet, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?</li> <li>M recibirá 2 datagramas.</li> <li>El último datagrama que recibirá M es de 500 bytes.</li> <li>El último datagrama que recibirá M es de 60 bytes.</li> <li>El flag DF de ese último datagrama valdrá 1.</li> </ul>					
<ul> <li>8. Supóngase que las 4 redes de la figura anterior quieren compartir el rango de direcciones 100.0.0.0/26. Queremos que las redes N3 y N4 puedan tener 25 PCs, mientras que con 1 PC tenemos suficiente en las redes N1 y N2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?</li> <li>Se puede conseguir asignando 100.0.0.0/27 a N3.</li> <li>Para N1 y N2 es adecuada una máscara de 31 bits.</li> <li>100.0.0.255 sería una dirección de broadcast.</li> <li>No es posible direccionar todas las máquinas.</li> </ul>					
<ul> <li>9. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?</li> <li>NAT es un protocolo que traduce direcciones.</li> <li>Con PAT podemos ahorrar más direcciones que con NAT.</li> <li>Si tenemos menos direcciones públicas que privadas, no podemos usa NAT.</li> <li>DNAT lo usaremos cuando tengamos en la subred una máquina que queramos se vea desde el exterior.</li> </ul>	10. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?  ☐ IP es un protocolo de red orientado a la conexión.  ☐ TCP y UDP se consideran protocolo s de nivel de transporte.  ☐ El nivel físico depende de la elección del protocolo de transporte.  ☐ Los protocolos de aplicación siempre utilizan el servicio de TCP.				

Primer control de Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica

Duració: 1,5 hores. El test es recollirà en 40 minuts. Respondre el primer problema en el mateix enunciat i el segon en un full a part..

23/04/2012 Primavera 2012