

Le périscopes type V

Le périscopes type V est un instrument d'observation conçu pour l'infanterie française afin de permettre la surveillance depuis l'intérieur des blockhaus. Il était particulièrement destiné aux ouvrages dotés de dalles épaisses, notamment ceux construits par la 1^{re} Région Militaire et selon les standards STG.

Conception et utilisation

L'appareil est constitué de trois éléments emboîtables. Sa partie centrale, formée d'un simple tube, existait en plusieurs longueurs afin de s'adapter aux différentes épaisseurs de béton et aux contraintes d'observation. Trois modèles principaux furent produits, mesurant environ 2,04 m, 2,75 m et 3 m.

Employé dans les blockhaus et observatoires de campagne réalisés par la Main-d'Œuvre Militaire (MOM), il fut d'abord utilisé dans le nord de la France avant d'être également déployé en Tunisie. Son grossissement relativement faible le destinait principalement à la surveillance des abords immédiats plutôt qu'à l'observation à longue distance.

Performances techniques

La première version offrait un grossissement de 1,25 avec un champ de vision de 35 grades, orienté légèrement vers le bas. Une évolution ultérieure, identifiable par certains numéros de série, proposait un grossissement de 1,20 mais un champ élargi à 40 grades. L'appareil était également équipé d'un micromètre permettant de mesurer les directions avec une précision de 0,5 grade.

Son diamètre était de 70 mm et son poids variait selon la longueur du modèle :

- environ 33,5 kg pour la version de 2,04 m ;
- environ 36,5 kg pour la version de 2,75 m ;
- environ 37,5 kg pour la version de 3 m.

Mise en œuvre dans les fortifications

Afin de faciliter son emploi, la 1^{re} Région Militaire développa en 1938 un système de support coulissant monté sur rail. Grâce à un jeu de contrepoids, l'opérateur pouvait déplacer le périscopes verticalement sans effort malgré son poids important. Après des essais concluants, ce dispositif fut adopté dans plusieurs ouvrages. Le blockhaus ayant servi de test est le B368 Cense de Choques.

Cependant, cette installation nécessitait que l'ouverture du périscopes soit située près d'un mur. Lorsque l'armée décida d'équiper certains blockhaus STG dépourvus de cloche d'observation, cette contrainte rendit souvent l'installation impossible. Un nouveau support indépendant des murs fut alors étudié au printemps 1940, mais il ne put être finalisé avant la campagne de France.

Production

Au total, 270 périscopes type V furent livrés :

- 12 exemplaires de 2,04 m ;
- 134 exemplaires de 2,75 m ;
- 87 exemplaires de 3 m ;
- 37 modèles assemblés à partir d'éléments de longueurs différentes.



Un périscope type V dans le bloc du pont du Brochet.
Photo : Imperial War Museum.

Sources : Imperial War Museum, Wikimaginot