

# Double Commander

1. Убрать левую панель.
2. Вывести в правой панели содержимое корневого каталога диска D:.
3. Убрать указатель мыши.
4. Убрать линейку функциональных клавиш.
5. Создать на диске D: в каталоге Temp каталог "СвояФамилияDC", например, IvanovDC, используя горячие клавиши. В нём создать каталоги AAA и BBB.
6. Создать в каталоге D:\Temp\СвояФамилияDC пустой текстовый файл temp.txt, используя горячие клавиши.
7. Вывести в левой панели дерево каталогов.
8. Изменить в правой панели режим просмотра на «Просмотр эскизов».
9. Убрать правую панель.
10. Вывести в левой панели содержимое папки D:\Temp в кратком виде.
11. Найти на диске D: файл aaa.txt (если его нет - создать в каталоге D:\Temp, затем найти).
12. Используя горячие клавиши, скопировать файл aaa.txt в каталог D:\Temp\СвояФамилияDC.
13. Найти файл bbb.txt (если его нет - создать в каталоге D:\Temp, затем найти).
14. Просмотреть содержимое файла bbb.txt, используя быстрый просмотр.
15. Поменять местами панели.
16. Зайти в режим редактирования файла aaa.txt.
17. Скопировать в aaa.txt содержимое файла bbb.txt.
18. Изменить все нечетные строки файла aaa.txt.
19. Переименовать каталог AAA в A, используя горячие клавиши.
20. Произвести сравнение файлов aaa.txt и bbb.txt.
21. Удалить каталог BBB.
22. Закрыть экран редактирования файла aaa.txt.
23. Выключить, затем включить линейку функциональных клавиш.
24. Выключить, затем включить указатель мыши.
25. Изменить подсветку исполняемых файлов на ярко-желтый.
26. Сделать цвет интерфейса красным.
27. Убрать заголовки колонок.
28. Не используя мыши, отсортировать файлы в левой панели по имени.
29. Не используя мыши, отсортировать файлы в правой панели по дате последнего изменения.
30. Включить/выключить отображение скрытых файлов.
31. Вывести на экран список доступных дисков системы.
32. Вывести на левой панели информацию о наличии свободного места на диске D:.
33. Вывести на экран список задач операционной системы.
34. Вывести на экран список plugins (установленных дополнительных модулей расширения возможностей).

35. Используя горячие клавиши, выделить содержимое каталога D:\Temp.
36. Задать подсветку файлов с расширением \*.bmp.
37. Установить вывод символа + перед файлами с расширением \*.py.
38. Определить общее количество файлов с расширением \*.txt на диске D:.
39. В каталоге D:\Temp выбрать все файлы \*.txt, используя выделение по шаблону.
40. Создать каталог C в D:\Temp\СвояФамилияDC.
41. Скопировать выделенные файлы в каталог C, используя горячие клавиши.
42. Изменить у файлов каталога C дату последнего редактирования на текущую.
43. Изменить у файлов \*.txt из каталога C первый символ имени на 0.
44. Установить для текстовых файлов из каталог C режим «только для чтения».
45. Для файлов \*.bmp из каталога A установить атрибут «скрытый».
46. На левой панели создать 2 вкладки: D:, D:\Temp.
47. Отобразить содержимое каталога C в виде 3-й вкладки.
48. Изменить атрибут «системный» для файлов \*.bmp из каталога A.
49. Изменить язык интерфейса на любой из предложенных, известный вам.
50. Вычислить контрольную сумму для файла aaa.txt.
51. Разрезать файл aaa.txt на 2 равные части.
52. Определить количество строк первой половины после разделения.
53. Объединить 2 части исходного файла aaa.txt.
54. Вычислить контрольную сумму для файла после объединения.
55. Вернуть настройки Double Commander в исходное состояние.
56. Выйти из Double Commander.