

Investigación. Cómo hice aleatorio las cartas.

Antes que nada, necesitaba una función que recibiera la baraja con las cartas creadas. Se necesita que una clase reciba el vector de vectores (la matriz de las 52 cartas), que las mezcle y luego que lance esas cartas a la mesa.

Entonces, se necesita generar números aleatorios. Eso se logra con la librería `#include <random>`

Como nosotros queremos que un objeto de la instancia Luigui sea el responsable de recibir las cartas y barajarlas, entonces eso implica que la clase Luigui es la responsable de randomizar el mazo de cartas. Esto implica que tenemos que crear dos variables, pero estas variables deben ser instancias de clases que vienen de la librería `<random>`. Necesitamos una instancia de la clase `random_device`. Es lo que conocemos como semilla, genera números aleatorios no determinados. La otra instancia es de tipo `mt19937` y lo llamamos con el constructor donde ponemos la semilla. También, a recomendación de la página de Microsoft utiliza una función `std::shuffle()`, pero, es necesario poner la librería `#include <algorithm>`. La razón por la cuál se utiliza `shuffle` es porque permite mezclar las cartas, para ello necesita tres parámetros, el número aleatorio e iteraciones que empieza y termina. Ahora solo es cuestión de llenar el vector de vectores cartas con `for`.

Microsoft. (s.f.). “`<random>`”. Learn Microsoft. [microsoft.com](https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/random?view=msvc-170)
<https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/random?view=msvc-170>

Cppreference. (s.f.). “`std::random_shuffle`, `std::shuffle`”
https://en.cppreference.com/cpp/algorithm/random_shuffle