Надежность программного обеспечения. Тест №11 21it1.chinikaylo.a@pdu.by Сменить аккаунт Черновик сохранен. *Обязательный вопрос Электронная почта * Указать в моем ответе адрес электронной почты 21it1.chinikaylo.a@pdu.by Введите свою фамилию и имя. Например, Иванов Иван. Введите адрес своей электронной почты в домене <u>pdu.by</u>. Далее отвечайте на вопросы теста. Чиникайло Алексей 21it1.chinikaylo.a@pdu.k Выберите группу * ИТ-1 ИТ-2 ИТ-3

Состояние программы, при котором выдается неправильные результаты, причиной которых являются изъяны в операторах программы или в технологическом процессе ее разработки, что приводит к неправильной интерпретации исходной информации, с следовательно и к неверному решению, называется	* 5 баллов
ошибкой	
О дефектом	
Отказом	
Другое:	
Тестирование программного обеспечения, выполняемое на полно интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем исходным требованиям называется	
интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем	
интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем исходным требованиям называется	
интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем исходным требованиям называется о системным тестированием	
интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем исходным требованиям называется системным тестированием функциональным тестированием	
интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем исходным требованиям называется о системным тестированием функциональным тестированием регрессионным тестированием	

Тестирование, выолняемое после внесения изменений в очередную * 5 баллов версию программы, называется
Системным тестированием
функциональным тестированием
регрессионным тестированием
С тестированием "черного" ящика
тестированием "белого" ящика
Отметьте объекты уязвимости, влияющие на надежность * 5 баллов разрабатываемого ПО:
динамический вычислительный процесс обработки данных
информация, накопленная в базах данных
объектный код программ
информация, выдаваемая потребителям и на исполнительные механизмы
инструментальная среда разработки ПО
процесса разработки ПО
К внутренним дестабилизирующим факторам при разработке ПО * 5 баллов относятся:
системные ошибки при постановке целей и задач создания ПС
алгоритмические ошибки разработки при непосредственной спецификации функций программных средств
шскажения в каналах телекоммуникации информации, поступающей от внешних источников
Сбои и отказы в аппаратуре вычислительных средств

Тестирование ПО в целях проверки способности ПО в определенных условиях решать задачи, нужные пользователям называется	* 5 баллов
 Системным тестированием функциональным тестированием регрессионным тестированием тестированием "черного" ящика тестированием "белого" ящика Другое: 	
Отклонение программы от функционирования или невозможность программы выполнять функции, определенные требованиями и ограничениями, рассматриваемые как событие, способствующее переходу программы в неработоспособное состояние называются	* 5 баллов
программы выполнять функции, определенные требованиями и ограничениями, рассматриваемые как событие, способствующее	* 5 баллов
программы выполнять функции, определенные требованиями и ограничениями, рассматриваемые как событие, способствующее переходу программы в неработоспособное состояние называются	* 5 баллов
программы выполнять функции, определенные требованиями и ограничениями, рассматриваемые как событие, способствующее переходу программы в неработоспособное состояние называются О ошибками	* 5 баллов

Тестирование минимально возможного для тестирования * 5 баллов компонента, например, отдельного класса или функции называется
О интеграционным тестированием
модульным тестированием
Системным тестированием
Другое:
К задачам валидации относятся: * 5 баллов
Проверка соответствие одних создаваемых в ходе разработки и сопровождения ПО артефактов другим, ранее созданным или используемым в качестве исходных данных.
Проверка соответствия создаваемых в ходе разработки и сопровождения ПО артефактов правилам и стандартам.
Проверка соответствия процессов разработки и сопровождения ПО правилам и стандартам.
Проверка соответствия любых создаваемых или используемых в ходе разработки и сопровождения ПО артефактов нуждам и потребностям пользователей и заказчиков этого ПО,
Выявление знаний и действительных потребностей пользователей и заказчиков ПО;
К фактору «Надежность» относятся атрибуты * 5 баллов
способность к восстановлению
Способность к взаимодействию
Точность
устойчивость к отказам

Если тестировщик имеет доступ к ПО только через те же интерфейсы, что и заказчик или пользователь, то такое тестирование называется	* 5 баллов
Системным тестированием	
функциональным тестированием	
регрессионным тестированием	
Тестированием "черного" ящика	
С тестированием "белого" ящика	
Другое:	
Внешними дестабилизирующими факторами, отражающиеся на надежности ПО являются:	* 5 баллов
надежности ПО являются: ошибки оперативного и обслуживающего персонала в процессе эксг	плуатации
надежности ПО являются: ошибки оперативного и обслуживающего персонала в процессе эксп ПС;	ілуатации

Тестирование ПО с целью оценки удобства использования продукта * 5 баллов называется
Системным тестированием
функциональным тестированием
О регрессионным тестированием
С тестированием "черного" ящика
С тестированием "белого" ящика
Среди предложенных вариантов нет верного.
К обработке сбоев аппаратуры ОТНОСИТСЯ * 5 баллов
✓ Повторное выполнение операций
✓ Восстановление памяти
Изоляция ошибок
✓ Предупреждение отказов питания
Отметьте все группы методов обеспечения надёжности: * 5 баллов
группа методов предупреждения ошибок
группа методов обнаружения ошибок
группа методов исправления ошибок
группа методов обеспечения устойчивости к ошибкам
пруппа методов контроля над ошибками

Повышение интенсивности искажений исходных данных, а также * 5 баллов увеличение загрузки комплекса программ выше нормальной образуют группу
прямых экспериментальных методов определения показателей надежности
• форсированных методов определения показателей надежности
расчетно-экспериментальные методы определения показателей надежности
Другое :
Если разработчик теста имеет доступ к исходному коду программ и * 5 баллов может писать код, который связан с библиотеками тестируемого ПО, то такое тестирование называется
Системным тестированием
функциональным тестированием
регрессионным тестированием
тестированием "черного" ящика
тестированием "белого" ящика
Другое:
Дублирование накопленных исходных и промежуточных данных, * 5 баллов обрабатываемых комплексом программ образует
временную избыточность
• информационную избыточность
программную избыточность

Контроль и обеспечение достоверности наиболее важных решений * 5 баллов по управлению и обработке информации образует
временную избыточность
О информационную избыточность
программную избыточность
Другое:
К организационным артефактам жизнкенного цикла ПО относятся * 5 баллов
паборы тестов
компоненты тестового окружения
г план-график работ
ллан обеспечения качества
🗸 план обхода и преодоления рисков

Отправить Очистить форму

Никогда не используйте формы Google для передачи паролей.

Форма создана в домене Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой. <u>Сообщение о нарушении</u>

Google Формы